

**Technische Spezifikationen der Deutschen Bundesbank für die
Abwicklung von SEPA-Überweisungen im Interbankenzahlungs-
verkehr über den SEPA-Clearer (SCL) des EMZ 2019 Version 1.1
(„Technische Spezifikationen SCT/SCL“)**

gültig ab dem 18. November 2019

Inhaltsverzeichnis

Änderungen/Ergänzungen „Technische Spezifikationen 2019“ gegenüber Version 1.0	4
1 Einleitung.....	5
2 Doppeleinreichungskontrolle und Cross-Reference-Prüfungen	6
2.1 Doppeleinreichungskontrolle im SEPA-Clearer	6
2.2 Doppeleinreichungskontrolle bei anderen CSM.....	7
2.3 Cross-Reference-Prüfung durch andere CSM.....	7
3 Daily Reconciliation Report for Credit Transfers (DRC).....	9
3.1 DRC Header	9
3.2 DRC (pacs.008) Credit Transfer Bulks sent Body.....	10
3.3 DRC (pacs.004) Return Bulks sent Body.....	11
3.4 DRC (camt.056) Payment Cancellation Request sent Body.....	12
3.5 DRC (camt.029.001.03) Resolution of Investigation sent Body.....	13
3.6 DRC (pacs.008) Credit Transfer Bulks received Body.....	14
3.7 DRC (pacs.004) Return Bulks received Body	15
3.8 DRC (camt.056) Payment Cancellation Request received Body.....	16
3.9 DRC (camt.029.001.03) Resolution of Investigation received Body.....	17
3.10 DRC Trailer.....	18
4 Daily Reconciliation Report for SCT Inquiry Messages (DRQ).....	19
4.1 DRQ Header.....	19
4.2 DRQ (camt.027) Claim of non-receipt Bulks sent Body	20
4.3 DRQ (camt.087) Claim for value date correction Bulks sent Body	21
4.4 DRQ (camt.029.001.08) Resolution of Investigation Bulks sent Body.....	22
4.5 DRQ (pacs.028) Payment Status Request Bulks sent Body.....	23
4.6 DRQ (camt.027) Claim of non-receipt Bulks received Body	24
4.7 DRQ (camt.087) Claim for value date correction Bulks received Body	25
4.8 DRQ (camt.029.001.08) Resolution of Investigation received Body.....	26
4.9 DRQ (pacs.028) Payment Status Request received Body.....	27
4.10 DRQ Trailer	28
5 XML-File-Header.....	29
5.1 Input Credit File (ICF) Header	29
5.2 Input Inquiry File (IQF) Header.....	29
5.3 Credit Validation File (CVF) Header.....	29
5.4 Inquiry Validation File (QVF) Header	29
5.5 Settled Credit File (SCF) Header	29
5.6 Output Inquiry File (OQF) Header.....	29
6 XML Interbanken Nachrichten	30
6.1 SEPA Credit Transfer – Interbank Payment (pacs.008.001.02)	30
6.2 SEPA Credit Transfer – Interbank Credit Transfer Reject SCL (pacs.002.001.03SCLSCT)...	30
6.3 SEPA Credit Transfer – Payment Return (pacs.004.001.02SCT)	30
6.4 SEPA Credit Transfer – Interbank Payment Cancellation Request (camt.056.001.01SCT) ...	30
6.5 SEPA Credit Transfer – Interbank Resolution of Investigation (camt.029.001.03).....	30
6.6 SEPA Credit Transfer – Interbank SCT Inquiry for Claim Non-Receipt (camt.027.001.06).....	30
6.7 SEPA Credit Transfer – Interbank SCT Inquiry for Claim for Value Date Correction (camt.087.001.05).....	30
6.8 SEPA Credit Transfer – Interbank Resolution of Investigation (camt.029.001.08).....	30
6.9 SEPA Credit Transfer – Interbank Payment Status Request (pacs.028.001.01).....	30
7 Verwendung des Instructing Agent und Instructed Agent.....	31
8 Fehler-/ Rückweisungs-codes	34
9 Zeichensatz	44
10 Format-/Statuserläuterungen / XML-Besonderheiten	45
10.1 Formaterläuterungen „XML File Header“ und „Daily Reconciliation Reports“.....	45

10.2	Schemakonforme Belegung von Betragsfeldern.....	45
10.3	Auffüllerkennzeichen in Betragsfeldern.....	45
10.4	Verwendung von „white spaces“ innerhalb von XML-Feldern, hier: „collapsing“-Verfahren....	46
10.5	Angabe von Namensräumen.....	47
11	Komprimierungsverfahren.....	47
11.1	FileAct.....	47
11.2	EBICS-Umfeld	47
12	TARGET2-Referenzierung.....	48

Änderungen/Ergänzungen „Technische Spezifikationen 2019“ gegenüber Version 1.0

Kapitel	Fundstelle	Änderung/Ergänzung
6.	6.8	Anpassung verschiedener Prüfungen in der camt.029.001.08-Nachricht in Bezug auf die zu Grunde liegende Originaltransaktion sowie im Feld <Charges> unter <Resolution Related Information>

1 Einleitung

Alle Verarbeitungsobjekte zwischen dem SEPA-Clearer und den direkten Teilnehmern des SEPA-Clearers werden in Form von physischen Dateien (Files) ausgetauscht. Die Formate der einzelnen Files und Bulks (in Files enthaltene logische Dateien) sind in dem vorliegenden Dokument in den entsprechenden Kapiteln spezifiziert.

Bei Nichteinhaltung der XML Format- und Syntaxregeln, welche in den XSD-Schemadateien definiert sind, wird seitens des SEPA-Clearers eine File-Rückweisung generiert. Ausgangsseitig entsprechen die zur Verfügung gestellten Datenformate den Vorgaben dieser Dokumentation.

Der SCT-Dienst des SEPA-Clearers unterstützt SEPA-Überweisungen im XML Format, gemäß ISO 20022 und den EPC-Spezifikationen. Prüfungsregeln, die über schematische Validierungen hinausgehen, werden in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

Der Nachrichtentyp pacs.002.001.03SCL im CVF bzw. QVF ist nicht Bestandteil der EPC-Spezifikationen. Diese Nachricht ist eine Rückweisungsnachricht, die vom SEPA-Clearer im Fehlerfall an den Einreicher übermittelt wird, um über zurückgewiesene Bulks oder Einzeltransaktionen (auf Validierungs- oder Buchungsebene) zu informieren.

2 Doppeleinreichungskontrolle und Cross-Reference-Prüfungen

2.1 Doppeleinreichungskontrolle im SEPA-Clearer

Den Teilnehmern am SEPA-Clearer des EMZ wird empfohlen, jede Einzeltransaktion geschäftstäglich eindeutig zu referenzieren. Die Eindeutigkeit einer Zahlung dient der Vermeidung von Doppelzahlungen und erleichtert die Zuordnung bzw. die Nachforschung von Zahlungen.

Der SEPA-Clearer führt eine Doppeleinreichungskontrolle im SCT-Dienst auf File-, Bulk- und Einzeltransaktionsebene durch. Hierzu werden folgende Kriterien berücksichtigt, aus denen sich ein eindeutiger Schlüssel ermitteln lässt:

- Service
- Referenznummer
- Identifikation der Partei, welche die Referenz vergeben hat
- Interbank Settlement Date (abhängig von dem jeweiligen Verarbeitungsfenster des SEPA-Clearers) bzw. Bearbeitungstag des SEPA-Clearers

Aus folgender Tabelle ergeben sich die Doppeleinreichungskriterien auf File-, Bulk- und Einzeltransaktionsebene:

	Herkunft	Referenznummer	BIC	Datum
Files	ICF / IQF File Header	File Referenz Sofern ein File zurückgewiesen wurde, muss bei erneuter Einreichung des Files in jedem Fall eine neue File Referenz gebildet werden.	Sending Institution	-
ICF / IQF Bulks	ICF / IQF Group Header bzw. Assignment	Message ID bzw. Identification Die Eindeutigkeit der <Msgld> muss über die pacs-Typen (pacs.008, pacs.004 und pacs.028) sowie die <Id> der camt-Typen (camt.027, camt.087, camt.056 und camt.029) gewährleistet sein (siehe Erläuterung zur <Msgld> bzw. <Id>).	Instructing Agent bzw. Assigner	Interbank Settlement Date
Credit Transfer	pacs.008	Transaction ID	Debtor Agent	Interbank Settlement Date
Return	pacs.004	Return ID	Original Creditor Agent	Interbank Settlement Date
Payment Cancellation Request	camt.056	Cancellation ID	Original Debtor Agent	Bearbeitungstag SCL

	Herkunft	Referenznummer	BIC	Datum
Resolution of Investigation	camt.029	Cancellation Status ID (Version 03) bzw. Modification Status ID (Version 08)	Original Creditor Agent	Bearbeitungstag SCL
Payment Status Request	pacs.028	Status Request ID	Original Debtor Agent	Bearbeitungstag SCL
Claim Non-Receipt	camt.027	Case ID	Original Debtor Agent	Bearbeitungstag SCL
Claim for Value Date Correction	camt.087	Case ID	Original Debtor Agent	Bearbeitungstag SCL

2.2 Doppeleinreichungskontrolle bei anderen CSM

SEPA-Überweisungen, die nicht innerhalb des SEPA-Clearers abgewickelt werden können, leitet die Deutsche Bundesbank über andere CSM weiter. Um Rejects durch andere CSM aufgrund abweichender Doppeleinreichungskontrollen zu vermeiden, sind die in den folgenden Nachrichtenelementen belegten Referenzen über einen längeren Zeitraum (mindestens 3 Monate), beispielsweise durch Verwendung eines Zeitstempels, eindeutig zu halten:

- Message Identification (Bulk-Ebene; pacs.008, pacs.004 und pacs.028)
- Identification (Bulk-Ebene; camt.056, camt.029, camt.027 und camt.087)
- Transaction ID (Einzeltransaktionsebene; pacs.008)
- Return ID (Einzeltransaktionsebene; pacs.004)
- Cancellation ID (Einzeltransaktionsebene; camt.056)
- Cancellation Status ID / Modification Status ID (Einzeltransaktionsebene; camt.029)
- Status Request ID (Einzeltransaktionsebene; pacs.028)
- Case ID (Einzeltransaktionsebene, camt.027)
- Case ID (Einzeltransaktionsebene, camt.087)

Aus der Nichtbeachtung der vorstehenden Belegungsregel durch einen Teilnehmer resultierende Rejects durch andere CSMs wegen Doppeleinreichung sind von dem jeweiligen Teilnehmer zu vertreten. Hieraus gegebenenfalls resultierende Schäden, Verstöße gegen die im Rulebook festgelegten Rückgabefristen etc. gehen zu seinen Lasten.

2.3 Cross-Reference-Prüfung durch andere CSM

Der SEPA-Clearer leitet u. a. R-Transaktionen an andere CSM weiter. Diese R-Transaktionen werden gegebenenfalls durch andere CSM einer „Cross-Reference-Prüfung“ auf Basis der in dem vorgenannten Unterpunkt in den einzelnen

Nachrichtenelementen belegten Referenzen sowie den Feldbelegungen weiterer Nachrichtenelemente (z. B. Original Interbank Settlement Date, Original Interbank Settlement Amount,...) der originären Transaktion unterzogen, um festzustellen, ob auch die originäre Transaktion über dieses andere CSM abgewickelt worden ist.

Sofern die in einer R-Transaktion enthaltenen Angaben zur originären Transaktion nicht exakt mit den Daten der originären Transaktion übereinstimmen oder sich die originäre Transaktion in einem falschen Status befindet, kann es zu einer Rückweisung der R-Transaktion durch das andere CSM kommen.

3 Daily Reconciliation Report for Credit Transfers (DRC)

Zusammenstellung der ein- und ausgelieferten SCT-Bulks für den SCT-Dienst im SEPA-Clearer, die einem SEPA-Clearer-Teilnehmer geschäftstäglich, am Ende des SEPA-Clearer-Bearbeitungstages im EBCDIC-Format zur Verfügung gestellt wird. Der DRC weist keine XML-Struktur auf.

Die vom SEPA-Clearer über die Kommunikationsinfrastruktur EBICS im ASCII-Format ausgelieferten DRC-Dateien enthalten am Satzende kein Sonderzeichen für den Zeilenvorschub (line feed).

3.1 DRC Header

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	HDRC	0
M	Service Identifier	3x	SCT	4
M	File Type	3x	DRC	7
M	Sending Institution	4!a2!a2!c	BIC des SEPA-Clearers (Produktion: MARKDEFF; Test: MARKDEF0)	10
M	Sender's File Reference	16!x	Referenz des SEPA-Clearers	18
M	Date And Time	6!n6!n	YYMMDDHHMMSS	34
M	Test Code	1x	Entweder Wert "T" (Test) oder Wert "P" (Produktion), abhängig von der Verarbeitungsumgebung	46
M	Receiving Institution	4!a2!a2!c3!c	BIC des Auftraggebers / Verrechnungsinstituts (<u>nicht</u> Kommunikationspartner)	47
M	Business Date	6!n	Geschäftstag des SEPA-Clearers	58

3.2 DRC (pacs.008) Credit Transfer Bulks sent Body

Einlieferungen von originären SEPA-Überweisungen durch SEPA-Clearer-Teilnehmer in den SCT-Dienst des SEPA-Clearers

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	DTSB	0
M	Bulk Reference	35x	<MsgId> des Group Headers	4
M	Number Credit Transfers Processed	8n	Anzahl der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Number Credit Transfers Rejected	8n	Anzahl der Satzrückweisungen in einem Bulk	47
M	Value Credit Transfers Processed	18d	Gesamtbetrag der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk, Bei Komplettrückweisung eines Bulks: 0,00	55
M	Value Credit Transfers Rejected	18d	Gesamtbetrag der Satzrückweisungen in einem Bulk, Bei Komplettrückweisung eines Bulks: Gesamtbetrag der enthaltenen Transaktionen in einem Bulk	73
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Verarbeitung im Anschluss an das 1. Einreichungsfenster • Wert „91“: Verarbeitung im Anschluss an das 2. Einreichungsfenster • Wert „92“: Verarbeitung im Anschluss an das 3. Einreichungsfenster • Wert „95“: Verarbeitung im Anschluss an das 4. Einreichungsfenster • Wert „96“: Verarbeitung im Anschluss an das 5. Einreichungsfenster • Wert „99“: Verarbeitung im Anschluss an das 6. Einreichungsfenster 	91

3.3 DRC (pacs.004) Return Bulks sent Body

Einlieferungen von Returns durch SEPA-Clearer-Teilnehmer in den SCT-Dienst des SEPA-Clearers

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	DRSB	0
M	Bulk Reference	35x	<MsgId> des Group Headers	4
M	Number Returns Processed	8n	Anzahl der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Number Returns Rejected	8n	Anzahl der Satzrückweisungen in einem Bulk	47
M	Value Returns Processed	18d	Gesamtbetrag der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk, Bei Komplettrückweisung eines Bulks: 0,00	55
M	Value Returns Rejected	18d	Gesamtbetrag der Satzrückweisungen in einem Bulk, Bei Komplettrückweisung eines Bulks: Gesamtbetrag der enthaltenen Transaktionen in einem Bulk	73
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Verarbeitung im Anschluss an das 1. Einreichungsfenster • Wert „91“: Verarbeitung im Anschluss an das 2. Einreichungsfenster • Wert „92“: Verarbeitung im Anschluss an das 3. Einreichungsfenster • Wert „95“: Verarbeitung im Anschluss an das 4. Einreichungsfenster • Wert „96“: Verarbeitung im Anschluss an das 5. Einreichungsfenster • Wert „99“: Verarbeitung im Anschluss an das 6. Einreichungsfenster 	91

3.4 DRC (camt.056) Payment Cancellation Request sent Body

Einlieferungen von Payment Cancellation Requests (PCR) durch SEPA-Clearer-Teilnehmer in den SCT-Dienst des SEPA-Clearers

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	DCSB	0
M	Bulk Reference	35x	<Id> des Assignments	4
M	Number PCR Processed	8n	Anzahl der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Number PCR Rejected	8n	Anzahl der Satzrückweisungen in einem Bulk	47
M	Value PCR Processed	18d	Gesamtbetrag der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk, Bei Komplettrückweisung eines Bulks: 0,00	55
M	Value PCR Rejected	18d	Gesamtbetrag der Satzrückweisungen in einem Bulk, Bei Komplettrückweisung eines Bulks: Gesamtbetrag der enthaltenen Transaktionen in einem Bulk	73
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Verarbeitung im Anschluss an das 1. Einreichungsfenster • Wert „91“: Verarbeitung im Anschluss an das 2. Einreichungsfenster • Wert „92“: Verarbeitung im Anschluss an das 3. Einreichungsfenster • Wert „95“: Verarbeitung im Anschluss an das 4. Einreichungsfenster • Wert „96“: Verarbeitung im Anschluss an das 5. Einreichungsfenster • Wert „99“: Verarbeitung im Anschluss an das 6. Einreichungsfenster 	91

3.5 DRC (camt.029.001.03) Resolution of Investigation sent Body

Einlieferungen von Resolutions of Investigation (ROI), Version 03, durch SEPA-Clearer-Teilnehmer in den SCT-Dienst des SEPA-Clearers

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	DRIB	0
M	Bulk Reference	35x	<Id> des Assignments	4
M	Number ROI Processed	8n	Anzahl der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Number ROI Rejected	8n	Anzahl der Satzrückweisungen in einem Bulk	47
M	Value ROI Processed	18d	Gesamtbetrag der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk, Bei Komplettrückweisung eines Bulks: 0,00	55
M	Value ROI Rejected	18d	Gesamtbetrag der Satzrückweisungen in einem Bulk, Bei Komplettrückweisung eines Bulks: Gesamtbetrag der enthaltenen Transaktionen in einem Bulk	73
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Verarbeitung im Anschluss an das 1. Einreichungsfenster • Wert „91“: Verarbeitung im Anschluss an das 2. Einreichungsfenster • Wert „92“: Verarbeitung im Anschluss an das 3. Einreichungsfenster • Wert „95“: Verarbeitung im Anschluss an das 4. Einreichungsfenster • Wert „96“: Verarbeitung im Anschluss an das 5. Einreichungsfenster • Wert „99“: Verarbeitung im Anschluss an das 6. Einreichungsfenster 	91

3.6 DRC (pacs.008) Credit Transfer Bulks received Body

Auslieferungen von originären SEPA-Überweisungen aus dem SCT-Dienst des SEPA-Clearers an SEPA-Clearer-Teilnehmer

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	DTRB	0
M	Bulk Reference	35x	<MsgId> des Group Headers	4
M	Number Credit Transfers Received	8n	Anzahl der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Value Credit Transfers Received	18d	Gesamtbetrag der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	47
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Auslieferung aus dem 1. Auslieferungsfenster • Wert „91“: Auslieferung aus dem 2. Auslieferungsfenster • Wert „92“: Auslieferung aus dem 3. Auslieferungsfenster • Wert „95“: Auslieferung aus dem 4. Auslieferungsfenster • Wert „96“: Auslieferung aus dem 5. Auslieferungsfenster • Wert „97“: Auslieferung aus dem 6. Auslieferungsfenster • Wert „98“: Auslieferung aus dem 7. Auslieferungsfenster • Wert „99“: Auslieferung aus dem 8. Auslieferungsfenster 	65

3.7 DRC (pacs.004) Return Bulks received Body

Auslieferungen von Returns aus dem SCT-Dienst des SEPA-Clearers an SEPA-Clearer-Teilnehmer

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	DRCB	0
M	Bulk Reference	35x	<MsgId> des Group Headers	4
M	Number Returns Received	8n	Anzahl der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Value Returns Received	18d	Gesamtbetrag der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	47
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Auslieferung aus dem 1. Auslieferungsfenster • Wert „91“: Auslieferung aus dem 2. Auslieferungsfenster • Wert „92“: Auslieferung aus dem 3. Auslieferungsfenster • Wert „95“: Auslieferung aus dem 4. Auslieferungsfenster • Wert „96“: Auslieferung aus dem 5. Auslieferungsfenster • Wert „97“: Auslieferung aus dem 6. Auslieferungsfenster • Wert „98“: Auslieferung aus dem 7. Auslieferungsfenster • Wert „99“: Auslieferung aus dem 8. Auslieferungsfenster 	65

3.8 DRC (camt.056) Payment Cancellation Request received Body

Auslieferungen von Payment Cancellation Requests (PCR) aus dem SCT-Dienst des SEPA-Clearers an SEPA-Clearer-Teilnehmer

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	DRRB	0
M	Bulk Reference	35x	<Id> des Assignments	4
M	Number PCR Received	8n	Anzahl der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Value PCR Received	18d	Gesamtbetrag der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	47
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Auslieferung aus dem 1. Auslieferungsfenster • Wert „91“: Auslieferung aus dem 2. Auslieferungsfenster • Wert „92“: Auslieferung aus dem 3. Auslieferungsfenster • Wert „95“: Auslieferung aus dem 4. Auslieferungsfenster • Wert „96“: Auslieferung aus dem 5. Auslieferungsfenster • Wert „97“: Auslieferung aus dem 6. Auslieferungsfenster • Wert „98“: Auslieferung aus dem 7. Auslieferungsfenster • Wert „99“: Auslieferung aus dem 8. Auslieferungsfenster 	65

3.9 DRC (camt.029.001.03) Resolution of Investigation received Body

Auslieferungen von Resolutions of Investigation (ROI), Version 03, aus dem SCT-Dienst des SEPA-Clearers an SEPA-Clearer-Teilnehmer

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	DROB	0
M	Bulk Reference	35x	<Id> des Assignments	4
M	Number ROI Received	8n	Anzahl der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Value ROI Received	18d	Gesamtbetrag der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	47
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Auslieferung aus dem 1. Auslieferungsfenster • Wert „91“: Auslieferung aus dem 2. Auslieferungsfenster • Wert „92“: Auslieferung aus dem 3. Auslieferungsfenster • Wert „95“: Auslieferung aus dem 4. Auslieferungsfenster • Wert „96“: Auslieferung aus dem 5. Auslieferungsfenster • Wert „97“: Auslieferung aus dem 6. Auslieferungsfenster • Wert „98“: Auslieferung aus dem 7. Auslieferungsfenster • Wert „99“: Auslieferung aus dem 8. Auslieferungsfenster 	65

3.10 DRC Trailer

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	TDRC	0
M	Total number record	6n	Anzahl der DRC Bodies	4

4 Daily Reconciliation Report for SCT Inquiry Messages (DRQ)

Zusammenstellung der ein- und ausgelieferten SCT Inquiry-Nachrichten für den SCT-Dienst im SEPA-Clearer, die einem SEPA-Clearer-Teilnehmer geschäftstätig, am Ende des SEPA-Clearer-Bearbeitungstages im EBCDIC-Format zur Verfügung gestellt wird. Der DRQ weist keine XML-Struktur auf. Die pacs.028-Nachrichten, die in einem ICF-File eingereicht wurden, werden nicht in einem DRC, sondern ebenfalls in einer DRQ-Zusammenstellung ausgewiesen und unter den Ausprägungen der Record Types QSRS bzw. QSRR dargestellt.

Die vom SEPA-Clearer über die Kommunikationsinfrastruktur EBICS im ASCII-Format ausgelieferten DRQ-Dateien enthalten am Satzende kein Sonderzeichen für den Zeilenvorschub (line feed).

4.1 DRQ Header

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	HDRQ	0
M	Service Identifier	3x	SCT	4
M	File Type	3x	DRQ	7
M	Sending Institution	4!a2!a2!c	BIC des SEPA-Clearers (Produktion: MARKDEFF; Test: MARKDEF0)	10
M	Sender's File Reference	16!x	Referenz des SEPA-Clearers	18
M	Date And Time	6!n6!n	YYMMDDHHMMSS	34
M	Test Code	1x	Entweder Wert "T" (Test) oder Wert "P" (Produktion), abhängig von der Verarbeitungsumgebung	46
M	Receiving Institution	4!a2!a2!c3!c	BIC des Auftraggebers / Verrechnungsinstituts (<u>nicht</u> Kommunikationspartner)	47
M	Business Date	6!n	Geschäftstag des SEPA-Clearers	58

4.2 DRQ (camt.027) Claim of non-receipt Bulks sent Body

Einlieferungen von Nachfragen zum Verbleib einer SEPA-Überweisung durch SEPA-Clearer-Teilnehmer in den SCT-Dienst des SEPA-Clearers

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	QCNS	0
M	Bulk Reference	35x	<Id> des Assignments	4
M	Number CNR Processed	8n	Anzahl der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Number CNR Rejected	8n	Anzahl der Satzrückweisungen in einem Bulk	47
M	Value CNR Processed	18d	Gesamtbetrag der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk, Bei Komplettrückweisung eines Bulks: 0,00	55
M	Value CNR Rejected	18d	Gesamtbetrag der Satzrückweisungen in einem Bulk, Bei Komplettrückweisung eines Bulks: Gesamtbetrag der enthaltenen Transaktionen in einem Bulk	73
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Verarbeitung im Anschluss an das 1. Einreichungsfenster • Wert „91“: Verarbeitung im Anschluss an das 2. Einreichungsfenster • Wert „92“: Verarbeitung im Anschluss an das 3. Einreichungsfenster • Wert „95“: Verarbeitung im Anschluss an das 4. Einreichungsfenster • Wert „96“: Verarbeitung im Anschluss an das 5. Einreichungsfenster • Wert „99“: Verarbeitung im Anschluss an das 6. Einreichungsfenster 	91

4.3 DRQ (camt.087) Claim for value date correction Bulks sent Body

Einlieferungen von Anfragen zur Wertstellungsberichtigung bei verspäteter Ausführung einer SEPA-Überweisung durch SEPA-Clearer-Teilnehmer in den SCT-Dienst des SEPA-Clearers

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	QMPS	0
M	Bulk Reference	35x	<Id> des Assignments	4
M	Number RMP Processed	8n	Anzahl der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Number RMP Rejected	8n	Anzahl der Satzrückweisungen in einem Bulk	47
M	Value RMP Processed	18d	Gesamtbetrag der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk, Bei Komplettrückweisung eines Bulks: 0,00	55
M	Value RMP Rejected	18d	Gesamtbetrag der Satzrückweisungen in einem Bulk, Bei Komplettrückweisung eines Bulks: Gesamtbetrag der enthaltenen Transaktionen in einem Bulk	73
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Verarbeitung im Anschluss an das 1. Einreichungsfenster • Wert „91“: Verarbeitung im Anschluss an das 2. Einreichungsfenster • Wert „92“: Verarbeitung im Anschluss an das 3. Einreichungsfenster • Wert „95“: Verarbeitung im Anschluss an das 4. Einreichungsfenster • Wert „96“: Verarbeitung im Anschluss an das 5. Einreichungsfenster • Wert „99“: Verarbeitung im Anschluss an das 6. Einreichungsfenster 	91

4.4 DRQ (camt.029.001.08) Resolution of Investigation Bulks sent Body

Einlieferungen von Resolutions of Investigation (ROI), Version 08, durch SEPA-Clearer-Teilnehmer in den SCT-Dienst des SEPA-Clearers

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	QROS	0
M	Bulk Reference	35x	<Id> des Assignments	4
M	Number ROQ Processed	8n	Anzahl der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Number ROQ Rejected	8n	Anzahl der Satzrückweisungen in einem Bulk	47
M	Value ROQ Processed	18d	Gesamtbetrag der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk, sofern in den Transaktionen angegeben Bei Komplettrückweisung eines Bulks: 0,00	55
M	Value ROQ Rejected	18d	Gesamtbetrag der Satzrückweisungen in einem Bulk, sofern in den Transaktionen angegeben Bei Komplettrückweisung eines Bulks: Gesamtbetrag der enthaltenen Transaktionen in einem Bulk, sofern in den Transaktionen angegeben	73
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Verarbeitung im Anschluss an das 1. Einreichungsfenster • Wert „91“: Verarbeitung im Anschluss an das 2. Einreichungsfenster • Wert „92“: Verarbeitung im Anschluss an das 3. Einreichungsfenster • Wert „95“: Verarbeitung im Anschluss an das 4. Einreichungsfenster • Wert „96“: Verarbeitung im Anschluss an das 5. Einreichungsfenster • Wert „99“: Verarbeitung im Anschluss an das 6. Einreichungsfenster 	91

4.5 DRQ (pacs.028) Payment Status Request Bulks sent Body

Einlieferungen von Payment Status Request (SR) durch SEPA-Clearer-Teilnehmer in den SCT-Dienst des SEPA-Clearers

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	QSRS	0
M	Bulk Reference	35x	<Id> des Group Headers	4
M	Number SR Processed	8n	Anzahl der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Number SR Rejected	8n	Anzahl der Satzrückweisungen in einem Bulk	47
M	Value SR Processed	18d	Gesamtbetrag der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk, sofern in den Transaktionen angegeben Bei Komplettrückweisung eines Bulks: 0,00	55
M	Value SR Rejected	18d	Gesamtbetrag der Satzrückweisungen in einem Bulk, sofern in den Transaktionen angegeben, Bei Komplettrückweisung eines Bulks: Gesamtbetrag der enthaltenen Transaktionen in einem Bulk, sofern in den Transaktionen angegeben	73
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Verarbeitung im Anschluss an das 1. Einreichungsfenster • Wert „91“: Verarbeitung im Anschluss an das 2. Einreichungsfenster • Wert „92“: Verarbeitung im Anschluss an das 3. Einreichungsfenster • Wert „95“: Verarbeitung im Anschluss an das 4. Einreichungsfenster • Wert „96“: Verarbeitung im Anschluss an das 5. Einreichungsfenster • Wert „99“: Verarbeitung im Anschluss an das 6. Einreichungsfenster 	91

4.6 DRQ (camt.027) Claim of non-receipt Bulks received Body

Auslieferungen von Nachfragen zum Verbleib einer SEPA-Überweisung aus dem SCT-Dienst des SEPA-Clearers an SEPA-Clearer-Teilnehmer

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	QCNR	0
M	Bulk Reference	35x	<Id> des Assignments	4
M	Number CNR Received	8n	Anzahl der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Value CNR Received	18d	Gesamtbetrag der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	47
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Auslieferung aus dem 1. Auslieferungsfenster • Wert „91“: Auslieferung aus dem 2. Auslieferungsfenster • Wert „92“: Auslieferung aus dem 3. Auslieferungsfenster • Wert „95“: Auslieferung aus dem 4. Auslieferungsfenster • Wert „96“: Auslieferung aus dem 5. Auslieferungsfenster • Wert „97“: Auslieferung aus dem 6. Auslieferungsfenster • Wert „98“: Auslieferung aus dem 7. Auslieferungsfenster • Wert „99“: Auslieferung aus dem 8. Auslieferungsfenster 	65

4.7 DRQ (camt.087) Claim for value date correction Bulks received Body

Auslieferungen von Anfragen zur Wertstellungsberichtigung bei verspäteter Ausführung einer SEPA-Überweisung aus dem SCT-Dienst des SEPA-Clearers an SEPA-Clearer-Teilnehmer

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	QMPR	0
M	Bulk Reference	35x	<Id> des Assignments	4
M	Number RMP Received	8n	Anzahl der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Value RMP Received	18d	Gesamtbetrag der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	47
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Auslieferung aus dem 1. Auslieferungsfenster • Wert „91“: Auslieferung aus dem 2. Auslieferungsfenster • Wert „92“: Auslieferung aus dem 3. Auslieferungsfenster • Wert „95“: Auslieferung aus dem 4. Auslieferungsfenster • Wert „96“: Auslieferung aus dem 5. Auslieferungsfenster • Wert „97“: Auslieferung aus dem 6. Auslieferungsfenster • Wert „98“: Auslieferung aus dem 7. Auslieferungsfenster • Wert „99“: Auslieferung aus dem 8. Auslieferungsfenster 	65

4.8 DRQ (camt.029.001.08) Resolution of Investigation received Body

Auslieferungen von Resolutions of Investigation (ROI), Version 08, aus dem SCT-Dienst des SEPA-Clearers an SEPA-Clearer-Teilnehmer

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	QROR	0
M	Bulk Reference	35x	<Id> des Assignments	4
M	Number ROQ Received	8n	Anzahl der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Value ROQ Received	18d	Gesamtbetrag der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk, sofern in den Transaktionen angegeben	47
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Auslieferung aus dem 1. Auslieferungsfenster • Wert „91“: Auslieferung aus dem 2. Auslieferungsfenster • Wert „92“: Auslieferung aus dem 3. Auslieferungsfenster • Wert „95“: Auslieferung aus dem 4. Auslieferungsfenster • Wert „96“: Auslieferung aus dem 5. Auslieferungsfenster • Wert „97“: Auslieferung aus dem 6. Auslieferungsfenster • Wert „98“: Auslieferung aus dem 7. Auslieferungsfenster • Wert „99“: Auslieferung aus dem 8. Auslieferungsfenster 	65

4.9 DRQ (pacs.028) Payment Status Request received Body

Auslieferungen von Payment Status Request (SR) aus dem SCT-Dienst des SEPA-Clearers an SEPA-Clearer-Teilnehmer

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	QSRR	0
M	Bulk Reference	35x	<Id> des Group Headers	4
M	Number SR Received	8n	Anzahl der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Value SR Received	18d	Gesamtbetrag der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk, , sofern in den Transaktionen angegeben	47
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Auslieferung aus dem 1. Auslieferungsfenster • Wert „91“: Auslieferung aus dem 2. Auslieferungsfenster • Wert „92“: Auslieferung aus dem 3. Auslieferungsfenster • Wert „95“: Auslieferung aus dem 4. Auslieferungsfenster • Wert „96“: Auslieferung aus dem 5. Auslieferungsfenster • Wert „97“: Auslieferung aus dem 6. Auslieferungsfenster • Wert „98“: Auslieferung aus dem 7. Auslieferungsfenster • Wert „99“: Auslieferung aus dem 8. Auslieferungsfenster 	65

4.10 DRQ Trailer

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	TDRQ	0
M	Total number record	6n	Anzahl der DRQ Bodies	4

5 XML-File-Header

5.1 Input Credit File (ICF) Header

(BBkICFBikCdtTrf)

siehe Anlage 1

5.2 Input Inquiry File (IQF) Header

(BBkIQFBikCdtTrf)

siehe Anlage 2

5.3 Credit Validation File (CVF) Header

(BBkCVFBikCdtTrf)

siehe Anlage 3

5.4 Inquiry Validation File (QVF) Header

(BBkQVFBikCdtTrf)

siehe Anlage 4

5.5 Settled Credit File (SCF) Header

(BBkSCFBikCdtTrf)

siehe Anlage 5

5.6 Output Inquiry File (OQF) Header

(BBkOQFBikCdtTrf)

siehe Anlage 6

- 6 XML Interbanken Nachrichten**
- 6.1 SEPA Credit Transfer – Interbank Payment** (pacs.008.001.02)
siehe Anlage 7
- 6.2 SEPA Credit Transfer – Interbank Credit Transfer Reject SCL**
(pacs.002.001.03SCLSCT)
siehe Anlage 8
- 6.3 SEPA Credit Transfer – Payment Return** (pacs.004.001.02SCT)
**(Interbank Return Credit Transfer and
Interbank Positive Answer to a Recall of Credit Transfer and
Interbank Positive Response to the Request for Recall by the Originator)**
siehe Anlage 9
- 6.4 SEPA Credit Transfer – Interbank Payment Cancellation Request**
(camt.056.001.01SCT)
**(Interbank Recall of a Credit Transfer and
Interbank Request for Recall by the Originator)**
siehe Anlage 10
- 6.5 SEPA Credit Transfer – Interbank Resolution of Investigation** (camt.029.001.03)
**(Interbank Negative Answer to a Recall of Credit Transfer and
Interbank Negative Response to the Request for Recall by the Originator)**
siehe Anlage 11
- 6.6 SEPA Credit Transfer – Interbank SCT Inquiry for Claim Non-Receipt**
(camt.027.001.06)
siehe Anlage 12
- 6.7 SEPA Credit Transfer – Interbank SCT Inquiry for Claim for Value Date
Correction** (camt.087.001.05)
siehe Anlage 13
- 6.8 SEPA Credit Transfer – Interbank Resolution of Investigation** (camt.029.001.08)
**(Interbank Negative/Positive Response to Claim Non-Receipt and
Interbank Negative/Positive/Confirmed Positive Response to Claim for Value
Date Correction)**
siehe Anlage 14
- 6.9 SEPA Credit Transfer – Interbank Payment Status Request** (pacs.028.001.01)
**(Request for Status Update on a Recall of SEPA Credit Transfer and
Request for Status Update on a Request for Recall by the Originator and
Request for Status Update on a SCT Inquiry)**
siehe Anlage 15

7 Verwendung des Instructing Agent und Instructed Agent

Nachfolgend wird ein Überblick darüber gegeben, wie die Belegung des *Instructing Agent*, des *Instructed Agent*, der *Receiving Institution* und *Sending Institution* in den unterschiedlichen Nachrichtenebenen (File-, Bulk- oder Einzeltransaktionsebene) vorgenommen werden soll. Gemäß den ISO 20022 Spezifikationen müssen die „InstructedAgentRule“ und „InstructingAgentRule“ eingehalten werden. Die letztgenannte Regel beinhaltet ein Ausschlussprinzip, nach welchem der *Instructing Agent* entweder nur im Group Header oder nur auf Einzeltransaktionsebene angegeben werden darf. Dieses Prinzip findet ebenfalls beim *Instructed Agent* Anwendung.

Die folgende Erläuterung dient **nicht** dazu, alle Datenelemente, die in einer SEPA-Lastschriftzahlungsnachricht mit einem BIC belegt werden können bzw. müssen, abzubilden, sondern der Kennzeichnung der wesentlichen Akteure in der Zahlungsabwicklung mit dem SEPA-Clearer.

Die Bedeutung der einzelnen Akteure im Überblick:

FileHeader Sending Institution <SndgInst>: Belegung mit dem BIC des Senders der Datei (Kommunikationspartner).

Eine in den SEPA-Clearer eingelebte Datei (File) kann Bulks von einem oder mehreren *Instructing Agents* enthalten. Der BIC der *Sending Institution* kann vom BIC des *Instructing Agent* abweichen und muss nicht im SCL-Directory veröffentlicht sein. Dies ist zum Beispiel bei technischen Dienstleistern der Fall, die selbst kein Teilnehmer am SEPA-Clearer sind.

Eine vom SEPA-Clearer versandte Datei enthält genau ein Bulk. Als *Sending Institution* wird „MARKDEFF“ (im Test: „MARKDEF0“) angegeben.

FileHeader Receiving Institution <RcvgInst>: BIC des Empfängers der Datei (Kommunikationspartner).

Eine vom SEPA-Clearer versandte Datei (File) enthält genau ein Bulk für einen *Instructed Agent*. Der BIC der *Receiving Institution* kann vom BIC des *Instructed Agent* abweichen und muss nicht im SCL-Directory veröffentlicht sein. Dies ist zum Beispiel bei technischen Dienstleistern der Fall, die selbst kein Teilnehmer am SEPA-Clearer sind.

In einer in den SEPA-Clearer eingelebten Datei muss als *Receiving Institution* „MARKDEFF“ (im Test: „MARKDEF0“) angegeben sein.

GroupHeader Instructing Agent <InstgAgt>¹: BIC des Auftraggebers eines in den SEPA-Clearer eingelebten Bulks. Dieser BIC kann – muss allerdings nicht – im SCL-Directory veröffentlicht sein. Der Auftragsgegenwert des eingereichten Bulks wird auf dem vom Einreicher für die Durchführung der geldlichen Verrechnung mit dem SEPA-Clearer festgelegten technischen Unterkonto auf der TARGET2-Gemeinschaftsplattform im Rahmen

¹ Gilt bei Einreichungen analog für den Assigner im Assignment der Nachrichtentypen camt.056, camt.027, camt.029 und camt.087.

des entsprechenden SDD-/SCC-Buchungszyklus verrechnet. Der BIC des *Instructing Agent* im Group Header kann vom BIC des Zahlungsdienstleisters auf Einzelsatzebene abweichen.

In vom SEPA-Clearer ausgelieferten Dateien ist das Feld *Instructing Agent* im Group Header nicht belegt.

GroupHeader Instructed Agent <InstdAgt>:² Das Feld *Instructed Agent* enthält in vom SEPA-Clearer ausgelieferten Dateien den BIC des SEPA-Clearer-Teilnehmers, dessen technisches Unterkonto auf der TARGET2-Gemeinschaftsplattform im Rahmen des entsprechenden SDD-/SCC-Buchungszyklus für die Verrechnung herangezogen wird. Dieser BIC kann – muss allerdings nicht – im SCL-Directory veröffentlicht sein. Der BIC des *Instructed Agent* kann vom BIC des *Debtor/Creditor Agent* auf Einzelsatzebene abweichen.

Bei Einreichungen in den SEPA-Clearer darf dieses Feld nicht belegt sein.

Einzeltransaktionsebene Instructing Agent <InstgAgt>:³ BIC des ursprünglichen Einreichers des Bulks in den SEPA-Clearer, in dem die Transaktion enthalten war. Dieser BIC wird bei der Auslieferung der Transaktion auf Einzeltransaktionsebene durch den SEPA-Clearer belegt und kann – muss allerdings nicht – im SCL-Directory veröffentlicht sein. Der BIC des *Instructing Agent* kann vom BIC des *Debtor/Creditor Agent* auf Einzelsatzebene abweichen.

Bei Einreichungen in den SEPA-Clearer darf dieses Feld nicht belegt sein.

Einzeltransaktionsebene Instructed Agent <InstdAgt>:⁴ Feld wird auf Einzeltransaktionsebene nicht unterstützt und ist auch nicht Bestandteil der Schemadateien des SEPA-Clearers.

Einzeltransaktionsebene Debtor Agent BIC <DbtrAgt>: BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlers (Debtor Bank). Dieser BIC muss zwingend im SCL-Directory enthalten sein und ist das Schlüsselkriterium für die Durchführung einer Leitwegsteuerung im SCT-Dienst.

Einzeltransaktionsebene Creditor Agent BIC <CdtrAgt>: BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers (Creditor Bank). Dieser BIC muss im SCL-Directory enthalten sein.

² Gilt bei Auslieferungen analog für den Assignee im Assignment der Nachrichtentypen camt.056, camt.027, camt.029 und camt.087.

³ Gilt bei Auslieferungen analog für den Assigner auf Einzeltransaktionsebene des Nachrichtentyps camt.056 und camt.029 (V03).

⁴ Gilt bei Auslieferungen analog für den Assignee auf Einzeltransaktionsebene der Nachrichtentypen camt.056, camt.027, camt.029 und camt.087.

Belegungsbeispiel für die maximale Anzahl unterschiedlicher BICs in einem SCT Input

Credit File:

File Header:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BBkICF:BBkICFBlkCdtTrf xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:BBkICF="urn:BBkICF:xsd:$BBkICFBlkCdtTrf"
  xsi:schemaLocation="urn:BBkICF:xsd:$BBkICFBlkCdtTrf BBkICFBlkCdtTrf.xsd">
  <BBkICF:Sndglnst>AAAADEAAXX</BBkICF:Sndglnst>
  <BBkICF:Rcvglnst>MARKDEF0</BBkICF:Rcvglnst>
  <BBkICF:FileRef>2017050301010101</BBkICF:FileRef>
  <BBkICF:SrcID>SCT</BBkICF:SrcID>
  <BBkICF:TstCode>T</BBkICF:TstCode>
  <BBkICF:FType>ICF</BBkICF:FType>
  <BBkICF:FDtTm>2017-05-30T14:30:47</BBkICF:FDtTm>
  <BBkICF:NumCTBlk>1</BBkICF:NumCTBlk>
  <BBkICF:NumPCRBk>0</BBkICF:NumPCRBk>
  <BBkICF:NumRFRBlk>0</BBkICF:NumRFRBlk>
  <BBkICF:NumROIBlk>0</BBkICF:NumROIBlk>
```

BIC eines technischen Dienstleisters, der selbst nicht Teilnehmer am SEPA-Clearer ist, vom SCL-Teilnehmer jedoch als einlieferungsberechtigt gemeldet worden ist.

Bulk-Header:

```
<BBkICF:FIToFICstmrCdtTrf xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:sct:pacs.008.001.02">
  <GrpHdr>
    <MsgId>BBBBDEBBXX2017050301010101001</MsgId>
    <CreDtTm>2017-05-02T14:30:47</CreDtTm>
    <NbOfTx>3</NbOfTx>
    <TtlIntrBkSttlmAmt Ccy="EUR">6.00</TtlIntrBkSttlmAmt>
    <IntrBkSttlmDt>2017-05-30</IntrBkSttlmDt>
    <SttlmInf>
      <InstgAgt>
        <FinInstnId>
          <BIC>BBBBDEBBXX</BIC>
        </FinInstnId>
      </InstgAgt>
    </SttlmInf>
  </GrpHdr>
```

BIC des SCL-Teilnehmers, dessen Konto für die geldliche Verrechnung herangezogen wird; kann im SCL-Erreichbarkeitsverzeichnis veröffentlicht sein.

Einzelatzebene:

```
<CdtTrfTxInf>
  <PmtId>
  <PmtPlnInf>
  <IntrBkSttlmAmt Ccy="EUR">2.00</IntrBkSttlmAmt>
  <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
  <Dbtr>
  <DbtrAcct>
  <DbtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BIC>CCCCDECCXX</BIC>
    </FinInstnId>
  </DbtrAgt>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BIC>DDDDDEDD</BIC>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  <Cdtr>
  <CdtrAcct>
</CdtTrfTxInf>
```

BIC/ZDL des Zahlers; muss im SCL-Erreichbarkeitsverzeichnis veröffentlicht sein.

BIC/ZDL des Zahlungsempfängers; muss im SCL-Erreichbarkeitsverzeichnis veröffentlicht sein.

8 Fehler-/ Rückweisungs_codes

Dieses Kapitel beinhaltet Aufstellungen der Fehler- und Rückweisungs_codes, die Zahlungsdienstleister bei der Belegung von R-Transaktionen verwenden können, bzw. mit denen der SEPA Clearer fehlerhafte Files, Bulks und Transaktionen an den Einreicher zurückweist.

Im Zuge der Weiterleitung von Zahlungen an andere CSM kann es in Einzelfällen aufgrund abweichender Plausibilitätsprüfungen auch dann zu Rückweisungen kommen, wenn eine Zahlung im SEPA Clearer fehlerfrei verarbeitet worden ist. Entsprechende Hinweise auf mögliche Rückweisungen durch andere CSM sind Bestandteil der Nachrichten-Beschreibungen (vgl. Kapitel 6).

Fehlercodes im Zusammenhang mit der Strukturüberprüfung eines Input File (ICF/IQF) durch den SEPA-Clearer

Die beschriebenen Fehler führen zur Rückweisung des gesamten Files (Ausnahme A01) mittels CVF/QVF.

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
A01	ICF/IQF wurde teilweise zurückgewiesen.
R02	Bezeichnung des Dateinamens ist nicht regelkonform. (Code wird zurzeit nicht genutzt)
R04	BIC des Senders im Dateinamen ist nicht regelkonform. (Code wird zurzeit nicht genutzt)
R07	SWIFTNet FileAct Request Type ist nicht regelkonform.
R09	ICF/IQF wurde vollständig zurückgewiesen, da dieses aus sonstigen Gründen nicht regelkonform ist. (z. B. von „UTF-8“ abweichende Zeichensatzangabe)
R10	File stimmt nicht mit dem Schema überein und kann daher nicht verarbeitet werden.
R11	Falscher BIC des Senders (<SndgInst>)
R12	Falscher BIC des Empfängers (<RcvgInst>)
R13	ICF/IQF ist eine Doppeleinreichung
R14	Fehlerhafter Testcode (<TstCode>)
R18	Anzahl der „Credit Transfer“-Bulks innerhalb des ICF stimmt nicht mit dem im File Header angegebenen Wert überein
R19	Anzahl der „Payment Cancellation Request“- Bulks innerhalb des ICF stimmt nicht mit dem im File Header angegebenen Wert überein.
R20	Anzahl der „Return“- Bulks innerhalb des ICF stimmt nicht mit dem im File Header angegebenen Wert überein.
R21	Anzahl der „Result of Investigation“- Bulks innerhalb des ICF stimmt nicht mit dem im File Header angegebenen Wert überein.

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
R22	Anzahl der „Request for Status Update“-Bulks innerhalb des ICF/IQF stimmt nicht mit dem im File Header angegebenen Wert überein.
R23	Anzahl der „Claim Non-Receipt“-Bulks innerhalb des IQF stimmt nicht mit dem im File Header angegebenen Wert überein.
R24	Anzahl der „Request for Modify Payment“-Bulks innerhalb des IQF stimmt nicht mit dem im File Header angegebenen Wert überein.
R25	Anzahl der „Resolution of Investigation“-Bulks innerhalb des IQF stimmt nicht mit dem im File Header angegebenen Wert überein.
S01	File wird aufgrund des Überschreitens der maximal zulässigen Anzahl der Bulks zurückgewiesen.

Fehlercodes im Zusammenhang mit der Strukturüberprüfung eines Bulks durch den SEPA-Clearer

Die beschriebenen Fehler führen zur Rückweisung des gesamten Bulks (Ausnahme B01) mittels CVF/QVF.

Fehlercode	Fehlerbeschreibung	Typ	paces.002SCL
AM04	Bulk wird mangels Deckung zurückgewiesen.	ISO	X
B01	Bulk ist teilweise zurückgewiesen.	PRTRY	X
B02	Maximal zulässige Anzahl von Transaktionen innerhalb eines Bulks ist überschritten.	PRTRY	X
B03	Anzahl der Transaktionen innerhalb eines Bulks stimmt nicht mit dem im Group Header angegebenen Wert überein.	PRTRY	X
B05	Gesamtbetrag im Feld <TtlIntrBkSttlmAmt> oder <TtlRtrdIntrBkSttlmAmt> stimmt nicht mit der Summe der Transaktionsbeträge im Bulk überein.	PRTRY	X
B09	Bulk ist vollständig zurückgewiesen, da alle dazugehörigen Transaktionen zurückgewiesen wurden. Die Rückweisungsgründe der Einzeltransaktionen werden entsprechend ausgewiesen.	PRTRY	X
B10	Bulk ist vollständig zurückgewiesen, da der „Instructing Agent“ im Group Header vorhanden sein muss oder der angegebene „Instructing Agent“ für die eingereichte Zahlungsart nicht einreichungsberechtigt ist, oder die im File Header angegebene Sending Institution für den angegebenen Instructing Agent nicht einreichungsberechtigt ist.	PRTRY	X
B11	Bulk ist vollständig zurückgewiesen, da der „Instructed Agent“ im Group Header nicht vorhanden sein darf.	PRTRY	X
B12	Bulk ist vollständig zurückgewiesen, da der „Assigner“ nicht einreichungsberechtigt oder der „Assignee“ nicht korrekt belegt ist, oder die im File Header angegebene Sending Institution für den angegebenen Assigner nicht einreichungsberechtigt ist.	PRTRY	X
B14	Bulk ist vollständig zurückgewiesen, da die <Msgld> bzw. <Id> doppelt vorkommt.	PRTRY	X
B15	Bulk ist vollständig zurückgewiesen, da das Datum im Feld <IntrBkSttlmDt> bzw. <OrgnlIntrBkSttlmDt> nicht im erlaubten Zeitraum liegt.	PRTRY	X

Fehlercode	Fehlerbeschreibung	Typ	pacs.002SCL
B40	Bulk ist vollständig zurückgewiesen, da mehr als 999 fehlerhafte Transaktionen enthalten sind. Es werden nur Rückweisungsgründe der validierten, fehlerhaften Einzeltransaktionen ausgewiesen.	PRTRY	X
B98	Bulk ist vollständig zurückgewiesen, da die <Msgld> (GrpHdr) bzw. <Id> (Assgnmt) nicht den Formatvorgaben entspricht.	PRTRY	X
B99	Rückweisung eines Bulks aus sonstigen Gründen.	PRTRY	X

Einzeltransaktionsbezogene Fehlercodes (SEPA-Clearer/SCL und andere CSM) bzw. Rückgabe-Codes (Zahlungsdienstleister/ZDL) je Einzeltransaktion⁵:

In den letzten vier Spalten sind die Nachrichtentypen angegeben, in welchen der jeweilige Fehlercode als Grund für die R-Transaktion bzw. Rückweisung genutzt werden kann.

Code	ISO 20022 Bezeichnung	SEPA Core Reason (gem. EPC Interbank Implementation Guidelines, SCT, 2019 Version 1.0)	Fehlerbeschreibung	Initiator	Typ	pac.002SCL	pac.004	camt.056	camt.029
AC01	IncorrectAccountNumber	Account Identifier invalid (i.e. invalid IBAN or account number does not exist)	Fehlerhafte/ungültige Kontonummer (z. B. falsche IBAN oder Kontonummer existiert nicht)	ZDL / SCL	ISO	X	X		
AC03	InvalidCreditorAccount-Number	---	Wrong account number in Credit Transfer	ZDL				X	
AC04	ClosedAccountNumber	Account closed	Konto erloschen	ZDL	ISO		X		X
AC06	BlockedAccount	Account blocked, reason not specified	Konto gesperrt, keine Angabe des Grundes	ZDL	ISO		X		
AG01	TransactionForbidden	Credit Transfer forbidden on this type of account (e.g. savings account)	Überweisung ist für diese Kontoart nicht erlaubt (z. B. Sparkonto)	ZDL	ISO		X		
AG02	InvalidBankOperationCode	Operation/transaction code incorrect, invalid file format Usage Rule: To be used for incorrect operation/transaction code.		ZDL	ISO		X		
AM02	Not Allowed Amount	---	Betrag nicht korrekt	Andere CSM/ SCL	ISO	X			
AM04	InsufficientFunds	Insufficient Funds on the account	Fehlende Deckung	ZDL	ISO	X			X

⁵ Der Payment Status Request (pac.028) enthält keine Codes und wird darum in der Tabelle der Fehler- und Rückgabe-Codes nicht geführt.

Code	ISO 20022 Bezeichnung	SEPA Core Reason (gem. EPC Interbank Implementation Guidelines, SCT, 2019 Version 1.0)	Fehlerbeschreibung	Initiator	Typ	pacs.002SCL	pacs.004	camt.056	camt.029
AM05	Duplication	Duplicate payment	Doppeleinreichung	ZDL / andere CSM /SCL	ISO	X	X		
AM09	WrongAmount	--	Amount received is not the amount agreed or expected	ZDL				X	
ARDT	---	The transaction has already been returned	Rückgabe der Überweisung bereits erfolgt	ZDL	PRTRY				X
BE04	MissingCreditorAddress	Account address invalid	Adressangaben des Zahlungsempfängers fehlen/sind nicht korrekt.	ZDL	ISO		X		
CANC	---	---	Original-Transaktion (pacs.008) ist bei einem anderen CSM durch Überweisungsrückruf (camt.056) storniert worden	Anderer CSM	PRTRY	X			
CNOR	Creditor Bank is not registered	Creditor Bank is not registered under this BIC in the CSM	Rückgabe durch ein anderes CSM, weil der BIC der Creditor Bank nicht erreichbar ist	Anderer CSM	ISO		X		
CUST	RequestedByCustomer	Beneficiary's Refusal	Ablehnung durch den Zahlungsempfänger	ZDL	ISO			X	X
DUPL	DuplicatePayment	Duplicate sending	Doppelzahlung	ZDL	ISO			X	
DT01	InvalidDateRange	---	Das Datum liegt nicht innerhalb des von anderen CSM vorgesehenen Zeitrahmens bzw. nicht im Zeitkorridor des SEPA-Clearers.	Anderer CSM/ SCL	ISO	X		X	
ED05	SettlementFailed	---	Settlement des STEP2 SCT Service fehlgeschlagen	Anderer CSM/ SCL	ISO	X			

Code	ISO 20022 Bezeichnung	SEPA Core Reason (gem. EPC Interbank Implementation Guidelines, SCT, 2019 Version 1.0)	Fehlerbeschreibung	Initiator	Typ	pacs.002SCL	pacs.004	camt.056	camt.029
ERIN ⁶	ERI Option not supported	The Extended Remittance Information Option is not supported	Rückgabe der Überweisung, da die Option der erweiterten Verwendungszweckangabe nicht unterstützt wird.	ZDL	ISO		X		
FOCR	FollowingCancellation Request	Positive answer to the Recall	Kennzeichnung für Return auf Grund eines Recall	ZDL	ISO		X		
FRAD	---	Fraudulent originated credit transfer	Zahlung erfolgte in betrügerischer Absicht	ZDL	PRTRY			X	
LEGL	LegalDecision	Legal reason	Ablehnung aus rechtlichem Grund	ZDL	ISO				X
MD07	EndCustomerDeceased	Beneficiary deceased	Kontoinhaber verstorben	ZDL	ISO		X		
MS02	NotSpecifiedReason CustomerGenerated	By order of the beneficiary	Rückgabegrund ist vom Kunden nicht benannt worden	ZDL	ISO		X		
MS03	NotSpecifiedReason AgentGenerated	Reason not specified	Rückgabegrund ist vom Zahlungsdienstleister nicht benannt worden	Andere CSM/ ZDL	ISO	X	X		
NOAS	NoAnswerFromCustomer	No response from beneficiary	Keine Antwort des Zahlungsempfängers	ZDL	PRTRY				X
NOOR	NoOriginalTransaction Received	Original credit transfer never received	Originalnachricht nicht erhalten	ZDL	PRTRY	X			X
PY01	---	---	Die Transaktion kann nicht verarbeitet werden, da der Zahlungsdienstleister des Zahlers und/oder der Zahlungsdienstleister des	Andere CSM/ SCL	PRTRY	X			

⁶ Der Fehlercode wurde in das pacs.004-Schema aufgenommen, ERI wird jedoch im SCL bis auf Weiteres nicht unterstützt. In den SCL eingereichte ERI-Zahlungen werden im Rahmen der Schemavalidierung mit R10 zurückgewiesen.

Code	ISO 20022 Bezeichnung	SEPA Core Reason (gem. EPC Interbank Implementation Guidelines, SCT, 2019 Version 1.0)	Fehlerbeschreibung	Initiator	Typ	pacs.002SCL	pacs.004	camt.056	camt.029
			Zahlungsempfängers nicht als direkter oder indirekter Teilnehmer am STEP2 SCT Service gemeldet ist.						
RC01	BankIdentifierIncorrect	Bank identifier incorrect, e.g. invalid BIC	ggf. ungültiger BIC	ZDL	ISO		X		
RR01	MissingDebtorAccountOr Identification	Regulatory Reason	Ablehnung auf Grund von aufsichtsrechtlichen Gründen	ZDL	ISO		X		
RR02	MissingDebtorNameOr Address	Regulatory Reason	Ablehnung auf Grund von aufsichtsrechtlichen Gründen	ZDL	ISO		X		
RR03	MissingCreditorNameOr Address	Regulatory Reason	Ablehnung auf Grund von aufsichtsrechtlichen Gründen	ZDL	ISO		X		
RR04	Regulatory Reason	Regulatory Reason	Ablehnung auf Grund von aufsichtsrechtlichen Gründen	ZDL	ISO		X		
TECH	---	Technical problems resulting in erroneous credit transfer	Zahlung erfolgte irrtümlich wegen technischer Probleme	ZDL	PRTRY			X	
XD19	---	---	Wird vergeben, wenn der Ländercode ein gültiger ISO- oder SEPA-Ländercode ist, der (länder-spezifische) Aufbau der IBAN oder die Prüfziffer jedoch fehlerhaft sind.	SCL	PRTRY	X			
XT13	---	---	Transaktion beinhaltet mindestens ein nicht unterstütztes Feld. Mindestens ein Pflichtfeld ist nicht in der Transaktion enthalten. Das fehlerhafte XML Feld ist mit	SCL	PRTRY	X			

Code	ISO 20022 Bezeichnung	SEPA Core Reason (gem. EPC Interbank Implementation Guidelines, SCT, 2019 Version 1.0)	Fehlerbeschreibung	Initiator	Typ	pacs.002SCL	pacs.004	camt.056	camt.029
			dem Fehlercode versehen (falls vorhanden).						
XT27	---	---	Transaktion beinhaltet mindestens ein Element mit einem BIC, der nicht SEPA-erreichbar ist	SCL	PRTRY	X			
XT33	---	---	Inhalt mindestens eines XML Elements hat nicht das erforderliche Format. Das fehlerhafte XML Feld ist mit dem Fehlercode versehen.	SCL	PRTRY	X			
XT73	---	---	Beide Zeichen für den Ländercode sind kein gültiger ISO- oder SEPA-Ländercode.	SCL	PRTRY	X			
XT74	---	---	Fehlerhafte zugrundeliegende Originaltransaktion. Weitere Prüfung erforderlich.	Andere CSM	PRTRY	X			
XT75	---	---	Fehlerhafter Status der zugrundeliegenden Originaltransaktion. Keine weiteren Aktionen nötig.	Andere CSM	PRTRY	X			
XT77	---	---	Der ursprünglich beauftragte Betrag <OrgnlIntrBkSttlmAmt> wurde nicht gefunden bzw. stimmt nicht mit Betrag der Originaltransaktion überein.	Andere CSM	PRTRY	X			
XT86	---	---	Fristablauf für eine Anfrage zur Rückgabe einer SEPA-Überweisung	Andere CSM	PRTRY	X			

Code	ISO 20022 Bezeichnung	SEPA Core Reason (gem. EPC Interbank Implementation Guidelines, SCT, 2019 Version 1.0)	Fehlerbeschreibung	Initiator	Typ	pacs.002SCL	pacs.004	camt.056	camt.029
XT87	---	---	Rückweisung eines Überweisungsrückrufs (camt.056) aufgrund eines Cross-Referencing	Andere CSM	PRTRY	X			
XT91	---	---	Unzulässiger Ländercode im CreditorAgent BIC oder Debtor Agent BIC	Andere CSM	PRTRY	X			
XT99	---	---	Rückweisung der Überweisung aus sonstigen Gründen. (Code wird zurzeit nicht genutzt)	SCL	PRTRY				

9 Zeichensatz

Der SEPA-Clearer unterstützt den vollen UTF-8 Zeichensatz.

Gemäß den SEPA-Rulebooks müssen Zahlungsdienstleister in der Lage sein, den gemein-
hin in der internationalen Kommunikation genutzten lateinischen Zeichensatz wie folgt zu
unterstützen:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? : () . , ' +
Space

Allerdings kann es bilaterale oder multilaterale Vereinbarungen geben, einen oder mehrere
Zeichensätze des UTF-8 über den lateinischen Zeichensatz hinaus (z. B. griechischer Zei-
chensatz) zu unterstützen. Dies gilt insbesondere für die Nachrichtenelemente, welche Ver-
wendungszweckinformation, Namen und Adresse des Zahlers und Zahlungsempfängers
enthalten.

Sofern nicht schematisch eingeschränkt, liefert der SEPA-Clearer daher Datensätze mit über
den lateinischen Zeichensatz hinausgehenden Zeichen des UTF8-Zeichensatzes unverän-
dert an den Empfänger aus.

Prüfungen des SEPA-Clearers

(1) Der SEPA-Clearer prüft bei eingelieferten Files (ICF), ob der Prolog entsprechend der
erwarteten Nutzung des Zeichensatzes „UTF-8“ wie folgt belegt ist:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">
```

Bei Angabe eines davon abweichenden Zeichensatzes wird das File mit Fehlercode R09
vollständig zurückgewiesen.

(2) Vom SEPA-Clearer werden keine über die Prüfung auf Einhaltung des UTF-8 Zeichen-
satzes hinausgehenden Zeichensatz-Prüfungen vorgenommen.

10 Format-/Statuserläuterungen / XML-Besonderheiten

10.1 Formaterläuterungen „XML File Header“ und „Daily Reconciliation Reports“

Format	Erläuterung
a	Alpha, Großbuchstaben
c	Alphanumerisch, Buchstaben: Großbuchstaben
d	Dezimal einschließlich Dezimalpunkt, 2 Nachkommastellen
n	Numerisch
x	Zeichen gem. Latin Character Set, ggf. durch XSD-Schemadatei eingeschränkt (siehe auch Kapitel Zeichensatz)
3!a	Genau 3 alpha Zeichen
ISODate	YYYY-MM-DD
ISODateTime	YYYY-MM-DDThh:mm:ss
Status	
M	Mandatory (Pflicht-Feld)
O	Optional (Kann-Feld)

10.2 Schemakonforme Belegung von Betragsfeldern

Belegungsbeispiel		Verarbeitung im SEPA-Clearer
996.5	1 Nachkommastelle	996.50
997.	ohne Nachkommastellen	997.00
998	ohne Punkt und ohne Nachkommastellen	998.00

Eingereichte Files, die Betragsangaben mit einem „Komma“ und/oder mehr als zwei Nachkommastellen enthalten, sind nicht schemakonform und werden daher mit Fehlercode R10 zurückgewiesen. Die Betragsangaben auf Einzeltransaktionsebene dürfen nicht kleiner als 0.01 und nicht größer als 999999999.99 sein.

10.3 Auffüllerkennzeichen in Betragsfeldern

Toleriert werden vom XML Parser Zeichen, die im XML-Kontext als „Auffüller“ interpretiert werden. Im XML-Umfeld sind „Auffüllerkennzeichen“ in den Betragsfeldern zwar erlaubt, aber eine Verwendung kann bei dem empfangenden/weiterverarbeiteten Institut zu Verarbeitungsproblemen führen. Wir empfehlen daher, auf diese Auffüllerzeichen zu verzichten.

Folgende „Auffüller“ werden vom XML Parser interpretiert und vom SCL wie folgt weitergeleitet/verarbeitet:

1. Auffüllende Nullen vor dem Dezimalpunkt⁷

Der SEPA-Clearer ignoriert die überzähligen Nullen und liefert die Betragsangabe mit dem ersten und letzten signifikanten Zeichen an den SCL-Teilnehmer aus:

Beispiel:

Einlieferung in den SCL:

```
<IntrBkSttlmAmt Ccy="EUR">000000000000000000000001.01</IntrBkSttlmAmt>
```

Auslieferung aus dem SCL:

```
<IntrBkSttlmAmt Ccy="EUR">1.01</IntrBkSttlmAmt>
```

2. „Spaces“ im Betragsfeld

Der SEPA-Clearer ignoriert die überflüssigen Spaces und liefert die Betragsangabe mit dem ersten und letzten signifikanten Zeichen an den SCL-Teilnehmer aus.

Beispiel:

Einlieferung in den SCL:

```
<IntrBkSttlmAmt Ccy="EUR">                2.02                </IntrBkSttlmAmt>
```

Auslieferung aus dem SCL:

```
<IntrBkSttlmAmt Ccy="EUR">2.02</IntrBkSttlmAmt>
```

10.4 Verwendung von „white spaces“ innerhalb von XML-Feldern, hier: „collapsing“-Verfahren

Die sogenannten "white spaces" sind Standard im XML-Umfeld. Sie sind auch für den Datentyp "decimal", der für das Betragsfeld hinterlegt ist, erlaubt.

Einschränkungen hierzu sind weder im ISO20022-Standard noch in den Implementation Guidelines des EPC vorgesehen. In der Regel können "white spaces" von XML-Parsern verarbeitet werden. Probleme treten z. B. dann auf, wenn eigene Lösungen programmiert wurden oder die XML-Datensätze zur Weiterverarbeitung in andere Formate umgesetzt werden.

Wir empfehlen deswegen auf Spaces innerhalb der Tags zu verzichten, da diese bei dem empfangenden/weiterverarbeiteten Institut zu Verarbeitungsproblemen führen können.

CSM haben in ihren Schemadateien die Formatregeln für zahlreiche Felder, die von „string“ abgeleitet sind, wie folgt festgelegt. In der Beschreibung wurde in den Schemadateien das Facet „white spaces“ auf „collapse“ gesetzt. Einzelheiten zur Vorgehensweise im Rahmen des XML Parsing können der Beschreibung aus der „W3C Recommendation 28 October 2004, XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition“ entnommen werden, deren Inhalte unter dem folgenden Link im Internet abgerufen werden können:

<http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace>

⁷ Nullen hinter der zweiten Nachkommastelle werden durch die Schemavalidierung ausgeschlossen.

Dieses „collapsing“-Verfahren wurde aus Gründen der Interoperabilität in die Schemadateien des SEPA-Clearers wirkungsgleich übernommen, so dass im Ergebnis erforderlichenfalls sowohl Einlieferungen in den SEPA-Clearer, als auch Auslieferungen aus dem SEPA-Clearer dem vorgenannten Procedere im Rahmen des XML Parsing unterzogen werden.

10.5 Angabe von Namensräumen

Messages Instances (Nachrichtenaustausch zwischen Zahlungsdienstleistern und dem SEPA-Clearer) müssen die Namensraum-Deklaration auf Bulkebene enthalten. Diese Deklaration gilt dann für alle „Tags“ innerhalb der Nachricht, eine Kennung der einzelnen Tags mit dem Prefix „sw“ ist demnach entbehrlich. Die SCL-Teilnehmer müssen sicherstellen, sich an die vorgegebenen Belegungen / vorgegebene Deklaration zu halten.

Auslieferungsnachrichten des SCL an Zahlungsdienstleister werden ebenfalls ohne Angabe des Prefixes auf „Tag-Ebene“ erfolgen.

Beispiel Message Instance:

```
<SCLSCT:pacs.008.001.02 xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:sct:pacs.008.001.02">  
  <GrpHdr>  
    <MsgId>AAAAAAAAAAAAABCD123</MsgId>
```

11 Komprimierungsverfahren

11.1 FileAct⁸

Der Austausch der Dateien kann auf Wunsch des Kunden in beide Richtungen komprimiert oder unkomprimiert erfolgen. Als Komprimierungsverfahren werden zugelassen:

- FLAM⁹ (bei FLAM wird als Komprimierungsmodus ADC verwendet, da hierbei der Komprimierungsfaktor am größten ist)
- ZIP
- GZIP

11.2 EBICS-Umfeld¹⁰

Im EBICS-Verfahren ist beim Austausch der Dateien in beiden Richtungen zwingend das Komprimierungsverfahren ZIP zu unterstützen.

⁸ siehe „Verfahrensregeln zur Kommunikation über SWIFTNet FileAct für den elektronischen Massenzahlungsverkehr (EMZ) und den SEPA-Clearer des EMZ (SCL)“.

⁹ FLAM (**F**rankenstein-**L**imes-**A**ccess-**M**ethod) ist ein Warenzeichen der limes datentechnik gmbh, Bad Homburg

¹⁰ siehe „Verfahrensregeln der Deutschen Bundesbank zur Kommunikation über EBICS mit Einlagenkreditinstituten und sonstigen Kontoinhabern mit Bankleitzahl“.

12 TARGET2-Referenzierung

TARGET2 stellt für jedes dort geführte Konto Buchungsinformationen (MT 900/MT 910) sowie elektronische Kontoauszüge (MT 940/MT 950) zur Verfügung. In den entsprechenden Nachrichtentypen erfolgt eine Referenzierung der Buchungen zur Identifizierung der mit dem SEPA-Clearer ausgetauschten SEPA-Überweisungen.

1. Vom SEPA-Clearer automatisiert erzeugter Liquiditätsübertrag (Current Order) vom PM-Konto auf das Sub-Account entsprechend dem Gesamtbetrag der eingelieferten, buchungsrelevanten SEPA-Überweisungen aus allen ICF eines Einreichungsfensters

Aufbau der Referenz in Feld 21 des MT 900/MT 910 bzw. Feld 61 Subfeld 7 des MT 940/MT 950:

SCL	Format	Inhalt
System	1-stellig, alphabetisch	„S“ (SEPA-Clearer)
AS Aktion	2-stellig, alphabetisch	„C“ (Current Order) + Nr. des Cycles
Datum	2-stellig, numerisch	„TT“ (Bearbeitungstag)
Sequence Number	2-stellig, numerisch	Nummer des angesprochenen Sub-Accounts
Fortlaufende Nummer	9-stellig, numerisch	Eindeutig laufende Nummer innerhalb der vorangehenden Referenzangaben

Zusätzlich wird im Feld 72 des MT 900/MT 910 das Codewort "ASINF" gefolgt von folgenden Informationen unterstützt:

SCL	Format	Inhalt
Current Order	3-stellig, konstant	„CUO“ (Current Order)
Verarbeitungsphase	2-stellig, numerisch	Phase 90 bis 99
Buchungszyklus	2-stellig, alphabetisch	1.Stelle: I, O oder X I = Input (in den SCL eingeliefertes Bulk) O = Output (aus dem SCL ausgeliefertes Bulk) X = fehlerhafte Transaktionen aus Einlieferungen 2.Stelle: A, B, C, oder D ¹¹ A = SCT-Dienst B = SDD-Dienst C = SCC-Dienst

In dem MT 940/MT 950 wird zusätzlich im Feld 61 Subfeld 9 die Information „<MARKDEF-FCLC>HHMMSS“ eingestellt.

¹¹ Wenn sich eine Current Order auf Buchungen mehrerer Dienste bezieht, wird nur ein Kennzeichen angegeben (abhängig von der Verarbeitungsreihenfolge der zu buchenden Bulks).

2. Geldliche Verrechnung der ein- und ausgelieferten SCT-Bulks auf dem Sub-Account innerhalb der entsprechenden SCT-Buchungszyklen eines Verrechnungslaufes

Aufbau der Referenz in Feld 21 des MT 900/MT 910 bzw. Feld 61 Subfeld 7 des MT 940/MT 950:

SCL	Format	Inhalt
System	1-stellig, alphanumerisch	„S“ (SEPA-Clearer)
AS Aktion	2-stellig, alphabetisch	1.Stelle: I, O oder X I = Input (in den SCL eingeliefertes Bulk) O = Output (aus dem SCL ausgeliefertes Bulk) X = fehlerhafte Transaktionen aus Einlieferungen 2.Stelle: A, B, C, oder D A = SCT-Dienst B = SDD-Dienst C = SCC-Dienst
Tagesdatum	2-stellig, numerisch	Aktueller Tag im Monat
File-ID	6-stellig, numerisch	Interne File-ID
Bulk-ID	3-stellig, numerisch	Bulk innerhalb des Files
Lfd. Nummer	2-stellig, numerisch	Laufende Nummer

Zusätzlich wird im Feld 72 des MT 900/MT 910 das Codewort "ASINF" gefolgt von den folgenden Informationen unterstützt:

SCL	Format	Inhalt
Bulk-ID	35-stellig, alphanumerisch	<ul style="list-style-type: none"> Message Identification (<MsgId>) des Group Headers des gebuchten SCT-Bulks
Buchungsdatum	6-stellig, numerisch	TTMMJJ
Instructing bzw. Instructed Agent	11-stellig, alphanumerisch	BIC aus dem Group Header des gebuchten SCT-Bulks Eingelieferte Bulks: Instructing Agent Ausgelieferte Bulks: Instructed Agent

In dem MT 940/MT 950 wird zusätzlich im Feld 61, Subfeld 9 die Information „<MARKDEF-FCLC>HHMMSS“ eingestellt.

3. Vom SEPA-Clearer automatisiert initiierte Rückübertragung des gesamten Guthabens vom Sub-Account auf das zugehörige PM-Account nach Durchführung aller Buchungen eines Verrechnungslaufes (SCT- und SDD/SCC-Buchungszyklen)

Bei der Rückübertragung der (gesamten) Liquidität vom Sub-Account auf das PM-Konto werden ebenfalls Referenzen vergeben (Ausweis im Feld 21 des MT 900/MT 910 sowie im Feld 61 Subfeld 7 des MT 940/MT 950). Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um eine interne Referenz der TARGET2-Plattform aus der Anwendung SEPA-Clearer. Rückschlüsse auf die zu Grunde liegenden Transaktionen sind somit nicht möglich.

XML-File-Header

Input Credit File (ICF) Header

Verwendung

- Einlieferung von pacs.008-, pacs.004-, camt.056-, camt.029*- und pacs.028-Bulks in den SEPA-Clearer
- Parsing-Fehler führen zur File-Rückweisung mit dem Fehlercode R10
- Die Schemadatei „BBkICFBkCdtTrf“ spezifiziert den ICF

*nur camt.029.001.03 (Einreichung von camt.029.001.08 erfolgt im Input Inquiry File (IQF))

Use

- Submission of pacs.008, pacs.004, camt.056, camt.029 and pacs.028 bulks to the SEPA-Clearer
- Parsing errors result in the file being rejected with the error code R10
- The schema file BBkICFBkCdtTrf specifies the ICF

* camt.029.001.03 only (camt.029.001.08 are submitted in Input Inquiry Files (IQF))

Nachrichtenstruktur / Message structure				
Status	Element/Attribut	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
	BBkICFBikCdtTrf			
	BBkICFBikCdtTrf			
1..1	Sndglnst BBkICFBikCdtTrf +Sndglnst	Name Typ Pattern Sending Institution sw8:BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	11-stelliger BIC des Senders (Kommunikationspartner) Prüfung, ob der BIC im Feld Sending Institution dem BIC entspricht, der bei der Übertragung des Files genutzt wurde Fehlercode: R11 Bestandteil der Doppeleinreichungsprüfung Fehlercode: R13	Sending Institution's 11-digit BIC (communication partner) Check as to whether this element is equal to the BIC used for submission.: error Code: R11 Part of the duplication check error code:R13
1..1	Rcvglnst BBkICFBikCdtTrf +Rcvglnst	Name Typ Receiving Institution BBkICF:RcvglnstBICIdentifier	BIC des SEPA-Clearers (Produktion: MARKDEFF; Test: MARKDEF0) Prüfung, ob das Element mit dem BIC des SEPA-Clearers belegt ist Fehlercode: R12	SEPA-Clearer's BIC (production: MARKDEFF; test: MARKDEF0) Check as to whether this element is allocated with the BIC of the SEPA-Clearer error code: R12
Anwendbare Codes / Acceptable Codes				
MARKDEF0 MARKDEFF				
1..1	FileRef BBkICFBikCdtTrf +FileRef	Name Typ Pattern File Reference BBkICF:Max16Text [0-9A-Z]{16,16}	Referenz des Senders muss geschäftstägig eindeutig sein Bestandteil der Doppeleinreichungsprüfung Fehlercode: R13	Sender's file reference, must be unique on operating day Part of the duplication check error code:R13
1..1	SrvclD BBkICFBikCdtTrf +SrvclD	Name Typ Service Identifier BBkICF:SrvclD		
Anwendbare Codes / Acceptable Codes				
SCT				
1..1	TstCode BBkICFBikCdtTrf +TstCode	Name Typ Test Code BBkICF:TestCodeType	Entweder Wert "T" (Test) oder Wert "P" (Produktion), abhängig von der Verarbeitungsumgebung Fehlercode: R14	Either "T" (test) or "P" (production), depending on the processing environment error code: R14

BBkICFBkCdtTrf

Status	Element/Attribut	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		P		
		T		
1..1	FType BBkICFBkCdtTrf +FType	Name File Type Typ BBkICF:FType	ICF	ICF
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		ICF		
1..1	FDtTm BBkICFBkCdtTrf +FDtTm	Name File Date and Time Typ sw8:ISODatetime Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}[T][0-9]{2,2}: [0-9]{2,2}:[0-9]{2,2}[S]*	Erstellungsdatum und -zeit	File creation date and time
1..1	NumCTBk BBkICFBkCdtTrf +NumCTBk	Name Total Number of pacs.008 Bulks Typ BBkICF:Max8NumericText Pattern [0-9]{1,8}	Gesamtanzahl der Credit Transfer Bulks im ICF Anzahl der Bulks innerhalb des Files stimmt nicht mit angegebenem Wert überein Fehlercode: R18 Max. 999 Bulks im File zulässig Fehlercode: S01	Total number of Credit Transfer bulks in ICF Number of bulks within the file is not consistent with the number given. error code: R18 Maximum of 999 bulks per file is permitted error code: S01
1..1	NumPCRBk BBkICFBkCdtTrf +NumPCRBk	Name Total Number of camt.056 Bulks Typ BBkICF:Max8NumericText Pattern [0-9]{1,8}	Gesamtanzahl der Payment Cancellation Request Bulks im ICF Anzahl der Bulks innerhalb des Files stimmt nicht mit angegebenem Wert überein Fehlercode: R19 Max. 999 Bulks im File zulässig Fehlercode: S01	Total number of payment cancellation request bulks in ICF Number of bulks within the file is not consistent with the number given error code: R19 Maximum of 999 bulks per file is permitted error code: S01
1..1	NumRFRBk BBkICFBkCdtTrf +NumRFRBk	Name Total Number of pacs.004 Bulks Typ BBkICF:Max8NumericText Pattern [0-9]{1,8}	Gesamtanzahl der Return Bulks im ICF Anzahl der Bulks innerhalb des Files stimmt nicht mit angegebenem Wert überein Fehlercode: R20 Max. 999 Bulks im File zulässig Fehlercode: S01	Total number of return bulks in ICF Number of bulks within the file is not consistent with the number given error code: R20 Maximum of 999 bulks per file is permitted error code: S01

Fett/bold = Element, Kursiv/italics = Attribut, Grau/grey = Gruppe

BBkICFBkCdtTrf

Status	Element/Attribute	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
1..1	NumROIBk BBkICFBkCdtTrf +NumROIBk	Name Total Number of camt.029 Bulks Typ BBkICF:Max8NumericText Pattern [0-9]{1,8}	Gesamtanzahl der Result of Investigation Bulks im ICF Anzahl der Bulks innerhalb des Files stimmt nicht mit angegebenem Wert überein Fehlercode: R21 Max. 999 Bulks im File zulässig Fehlercode: S01	Total number of the resolution of investigation bulks in ICF Number of bulks within the file is not consistent with the number given error code: R21 Maximum of 999 bulks per file is permitted error code: S01
1..1	NumSRBk BBkICFBkCdtTrf +NumSRBk	Name Total Number of pacs.028 Bulks Typ BBkICF:Max8NumericText Pattern [0-9]{1,8}	Gesamtanzahl der Request for Status Updates Bulks im ICF Anzahl der Bulks innerhalb des Files stimmt nicht mit angegebenem Wert überein Fehlercode: R22 Max. 999 Bulks im File zulässig Fehlercode: S01	Total number of the request for status update bulks in ICF Number of bulks within the file is not consistent with the number given error code: R22 Maximum of 999 bulks per file is permitted error code: S01

XML-File-Header

Input Inquiry File (IQF) Header

Verwendung

- Einlieferung von camt.027-, camt.087-, camt.029*- und pacs.028-Bulks in den SEPA-Clearer
- Parsing-Fehler führen zur File-Rückweisung mit dem Fehlercode R10
- Die Schemadatei „BBkIQFBkCdtTrf“ spezifiziert den IQF Header

*nur camt.029.001.08 (Einreichung von camt.029.001.03 erfolgt im Input Credit File (ICF))

Use

- Submission of camt.027, camt.087, camt.029* and pacs.028 bulks to the SEPA-Clearer
- Parsing errors result in the file being rejected with the error code R10
- The schema file BBkIQFBkCdtTrf specifies the ICF header

* camt.029.001.08 only (camt.029.001.03 are submitted in Input Credit Files (ICF))

Nachrichtenstruktur / Message structure				
Status	Element/Attribute	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
	BBkIQFBikCdtTrf			
	BBkIQFBikCdtTrf			
1..1	Sndglnst BBkIQFBikCdtTrf +Sndglnst	Name Typ Pattern Sending Institution sw28:BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	11-stelliger BIC des Senders (Kommunikationspartner) Prüfung, ob der BIC im Feld Sending Institution dem BIC entspricht, der bei der Übertragung des Files genutzt wurde: R11 Bestandteil der Doppereinreichungsprüfung Fehlercode: R13	Sending Institution's 11-digit BIC (communication partner) Check as to whether this element is equal to the BIC used for submission.: R11 Part of the duplication check error code: R13
1..1	Rcvglnst BBkIQFBikCdtTrf +Rcvglnst	Name Typ Receiving Institution BBkIQF:RcvglnstBICIdentifier	BIC des SEPA-Clearers (Produktion: MARKDEFF; Test: MARKDEF0) Prüfung, ob das Element mit dem BIC des SEPA-Clearers belegt ist Fehlercode: R12	SEPA-Clearer's BIC (production: MARKDEFF; test: MARKDEF0) Check as to whether this element is allocated with the BIC of the SEPA-Clearer error code: R12
Anwendbare Codes / Acceptable Codes				
MARKDEF0				
MARKDEFF				
1..1	FileRef BBkIQFBikCdtTrf +FileRef	Name Typ Pattern File Reference BBkIQF:Max16Text [0-9A-Z]{16,16}	Referenz des Senders muss geschäftstägig eindeutig sein Bestandteil der Doppereinreichungsprüfung Fehlercode: R13	Sender's file reference, must be unique on operating day Part of the duplication check error code: R13
1..1	SrvclD BBkIQFBikCdtTrf +SrvclD	Name Typ Service Identifier BBkIQF:SrvclD		
Anwendbare Codes / Acceptable Codes				
SCT				
1..1	TstCode BBkIQFBikCdtTrf +TstCode	Name Typ Test Code BBkIQF:TestCodeType	Entweder Wert "T" (Test) oder Wert "P" (Produktion), abhängig von der Verarbeitungsumgebung Fehlercode: R14	Either "T" (test) or "P" (production), depending on the processing environment Error code: R14

BBkIQFBikCdtTrf

Status	Element/Attribute	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		P		
		T		
1..1	FType BBkIQFBikCdtTrf +FType	Name File Type Typ BBkIQF:FType	IQF	IQF
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		IQF		
1..1	FDtTm BBkIQFBikCdtTrf +FDtTm	Name File Date and Time Typ sw28:ISODatetime Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}[T][0-9]{2,2}; [0-9]{2,2};[0-9]{2,2}[S]*	Erstellungsdatum und -zeit	File creation date and time
1..1	NumCNRBIK BBkIQFBikCdtTrf +NumCNRBIK	Name Total Number of camt.027 Bulks Typ BBkIQF:Max8NumericText Pattern [0-9]{1,8}	Gesamtanzahl der Claim of Non Receipt Bulks im IQF Anzahl der Bulks innerhalb des Files stimmt nicht mit angegebenem Wert überein Fehlercode: R23 Max. 999 Bulks im File zulässig Fehlercode: S01	Total number of claim of non receipt bulks in IQF Number of bulks within the file is not consistent with the number given. error code: R23 Maximum of 999 bulks per file is permitted error code: S01
1..1	NumRMPBIK BBkIQFBikCdtTrf +NumRMPBIK	Name Total Number of camt.087 Bulks Typ BBkIQF:Max8NumericText Pattern [0-9]{1,8}	Gesamtanzahl der Request for Modify Payment Bulks im IQF Anzahl der Bulks innerhalb des Files stimmt nicht mit angegebenem Wert überein Fehlercode: R24 Max. 999 Bulks im File zulässig Fehlercode: S01	Total number of request for modify payment bulks in IQF Number of bulks within the file is not consistent with the number given error code: R24 Maximum of 999 bulks per file is permitted error code: S01
1..1	NumROQBIK BBkIQFBikCdtTrf +NumROQBIK	Name Total Number of camt.029 Bulks Typ BBkIQF:Max8NumericText Pattern [0-9]{1,8}	Gesamtanzahl der Resolution of Investigation Bulks im IQF Anzahl der Bulks innerhalb des Files stimmt nicht mit angegebenem Wert überein Fehlercode: R25 Max. 999 Bulks im File zulässig Fehlercode: S01	Total number of resolution of investigation bulks in IQF Number of bulks within the file is not consistent with the number given error code: R25 Maximum of 999 bulks per file is permitted error code: S01

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

BBkIQFBkCdtTrf

Status	Element/Attribute	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
1..1	NumSRBk BBkIQFBkCdtTrf +NumSRBk	Name Total Number of camt.029 Bulks Typ BBkIQF:Max8NumericText Pattern [0-9]{1,8}	Gesamtanzahl der Request for Status Updates Bulks im IQF Anzahl der Bulks innerhalb des Files stimmt nicht mit angegebenem Wert überein Fehlercode: R22 Max. 999 Bulks im File zulässig Fehlercode: S01	Total number of the request for status update bulks in IQF Number of bulks within the file is not consistent with the number given error code: R22 Maximum of 999 bulks per file is permitted error code: S01

XML-File-Header

Credit Validation File (CVF) Header

Verwendung

- File-, Bulk- und Einzeltransaktionsrückweisungen von ICF durch den SEPA-Clearer.
 - Parsing-Fehler führen zur kompletten Rückweisung des eingereichten ICF (File-Rückweisung) mit dem Fehlercode R10, dieser wird im Element *File Reject Reason* (<FileRjctRsn>) des CVF Headers eingestellt.
 - Bei Bulk- und Einzeltransaktionsrückweisungen wird der pacs.002.001.03SCLSCT zusätzlich dem CVF Header beigefügt.
- Filerückweisungen von BCF durch den SEPA-Clearer.
- Der CVF Header wird sowohl für technische und fachliche Fehler als auch für fehlende Deckung verwendet.
- Der CVF Header plus pacs.002.001.03SCLSCT wird außerdem verwendet, um über die Stornierung einer mittels camt.056.001.01SCT zurückgerufenen SEPA-Überweisung vor deren Settlement bei einem anderen Clearinghaus zu informieren.
- Die Schemadatei „BBkCVFBkCdtTrf“ spezifiziert den CVF.

Use

- File, bulk and individual transaction rejections of ICF by the SEPA-Clearer.
 - Parsing errors lead to the entire ICF that was submitted being rejected with the error code R10; this is entered into the Element *File Reject Reason* (<FileRjctRsn>) of the CVF header.
 - In the case of bulk and individual transaction rejections, the pacs.002.001.03SCLSCT is added to the CVF header.
- File rejection of BCF by the SEPA-Clearer.
- The CVF header is used for technical and functional errors and when there are insufficient funds.
- The CVF Header plus pacs.002.001.03SCLSCT is also used to provide notification of the cancellation of a SEPA credit transfer recalled via camt.056.001.01SCT before being settled at another clearing house.
- The schema BBkCVFBkCdtTrf specifies the CVF.

Nachrichtenstruktur / Message structure					
Status	Element/Attribut	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks	
	BBkCVFBkCdtTrf				
1..1	Sndglnst BBkCVFBkCdtTrf +Sndglnst	Name Sending Institution Typ BBkCVF:SndglnstBICIdentifier	BIC des SEPA-Clearers (Produktion: MARKDEFF; Test: MARKDEF0)	SEPA-Clearer's BIC (production:MARKDEFF; test: MARKDEF0)	
		Anwendbare Codes /Acceptable Codes			
		MARKDEF0 MARKDEFF			
1..1	Rcvglnst BBkCVFBkCdtTrf +Rcvglnst	Name Receiving Institution Typ sw5:BICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	11-stelliger BIC des Empfängers (Kommunikationspartner)	Recipient's 11-digit BIC (communication partner)	
1..1	SrvclD BBkCVFBkCdtTrf +SrvclD	Name Service Identifier Typ BBkCVF:SrvclD	"SCT" für Rückweisungen von ICF (File-, Bulk- oder Tx-Rückweisung) "BCT" für Rückweisungen von BCF (Filerückweisung)	"SCT" for rejections of ICF (File-, Bulk- or Tx- rejection) "BCT" for rejections of BCF (File-Rejection)	
		Anwendbare Codes /Acceptable Codes			
		BCT SCT			
1..1	TstCode BBkCVFBkCdtTrf +TstCode	Name Test Code Typ BBkCVF:TestCodeType	Entweder Wert "T" (Test) oder Wert "P" (Produktion), abhängig von der Verarbeitungsumgebung	Either "T" (test) or "P" (production), depending on the processing environment	
		Anwendbare Codes /Acceptable Codes			
		P T			
1..1	FType BBkCVFBkCdtTrf +FType	Name File Type Typ BBkCVF:FTpType	CVF	CVF	
		Anwendbare Codes /Acceptable Codes			
		CVF			
1..1	FileRef BBkCVFBkCdtTrf +FileRef	Name File Reference Typ BBkCVF:Max16Text Length 1 .. 16 Pattern [0-9A-Z]{16,16}	Referenz des SEPA-Clearers	SEPA-Clearer's reference	
1..1	FileDtTm BBkCVFBkCdtTrf	Name File Date and Time Typ sw5:ISODatetime	Erstellungsdatum und -zeit	File creation date and time	

BBkCVFBkCdtTrf

Status	Element/Attribut	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
0..1	+FileDtTm OrigFRef BBkCVFBkCdtTrf +OrigFRef	Name Typ Length Pattern Original File Reference BBkCVF:Max16Text 1 .. 16 [0-9A-Z]{16,16}	Nur gefüllt wenn aus Ursprungsdatei ermittelbar	Given only when ascertainable from original file
1..1	OrigFName BBkCVFBkCdtTrf +OrigFName	Name Typ Length Original File Name BBkCVF:Max32Text 1 .. 32	SWIFTNet FileAct: Original ICF/ BCF Dateiname; ohne Konstante „SCL_“ EBICS: Interne, vom SEPA-Clearer generierte Referenz, welche dem Einreicher keine Rückschlüsse auf die eingereichte Datei ermöglicht.	SWIFTNet FileAct: original ICF/BCF file name; without the constant “SCL_” EBICS: Internal by the SEPA-Clearer generated reference. Allows no conclusion about the submitted file.
0..1	OrigDtTm BBkCVFBkCdtTrf +OrigDtTm	Name Typ Original Date And Time sw5:ISODateTime	Nur wenn ermittelbar	Only when ascertainable
1..1	FileRjctRsn BBkCVFBkCdtTrf +FileRjctRsn	Name Typ File Reject Reason BBkCVF:Text3	Grund für Rückweisung / Teilrückweisung des Files (nur bei ICF möglich)	Reason for rejection/partial rejection of file (only possible with ICF)
1..1	FileBusDt BBkCVFBkCdtTrf +FileBusDt	Name Typ File Business Date sw5:ISODate	Geschäftstag der Erstellung des Files durch den SEPA-Clearer	Operating day on which the file was created by the SEPA-Clearer
1..1	FileCycleNo BBkCVFBkCdtTrf +FileCycleNo	Name Typ Pattern File Cycle Number BBkCVF:Max2NumericText [0-9]{2,2}	Verarbeitungsphase, in der das File vom SEPA-Clearer erstellt wurde	Processing phase during which the file was created by the SEPA-Clearer

XML-File-Header

Inquiry Validation File (QVF) Header

Verwendung

- File-, Bulk- und Einzeltransaktionsrückweisungen von IQF durch den SEPA-Clearer.
 - Parsing-Fehler führen zur kompletten Rückweisung des eingereichten IQF (File-Rückweisung) mit dem Fehlercode R10, dieser wird im Element *File Reject Reason* (<FileRjctRsn>) des QVF Headers eingestellt.
 - Bei Bulk- und Einzeltransaktionsrückweisungen wird der pacs.002.001.03SCLSCT zusätzlich dem QVF Header beigefügt.
- Der QVF Header wird sowohl für technische als auch fachliche Fehler verwendet.
- Die Schemadatei „BBkQVFBkCdtTrf“ spezifiziert den QVF.

Use

- File, bulk and individual transaction rejections of IQF by the SEPA-Clearer.
 - Parsing errors lead to the entire IQF that was submitted being rejected with the error code R10; this is entered into the Element *File Reject Reason* (<FileRjctRsn>) of the QVF header.
 - In the case of bulk and individual transaction rejections, the pacs.002.001.03SCLSCT is added to the QVF header.
- The QVF header is used for technical and functional errors.
- The schema BBkQVFBkCdtTrf specifies the QVF.

Nachrichtenstruktur / Message structure				
Status	Element/Attribut	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
	BBkQVFBkCdtTrf			
	BBkQVFBkCdtTrf			
1..1	Sndglnst BBkQVFBkCdtTrf +Sndglnst	Name Sending Institution Typ BBkQVF:SndglnstBICIdentifier	BIC des SEPA-Clearers (Produktion: MARKDEFF; Test: MARKDEF0)	SEPA-Clearer's BIC (production:MARKDEFF; test: MARKDEF0)
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		MARKDEF0 MARKDEFF		
1..1	Rcvglnst BBkQVFBkCdtTrf +Rcvglnst	Name Receiving Institution Typ sw5:BICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	11-stelliger BIC des Empfängers (Kommunikationspartner)	Recipient's 11-digit BIC (communication partner)
1..1	SrvclD BBkQVFBkCdtTrf +SrvclD	Name Service Identifier Typ BBkQVF:SrvclD	"SCT" für Rückweisungen von IQF (File-, Bulk- oder Tx-Rückweisung)	"SCT" for rejections of IQF (File-, Bulk- or Tx- rejection)
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		SCT		
1..1	TstCode BBkQVFBkCdtTrf +TstCode	Name Test Code Typ BBkQVF:TestCodeType	Entweder Wert "T" (Test) oder Wert "P" (Produktion), abhängig von der Verarbeitungsumgebung	Either "T" (test) or "P" (production), depending on the processing environment
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		P T		
1..1	FType BBkQVFBkCdtTrf +FType	Name File Type Typ BBkQVF:FTpType	QVF	QVF
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		QVF		
1..1	FileRef BBkQVFBkCdtTrf +FileRef	Name File Reference Typ BBkQVF:Max16Text Length 1 .. 16 Pattern [0-9A-Z]{16,16}	Referenz des SEPA-Clearers	SEPA-Clearer's reference
1..1	FileDtTm BBkQVFBkCdtTrf +FileDtTm	Name File Date and Time Typ sw5:ISODatetime	Erstellungsdatum und -zeit	File creation date and time
0..1			Nur gefüllt wenn aus	Given only when ascertainable from original

BBkQVFBkCdtTrf

Status	Element/Attribut	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
	OrigFRef BBkQVFBkCdtTrf +OrigFRef	Name Original File Reference Typ BBkQVF:Max16Text Length 1 .. 16 Pattern [0-9A-Z]{16,16}	Ursprungsdatei ermittelbar	file
1..1	OrigFName BBkQVFBkCdtTrf +OrigFName	Name Original File Name Typ BBkQVF:Max32Text Length 1 .. 32	SWIFTNet FileAct: Original ICF/BCF Dateiname; ohne Konstante „SCL_“ EBICS: Interne, vom SEPA-Clearer generierte Referenz, welche dem Einreicher keine Rückschlüsse auf die eingereichte Datei ermöglicht.	SWIFTNet FileAct: original ICF/BCF file name; without the constant "SCL_" EBICS: Internal by the SEPA-Clearer generated reference. Allows no conclusion about the submitted file.
0..1	OrigDtTm BBkQVFBkCdtTrf +OrigDtTm	Name Original Date And Time Typ sw5:ISODatetime	Nur wenn ermittelbar	Only when ascertainable
1..1	FileRjctRsn BBkQVFBkCdtTrf +FileRjctRsn	Name File Reject Reason Typ BBkQVF:Text3	Grund für Rückweisung / Teilrückweisung des Files (nur bei IQF möglich)	Reason for rejection/partial rejection of file (only possible with IQF)
1..1	FileBusDt BBkQVFBkCdtTrf +FileBusDt	Name File Business Date Typ sw5:ISODate	Geschäftstag der Erstellung des Files durch den SEPA-Clearer	Operating day on which the file was created by the SEPA-Clearer
1..1	FileCycleNo BBkQVFBkCdtTrf +FileCycleNo	Name File Cycle Number Typ BBkQVF:Max2NumericText Pattern [0-9]{2,2}	Verarbeitungsphase, in der das File vom SEPA-Clearer erstellt wurde	Processing phase during which the file was created by the SEPA-Clearer

XML-File-Header

Settled Credit File (SCF) Header

Verwendung

- Auslieferung von pacs.008-, pacs.004-, camt.056- und camt.029-Bulks durch den SEPA-Clearer an einen SEPA-Clearer-Teilnehmer.
- Ein File enthält genau ein Bulk.
- Die Schemadatei „BBkSCFBkCdtTrf“ spezifiziert den SCF.

*nur camt.029.001.03 (Auslieferung von camt.029.001.08 erfolgt im Output Inquiry File (OQF))

Use

- Delivery of pacs.008, pacs.004, camt.056 and camt.029 bulks by the SEPA-Clearer to a SEPA-Clearer participant.
- Each file contains exactly one bulk.
- The schema file “BBkSCFBkCdtTrf” specifies the SCF.

* camt.029.001.03 only (camt.029.001.08 are delivered in Onput Inquiry Files (OQF))

Nachrichtenstruktur / Message structure				
Status	Element/Attribut	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
	BBkSCFBkCdtTrf			
1..1	Sndglnst BBkSCFBkCdtTrf +Sndglnst	Name Sending Institution Typ BBkSCF:SndglnstBICIdentifier	BIC des SEPA-Clearers (Produktion: MARKDEFF;Test: MARKDEF0)	The SEPA-Clearer's BIC (production: MARKDEFF; test: MARKDEF0)
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		MARKDEF0 MARKDEFF		
1..1	Rcvglnst BBkSCFBkCdtTrf +Rcvglnst	Name Receiving Institution Typ sw8:BICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	11-stelliger BIC des Empfängers (Kommunikationspartner)	Recipient's 11-digit BIC (communication partner)
1..1	SrvclD BBkSCFBkCdtTrf +SrvclD	Name Service Identifier Typ BBkSCF:SrvclD	SCT	SCT
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		SCT		
1..1	TstCode BBkSCFBkCdtTrf +TstCode	Name Test Code Typ BBkSCF:TestCodeType	Entweder Wert "T" (Test) oder Wert "P" (Produktion), abhängig von der Verarbeitungsumgebung	Either "T" (test) or "P" (production) depending on the processing environment
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		P T		
1..1	FType BBkSCFBkCdtTrf +FType	Name File Type Typ BBkSCF:FTpType	SCF	SCF
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		SCF		
1..1	FileRef BBkSCFBkCdtTrf +FileRef	Name File Reference Typ BBkSCF:Max16Text Length 1 .. 16 Pattern [0-9A-Z]{16,16}	Referenz des SEPA-Clearers	SEPA-Clearer's reference
1..1	RoutingInd BBkSCFBkCdtTrf +RoutingInd	Name Routing Indicator Typ BBkSCF:RoutingInd	ALL	ALL

BBkSCFBkCdtTrf

Status	Element/Attribut	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		ALL DIR IND RET		
1..1	FileBusDt BBkSCFBkCdtTrf +FileBusDt	Name File Business Date Typ sw8:ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}	Geschäftstag der Erstellung des Files durch den SEPA-Clearer	Business day on which the file was created by the SEPA-Clearer
1..1	FileCycleNo BBkSCFBkCdtTrf +FileCycleNo	Name File Cycle Number Typ BBkSCF:Max2NumericText Pattern [0-9]{2,2}	Verarbeitungsphase, in der das File vom SEPA-Clearer erstellt wurde.	Processing phase during which the file was created by the SEPA-Clearer

XML-File-Header

Output Inquiry File (OQF) Header

Verwendung

- Auslieferung von camt.027-, camt.087-, camt.029*-, und pacs.028-Bulks durch den SEPA-Clearer an einen SEPA-Clearer-Teilnehmer.
- Ein File enthält genau ein Bulk.
- Die Schemadatei „BBkOQFBikCdtTrf“ spezifiziert den OQF.

*nur camt.029.001.08 (Auslieferung von camt.029.001.03 erfolgt im Settled Credit File (SCF))

Use

- Delivery of camt.027, camt.087, camt.029* and pacs.028 bulks by the SEPA-Clearer to a SEPA-Clearer participant.
- Each file contains exactly one bulk.
- The schema file “BBkOQFBikCdtTrf” specifies the OQF.

* camt.029.001.08 only (camt.029.001.03 are delivered in Settled Credit Files (SCF))

Nachrichtenstruktur / Message structure				
Status	Element/Attribut	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
	BBkOQFBkCdtTrf			
1..1	Sndglnst BBkOQFBkCdtTrf +Sndglnst	Name Sending Institution Typ BBkOQF:SndglnstBICIdentifier	BIC des SEPA-Clearers (Produktion: MARKDEFF;Test: MARKDEF0)	The SEPA-Clearer's BIC (production: MARKDEFF; test: MARKDEF0)
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		MARKDEF0 MARKDEFF		
1..1	Rcvglnst BBkOQFBkCdtTrf +Rcvglnst	Name Receiving Institution Typ sw28:BICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	11-stelliger BIC des Empfängers (Kommunikationspartner)	Recipient's 11-digit BIC (communication partner)
1..1	SrvclD BBkOQFBkCdtTrf +SrvclD	Name Service Identifier Typ BBkOQF:SrvclD	SCT	SCT
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		SCT		
1..1	TstCode BBkOQFBkCdtTrf +TstCode	Name Test Code Typ BBkOQF:TestCodeType	Entweder Wert "T" (Test) oder Wert "P" (Produktion), abhängig von der Verarbeitungsumgebung	Either "T" (test) or "P" (production) depending on the processing environment
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		P T		
1..1	FType BBkOQFBkCdtTrf +FType	Name File Type Typ BBkOQF:FType	OQF	OQF
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		OQF		
1..1	FileRef BBkOQFBkCdtTrf +FileRef	Name File Reference Typ BBkOQF:Max16Text Pattern [0-9A-Z]{16,16}	Referenz des SEPA-Clearers	SEPA-Clearer's reference
1..1	RoutingInd BBkOQFBkCdtTrf +RoutingInd	Name Routing Indicator Typ BBkOQF:RoutingInd	ALL	ALL

Status	Element/Attribut	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		ALL DIR IND RET		
1..1	FileBusDt BBkOQFBikCdtTrf +FileBusDt	Name File Business Date Typ sw28:ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}	Geschäftstag der Erstellung des Files durch den SEPA-Clearer	Business day on which the file was created by the SEPA-Clearer
1..1	FileCycleNo BBkOQFBikCdtTrf +FileCycleNo	Name File Cycle Number Typ BBkOQF:Max2NumericText Pattern [0-9]{2,2}	Verarbeitungsphase, in der das File vom SEPA-Clearer erstellt wurde.	Processing phase during which the file was created by the SEPA-Clearer

Nachricht / Message

SEPA Credit Transfer – Interbank Payment Dataset (DS-02)

Verwendung des Interbank Customer Credit Transfer (pacs.008.001.02)

Diese Nachricht wird verwendet, um eine Zahlung vom Zahlungsdienstleister des Zahlers zum Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu transportieren.

Die Nachricht berücksichtigt sowohl Sammelaufträge als auch einzelne Zahlungsaufträge.

ISO Nachrichtenstruktur

Ein Interbank Payment Dataset beinhaltet:

- einen einzelnen Group Header
- eine oder mehrere „Credit Transfer Transaction Information“-Sequenzen, von denen jede einen Überweisungsauftrag enthält, wie in DS-02 definiert.

Group Header

Der Group Header enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.

Use of bank-to-bank credit transfer (pacs.008.001.02)

This message is used to transport the Payment Instruction from the Originator Bank to the Beneficiary Bank. The message caters for bulk and single payment instructions.

ISO message structure

An Interbank Payment Dataset contains

- a single group header
- one or more 'Credit transfer transaction information' sequences, each of which contains a credit transfer instruction as defined in DS-02.

Group header

The group header contains information required to process the entire message.

Nachrichtenstruktur / Message structure

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document Document	Typ Document			
1..1	FIToFICstmrCdtTrf FIToFICstmrCdtTrf	Typ FIToFICCustomerCreditTransferV02			
1..1	GrpHdr FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr	Name Typ Group Header SCLSCTGroupHeader33		Der Group Header enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.	The group header contains general processing information which applies to the entire message.
1..1	Msgld FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++Msgld	Name Typ Pattern Message Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ ? / - : (\\) \., '])(1,35)		Referenz-Nr. des Bulks. Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle (geschäftstäglich eindeutige Referenz). Fehlercode: B14 Die ersten 8 bzw. 11 Stellen der Msgld müssen im ICF mit dem BIC des <InstgAgt> übereinstimmen. Der Rest des Feldes ist frei verfügbar. Fehlercode: B98	Bulk reference number. Part of the duplication check (unique daily reference). Error code: B14 The first 8 or 11 characters of Msgld must match the BIC of InstgAgt in the ICF. The rest of the field can be freely defined. Error code: B98
1..1	CreDtTm FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++CreDtTm	Name Typ Pattern Creation Date Time ISODatetime [0-9]{4,4}-[0-9]{2,2}-[0-9]{2,2}[T][0-9]{2,2}: [0-9]{2,2}:[0-9]{2,2}[S]*		Erstellungsdatum und -zeit des Bulks.	Bulk creation date and time.
1..1	NbOfTxS FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++NbOfTxS	Name Typ Pattern Number Of Transactions Max15NumericText [0-9]{1,15}		Anzahl der Einzeltransaktionen in dem Bulk. Darf nicht größer sein als 100.000 (maximaler Parameter der Datensätze in dem Bulk). Fehlercode: B02 Die Anzahl der Einzeltransaktionen muss der tatsächlichen Anzahl der Überweisungsaufträge in dem Bulk entsprechen. Fehlercode: B03	Total number of single transactions in the bulk. Must not exceed 100,000 (maximum parameter of data records in the bulk). Error code: B02 Total number of transactions must be equal to the actual number of individual data records in the bulk. Error code: B03

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	TtlIntrBkSttlmAmt FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++TtlIntrBkSttlmAmt	Name Total Interbank Settlement Amount Typ SCLSCTCurrencyAndAmount_2 FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 99999999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\.[0-9]{0,2}){0,1}	Mandatory Usage Rule: Only 'EUR' is allowed. Usage Rule: Amount must be 0.01 or more and 99999999999999.99 or less. Format Rule: The fractional part has a maximum of two digits.	Gesamtbetrag der Einzeltransaktionen in dem Bulk. Bis zu 15 Zeichen sind im ganzzahligen Wertebereich erlaubt. Weiterhin sind maximal zwei Nachkommastellen erlaubt (Schema-Validierung). Das Währungskennzeichen ist immer "EUR". (Schema-Validierung). Der angegebene Gesamtbetrag muss der Summe der Beträge der im Bulk enthaltenen Einzeltransaktionen entsprechen. Fehlercode: B05 Betragsangabe muss mindestens den Wert 0.01 oder mehr enthalten und darf den Wert 99999999999999.99 nicht übersteigen (Schema-Validierung).	Total number of single transactions in the bulk. Integer value up to 15 characters allowed. Maximum number of decimal places allowed is two. (Schema validation) Currency designation is always 'EUR' (Schema validation). The total amount given must equal the sum of the single transactions in the bulk. Error code: B05 Amount must be at least 0.01 and no more than 99999999999999.99. (Schema validation)
required	<i>Attribute:</i> Ccy	Name Currency Typ SCLSCTCurrencyCode Use required Anwendbare Codes / Acceptable Codes EUR			
1..1	IntrBkSttlmDt FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++IntrBkSttlmDt	Name Interbank Settlement Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}	Mandatory AT-42 Settlement Date of the Credit Transfer	Datum des Geschäftstages an dem die Zahlungen des Bulk im SEPA-Clearer verarbeitet werden sollen. Bei Einlieferungen in die Einreichungsfenster mit Annahmeschlusszeiten 8.00 Uhr, 10.00 Uhr, 11.00 Uhr, 14.00 Uhr und 15:00 Uhr des SEPA-Clearers muss hier das Datum des aktuellen Geschäftstages des SEPA-Clearers angegeben werden. Bei Einlieferungen in das	Date of the business day on which the payments of the bulk are to be processed in the SEPA-Clearer. For submissions in the submission windows with the cut-off 8.00, 10.00, 11.00, 14.00 and 15.00 the current operating day of the SEPA-Clearer must be given. For submissions in the submission window with the cut-off 20.00, the next operating day of the SEPA-Clearer must be

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
				Einreichungsfenster mit Annahmeschlusszeit 20.00 Uhr muss hier das Datum des nächsten Geschäftstages des SEPA-Clearers angegeben werden. Fehlercode: B15	given. Error code: B15
1..1	SttlmInf FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++SttlmInf	Name Settlement Information Typ SCLSCTSettlementInformation13		<IntrBkSttlmDt> ist Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle auf Bulk- und Einzeltransaktionsebene.	<IntrBkSttlmDt> is part of the duplication check at bulk level (unique daily reference) and individual transaction level.
1..1	SttlmMtd FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++SttlmInf +++SttlmMtd	Name Settlement Method Typ SCLSCTSettlementMethod1Code	Usage Rule: Only CLRG, INGA and INDA are allowed.	Information über den Settlement Mechanismus. Nur der Code "CLRG" ist zulässig. (Schema-Validierung)	Information on the settlement mechanism. Only the code 'CLRG' is allowed. (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
CLRG					
1..1	ClrSys FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++SttlmInf +++ClrSys	Name Clearing System Typ SCLSCTClearingSystemIdentification3Choice			
1..1	Prtry FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++SttlmInf +++ClrSys ++++Prtry	Name Proprietary Typ SCLSCTId7_2 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \/ ? / - : \(\) \. , '])(1,35}		Kennzeichen für das Clearing System. Für den SEPA-Clearer ist nur der Wert "SCL" zulässig (Schema-Validierung).	Code for the clearing system. For the SEPA-Clearer, only the value 'SCL' is admissible. (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SCL					
0..1	InstgAgt FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++InstgAgt	Name Instructing Agent Typ SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	Usage Rule: Only BIC is allowed.		

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	FinInstnId FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++InstgAgt +++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++InstgAgt +++FinInstnId ++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Nur bei Einlieferungen in den SEPA-Clearer zu belegen. Hier ist der BIC des Einreichers (Auftraggebers) anzugeben. Der Auftragsgegenwert des eingereichten Bulks wird auf dem vom Einreicher für die Durchführung der geldlichen Verrechnung mit dem SEPA-Clearer festgelegten, technischen Unterkonto auf der TARGET2-Gemeinschaftsplattform im Rahmen des entsprechenden SCT-Buchungszyklus belastet. Der angegebene BIC ist Bestandteil der Doppelinreichungskontrolle. Das Feld muss im Input Credit File (ICF) belegt und für die Zahlungsart einreichungsberechtigt (Prüfung auf Basis des SCL-Directory) sein. Fehlercode: B10 Prüfung gegen den BIC im File Header (Sending Institution) auf Einreichungsberechtigung des Kommunikationspartners. Fehlercode: B10	Only to be used for submissions to the SEPA-Clearer. The BIC of the originator must be specified here. The value of the bulk submitted will be debited to the technical sub-account on the TARGET2 platform as defined by the sender for the execution of the settlement with the SEPA-Clearer within the corresponding SCT/BCT booking cycle. The BIC is part of duplication check (unique daily reference). BIC must be contained in the Input Credit File (ICF) and be eligible for submitting payments of this type. Error code: B10 Communication partner's authorisation to submit verified against the BIC in the file header (Sending Institution). Error code: B10
0..1	InstdAgt FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++InstdAgt	Name Typ Instructed Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	Usage Rule: Only BIC is allowed.		

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	FinInstnId FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++InstAgt +++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++InstAgt +++FinInstnId ++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Nur bei Auslieferungen aus dem SEPA-Clearer belegt (SCF). Hier ist der BIC des Verrechnungsinstitutes angegeben. Der Auftragsgegenwert des ausgelieferten Bulks wird auf dem von ihm für die Durchführung der geldlichen Verrechnung mit dem SEPA-Clearer festgelegten, technischen Unterkonto auf der TARGET2-Gemeinschaftsplattform im Rahmen des entsprechenden SCT-Buchungszyklus gutgeschrieben. Fehlercode: B11	Only used for deliveries from the SEPA-Clearer. The BIC of the settlement institution must be specified here. The value of the bulk delivered will be debited to the technical sub-account on the TARGET2 platform as defined by the sender for the execution of the within the corresponding SCT/BCT booking cycle. Error code: B11
1..n	CdtTrfTxInf FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf	Name Typ Credit Transfer Transaction Information CreditTransferTransactionInformation11			
1..1	PmtId FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++PmtId	Name Typ Payment Identification extension (SCLSCTPaymentIdentification3)			
0..1	InstrId FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++PmtId +++InstrId	Name Typ Pattern Instruction Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ ~ / \- : \(\) \., ']){1,35}		Referenznummer des Einreichers ("eigene Ref."). Punkt-zu-Punkt-Referenz.	Reference number of the instructing agent ('own ref'). Point-to-point reference.
1..1	EndToEndId	Name Typ End to End Identification Max35Text	AT-41 Originator's Reference to the SEPA Credit Transfer Transaction	Referenz des Zahlers.	Payer's reference.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++PmtId +++EndToEndId	Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	Usage Rule: A customer reference that must be passed on in the end-to-end chain. In the event that no reference was given, 'NOTPROVIDED' must be used.	Falls die End-to-End-ID nicht belegt ist, muss der Wert "NOTPROVIDED" vergeben werden. Eine Überprüfung durch den SEPA-Clearer ist nicht vorgesehen.	If the end-to-end ID is not given, 'NOTPROVIDED' must be entered. There is no validation by SEPA-Clearer.
1..1	TxId FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++PmtId +++TxId	Name Transaction Identification Typ SCLSCTId7 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \? / - :\(\) \., '])(1,35}	AT-43 Originator Bank's Reference Usage Rule: Must contain a reference that is meaningful to the Originator's Bank and is unique over time.	Referenz des Zahlungsdienstleisters des Zahlers. Transaction ID ist Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode: AM05	Reference of the remitting payment service provider. Transaction ID is part of the duplication check at single record level. Error code: AM05
1..1	PmtTpInf FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++PmtTpInf	Name Payment Type Information Typ SCLSCTPaymentTypeInformation21	Usage Rule: "Payment Type Information" must be present in either "Group Header" or "Credit Transaction Information".	Im SEPA-Clearer nur auf Einzelsatzebene vorgesehen.	Only intended at single record level in the SEPA-Clearer.
1..1	SvcLvl FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++PmtTpInf +++SvcLvl	Name Service Level Typ SCLSCTServiceLevel8Choice	Mandatory	Im SEPA-Clearer nur auf Einzelsatzebene vorgesehen.	Only intended at single record level in the SEPA-Clearer.
1..1	Cd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++PmtTpInf +++SvcLvl ++++Cd	Name Code Typ SCLSCTExternalServiceLevel1Code	AT-40 The identification code of the SEPA electronic credit transfer Scheme Usage Rule: Only "SEPA" is allowed.	Im SEPA-Clearer ist nur der Code "SEPA" zulässig. (Schema-Validierung)	In the SEPA-Clearer, only the code "SEPA" is admissible. (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SEPA					
0..1	LclInstrm FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++PmtTpInf +++LclInstrm	Name Local Instrument Typ SCLSCTLocalInstrument2Choice	Usage Rule: Only used if bilaterally agreed between the Debtor Bank and the Creditor Bank.		

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Cd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++PmtTpInf +++LclInstrm ++++Cd	Name Code Typ ExternalLocalInstrument1Code Length 1 .. 35 WhiteSpace collapse		<Cd> und <Prtry> (s.u.) können nicht gleichzeitig verwendet werden. Bei Einlieferung in den SCL ist eine Belegung nicht erforderlich; bei Auslieferung kann das Feld belegt sein; eine Validierung durch den SCL findet nicht statt.	<Cd> and <Prtry> (see below) cannot be used simultaneously. No entry is required for submissions to the SCL, whereas for deliveries from the SCL the field can contain an entry. There is no validation by the SCL.
1..1	Prtry FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++PmtTpInf +++LclInstrm ++++Prtry	Name Proprietary Typ SCLSCId8 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \? / - : (\\) \., ' \s]){1,35}		<Cd> (s.o.) und <Prtry> können nicht gleichzeitig verwendet werden. Bei Einlieferung in den SCL ist Belegung nicht erforderlich; bei Auslieferung kann das Feld belegt sein; eine Validierung durch den SCL findet nicht statt.	<Cd> (see above) and <Prtry> cannot be used simultaneously. No entry is required for submissions to the SCL, whereas for deliveries from the SCL the field can contain an entry. There is no validation by the SCL.
0..1	CtgyPurp FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++PmtTpInf +++CtgyPurp	Name Category Purpose Typ CategoryPurpose1Choice	AT-45 Category purpose of the Credit Transfer Usage Rule: Depending on the agreement between the Originator and the Originator Bank, "Category Purpose" may be forwarded to the Beneficiary Bank.	Eine Plausibilisierung bei gleichzeitiger Belegung von <Purp> und <CtgyPurp> erfolgt nicht, d.h. widersprüchliche Belegungen werden vom SCL ignoriert.	No plausibility check if <Purp> and <CtgyPurp> fields both contain entries, ie SCL ignores conflicting entries.
1..1	Cd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++PmtTpInf +++CtgyPurp ++++Cd	Name Code Typ ExternalCategoryPurpose1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Category Purpose. <Cd> und <Prtry> (s.u.) können nicht gleichzeitig verwendet werden. Angabe des Zweckes der Transaktion gemäß externer Code-Liste (ISO 20022) möglich; eine Validierung durch den SCL findet jedoch nicht statt. Belegung max. vierstellig. Bei Einlieferung in den SCL ist Belegung nicht erforderlich.	Category purpose. <Cd> and <Prtry> (see below) cannot be used simultaneously. Field may be completed in accordance with the external code list (ISO 20022) to specify the purpose of a transaction. There is no validation by the SCL. A maximum of four characters may be entered. No entry is required for submissions to the

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Prtry FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++PmtTpInf +++CtgyPurp ++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Bei Auslieferung kann das Feld belegt sein. Category Purpose. <Cd> (s.o.) und <Prtry> können nicht gleichzeitig verwendet werden. Bei Einlieferung in den SCL ist Eine Belegung nicht erforderlich; bei Auslieferung kann das Feld belegt sein; eine Validierung durch den SCL findet nicht statt.	SCL, whereas for deliveries from the SCL an entry may be made in the field. Category purpose. <Cd> and <Prtry> (see above) cannot be used simultaneously. No entry is required for submissions to the SCL, whereas for deliveries from the SCL an entry may be made in the field. There is no validation by the SCL.
1..1	IntrBkSttlmAmt FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++IntrBkSttlmAmt	Name Interbank Settlement Amount Typ SCLSCTCurrencyAndAmount_3 FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\.[0-9]{0,2}){0,1}	AT-04 Amount of the Credit Transfer in Euro Usage Rule: Only 'EUR' is allowed. Usage Rule: Amount must be 0.01 or more and 999999999.99 or less. Format Rule: The fractional part has a maximum of two digits.	Der Betrag der jeweiligen Überweisung. Das Währungskennzeichen muss "EUR" lauten. (Schema-Validierung) Maximal bis zwei Nachkommastellen sind erlaubt (Schema-Validierung) Betragsangabe muss mindestens den Wert „0.01“ oder mehr enthalten und darf den Wert „999999999.99“ nicht übersteigen (Schema-Validierung)	The amount of the relevant transfer. The currency designation must be 'EUR'. (Schema validation) A maximum of two decimal places may be used (Schema validation) Amount must be at least 0.01 but no more than 999999999.99. (Schema validation).
required	Attribute: Ccy	Name Currency Typ SCLSCTCurrencyCode Use required			
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
EUR					
1..1	ChrgBr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++ChrgBr	Name Charge Bearer Typ SCLSCTChargeBearerType1Code	Usage Rule: Only 'SLEV' is allowed.	Charge Bearer Nur Wert „SLEV“ ist erlaubt (Schema-Validierung).	Only SLEV is allowed. (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SLEV					
0..1	InstgAgt FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++InstgAgt	Name Instructing Agent Typ SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	Usage Rule: Only BIC is allowed.	Ursprünglicher Einreicher der Überweisung. Belegung nur im Settled Credit File (SCF) erlaubt	Original submitter of the credit transfer. Only used in the Settled Credit File (SCF).

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	FinInstnId FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++InstgAgt +++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++InstgAgt +++FinInstnId ++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Ursprünglicher Einreicher (Auftraggeber) des Bulks, in dem die Überweisung bei Einreichung in den SEPA-Clearer enthalten war. Belegung nur im Settled Credit File (SCF) erlaubt. Darf im Input Credit File (ICF) des Teilnehmers an den SCL nicht enthalten sein. Fehlercode: XT13	Original submitter of the bulk that contained the credit transfer when submitted to the SEPA-Clearer. Only used in the Settled Credit File (SCF), may not be included in the Input Credit File (ICF) of the SCL participant. Error code: XT13
0..1	UltmtDbtr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr	Name Typ Ultimate Debtor SCLSCTPartyIdentification321		Abweichender Zahler	Name of the ultimate debtor.
0..1	Nm FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Nm	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Name Max70Text 1 .. 70 \\S+.* collapse	AT-08 Name of the Originator Reference Party Usage Rule: "Name" is limited to 70 characters in length.	Name des abweichenden Zahlers.	Name of the ultimate debtor.
0..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id	Name Typ Identification SCLSCTParty6Choice	AT-09 Identification code of the Originator Reference Party	Entweder Organisation ID oder Eine Ausprägung der Private Identification zulässig (Schema-Validierung).	Either 'Organisation Id' or one occurrence of 'Private identification' admissible. (Schema validation)
1..1	OrgId FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++OrgId	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification41	Usage Rule: Either "BIC orB EI" or one occurrence of "Other" is allowed.		

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	BICOrBEI FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++Orgld +++++BICOrBEI	Name BICOrBEI Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		Die Organisation ID des abweichenden Zahlers. Entweder <BICOrBEI> oder <Othr> zulässig.	The Organisation Id of the ultimate debtor. Either <BICOrBEI> or <Othr> admissible
1..1	Othr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++Orgld +++++Othr	Name Other Typ GenericOrganisationIdentification1		Die Organisation ID des abweichenden Zahlers. Entweder <BICOrBEI> oder <Othr> zulässig	The Organisation Id of the ultimate debtor. Either <BICOrBEI> or <Othr> admissible.
1..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++Orgld +++++Othr ++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++Orgld +++++Othr ++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++Orgld +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Prtry FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++Orgld +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++Orgld +++++Othr ++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prvtld FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++Prvtld	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification51	Usage Rule: Either "Date and Place of Birth" or one occurrence of "Other" is allowed.	Die Private ID des abweichenden Zahlers. Entweder Organisation ID oder Eine Ausprägung der Private Identification zulässig (Schema-Validierung).	The Private Id of the ultimate debtor. Either 'Organisation Id' or one occurrence of 'Private Id' admissible. (Schema validation)
1..1	DtAndPlcOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++Prvtld +++++DtAndPlcOfBirth	Name Date and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++Prvtld +++++DtAndPlcOfBirth ++++++BirthDt	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	PrvcOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth ++++++PrvcOfBirth	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CityOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth ++++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CtryOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth ++++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
1..1	Othr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			
1..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr ++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	SchmeNm FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr ++++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Code ExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4 \\S+.* collapse			
1..1	Prtry FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Proprietary Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse			
0..1	Issr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr ++++++Issr	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Issuer Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse			
1..1	Dbtr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr	Name Typ Debtor SCL SCTPartyIdentification322		Zahler	Payer

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Nm FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Nm	Name Name Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	Mandatory AT-02 Name of the Originator Usage Rule: Name is limited to 70 characters in length.	Name des Zahlers	Name of the payer
0..1	PstlAdr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++PstlAdr	Name Postal Address Typ SCLSCTPostalAddress6	AT-03 Address of the Originator (only mandatory when the Originator Bank or the Beneficiary Bank is located in a non-EEA SEPA country or territory)	Adresse des Zahlers	Address of the payer
0..1	Ctry FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	Name Country Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}		Adresse des Zahlers. Land des Zahlers gemäß Adressangabe. Muss ein zulässiger Country Code gemäß ISO 3166 sein. Fehlercode: XT73	Country of payer according to address given. Must be an acceptable country code in accordance with ISO 3166 Error code: XT73
0..2	AdrLine FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	Name Address Line Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	Usage Rule: Only two occurrences are allowed.	Adresse des Zahlers. Die Adresszeile darf maximal zweimal vorkommen (Schema-Validierung).	Address of the payer. "Address line" may not occur more than twice. (Schema validation)
0..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id	Name Identification Typ SCLSCTParty6Choice	AT-10 Originator's Identification Code.	Die Private ID des Zahlers. Entweder Organisation ID oder Eine Ausprägung der Private ID zulässig (Schema-Validierung).	Identification of the payer. Either 'Organisation Id' or one occurrence of 'Private Id' admissible (schema validation).
1..1	OrgId FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++OrgId	Name Organisation Identification Typ SCLSCTOrganisationIdentification41	Usage Rule: Either 'BIC or BEI' or one occurrence of 'Other' is allowed.	Darf nicht gleichzeitig mit <Id>/<PrvtId> (siehe unten) angegeben werden (Schema-Validierung). Alle ISO 20022 Optionen sind erlaubt.	May not be specified simultaneously with Id/PrvtId (see below). (Schema validation) All ISO 20022 options are allowed.
1..1	BICOrBEI FIToFICstmrCdtTrf	Name BICOrBEI Typ AnyBICIdentifier		Identifikation des Zahlers. Die Organisation ID des Zahlers.	The Organisation Id of the payer. Either <BICOrBEI> or <Othr>

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++OrgId +++++BICOrBEI	Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Entweder <BICOrBEI> oder <Othr> zulässig. Darf nicht gleichzeitig mit <Id>/ <PrvtId> (siehe unten) angegeben werden (Schema-Validierung). Alle ISO 20022 Optionen sind erlaubt.	admissible. May not be specified simultaneously with <Id><PrvtId> (see below). (Schema validation) All ISO 20022 options are allowed.
1..1	Othr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++OrgId +++++Othr	Name Typ Other GenericOrganisationIdentification1		Die Organisation ID des Zahlers. Entweder <BICOrBEI> oder <Othr> zulässig.	The Organisation Id of the payer. Either <BICOrBEI> or <Othr> admissible.
1..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++OrgId +++++Othr +++++Id	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Identification Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse			
0..1	SchmeNm FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++OrgId	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Code ExternalOrganisationIdentification1Code 1 .. 4 \\S+.* collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd Prtry FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++ld ++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++ld ++++Orgld +++++Othr +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prvtld FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++ld ++++Prvtld	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification51	Usage Rule: Either "Date and Place of Birth" or one occurrence of "Other" is allowed.	Darf nicht gleichzeitig mit <Id>/<Orgld> (siehe oben) angegeben werden (Schema-Validierung).	May not be specified simultaneously with <Id><Orgld> (see above). (Schema validation)
1..1	DtAndPlcOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++ld ++++Prvtld +++++DtAndPlcOfBirth	Name Date and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++ld	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt PrvcOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CityOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CtryOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
1..1	Othr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			
1..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++Id ++++PrvtId +++++Othr +++++Id				
0..1	SchmeNm FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	DbtrAcct	Name Debtor Account	Mandatory	IBAN des Zahlers.	IBAN of the payer.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++DbtrAcct	Typ SCLSCTCashAccount161	AT-01 The IBAN of the account of the Originator Usage Rule: Only IBAN is allowed.		
1..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++DbtrAcct +++Id	Name Typ Identification SCLSCTAccountIdentification4Choice			
1..1	IBAN FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++DbtrAcct +++Id ++++IBAN	Name Typ Pattern IBAN IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		IBAN des Zahlers. Überprüfung gemäß ISO 13616. Fehlercode: XD19 Überprüfung der ersten beiden Zeichen auf Übereinstimmung mit einem gültigen ISO- oder SEPA-Ländercode. Fehlercode: XT73	IBAN of the payer. Check in accordance with ISO 13616. Error code: XD19 Check of the first two characters that they correspond to a valid ISO or SEPA country code. Error code: XT73
1..1	DbtrAgt FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++DbtrAgt	Name Typ Debtor Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	AT-06 BIC of the Originator Bank Usage Rule: Only BIC is allowed.	BIC des überweisenden Zahlungsdienstleisters.	BIC of the Originator Bank.
1..1	FinInstnId FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++DbtrAgt +++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		BIC des überweisenden Zahlungsdienstleisters. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directorys. Fehlercode: XT27 Generelle Prüfung auf Erreichbarkeit: BIC muss innerhalb des SEPA-Clearers erreichbar	BIC of the Originator Bank Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27 General addressability check: BIC must be addressable within the SEPA-Clearer.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
				<p>sein. Fehlercode: PY01</p> <p>Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an die EBA CLEARING: BIC muss ein registrierter direkter oder indirekter Teilnehmer am STEP2 SCT Service der EBA CLEARING sein. Fehlercode: PY01</p> <p>Der Debtor Agent BIC ist Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode: AM05</p>	<p>Error code: PY01</p> <p>Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to EBA CLEARING: BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01</p> <p>The debtor agent BIC is part of The duplication check at single record level Error code: AM05</p>
1..1	CdtrAgt FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++CdtrAgt	Name Typ Creditor Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	AT-23 BIC of the Beneficiary Bank Usage Rule: Only BIC is allowed.	BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers	BIC of the Beneficiary Bank
1..1	FinInstnId FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++CdtrAgt +++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++CdtrAgt +++FinInstnId ++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		<p>BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directories. Fehlercode: XT27</p> <p>Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an die EBA CLEARING: BIC muss ein registrierter direkter oder indirekter Teilnehmer am STEP2 SCT Service der EBA CLEARING sein. Fehlercode: PY01</p>	<p>BIC of the Beneficiary Bank Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27</p> <p>Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to EBA CLEARING: BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01</p>

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Cdtr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr	Name Typ Creditor SCLSCTPartyIdentification322		Zahlungsempfänger	Creditor
1..1	Nm FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++Nm	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Name Max70Text 1 .. 70 \\S+.* collapse	Mandatory AT-21 Name of the Beneficiary Usage Rule: "Name" is limited to 70 characters in length.	Name des Zahlungsempfängers.	Name of creditor.
0..1	PstlAdr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++PstlAdr	Name Typ Postal Address SCLSCTPostalAddress6	AT-22 Address of the Beneficiary	Adresse des Zahlungsempfängers. Die Adresszeile darf maximal zweimal vorkommen (Schema-Validierung).	Address of the creditor. Address of the payer. "Address line" may not occur more than twice. (Schema validation)
0..1	Ctry FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++PstlAdr ++++Ctry	Name Typ Pattern Country CountryCode [A-Z]{2,2}		Land des Zahlungsempfängers gemäß Adressangabe. Muss ein zulässiger Ländercode gemäß ISO 3166 sein. Fehlercode: XT73	Country of creditor according to the address given. Must be a valid country code according to ISO3166. Error code: XT73.
0..2	AdrLine FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Address Line Max70Text 1 .. 70 \\S+.* collapse	Usage Rule: Only two occurrences are allowed.	Adresse des Zahlungsempfängers. Die Adresszeile darf maximal zweimal vorkommen (Schema-Validierung).	Address of the creditor. "Address line" may not occur more than twice (Schema validation)
0..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++Id	Name Typ Identification SCLSCTParty6Choice	AT-24 Beneficiary Identification Code	Die Identification des Zahlungsempfängers.	Identification of the creditor.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Orgld FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++Id ++++Orgld	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification41	Usage Rule: Either 'BIC or BEI' or one occurrence of 'Other' is allowed.	Die Organisations ID des Zahlungsempfängers. Darf nicht gleichzeitig mit <Id>/<PrvtId> (siehe unten) angegeben werden. (Schema-Validierung) Entweder <BICOrBEI> oder <Othr> zulässig. Alle ISO 20022 Optionen sind erlaubt.	The Organisation Id of the beneficiary. May not be specified simultaneously with <Id><PrvtId> (see below) (Schema validation) Either <BICOrBEI> or <Othr>admissible). All ISO 20022 options are allowed.
1..1	BICOrBEI FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++Id ++++Orgld +++++BICOrBEI	Name Typ Pattern BICOrBEI AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
1..1	Othr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++Id ++++Orgld +++++Othr	Name Typ Other GenericOrganisationIdentification1			
1..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++Id ++++Orgld +++++Othr +++++Id	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Identification Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse			
0..1	SchmeNm FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++Id ++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Cd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++ld ++++Orgld +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++ld ++++Orgld +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++ld ++++Orgld +++++Othr ++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prvtld FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++ld ++++Prvtld	Name Private Identification Typ SCL SCT Person Identification 51	Usage Rule: Either 'Date and Place of Birth' or one occurrence of 'Other' is allowed.	Darf nicht gleichzeitig mit <ld>/<Orgld> (siehe oben) angegeben werden. (Schema-Validierung) Alle ISO 20022 Optionen sind erlaubt.	May not be specified simultaneously with <ld><Orgld> (see above). (Schema validation) All ISO 20022 options are allowed.
1..1	DtAndPlcOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++ld ++++Prvtld +++++DtAndPlcOfBirth	Name Date and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	BirthDt FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++ld ++++Prvtld +++++DtAndPlcOfBirth ++++++BirthDt	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			
0..1	PrvcOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++ld ++++Prvtld +++++DtAndPlcOfBirth ++++++PrvcOfBirth	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CityOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++ld ++++Prvtld +++++DtAndPlcOfBirth ++++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CtryOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++ld ++++Prvtld +++++DtAndPlcOfBirth ++++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
1..1	Othr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++ld ++++Prvtld +++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.*			
0..1	SchmeNm FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Issr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr ++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	CdtrAcct FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++CdtrAcct	Name Typ Creditor Account SCLSCTCashAccount161	Mandatory AT-20The IBAN of the account of the Beneficiary. Usage Rule: Only IBANis allowed.	IBAN des Zahlungsempfängers.	IBAN of the creditor.
1..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++CdtrAcct +++Id	Name Typ Identification SCLSCTAccountIdentification4Choice			
1..1	IBAN FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++CdtrAcct +++Id ++++IBAN	Name Typ Pattern IBAN IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		IBAN des Zahlungsempfängers. Überprüfung gemäß ISO 13616. Fehlercode: XD19 Überprüfung der ersten beiden Zeichen auf Übereinstimmung mit einem gültigen ISO- oder SEPA-Ländercode. Fehlercode: XT73	IBAN of the creditor. Check in accordance with ISO 13616. Error code XD19 Check as to whether the first two characters match a valid ISO code or SEPA country code. Error code XT73
0..1	UltmtCdtr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr	Name Typ Ultimate Creditor SCLSCTPartyIdentification321		Abweichender Zahlungsempfänger	Ultimate creditor
0..1	Nm FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Nm	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Name Max70Text 1 .. 70 \S+.* collapse	AT-28 Name of the Beneficiary Reference Party Usage Rule: "Name" is limited to 70 characters in length.	Name des abweichenden Zahlungsempfängers.	Name of ultimate creditor.
0..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id	Name Typ Identification SCLSCTParty6Choice	AT-29 Identification code of the Beneficiary Reference Party	Entweder Organisation ID oder eine Ausprägung der Private ID zulässig (Schema-Validierung)	Either Organisation Id or one occurrence of the Private Identification admissibe (Schema validation).
1..1	OrgId FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification41	Usage Rule: Either "BIC or BEI" or one occurrence of "Other" is allowed.	Die Organisation ID des abweichenden Zahlungsempfängers. Entweder <BICorBEI> oder	The Organisation Id of the ultimate creditor. Either <BICorBEI> or <Othr> admissible.

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++UltmtCdtr +++Id ++++Orgld			<Othr> zulässig.	
1..1	BICOrBEI FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id ++++Orgld +++++BICOrBEI	Name BICOrBEI Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
1..1	Othr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id ++++Orgld +++++Othr	Name Other Typ GenericOrganisationIdentification1			
1..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id ++++Orgld +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id ++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++Orgld +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Cd				
1..1	Prtry FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id ++++Orgld +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id ++++Orgld +++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	PrvtId FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id ++++PrvtId	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification51	Usage Rule: Either "Date and Place of Birth" or one occurrence of "Other" is allowed.	Die Private ID des abweichenden Zahlungsempfängers. Entweder Organisation ID oder eine Ausprägung der Private ID zulässig (Schema-Validierung).	The Private Id of the ultimate creditor. Either Organisation Id or one occurrence of the Private Identification admissible (Schema validation).
1..1	DtAndPlcOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id ++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth	Name Date and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++Id ++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt				
0..1	PrvcOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id ++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CityOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id ++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CtryOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id ++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
1..1	Othr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			
1..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.*			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++UltmtCdtr +++Id ++++PrvtId ++++Othr +++++Id	WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Code ExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4 \S+.* collapse			
1..1	Prtry FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Proprietary Max35Text 1 .. 35 \S+.* collapse			
0..1	Issr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr +++++Issr	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Issuer Max35Text 1 .. 35 \S+.* collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Purp FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Purp	Name Purpose Typ Purpose2Choice	AT-44 Purpose of the Credit Transfer	Plausibilisierung bei gleichzeitiger Belegung von <Purp> und <CtgyPurp> erfolgt nicht, d.h. widersprüchliche Belegungen werden vom SCL ignoriert.	Purpose of the Credit Transfer. No plausibility check if <Purp> and <CtgyPurp> fields both contain entries, ie SCL ignores conflicting entries.
1..1	Cd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Purp +++Cd	Name Code Typ ExternalPurpose1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Angabe des Zweckes der Transaktion gemäß externer Code-Liste (ISO 20022) möglich, eine Validierung durch den SCL findet jedoch nicht statt. Belegung max. vierstellig. Bei Einlieferung in den SCL ist Belegung nicht erforderlich, bei Auslieferung kann das Feld belegt sein.	Purpose of transaction. Field may be completed in accordance with the external code list (ISO 20022). There is no validation by the SCL. A maximum of four characters may be entered. No entry is required for submissions to the SCL, whereas for deliveries from the SLC an entry may be made in the field.
0..1	Rmtlnf FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Rmtlnf	Name Remittance Information Typ SCLSCTRemittanceInformation5	AT-05 Remittance Information Usage Rule: Either 'Structured' or 'Unstructured', may be present.	Strukturierter oder unstrukturierter Verwendungszweck. (Schema-Validierung)	Structured or unstructured remittance information. (Schema validation)
1..1	Ustrd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Rmtlnf +++Ustrd	Name Unstructured Typ Max140Text Length 1 .. 140 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	Usage Rule: 'Unstructured' may carry structured remittance information, as agreed between the Originator and the Beneficiary. Usage Rule: Only one occurrence of 'Unstructured' is allowed.	Unstrukturierter Verwendungszweck. Entweder strukturierter oder unstrukturierter Verwendungszweck kann genutzt werden. (Schema-Validierung). Feld darf maximal 1x vorkommen.	Unstructured remittance information. Either structured or unstructured remittance information can be used. (Schema validation). Field may not occur more than once
1..1	Strd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Rmtlnf +++Strd	Name Structured Typ SCLSCTStructuredRemittanceInformation7	Format Rule: 'Structured' can be used, provided the tags and the data within the 'Structured' element (i.e. excluding <Strd> and </Strd>) do not exceed 140 characters in length.. Usage Rule: Only one occurrence of 'Structured' is allowed	Strukturierter Verwendungszweck. Entweder strukturierter oder unstrukturierter Verwendungszweck kann genutzt werden. (Schema-Validierung). Feld darf maximal 1x vorkommen.	Structured remittance information. Either structured or unstructured remittance information can be used. (Schema validation). Field may not occur more than once

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
				Im strukturierten Verwendungszweck dürfen max. 140 Zeichen vorkommen. Es zählen nur die Informationen innerhalb des Elements <Strd>. Die Elemente inklusive Inhalte innerhalb des Feldes <Strd> werden mitgezählt. Fehlercode: XT33	The data within the 'Structured' element may not be more than 140 characters in length. Only information within the <Strd> element is counted. The elements including the contents within the tag <Strd> are also counted. Error code: XT33
0..1	CdtrRefInf FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++RmtInf +++Strd ++++CdtrRefInf	Name Typ Creditor Reference Information SCLSCTCreditorReferenceInformation2	Usage Rule: When present, the Creditor Bank is not obliged to validate the reference information. Usage Rule: When used both "Type" and "Reference" must be present.	Alle ISO 20022 Feldoptionen sind erlaubt.	All ISO 20022 field options are allowed.
1..1	Tp FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++RmtInf +++Strd ++++CdtrRefInf +++++Tp	Name Typ Type SCLSCTCreditorReferenceType2	Usage Rule: Mandatory if 'Creditor Reference Information' is used.		
1..1	CdOrPrtry FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++RmtInf +++Strd ++++CdtrRefInf +++++Tp ++++++CdOrPrtry	Name Typ Code or Proprietary SCLSCTCreditorReferenceType1Choice			
1..1	Cd FIToFICstmrCdtTrf	Name Typ Code SCLSCTDocumentType3Code	Usage Rule: Only "SCOR" is allowed.	Referenz des Begünstigten. Wenn CdtrRefInf genutzt wird, müssen	Creditor reference. If <CdtrRefInf> is

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+CdtTrfTxInf ++Rmtlnf +++Strd ++++CdtrReflnf +++++Tp ++++++CdOrPrtry +++++++Cd			"Tp" und "Ref" belegt werden. Nur „SCOR“ ist als Belegung zulässig (Schema Validierung).	used, it is necessary to complete "Tp" and "Ref". Only code „SCOR“ may be entered (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SCOR					
0..1	Issr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Rmtlnf +++Strd ++++CdtrReflnf +++++Tp ++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Ref FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Rmtlnf +++Strd ++++CdtrReflnf +++++Ref	Name Reference Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	Mandatory if 'Creditor Reference Information' is used. Usage Rule: If a Creditor Reference contains a check digit, the receiving bank is not required to validate this. If the receiving bank validates the check digit and if this validation fails, the bank may continue its processing and send the transaction to the next party in the chain. RF Creditor Reference may be used (ISO 11649).	Referenz des Begünstigten. Wenn CdtrReflnf genutzt wird, müssen "Tp" und "Ref" belegt werden. Möglichkeit der Mitgabe einer strukturierten Gläubiger-Referenz. Aufbau dieser Referenz gemäß ISO 11649 (RFnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa); maximale Länge 25 Zeichen. Eine Validierung durch den SCL findet nicht statt.	The creditor reference. If CdtrReflnf is used, "Tp" and "Ref" must be completed. It is possible to specify a structured creditor reference. This reference is to be structured in accordance with ISO 11649 (RFnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa); maximum length of 25 characters. There is no validation by the SCL.

Nachricht / Message

SEPA Credit Transfer – Interbank Credit Transfer Reject Dataset

Verwendung des Interbank Credit Transfer Reject Dataset (pacs.002.001.03SCLSCT)

Diese proprietäre Nachricht ist eine Rückweisungsnachricht vom SEPA-Clearer im Fehlerfall, um den SCL-Teilnehmer über zurückgewiesene Überweisungen, R-Nachrichten und Inquiry-Nachrichten (auf Validierungs- oder Buchungsebene) zu informieren. Eingereichte SCT-Bulks, die ungedeckt sind, werden mit dem Fehlercode AM04 (Fehlende Deckung) zurückgewiesen. Die Nachricht unterstützt sowohl Sammel- also auch einzelne Rejectaufträge.

Hauptunterschied der pacs.002SCL-Nachricht im Vergleich zur pacs.002-Nachricht (DS-03) gemäß SCT Interbank Implementation Guidelines:

1. Neben den ISO- bzw. SEPA- relevanten Fehlercodes werden im Feld StatusReason/Proprietary SEPA-Clearer (SCL) spezifische Fehlercodes (siehe gesonderte Aufstellung der Fehlercodes) vom SCL zurückgegeben.
2. Die Felder Instructing Agent und Instructed Agent sind im Group Header **nicht** vorgesehen.
3. Innerhalb der Datenstruktur Original Transaction Reference wird **keine** exakte Kopie zurückgegeben, sondern lediglich folgende Informationen:
 - <IntrBkSttlmAmt>: The amount of the original transaction
 - <IntrBkSttlmDt>: The original Interbank Settlement Date
 - <CdtrAgt><FinInstnId><BIC>: The original creditor agent
4. Mitgabe der Information „Number of Transactions per Status“ der vom SEPA-Clearer zurückgewiesenen Zahlungen in der Datenstruktur Original Group Information and Status (nur Negativquittung).

Group Header

Der Group Header enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.

Use of the interbank credit transfer reject dataset (pacs.002.001.03SCLSCT)

This proprietary message is a rejection message from the SEPA-Clearer in the event of an error to notify the SCL participant about rejected credit transfers, return (“R”) messages or Inquiry messages (at the validation or settlement stage). Submitted bulks which are not covered are rejected with the error code AM04 (insufficient funds).

The message caters for bulk and single reject instructions.

Main difference between pacs.002SCL and ‘Implementation Guideline’-compliant pacs.002 – message (DS-03):

1. Along with the relevant ISO and SEPA error codes, in the StatusReason/Proprietary field, error codes specific to the SEPA-Clearer (SCL) (see separate list of error codes) are also used by the SCL.
2. The group header does **not** contain an instructing agent or instructed agent.
3. Within the original transaction reference, **no** exact copy is returned; only the following information is given.
 - <IntrBkSttlmAmt> the amount of the original transaction
 - <IntrBkSttlmDt> the original interbank settlement date
 - <CdtrAgt><FinInstnId><BIC> the original creditor agent
4. The ‘number of transactions per status’ for the payments rejected by the SEPA-Clearer is provided in the ‘original group information and status’ sequence (only negative acknowledgement).

Group header

The group header contains information required to process the entire message.

Nachrichtenstruktur / Message structure

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document Document	Typ Document			
1..1	FIToFIPmtStsRptSCL Document +FIToFIPmtStsRptSCL	Typ FIToFIPaymentStatusReportV03			
1..1	GrpHdr Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++GrpHdr	Name Typ Group Header SCLSTGroupHeader37		Der Group Header enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.	The group header contains general processing information which applies to all payments.
1..1	MsgId Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++GrpHdr +++MsgId	Name Typ Pattern Message Identification SCLSTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / \- :\ ()\ \. , '])(1,35)		Referenz des SEPA-Clearers	SEPA-Clearer file reference.
1..1	CreDtTm Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++GrpHdr +++CreDtTm	Name Typ Creation Date Time ISODatetime		Erstellungsdatum und -zeit des Bulk durch den SEPA-Clearer.	Bulk creation date and time in the SEPA-Clearer.
1..1	OrgnlGrpInfAndSts Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrpInfAndSts	Name Typ Original Group Information And Status OriginalGroupInformation20		Enthält allgemeine Informationen des Original Group Header, die auf alle Zahlungen zutreffen	Contains general information from the original group header which is relevant for all payments.
1..1	OrgnlMsgId Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrpInfAndSts +++OrgnlMsgId	Name Typ Length Original Message Identification Max35Text 1 .. 35		Die <MsgId> des Original Bulk.	The <MsgId> of original bulk.
1..1	OrgnlMsgNmId Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrpInfAndSts +++OrgnlMsgNmId	Name Typ Length Original Message Name Identification Max35Text_Codes 1 .. 35		Nachrichtentyp des zurückgewiesenen Original Bulk.	Message type of the rejected original bulk.

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes			
		camt.027			
		camt.029			
		camt.056			
		camt.087			
		pacs.004			
		pacs.008			
		pacs.028			
1..1	OrgnlNbOfTx Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrpInfAndSts +++OrgnlNbOfTx	Name Original Number of Transactions Typ Max15NumericText Pattern [0-9]{1,15}		Anzahl der empfangenen Einzelzahlungen aus dem Original Bulk.	Total number of received individual payments from the original bulk.
1..1	OrgnlCtrlSum Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrpInfAndSts +++OrgnlCtrlSum	Name Original Control Sum Typ SCLSCTCurrencyAndAmount_SimpleType FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0 Pattern [0-9]{0,15}(\. [0-9]{0,2}){0,1}		Der Gesamtbetrag des Original Bulk in Euro.	Total amount from the original bulk in euro.
1..1	GrpSts Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrpInfAndSts +++GrpSts	Name Group Status Typ SCLSCTTransactionGroupStatus3Code		„RJCT“: wird vom SEPA-Clearer vergeben, wenn es sich um eine Gesamtrückweisung eines Bulks handelt (gilt auch für eine Rückweisung mangels eckung). „PART“: wird vom SEPA-Clearer vergeben, wenn es sich um eine Teilrückweisung eines Bulks handelt.	RJCT: displayed by SEPA-Clearer if the bulk is completely rejected. (Also applies for rejection due to insufficient funds) PART: displayed by SEPA-Clearer if the bulk is partially rejected.
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes			
		PART			
		RJCT			
1..1	StsRsnInf Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrpInfAndSts +++StsRsnInf	Name Status Reason Information Typ SCLSCTStatusReasonInformation8			
1..1	Orgtr	Name Originator		Initiator der Rückweisung	Originator of the reject.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrplnfAndSts +++StsRsnInf ++++Orgtr	Typ SCLSCTId5			
1..1	Id Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrplnfAndSts +++StsRsnInf ++++Orgtr +++++Id	Name Typ Identification SCLSCTParty3Choice			
1..1	OrgId Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrplnfAndSts +++StsRsnInf ++++Orgtr +++++Id ++++++Orgld	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification4			
1..1	BICOrBEI Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrplnfAndSts +++StsRsnInf ++++Orgtr +++++Id ++++++Orgld +++++++BICOrBEI	Name Typ Pattern BICOrBEI AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Der BIC des SEPA-Clearers, (in der Produktion MARKDEFF, im Test MARKDEF0).	The BIC of the SEPA-Clearer (production: MARKDEFF, test: MARKDEF0).
1..1	Rsn Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrplnfAndSts +++StsRsnInf ++++Rsn	Name Typ Reason StatusReason6Choice			
1..1	Cd Document +FIToFIPmtStsRptSCL	Name Typ Code SCLSCTExternalStatusReason1Code		Wird vom SCL nicht belegt.	Not completed by SCL.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++OrgnlGrpInfAndSts +++StsRsnInf ++++Rsn ++++Cd				
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
ED05					
1..1	Prtry Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrpInfAndSts +++StsRsnInf ++++Rsn ++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35		Proprietärer Fehlercode des SEPA-Clearers gemäß Liste der Bulk-Fehlercodes in den technischen Spezifikationen.	Proprietary error code of the SEPA-Clearer (see bulk error codes in the technical specifications).
0..1	NbOfTxPerSts Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrpInfAndSts +++NbOfTxPerSts	Name Number of Transactions Per Status Typ NumberOfTransactionsPerStatus3		Angaben zu Transaktionen, die vom SEPA-Clearer zurückgewiesen wurden (Nur bei Teilrückweisungen eines Bulks belegt).	Information on transactions rejected by the SEPA-Clearer (only completed in the case of a partial rejection).
1..1	DtldNbOfTx Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrpInfAndSts +++NbOfTxPerSts ++++DtldNbOfTx	Name Detailed Number Of Transactions Typ Max15NumericText Pattern [0-9]{1,15}		Anzahl der Transaktionen die zurückgewiesen wurden. Nur gefüllt wenn der <GrpSts> den Code "PART" enthält.	Number of transactions that were rejected. Only given when <GrpSts> contains the code "PART".
1..1	DtldSts Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrpInfAndSts +++NbOfTxPerSts ++++DtldSts	Name Detailed Status Typ SCLSCTTransactionIndividualStatus1Code		Der Status der Transaktionen. Nur gefüllt wenn der <GrpSts> den Code "PART" enthält. Hier ist nur der Code "RJCT" möglich.	Status of transactions. Only given when the Group Status contains the code "PART". Here only the code "RJCT" is possible.
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
RJCT					
1..1	DtldCtrlSum Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrpInfAndSts +++NbOfTxPerSts ++++DtldCtrlSum	Name Detailed Control Sum Typ SCLSCTCurrencyAndAmount_SimpleType FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0 .. Pattern [0-9]{0,15}(\. [0-9]{0,2}){0,1}		Gesamtbetrag der zurückgewiesenen Transaktionen. Nur gefüllt wenn der <GrpSts> den Code "PART" enthält.	Total amount of the rejected transactions. Only given when the <GrpSts> contains the code "PART"

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..n	TxInfAndSts Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts	Name Typ Transaction Information And Status PaymentTransactionInformation26		Nur belegt, wenn Rückweisungen aufgrund fehlerhafter Einzeltransaktionen erfolgen.	Only completed in the case of a partial rejection.
1..1	StsId Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++StsId	Name Typ Pattern Status Identification SCL SCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / - : (\\) \. , '])(1,35)		Referenznummer der Transaktion, die vom SEPA-Clearer vergeben wird.	Reference number of the transaction, issued by the SEPA-Clearer.
0..1	OrgnlInstrId Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++OrgnlInstrId	Name Typ Pattern Original Instruction Identification SCL SCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / - : (\\) \. , '])(1,35)		Die "Original Instruction ID" der zugrundeliegenden Überweisung. Wird hier nur angegeben, wenn bereits in der ursprünglichen Überweisung vorhanden war.	The "Original Instruction ID" of the underlying transaction. Is only given here if it already existed in the original transaction.
1..1	OrgnlEndToEndId Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++OrgnlEndToEndId	Name Typ Length Original End To End Identification Max35Text 1 .. 35		Die Referenz des Überweisenden (End-to-End-Id) der ursprünglichen Überweisung.	The reference of originator (End-to-End-Id) of the original transaction.
1..1	OrgnlTxId Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++OrgnlTxId	Name Typ Pattern Original Transaction Identification SCL SCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / - : (\\) \. , '])(1,35)		Die Referenz des Zahlungsdienstleisters der zurückgewiesenen Transaktion (bei pac.008 = <TxId>, bei pac.004 = <RtrId>, bei camt.056 = <CxId>, bei camt.029.001.03 = <CxIStsId>, bei camt.029.001.08 = <ModStsId>/<Id>, bei pac.028 = <StsReql>, bei camt.027 = <Case>/<Id>, bei camt.087 = <Case>/<Id>)	Reference of the payment service provider (transaction Id) of the rejected transfer (for pac.008 = <TxId>, for pac.004 = <RtrId>, for camt.056 = <CxId>, for camt.029.001.03 = <CxIStsId>, for camt.029.001.08 = < ModStsId >/<Id>, for pac.028 = <StsReql> for camt.027 = <Case>/<Id>, for camt.087 = <Case>/<Id>)
1..1	TxSts Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++TxSts	Name Typ Transaction Status TransactionIndividualStatus3Code		Der Status der einzelnen Transaktion. Nur der Wert "RJCT" ist hier zulässig.	Status of the individual transaction. Only the code "RJCT" is allowed.
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes			
		RJCT			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	StsRsnInf Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++StsRsnInf	Name Typ Status Reason Information SCLSCTStatusReasonInformation9			
1..1	Orgtr Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++StsRsnInf ++++Orgtr	Name Typ Originator SCLSCTId5		Initiator der Rückweisung	Originator of the reject
1..1	Id Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++StsRsnInf ++++Orgtr +++++Id	Name Typ Identification SCLSCTParty3Choice			
1..1	OrgId Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++StsRsnInf ++++Orgtr +++++Id ++++++OrgId	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification4			
1..1	BICOrBEI Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++StsRsnInf ++++Orgtr +++++Id ++++++OrgId +++++++BICOrBEI	Name Typ Pattern BICOrBEI AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Der BIC des SEPA-Clearers, (in der Produktion MARKDEFF, im Test MARKDEF0)	The BIC of the SEPA-Clearer (production: MARKDEFF, test: MARKDEF0).
1..1	Rsn Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++StsRsnInf ++++Rsn	Name Typ Reason StatusReason7Choice			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Cd Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++StsRsnInf ++++Rsn +++++Cd	Name Code Typ SCLSTExternalStatusReason2Code		Wird vom SCL nicht belegt.	Not completed by the SCL.
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
		AM01 AM02 AM05 DT01 ED05			
1..1	Prtry Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++StsRsnInf ++++Rsn +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35		Fehlercode des SEPA-Clearers der zurückgewiesenen Einzeltransaktion; Belegung mit in ISO 20022 definierten oder proprietären Codes möglich. Feld wird bei bestimmten Fehlern wie folgt formatiert: [Code] [Leerzeichen] [Fehlerhaftes XML-Tag]	Error code of the SEPA-Clearer if the individual transaction is rejected. ISO 20022 defined codes and proprietary codes possible. Field is formatted as follows in the event of certain errors: [Code][space][erroneous XML tag]
0..1	OrgnlTxRef Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++OrgnlTxRef	Name Original Transaction Reference Typ OriginalTransactionReference13		Teile der Originalnachricht (falls vorhanden): <IntrBkSttlmAmt>: der Betrag der Originalnachricht <IntrBkSttlmDt>: Buchungsdatum der Originalnachricht. <DbtrAgt>/<FinInstnId></BIC>: BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlers der Originalnachricht	Parts of the original message (if available): <IntrBkSttlmAmt>: the amount of the original message <IntrBkSttlmDt>: settlement date of the original message. <DbtrAgt>/<FinInstnId>/<BIC>: BIC of the originator bank of the original message.
1..1	IntrBkSttlmAmt Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++OrgnlTxRef ++++IntrBkSttlmAmt	Name Interbank Settlement Amount Typ SCLSTCurrencyAndAmount FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0 Pattern [0-9]{0,15}(\. [0-9]{0,2}){0,1}		Der Betrag der Originalnachricht (abhängig vom Nachrichtentyp). Im pacs.008 = Interbank Settlement Amount Im pacs.004 = Returned Interbank Settlement Amount Im camt.056 = Original Interbank Settlement Amount Im camt.029 = Interbank Settlement Amount	Amount of the original message (dependent on payment type). In pacs.008 = Interbank Settlement Amount In pacs.004 = Returned Interbank Settlement Amount In camt.056 = Original Interbank Settlement Amount In camt.029 = Interbank Settlement Amount

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
				Im pacs.028 = Interbank Settlement Amount Im camt.027 = Original Interbank Settlement Amount Im camt.087 = Original Interbank Settlement Amount	In pacs.028 = Interbank Settlement Amount In camt.027 = Original Interbank Settlement Amount In camt.087 = Original Interbank Settlement Amount
required	<i>Attribute:</i> Ccy	Name Currency Typ SCLSCTCurrencyCode Use required			
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
	EUR				
1..1	IntrBkSttlmDt Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++OrgnlTxRef ++++IntrBkSttlmDt	Name Interbank Settlement Date Typ ISODate		Das Interbank Settlement Date der Originalnachricht.	The interbank settlement date of the original message.
1..1	DbtrAgt Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++OrgnlTxRef ++++DbtrAgt	Name Debtor Agent Typ SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4		BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlers gemäß derOriginalnachricht.	BIC of the originating payment service provider according to original message.
1..1	FinInstnld Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++OrgnlTxRef ++++DbtrAgt +++++FinInstnld	Name Financial Institution Identification Typ SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++OrgnlTxRef ++++DbtrAgt +++++FinInstnld ++++++BIC	Name BIC Typ BICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	CdtrAgt Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++OrgnlTxRef ++++CdtrAgt	Name Typ Creditor Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4		BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers gemäß der Originalnachricht.	BIC of the creditor agent according to the original message.
1..1	FinInstnId Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++OrgnlTxRef ++++CdtrAgt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++OrgnlTxRef ++++CdtrAgt +++++FinInstnId ++++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			

Nachricht / Message

SEPA Credit Transfer – Interbank Return Credit Transfer Dataset (DS-03)

SEPA Credit Transfer – Interbank Positive Answer to a Recall of SEPA Credit Transfer Dataset (DS-06)

SEPA Credit Transfer – Interbank Positive Response to the Request for Recall by the Originator Dataset (DS-08)

Verwendung des Payment Return (pacs.004.001.02SCT)

Diese Nachricht wird verwendet, um Rückgaben zwischen Zahlungsdienstleistern zu transportieren.

Die Nachricht berücksichtigt **nur** einzelne Rückgaben (keine Bulk-Rückweisung).

Hinweise:

- Attribut R1 wird vom Message Name pacs.004.001.02 und der Original Message Name Identification pacs.008.001.02 impliziert
- Nachrichtenelemente unter der Sequenz "Original Transaction Reference" basieren auf DS-02-Attributen.

ISO Nachrichtenstruktur

Ein Interbank Return Credit Transfer Dataset beinhaltet:

- einen einzelnen Group Header
- einen oder mehrere „Transaction Information“-Sequenzen, von der jede eine Rückgabe enthält, wie in DS-03 definiert.

Group Header

Der Group Header enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.

Use of the Payment Return (pacs.004.001.02SCT)

The message is used to transport the Credit Transfer Return instruction between banks.

The message caters **only** for single return instructions (no bulk rejection).

Notes

- Attribute R1 is implied by the Message Name 'pacs.004.001.02' and the Original Message Name Identification set to 'pacs.008.001.02'.
- Message elements under the “Original Transaction Reference” sequence are based on DS-02 attributes.

ISO message structure

An Interbank Return Credit Transfer Dataset contains:

- a single group header
- one or more “Transaction Information” sequences, each of which contains a credit transfer return instruction as defined in DS-03.

Group header

The group header contains information required to process the entire message.

Nachrichtenstruktur / Message structure

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document	Typ	Document		
1..1	Document PmtRtr	Typ	PaymentReturnV02		
1..1	Document +PmtRtr GrpHdr	Name Typ	Group Header SCLSCTGroupHeader38		
1..1	Document +PmtRtr ++GrpHdr MsgId	Name Typ Pattern	Message Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / - \(\) \.\ , ']){1,35}	Referenz-Nr. des Bulks Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle (geschäftstäglich eindeutige Referenz). Fehlercode: B14 Die ersten 8 bzw. 11 Stellen der <MsgId> müssen im ICF mit dem BIC des Instructing Agent übereinstimmen. Der Rest des Feldes ist frei verfügbar.	Reference No of the bulk. Part of the duplication check (unique daily reference). Error code: B14 The first 8 or 11 characters of <MsgId> must match the BIC of the Instructing Agent in ICF. The rest of the field can be freely defined.
1..1	Document +PmtRtr ++GrpHdr +++CreDtTm CreDtTm	Name Typ Pattern	Creation Date Time ISODatetime [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}[T][0-9]{2,2}: [0-9]{2,2}:[0-9]{2,2}\[S]*	Erstellungsdatum und -zeit des Bulks.	Bulk creation date and time.
1..1	Document +PmtRtr ++GrpHdr +++NbOfTxS NbOfTxS	Name Typ Pattern	Number Of Transactions Max15NumericText [0-9]{1,15}	Anzahl der Einzeltransaktionen in dem Bulk. Darf nicht größer sein als 100.000 (maximaler Parameter der Datensätze in dem Bulk). Fehlercode: B02 Die Anzahl der Datensätze muss der tatsächlichen Anzahl der	Total number of single Transactions in the bulk. Must not exceed 100,000 (maximum parameter of data records in the bulk). Error code: B02 Total number of data records must be equal to the actual

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	TtIRtrdIntrBkSttlmAmt Document +PmtRtr ++GrpHdr +++TtIRtrdIntrBkSttlmAmt	Name Total Returned Interbank Settlement Amount Typ SCLSCTCurrencyAndAmount_3 FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0,01 .. 9999999999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\. [0-9]{0,2}){0,1}	DS-03, DS-06, DS-08 Mandatory Usage Rule: Only 'EUR' is allowed. Usage Rule: Amount must be 0.01 or more and 9999999999999999.99 or less. Format Rule: The fractional part has a maximum of two digits.	Einzeldatensätze in dem Bulk entsprechen. Fehlercode: B03 Gesamtbetrag der Einzeltransaktionen in dem Bulk. Bis zu 15 Zeichen sind im ganzzahligen Wertebereich erlaubt. Weiterhin sind maximal bis zwei Nachkommastellen erlaubt. (Schema- Validierung) Das Währungskennzeichen ist immer "EUR". (Schema-Validierung) Der angegebene Gesamtbetrag muss der Summe der Beträge der im Bulk enthaltenen Einzeltransaktionen entsprechen. Fehlercode: B05 Betragsangabe muss mindestens den Wert 0.01 oder mehr enthalten und darf den Wert 9999999999999999.99 nicht übersteigen. (Schema-Validierung)	number of individual data records in the bulk. Error code: B03 Total number of single transactions in the bulk. Integer value up to 15 characters allowed. Maximum number of decimal places allowed remains two. (Schema validation) Currency designation is always 'EUR'. (Schema validation) The total amount given must equal the sum of the single transactions in the bulk. Error code: B05 Amount must be at least 0.01 but no more than 9999999999999999.99. (Schema validation)
required	<i>Attribute:</i> Ccy	Name Currency Typ SCLSCTCurrencyCode Use required Anwendbare Codes / Acceptable Codes EUR			
1..1	IntrBkSttlmDt Document +PmtRtr ++GrpHdr +++IntrBkSttlmDt	Name Interbank Settlement Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}	DS-03 Mandatory AT-R4 Settlement Date for the Return DS-06 Mandatory AT-R8 Settlement Date for the positive answer to a Recall	Bei Einlieferungen in die Einreichungsfenster mit Annahmeschlusszeiten 8.00 Uhr, 10.00 Uhr, 11.00 Uhr, 14.00 Uhr und 15:00 Uhr des SEPA-Clearers muss hier der aktuelle Geschäftstag des SEPA-Clearers angegeben werden.	For submissions in the submission windows with the cut-off 8.00, 10.00, 11.00, 14.00 and 15.00 the current operating day of the SEPA-Clearer must be given.

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
			DS-08 Mandatory AT-54 The settlement date for the positive answer to the Request for Recall by the Originator.	Bei Einlieferungen in das Einreichungsfenster mit Annahmeschlusszeit 20.00 Uhr muss hier der nächste Geschäftstag des SEPA-Clearers angegeben werden. Fehlercode: B15 <IntrBkSttlmDt> ist Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle auf Bulk- und Einzeltransaktionsebene.	For submissions in the submission window with the cut-off 20.00, the next operating day of the SEPA-Clearer must be given. Error code: B15 <IntrBkSttlmDt> is part of the duplication check at file level (unique daily reference) and single record level.
1..1	SttlmInf Document +PmtRtr ++GrpHdr +++SttlmInf	Name Typ Settlement Information SCLSCTSettlementInformation13			
1..1	SttlmMtd Document +PmtRtr ++GrpHdr +++SttlmInf ++++SttlmMtd	Name Typ SettlementMethod SCLSCTSettlementMethod1Code	DS-03, DS-06, DS-08 Usage Rule: Only CLRG, INGA and INDA are allowed.	Information über den Settlement Mechanismus. Nur der Code "CLRG" ist zulässig. (Schema-Validierung).	Information on the settlement mechanism. Only the code 'CLRG' is allowed. (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
CLRG					
1..1	ClrSys Document +PmtRtr ++GrpHdr +++SttlmInf ++++ClrSys	Name Typ Clearing System SCLSCTClearingSystemIdentification3Choice			
1..1	Prtry Document +PmtRtr	Name Typ Pattern Proprietary SCLSCTId7_2 ([A-Za-z0-9][+ \? / \- :\(\) \.\ , '])(1,35)		Kennzeichen für das Clearing System. Für den SEPA-Clearer ist nur der Wert "SCL" zulässig. (Schema-Validierung).	Code for the clearing system. For the SEPA-Clearer, only the value 'SCL' is admissible (Schema validation).

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++GrpHdr +++StlMInf ++++ClrSys ++++Prtry				
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SCL					
0..1	InstgAgt Document +PmtRtr ++GrpHdr +++InstgAgt	Name Typ Instructing Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	DS-03, DS-06, DS-08 Usage Rule: Only BIC is allowed.		
1..1	FinInstnId Document +PmtRtr ++GrpHdr +++InstgAgt ++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC Document +PmtRtr ++GrpHdr +++InstgAgt ++++FinInstnId +++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Nur bei Einlieferungen in den SEPA-Clearer zu belegen (ICF). Hier ist der BIC des Einreichers (Auftraggebers) anzugeben. Der Auftragsgegenwert des eingereichten Bulks wird auf dem vom Einreicher für die Durchführung der geldlichen Verrechnung mit dem SEPA-Clearer festgelegten, technischen Unterkonto auf der TARGET2-Gemeinschaftsplattform im Rahmen des entsprechenden SCT-/BCT-Buchungszyklus belastet. Der angegebene BIC ist Bestandteil der Doppelinreichungskontrolle. BIC muss im ICF enthalten und einreichungsberechtigt sein.	Only to be used for submissions to the SEPA-Clearer (ICF). The BIC of the originator must be specified here. The value of the bulk submitted will be debited to the technical sub-account on the TARGET2 platform as defined by the sender for the execution of the settlement with the SEPA-Clearer within the corresponding SCT/BCT booking cycle. The BIC is part of duplication check. BIC must be contained in the ICF and be eligible for submitting payments of this type (check based on the SCL-

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
				(Prüfung auf Basis des SCL-Directorys). Fehlercode: B10 Prüfung gegen den BIC im File Header (Sending Institution) auf Einreichungsberechtigung des Kommunikationspartners. Fehlercode: B10	Directory). Error code: B10 Communication partner's authorisation to submit verified against the BIC in the file header (Sending Institution). Error code: B10
0..1	InstdAgt Document +PmtRtr ++GrpHdr +++InstdAgt	Name Typ Instructed Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	DS-03, DS-06, DS-08 Usage Rule: Only BIC is allowed.		
1..1	FinInstnId Document +PmtRtr ++GrpHdr +++InstdAgt ++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC Document +PmtRtr ++GrpHdr +++InstdAgt ++++FinInstnId +++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		Hier ist der BIC des Verrechnungsinstitutes angegeben. Der Auftragsgegenwert des ausgelieferten Bulks wird auf dem von ihm für die Durchführung der geldlichen Verrechnung mit dem SEPA-Clearer festgelegten, technischen Unterkonto auf der TARGET2-Gemeinschaftsplattform im Rahmen des entsprechenden SCT-Buchungszyklus gutgeschrieben. Nur bei Auslieferungen aus dem SEPA-Clearer belegt (SCF). Darf bei Einlieferungen in den SCL nicht belegt sein. Fehlercode: B11	The BIC of the settlement institution is specified here. The value of the bulk submitted will be debited to the technical sub-account on the TARGET2 platform as defined by the sender for the execution of the settlement with the SEPA-Clearer within the corresponding SCT/BCT booking cycle. Only to be used for deliveries from the SEPA-Clearer (SCF). Must not be specified when submitting into the SEPA-Clearer. Error code: B11

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..n	TxInf Document +PmtRtr ++TxInf	Name Typ Transaction Information SCLSCTPaymentTransactionInformation27	DS-03, DS-06, DS-08 Mandatory	Maximal 100.000 Datensätze im Bulk.	Maximum 100.000 data records in the bulk.
1..1	RtrId Document +PmtRtr ++TxInf +++RtrId	Name Typ Pattern Return Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ ? / - : (\\) \.\, '])(1,35)	DS-03 Mandatory AT-R5 Specific Reference of the Bank Initiating the Return DS-06, DS-08 Mandatory	Referenznummer der Transaktion, die von der initiiierenden Bank des Returns vergeben wird. Return ID ist Bestandteil der Doppelseinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode: AM05	Reference number of the transaction given by the bank initiating the return. Return Id is part of the duplication check at the single record level. Error code: AM05
1..1	OrgnlGrpInf Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlGrpInf	Name Typ Original Group Information SCLSCTOriginalGroupInformation3	DS-03, DS-06, DS-08 Sub-elements of 'Original Group Information' must be present in either 'Original Group Information' or in 'Transaction Information'.	Angaben, die sich auf das ursprüngliche Bulk, in dem die zurückgegebene Transaktion enthalten war, beziehen.	Data which refer to the original bulk in which the returned transaction was contained.
1..1	OrgnlMsgId Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlGrpInf ++++OrgnlMsgId	Name Typ Pattern Original Message Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ ? / - : (\\) \.\, '])(1,35)		Die Referenz-Nr. (<MsgId>) des ursprünglichen Bulk.	The 'Original Instruction Id' (<MsgId>) of the underlying bulk.
1..1	OrgnlMsgNmId Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlGrpInf ++++OrgnlMsgNmId	Name Typ Pattern Original Message Name SCLSCTOrgnlMsgNmId pacs\008[A-Za-z0-9\,]{0,27} PACS\008[A-Za-z0-9\,]{0,27}	DS-03, DS-06, DS-08 Only pacs.008.001.02 is allowed	Nachrichtentyp des ursprünglichen Bulk. Usage Rule: Belegung mit "pacs.008" oder "PACS.008", jeweils ggf. zzgl. weiterer Zeichen gem. Schema-Validierung zulässig.	Message type of the original bulk. Usage rule: "pacs.008" or "PACS.008" to be entered, in each case with additional characters where applicable. Schema validation.
0..1	OrgnlInstrId Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlInstrId	Name Typ Pattern Original Instruction Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ ? / - : (\\) \.\, '])(1,35)	DS-03, DS-06, DS-08 Usage Rule: Mandatory if provided in the original instruction.	Die "Original Instruction ID" des ursprünglichen Bulk. Wird hier nur angegeben, wenn bereits in der ursprünglichen Überweisung belegt war.	The 'Original Instruction Id' of the underlying bulk. Only given here if already specified in the original credit transfer.
1..1	OrgnlEndToEndId Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlEndToEndId	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Original End To End Identification Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse	DS-03, DS-06, DS-08 Mandatory AT-41 Originator's reference of the SEPA credit transfer transaction	Die Referenz des Zahlers (End-to-End-ID) der ursprünglichen Überweisung.	The reference of the payer (end-to-end Id) of the original Credit transfer.

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	OrgnITxld Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnITxld	Name Original Transaction Identification Typ SCLSCTId7 Pattern ([A-Za-z0-9][+ ~ / \- : \(\) \., '])(1,35)	DS-03, DS-06, DS-08 Mandatory AT-43 Originator Bank's reference of the credit transfer transaction Usage Rule: Must contain a reference that is meaningful to the Originator's Bank and is unique over time.	Die Referenz des überweisenden Zahlungsdienstleisters. Transaction ID (<Txld>) der ursprünglichen Überweisung.	Reference of the originating payment service provider. Transaction Id (<Txld>) of the original credit transfer.
1..1	OrgnlIntrBkSttlmAmt Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlIntrBkSttlmAmt	Name Original Interbank Settlement Amount Typ SCLSCTCurrencyAndAmount_2 FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\.)([0-9]{0,2}}){0,1}	DS-03, DS-06, DS-08 Mandatory AT-04 Amount of the credit transfer in euro Usage Rule: Amount must be 0.01 or more and 999999999.99 or less. Format Rule: The fractional part has a maximum of two digits.	Originalbetrag der ursprünglichen Überweisung. Das Währungskennzeichen muss "EUR" lauten. (Schema-Validierung). Maximal bis zwei Nachkommastellen sind erlaubt (Schema-Validierung). Betragsangabe muss mindestens den Wert 0.01 oder mehr enthalten und darf den Wert 999999999.99 nicht übersteigen (Schema-Validierung).	Original amount of the original Credit transfer. Only 'EUR' is permitted as the currency designation. (Schema validation) A maximum of two decimal places is permitted. (Schema validation) Amount must be at least 0.01 but no more than 999999999.99 (Schema validation).
required	Attribute: Ccy	Name Currency Typ SCLSCTCurrencyCode Use required			
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
EUR					
1..1	RtrdIntrBkSttlmAmt Document +PmtRtr ++TxInf +++RtrdIntrBkSttlmAmt	Name Returned Interbank Settlement Amount Typ SCLSCTCurrencyAndAmount_2 FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\.)([0-9]{0,2}}){0,1}	DS-03 AT-04 Amount of the credit transfer in euro DS-06 AT-46 Amount of a positive answer to the Recall in euro DS-08 AT-53 The returned amount of the positive	Rückgabebetrag der Überweisung. Wenn Rückgabe als positive Antwort auf einen Rückruf erfolgt (Return Reason Code: "FOCR") gilt: <OrgnlIntrBkSttlmAmt> /. <ChrgsInf/Amt> = <RtrdIntrBkSttlmAmt> . Fehlercode: AM02	Return amount of the credit transfer. Where the return constitutes a positive response to a recall ("FOCR"), the following applies: <OrgnlIntrBkSttlmAmt> /. <ChrgsInf/Amt> = <RtrdIntrBkSttlmAmt> . Error code: AM02

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
required	<i>Attribute:</i> Ccy	Name Currency Typ SCLSCTCurrencyCode Use required Anwendbare Codes / Acceptable Codes EUR	answer to the Request for Recall by the Originator in euro. Usage Rule DS-03, The Amount must be the equal to the 'Original Interbank Settlement Amount' DS-06, DS-08 The Amount must be the equal to the 'Original Interbank Settlement Amount' less, if present, the "Amount" under "Charges Information". DS-03, DS-06, DS-08 Only 'EUR' is allowed. Amount must be 0.01 or more and 999999999.99 or less. The fractional part has a maximum of two digits.	Wenn Rückgabe keine positive Antwort auf einen Rückruf gilt: <OrgnlIntrBkSttlmAmt> = <RtrdIntrBkSttlmAmt> . Fehlercode: AM02 Das Währungskennzeichen muss "EUR" lauten. (Schema-Validierung). Maximal bis zwei Nachkommastellen sind erlaubt (Schema-Validierung). Betragsangabe muss mindestens den Wert 0.01 oder mehr enthalten und darf den Wert 999999999.99 nicht übersteigen (Schema-Validierung).	Where the return does not constitute a positive response to a recall, the following applies: <OrgnlIntrBkSttlmAmt> = <RtrdIntrBkSttlmAmt> . Error code: AM02 The curenry designation "EUR" is permissible (Schema validation). A maximum of two decimal places is permitted (Schema validation). Amount must be at least 0.01 but no more than 999999999.99 (Schema validation).
0..1	RtrdInstdAmt Document +PmtRtr ++TxInf +++RtrdInstdAmt	Name Returned Instructed Amount Typ SCLSCTCurrencyAndAmount_2 FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\. [0-9]{0,2}){0,1}	DS-03 not to be used DS-06 und DS-08 Usage Rule: Only 'EUR' is allowed Amount must be 0.01 or more and 999999999.99 or less. Format Rule: The fractional part has a maximum of two digits.	Wird der Elementblock "Charges Information" genutzt, muss auf Grund einer ISO-Belegungsregel zusätzlich das Element "Returned Instructed Amount" belegt sein. Anderenfalls ist das Element optional nutzbar. Fehlercode: XT13 Falls vorhanden, obwohl <RtrRsnInf><Rsn><Cd> nicht mit"FOCR" belegt ist: Fehlercode: XT13	If use is made of the "Charges Information" element block, the element "Returned Instructed Amount" must be completed too due to an ISO tipulation. In any other cases the element block Is optional. Error code: XT13 If used although "FOCR" not present in <RtrRsnInf><Rsn><Cd>: Error code: XT13

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
required	<i>Attribute:</i> Ccy	Name Currency Typ SCLSCTCurrencyCode Use required		Das Währungskennzeichen muss "EUR" lauten. (Schema-Validierung) Maximal bis zwei Nachkommastellen sind erlaubt. (Schema-Validierung) Betragsangabe muss mindestens den Wert 0.01 oder mehr enthalten und darf den Wert 999999999.99 nicht übersteigen. (Schema-Validierung)	The curreny designation "EUR" is permissible. (Schemavalidation) A maximum of two decimal places is permitted. (Schemavalidation) Amount must be at least 0.01 but no more than 999999999.99 (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
EUR					
0..1	ChrgBr Document +PmtRtr ++TxInf +++ChrgBr	Name Charge Bearer Typ SCLSCTChargeBearerType1Code	DS-03, DS-06, DS-08 Usage Rule: Only 'SLEV' is allowed.	Nur der Wert "SLEV" ist erlaubt (Schema-Validierung).	Only the entry "SLEV" is allowed (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SLEV					
0..1	ChrgsInf Document +PmtRtr ++TxInf +++ChrgsInf	Name Charges Information Typ SCLSCTChargesInformation5	DS-03 not to be used DS-06, DS-08 Usage Rule: Only one occurence is allowed.	Der Elementblock "Charges Information" darf nur im Falle einer positiven Antwort auf einen "Recall" oder „Request for Recall by the Originator“ genutzt werden (Return Reason: "FOCR"). Auf Grund einer ISO-Belegungsregel muss dann zusätzlich das Element "Returned Instructed Amount" belegt sein. Fehlercode: XT13	The element block "Charges Information" may only be used in the event of a positive response to a "Recall" or „Request for Recall by the Originator“ t (Return reason: "FOCR"). An ISO stipulation equires that in such cases the element "Returned Instructed Amount" has to be completed as well. Error code: XT13
1..1	Amt	Name Amount	DS-06 AT-47 Fee for the positive answer to the Recall in euro	Das Währungskennzeichen muss "EUR" lauten. (Schema-Validierung).	The curreny designation "EUR" is permissible. (Schema validation)

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
required	Document +PmtRtr ++TxInf +++ChrgsInf ++++Amt	Typ SCLSCTCurrencyAndAmount_2 FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\.[0-9]{0,2}){0,1}	DS-08 AT-56 Fee for the positive response to the Request for Recall by the Originator in euro. DS-06, DS-08 Usage Rule: Only "EUR" is allowed. Amount must be 0.01 or more and 999999999.99 or less. Format Rule: The fractional part has a maximum of two digits.	Maximal bis zwei Nachkommastellen sind erlaubt (Schema-Validierung). Betragsangabe muss mindestens den Wert 0.01 oder mehr enthalten und darf den Wert 999999999.99 nicht übersteigen (Schema-Validierung).	A maximum of two decimal places is permitted. (Schema validation) Amount must be at least 0.01 but no more than 999999999.99 (Schema validation)
	<i>Attribute: Ccy</i>	Name Currency Typ SCLSCTCurrencyCode Use required Anwendbare Codes / Acceptable Codes EUR			
1..1	Pty Document +PmtRtr ++TxInf +++ChrgsInf ++++Pty	Name Party Typ SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4			
1..1	FinInstnId Document +PmtRtr ++TxInf +++ChrgsInf ++++Pty +++++FinInstnId	Name Financial Institution Identification Typ SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7	DS-03, DS-06, DS-08 AT-23 BIC of the Beneficiary Bank. Usage Rule: Only BIC is allowed		
1..1	BIC Document +PmtRtr ++TxInf +++ChrgsInf ++++Pty +++++FinInstnId ++++++BIC	Name BIC Typ BICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	InstgAgt Document +PmtRtr ++TxInf +++InstgAgt	Name Typ Instructing Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	DS-03, DS-06, DS-08 Usage Rule: Only BIC is allowed.		
1..1	FinInstnId Document +PmtRtr ++TxInf +++InstgAgt ++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC Document +PmtRtr ++TxInf +++InstgAgt ++++FinInstnId +++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Ursprünglicher Einreicher (Auftraggeber) des Bulks, in dem die Rückgabe bei Einreichung in den SEPA-Clearer enthalten war. Belegung nur im Settled Credit File (SCF) erlaubt, darf im Input Credit File (ICF) des Teilnehmers an den SCL nicht enthalten sein. Fehlercode: XT13	Original instructing agent of the bulk. May only be entered in the SCF of the SEPA-Clearer, may not be included in the ICF (submitted by the SCL participant). Error code: XT13
1..1	RtrRsnInf Document +PmtRtr ++TxInf +++RtrRsnInf	Name Typ Return Reason Information SCLSCTReturnReasonInformation9	DS-03, DS-06, DS-08 Mandatory Usage Rule: Only one occurrence of 'Return Reason Information' is allowed.		

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Orgtr Document +PmtRtr ++TxInf +++RtrRsnInf ++++Orgtr	Name Typ Originator SCLSCTId5	DS-03, DS-06 Mandatory AT-R2 Identification of the type of party initiating the R- message Usage Rule: Limited to BIC for an Agent or 'Name' for a non-financial institution. 'Name' is limited to 70 characters in length. DS-08 AT-21 The name of the Beneficiary. Usage Rule: Only 'Name' is allowed. 'Name' is limited to 70 characters in length.	Angabe der Partei, die die Rückgabe initiiert hat. Es darf entweder nur der BIC oder der Name (nur für Nicht-Finanzinstitute) angegeben werden (Schema-Validierung).	Data of the party which initiated the return. Only the BIC or the name (only for non-financial institutions) may be given. (Schema validation)
1..1	Nm Document +PmtRtr ++TxInf +++RtrRsnInf ++++Orgtr +++++Nm	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Name Max70Text 1 .. 70 \S+.* collapse		Name der die Rückgabe veranlassenden Institution	Name of the party which initiated the return.
1..1	Id Document +PmtRtr ++TxInf +++RtrRsnInf ++++Orgtr +++++Id	Name Typ Identification SCLSCTParty3Choice			
1..1	Orgld Document +PmtRtr ++TxInf +++RtrRsnInf ++++Orgtr +++++Id +++++Orgld	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification3			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	BICOrBEI Document +PmtRtr ++TxInf +++RtrRsnInf ++++Orgtr +++++Id ++++++Orgld +++++++BICOrBEI	Name Typ Pattern BICOrBEI AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		BIC der die Rückgabe veranlassenden Institution	BIC of the party which initiated the return.
1..1	Rsn Document +PmtRtr ++TxInf +++RtrRsnInf ++++Rsn	Name Typ Reason ReturnReason5Choice	DS-03 Mandatory AT-R3 Reason Code for Non-Acceptance of the credit transfer DS-06, DS-08 Mandatory	Angabe des Rückgabegrundes falls die Nachricht genutzt wird, um einen angefragten Betrag zurück zu überweisen, ist nur Belegung mit "FOCR" zulässig (keine fachliche Validierung).	Return reason. If the message is used to transfer back an amount that was requested, it is only admissible to enter "FOCR" (no technical validation occurs).
1..1	Cd Document +PmtRtr ++TxInf +++RtrRsnInf ++++Rsn +++++Cd	Name Typ Code ExternalReturnReason1Code	DS-03 See Message Element Specifications below. DS-06, DS-08 Only 'FOCR' is allowed.	Alle zulässigen Rückgabecodes gemäß EPC IG. (Schema-Validierung)	All acceptable return codes in accordance with the EPC IG. (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
AC01 AC04 AC06 AG01 AG02 AM05 BE04 CNOR ERIN FOCR MD07 MS02 MS03 RC01 RR01 RR02					

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
		RR03 RR04			
0..1	AddtlInf Document +PmtRtr ++TxInf +++RtrRsnInf ++++AddtlInf	Name Additional Information Typ Max105Text Length 1 .. 105 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	DS-03 not to be used DS-06 AT-R7 Specific Reference of the bank initiating the recall DS-08 Mandatory AT-51 The specific reference of the Originator Bank for the Request for Recall by the Originator. Usage Rule: Only one occurrence starting with "AT51" followed by the information as per attribute description is allowed.	Verwendung von <AddtlInf> nur zulässig, wenn "FOCR" als Rückgabegrund genannt ist. Falls belegt, obwohl Return Reason Code ungleich "FOCR": Fehlercode: XT33	Use of <AddtlInf> only allowed if "FOCR" is given as the reason for return. If completed, although Return Reason Code is not equivalent to "FOCR": Error code: XT33
1..1	OrgnlTxRef Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef	Name Original Transaction Reference Typ SCLSCTOriginalTransactionReference13	DS-03, DS-06, DS-08 Mandatory An exact copy of all attributes of the received DS-02 which is being returned Usage Rule: The message elements under 'Original Transaction Reference' must be populated with the same value as the message elements of the original instruction.	Angaben aus der zurückgegebenen Originalnachricht.	Copy of the returned original message.
1..1	IntrBkSttlmDt Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++IntrBkSttlmDt	Name Interbank Settlement Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}	DS-03, DS-06, DS-08 AT-42 Settlement Date of the credit transfer		

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	SttlmInf Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++SttlmInf	Name Typ Settlement Information SCLSCTSettlementInformation131			
1..1	SttlmMtd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++SttlmInf +++++SttlmMtd	Name Typ Settlement Method SCLSCTSettlementMethod1Code		Information über den Settlement Mechanismus. Nur der Code "CLRG" ist zulässig (Schema-Validierung).	Information about the settlement mechanism. Only the code "CLRG" is allowed (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
CLRG					
1..1	PmtTplnf Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++PmtTplnf	Name Typ Payment Type Information SCLSCTPaymentTypeInfo22	DS-03, DS-06, DS-08 AT-40 Identification code of the Scheme AT-45 Category Purpose of the Credit Transfer		
1..1	SvcLvl Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++PmtTplnf +++++SvcLvl	Name Typ ServiceLevel SCLSCTServiceLevel8Choice			
1..1	Cd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++PmtTplnf +++++SvcLvl ++++++Cd	Name Typ Code SCLSCTExternalServiceLevel1Code		Konstante "SEPA" (Schema-Validierung)	"SEPA" constant (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SEPA					

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	LclInstrm Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++PmtTplnf +++++LclInstrm	Name Local Instrument Typ SCLSCTLocalInstrument2Choice			
1..1	Cd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++PmtTplnf +++++LclInstrm ++++++Cd	Name Code Typ ExternalLocalInstrument1Code Length 1 .. 35 WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Allocation according to the original message.
1..1	Prtry Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++PmtTplnf +++++LclInstrm ++++++Prtry	Name Proprietary Typ SCLSCTId8 Pattern ([A-Za-z0-9][+ ~ / \- : (\\) \., ' \s]){1,35}		Belegung gem. Originalzahlung.	Allocation according to the original message.
0..1	CtgyPurp Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++PmtTplnf +++++CtgyPurp	Name Category Purpose Typ CategoryPurpose1Choice	DS-03, DS-06, DS-08 AT-45 Category purpose of the Credit Transfer	Verschlüsselter Verwendungszweck	Encrypted remittance information.
1..1	Cd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++PmtTplnf +++++CtgyPurp ++++++Cd	Name Code Typ ExternalCategoryPurpose1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Allocation according to the original message.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Prtry Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++PmtTpInf +++++CtgyPurp ++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Allocation according to the original message.
0..1	RmtInf Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++RmtInf	Name Remittance Information Typ SCLSCTRemittanceInformation5	DS-03, DS-06, DS-08 AT-05 Remittance Information or AT-61 The unstructured Remittance Information sent by the Originator to the Beneficiary in the Credit Transfer Instruction	Strukturierter <u>oder</u> unstrukturierter Verwendungszweck. (Schema-Validierung)	Structured <u>or</u> unstructured remittance information. (Schema validation)
1..1	Ustrd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++RmtInf +++++Ustrd	Name Unstructured Typ Max140Text Length 1 .. 140 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	.	Unstrukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Unstructured remittance information. Allocation according to the Original message.
1..1	Strd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++RmtInf +++++Strd	Name Structured Typ SCLSCTStructuredRemittanceInformation7		Strukturierter Verwendungszweck Belegung gem. Originalzahlung..	Unstructured remittance information. Allocation according to the Original message
0..1	CdtrRefInf Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++RmtInf +++++Strd ++++++CdtrRefInf	Name Creditor Reference Information Typ SCLSCTCreditorReferenceInformation2			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Tp Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++RmtInf +++++Strd ++++++CdtrRefInf +++++++Tp	Name Typ Type SCLSCTCreditorReferenceType2			
1..1	CdOrPrtry Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++RmtInf +++++Strd ++++++CdtrRefInf +++++++Tp +++++++CdOrPrtry	Name Typ Code or Proprietary SCLSCTCreditorReferenceType1Choice			
1..1	Cd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++RmtInf +++++Strd ++++++CdtrRefInf +++++++Tp +++++++CdOrPrtry +++++++Cd	Name Typ Code SCLSCTDocumentType3Code		Nur "SCOR" ist zulässig (Schema-Validierung).	Only the code "SCOR" is allowed (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
0..1	Issr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++RmtInf +++++Strd ++++++CdtrRefInf +++++++Tp +++++++Issr	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Issuer Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Allocation according to the original message.

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Ref Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++RmtInf +++++Strd ++++++CdtrRefInf +++++++Ref	Name Reference Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Allocation according to the original message.
0..1	UltmtDbtr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr	Name Ultimate Debtor Typ SCLSCTPartyIdentification321	DS-03, DS-06, DS-08 AT-08 Name of the Originator Reference Party AT-09 Identification code of the Originator Reference Party		
0..1	Nm Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Nm	Name Name Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Name des abweichenden Zahlers.	Name of the ultimate payer.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Id Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id	Name Typ Identification SCLSCTParty6Choice			
1..1	OrgId Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++OrgId	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification41			
1..1	BICOrBEI Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++OrgId +++++++BICOrBEI	Name Typ Pattern BICOrBEI AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
1..1	Othr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++OrgId +++++++Othr	Name Typ Other GenericOrganisationIdentification1			
1..1	Id Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Identification Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++UltmtDbtr +++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++Id				
0..1	SchmeNm Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Cd	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr Document	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++Orgld +++++++Othr ++++++Issr	Pattern WhiteSpace \S+.* collapse			
1..1	PrvtId Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++PrvtId	Name Typ Private Identification SCLSCTPersonIdentification51			
1..1	DtAndPlcOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth	Name Typ Date and Place of Birth DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++BirthDt	Name Typ Birth Date ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			
0..1	PrvcOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf	Name Typ Province of Birth Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.*			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth	WhiteSpace collapse			
1..1	CityOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CtryOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
1..1	Othr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +PmtRtr ++TxInf	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.*			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Id	WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Code ExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4 \\S+.* collapse			
1..1	Prtry Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Proprietary Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse			
0..1	Issr	Name Typ Issuer Max35Text			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++PvtId +++++++Othr +++++++++Issr	Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Dbtr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr	Name Debtor Typ SCLSCTPartyIdentification322	DS-03, DS-06, DS-08 AT-02 Name of the Originator AT-03 Address of the Originator AT-10 Originator identification code		
1..1	Nm Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Nm	Name Name Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	DS-03, DS-06, DS-08 Mandatory AT-02 Name of the Originator	Name des Zahlers.	Name of the payer.
0..1	PstlAdr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++PstlAdr	Name Postal Address Typ SCLSCTPostalAddress6	DS-03, DS-06, DS-08 AT-03 Address of the Originator	Adresse des Zahlers.	Address of the payer.
0..1	Ctry Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++PstlAdr ++++++Ctry	Name Country Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
0..2	AdrLine	Name Address Line Typ Max70Text			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++PstlAdr ++++++AdrLine	Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Id Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Id	Name Identification Typ SCLSCTParty6Choice	DS-03 AT-10 Originator's Identification Code Format Rule: Either 'Organisation Identification' or one occurrence of 'Private Identification' may be present.	Identifikation des Überweisenden (Auftraggeber Identification Code).	Identification code of the payer (Originator Identification Code).
1..1	Orgld Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Id ++++++Orgld	Name Organisation Identification Typ SCLSCTOrganisationIdentification41		Darf nicht gleichzeitig mit Id/Prvtld (siehe unten) angegeben werden (Schema-Validierung). Alle ISO 20022 Optionen sind erlaubt.	May not be given simultaneously with the <Id><Prvtld> (see below) (Schema validation). All ISO 20022 options are allowed.
1..1	BICOrBEI Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Id ++++++Orgld +++++++BICOrBEI	Name BICOrBEI Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}			
1..1	Othr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Id ++++++Orgld +++++++Othr	Name Other Typ GenericOrganisationIdentification1			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Id Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Id ++++++Orgld +++++++Othr +++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Id ++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Id ++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Id	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry				
0..1	Issr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnTxRef ++++Dbtr ++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	PrvtId Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnTxRef ++++Dbtr ++++Id +++++PrvtId	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification51			
1..1	DtAndPlcOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnTxRef ++++Dbtr ++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth	Name Date and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnTxRef ++++Dbtr ++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	PrvcOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CityOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CtryOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
1..1	Othr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Id Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry				
0..1	Issr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	DbtrAcct Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++DbtrAcct	Name Debtor Account Typ SCLSCTCashAccount161	DS-03, DS-06, DS-08 AT-01 IBAN of the Originator		
1..1	Id Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++DbtrAcct ++++Id	Name Identification Typ SCLSCTAccountIdentification4Choice			
1..1	IBAN Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++DbtrAcct ++++Id +++++IBAN	Name IBAN Typ IBAN2007Identifier Pattern [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		IBAN des Zahlers.	IBAN of the payer.
1..1	DbtrAgt Document	Name Debtor Agent Typ SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	DS-03, DS-06, DS-08 AT-06 BIC code of the Originator Bank	BIC des überweisenden Zahlungsdienstleisters gemäß der Originalnachricht	BIC of the remitting payment service provider according to the original message.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++DbtrAgt				
1..1	FinInstnId Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++DbtrAgt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++DbtrAgt +++++FinInstnId ++++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		BIC des überweisenden Zahlungsdienstleisters gemäß der Originalnachricht. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directorys. Fehlercode: XT27 Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an STEP2: BIC muss ein registrierter direkter Teilnehmer oder Reachable BIC am STEP2 SCT Service sein. Fehlercode: PY01	BIC of the remitting payment service provider according to the original message. Validity of the BIC according to the SCL-Directory. Error code: XT27 Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to STEP2: BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01
1..1	CdtrAgt Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++CdtrAgt	Name Typ Creditor Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	DS-03, DS-06, DS-08 AT-23 BIC code of the Beneficiary Bank	BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers.	BIC of the creditor's payment service provider.
1..1	FinInstnId Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++CdtrAgt	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	++++FinInstnld BIC Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++CdtrAgt ++++FinInstnld +++++BIC	Name BIC Typ BICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers gemäß der Originalnachricht. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directories. Fehlercode: XT27 Der Creditor Agent BIC ist Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode: AM05	BIC of the remitting payment service provider according to the original message Validity of the BIC according to the SCL-Directory. Error code: XT27 Credit agent BIC is part of the duplication check at the single record level. Error code: AM05
1..1	Cdtr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr	Name Creditor Typ SCLSCTPartyIdentification322	DS-03, DS-06, DS-08 AT-21 Name of the Beneficiary AT-22 Address of the Beneficiary AT-24 Beneficiary identification code		
1..1	Nm Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr ++++Nm	Name Name Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	DS-03 Mandatory AT-21 Name of the Beneficiary	Name des Zahlungsempfängers	Name of the creditor.
0..1	PstlAdr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr ++++PstlAdr	Name Postal Address Typ SCLSCTPostalAddress6	DS-03 AT-22 Address of the Beneficiary	Adresse des Zahlungsempfängers	Address of the creditor.
0..1	Ctry Document +PmtRtr ++TxInf	Name Country Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..2	<p>+++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++PstlAdr +++++Ctry</p> <p>AdrLine</p> <p>Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++PstlAdr +++++AdrLine</p>	<p>Name Address Line Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse</p>	DS-03 Format Rule: Only two occurrences of 'Address Line' are allowed.		
0..1	<p>Id</p> <p>Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id</p>	<p>Name Identification Typ SCLSCTParty6Choice</p>	DS-03 AT-24 Beneficiary Identification Code Format Rule: Either 'Organisation Identification' or one occurrence of 'Private Identification' may be present.	Identifikation des Begünstigten.	Identification code of the creditor.
1..1	<p>OrgId</p> <p>Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id +++++OrgId</p>	<p>Name Organisation Identification Typ SCLSCTOrganisationIdentification41</p>		<p>Darf nicht gleichzeitig mit Id/PrvtId (siehe unten) angegeben werden. (Schema-Validierung)</p> <p>Alle ISO 20022 Optionen sind erlaubt.</p>	<p>May not be given simultaneously with <Id><PrvID> (see below). (Schema validation)</p> <p>All ISO 20022 options are allowed.</p>
1..1	<p>BICOrBEI</p> <p>Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id +++++OrgId +++++BICOrBEI</p>	<p>Name BICOrBEI Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}</p>			
1..1	<p>Othr</p> <p>Document</p>	<p>Name Other Typ GenericOrganisationIdentification1</p>			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+PmtRtr ++TxInf +++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++Id ++++++Orgld +++++++Othr				
1..1	Id Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++Id ++++++Orgld +++++++Othr +++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++Id ++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++Id ++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr ++++Id +++++Orgld +++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Prtry	Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr ++++Id +++++Orgld +++++Othr ++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prvtld Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr ++++Id +++++Prvtld	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification51			
1..1	DtAndPlcOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr ++++Id +++++Prvtld ++++++DtAndPlcOfBirth	Name Date and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt Document	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++BirthDt				
0..1	PrvcOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CityOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CtryOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
1..1	Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++Othr				
1..1	Id Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Prtry Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CdtrAcct Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++CdtrAcct	Name Creditor Account Typ SCLSCTCashAccount161	DS-03, DS-06, DS-08 AT-20 IBAN of the Beneficiary	IBAN des Zahlungsempfängers	IBAN of the creditor.
1..1	Id Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++CdtrAcct +++++Id	Name Identification Typ SCLSCTAccountIdentification4Choice			
1..1	IBAN Document +PmtRtr ++TxInf	Name IBAN Typ IBAN2007Identifier Pattern [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++OrgnlTxRef ++++CdtrAcct +++++Id ++++++IBAN				
0..1	UltmtCdtr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr	Name Typ Ultimate Creditor SCLSCTPartyIdentification321	DS-03, DS-06, DS-08 AT-28 Name of the Beneficiary Reference Party AT-29 Identification code of the Beneficiary Reference Party		
0..1	Nm Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Nm	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Name Max70Text 1 .. 70 \\S+.* collapse		Name des abweichenden Zahlungsempfängers	Name of the ultimate creditor.
0..1	Id Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Id	Name Typ Identification SCLSCTParty6Choice			
1..1	OrgId Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Id ++++++OrgId	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification41			
1..1	BICOrBEI Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr	Name Typ Pattern BICOrBEI AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++++Id +++++OrgId +++++BICOrBEI Othr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Id +++++OrgId +++++Othr	Name Typ Other GenericOrganisationIdentification1			
1..1	Id Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++Id	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Identification Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse			
0..1	SchmeNm Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Id	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Code ExternalOrganisationIdentification1Code 1 .. 4 \\S+.* collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd				
1..1	Prtry Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr ++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr ++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	PrvtId Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr ++++Id +++++PrvtId	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification51			
1..1	DtAndPlcOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr	Name Date and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	<p>+++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth</p> <p>BirthDt</p> <p>Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt</p>	<p>Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}</p>			
0..1	<p>PrvcOfBirth</p> <p>Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth</p>	<p>Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse</p>			
1..1	<p>CityOfBirth</p> <p>Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth</p>	<p>Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse</p>			
1..1	<p>CtryOfBirth</p> <p>Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr</p>	<p>Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}</p>			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth Othr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd				
1..1	Prtry Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnITxRef ++++UltmtCdtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnITxRef ++++UltmtCdtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

SCT Interbank Recall of Credit Transfer Dataset (DS-05) – camt.056.001.01SCT
SCT Request for Recall by the Originator Dataset (DS-07) – camt.056.001.01SCT

Nachricht / Message

SEPA Credit Transfer – Interbank Recall of Credit Transfer Dataset (DS-05)
SEPA Credit Transfer – Interbank Request for Recall by the Originator Dataset (DS-07)

Verwendung des Interbank Payment Cancellation Request (camt.056.001.01SCT)

Diese Nachricht wird im SCT-Dienst des SEPA-Clearers verwendet, um einzelne Überweisungen beim Zahlungsempfänger zurückzurufen. Der Rückruf eines kompletten Bulks ist nicht möglich. Gemäß Rulebook kann der Rückruf bis zu zehn Geschäftstage nach Settlement beim SCT Recall und bis zu 13 Monate nach Settlement beim Request for Recall by the Originator erfolgen. Diese Fristen werden vom SEPA-Clearer nicht validiert. Der Rückruf selbst ist nicht buchungsrelevant sondern dient lediglich als Information an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers, der dann seinerseits verpflichtet ist, innerhalb von 15 Geschäftstagen aktiv auf den camt.056.001.001SCT zu reagieren:

- Rückgabe des Überweisungsbetrages – ggf. gekürzt um ein Bearbeitungsentgelt des <Creditor Agent> (<Charges Information>) und unter Verwendung des <Reason Code> „FOCR“ (FOLlowing Cancellation Request) an den Initiator des Rückrufs mittels buchungsrelevantem Return (pacs.004.001.02SCT)
- oder
- Versand einer ablehnenden, d. h. „negativen Nachricht“ (Resolution of Investigation, camt.029.001.03), mittels derer unter Angabe eines <Reason Code> erklärt wird, warum die angefragte Rückgabe des Überweisungsbetrages nicht erfolgt. Diese Nachricht ist nicht buchungsrelevant.

Im Fall der Weitergabe eines Rückrufes an ein anderes Clearinghaus, kann es zu einer Stornierung der ursprünglichen Überweisung vor deren Weitergabe an den Empfänger kommen. In diesem Fall wird der Einreicher der Anfrage durch den SEPA-Clearer mittels Credit Validation File (CVF)/pacs.002.001.03SCL über die Stornierung informiert und erhält eine Gutschrift über den Gegenwert der Überweisung.

Der SEPA-Clearer nimmt eine Doppeleinreichungskontrolle, aber keinerlei Cross-Referenzierung vor. So wird z. B. nicht geprüft, ob die Originalzahlung über den SEPA-Clearer abgewickelt wurde oder bereits ein Recall oder eine andere R-Transaktion für die Originalzahlung eingereicht wurde.

Die Nachricht ist einlieferungsseitig Bestandteil des Input Credit Files (ICF), auslieferungsseitig ist sie Bestandteil des Settled Credit Files (SCF).

ISO Nachrichtenstruktur

Ein Interbank Recall of Credit Transfer Dataset bzw. Request for Recall by the Originator Dataset beinhaltet:

- ein einzelnes „Assignment“ (äquivalent dem Group Header in pacs-Nachrichtentypen)
- ein „Control Data“
- ein „Underlying“, das eine oder mehrere „Transaction Information“-Sequenzen enthält, die jeweils die Transaktionsdaten einer einzelnen zugrundeliegenden Überweisung (pacs.008.001.02) beinhalten.

Assignment

Das Assignment enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.

Use of Interbank Payment Cancellation Request (camt.056.001.01)

This message is used in the SEPA-Clearer SCT service to recall individual credit transfers from the recipient. It is not possible to recall an entire bulk payment. Pursuant to the rulebook, the recall can be effected up to 10 business days after settlement for the SCT Recall and up to 13 months after settlement for the Request for Recall by the Originator. These deadlines are not validated in the SEPA-Clearer. The recall itself is not relevant for settlement and serves solely to inform the payment service provider of the beneficiary, who then is obliged to actively respond to the camt.056.001.001SCT within 15 further business days in one of two ways:

- Return of the transfer amount – possibly reduced by a processing fee of the <Creditor Agent> (<Charges Information>) and specifying the <Reason Code> “FOCR” (Following Cancellation Request) – to the originator of the cancellation request by means of a return relevant for settlement (pacs.004.001.02SCT)
- or
- Sending a “negative message” (Resolution of Investigation, camt.029.001.03) stating why the requested return of the transfer does not take place using a <Reason Code>. This message is not relevant for settlement.

If a Recall is forwarded to another clearing house, the original credit transfer may be cancelled before it is forwarded to the recipient. In this case, the submitter of the request is informed about the cancellation by the SEPA-Clearer via Credit Validation File (CVF)/pacs.002.001.03SCL and receives a credit note for the value of the credit transfer.

The SEPA-Clearer carries out a duplication check but does not carry out cross-reference checking. For example, no check is made as to whether the original payment was processed in the SEPA-Clearer or whether a recall or any other R-transaction has already been submitted with respect to this original payment.

The message is a component of the Input Credit File (ICF) on the submitter side and a component of the Settled Credit File (SCF) on the delivery side.

ISO message structure

An Interbank Recall of Credit Transfer Dataset contains:

- a single “assignment” (in pacs messages: Group Header)
- a “Control Data”
- an “Underlying” containing one or more “Transaction Information” sequences, each of which contains the transaction data of the individual underlying transfer (pacs.008.001.02).

Assignment

The “Assignment” contains information required to process the entire message.

Nachrichtenstruktur / Message structure

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document Document	Typ Document			
1..1	FIToFIPmtCxlReq Document +FIToFIPmtCxlReq	Name Typ Payment Cancellation Request SCLSCTFIToFIPaymentCancellationRequest V01			
1..1	Assgnmt Document +FIToFIPmtCxlReq ++Assgnmt	Name Typ Assignment SCLSCTCaseAssignment2		Das Assignment enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.	The assignment contains information which is relevant for the processing of the entire message.
1..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Assgnmt +++Id	Name Typ Pattern Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / - \(\) \. , ']){1,35}		Identifikation des Bulks. Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle (geschäftstäglich eindeutige Referenz). Fehlercode: B14 Die ersten 8 bzw. 11 Stellen der ID müssen im ICF mit dem BIC des Assigner übereinstimmen. Der Rest des Feldes ist frei verfügbar. Fehlercode: B98	Identification of the bulk. Part of duplication check (unique daily reference). Error code: B14 The first 8 or 11 characters of ID must match the BIC of the Assigner in ICF. The rest of the field can be freely defined. Error code: B98
1..1	Assgnr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Assgnmt +++Assgnr	Name Typ Assigner SCLSCTParty7Choice	DS-05, DS-07 Instructing Party Usage Rule: Limited to BIC to identify a bank or CSM or 'Name' to indicate the CSM when it has no BIC. Usage Rule: 'Name' is limited to 70 characters in length.		
1..1	Agt Document +FIToFIPmtCxlReq ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt	Name Typ Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	FinInstnId Document +FIToFIPmtCxlReq ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC Document +FIToFIPmtCxlReq ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt +++++FinInstnId ++++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		ICF: Bei Einlieferung in den SCL mit dem BIC des Einreichers (Auftraggeber) zu belegen. BIC muss einreichungsberechtigt sein (Prüfung auf Basis des SCL-Directorys). Fehlercode: B12 Prüfung gegen den BIC im File Header (Sending Institution) auf Einreichungsberechtigung des Kommunikationspartners. Fehlercode: B12 SCF: Bei Auslieferung aus dem SCL mit "MARKDEFF" belegt.	ICF: To be completed with the BIC of the submitter. BIC needs to be authorised to make submissions (Check against the SCL-Directory). Error code: B12 Communication partner's authorisation to submit verified against the BIC in the file header (Sending Institution). Error code: B12 SCF: For deliveries from the SCL "MARKDEFF".
1..1	Assgne Document +FIToFIPmtCxlReq ++Assgnmt +++Assgne	Name Typ Assignee SCLSCTParty7Choice	DS-05, DS-07 Instructed Party Usage Rule: Limited to BIC to identify a bank or CSM or 'Name' to indicate the CSM when it has no BIC. Usage Rule: 'Name' is limited to 70 characters in length.		
1..1	Agt Document +FIToFIPmtCxlReq ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt	Name Typ Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	FinInstnId Document +FIToFIPmtCxlReq ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	BIC Document +FIToFIPmtCxlReq ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt +++++FinInstnld ++++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		ICF: Bei Einlieferung in den SCL mit "MARKDEFF" zu belegen. Fehlercode: B12 SCF: Bei Auslieferung aus dem SCL mit dem BIC des Empfängers des Bulks belegt.	ICF: To be completed with "MARKDEFF" for submissions to the SCL. Error code: B12 SCF: Completed with the BIC of the creditor agent for deliveries from the SCL.
1..1	CreDtTm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Assgnmt +++CreDtTm	Name Typ Pattern Creation Date Time ISODatetime [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}[T][0-9]{2,2}: [0-9]{2,2};[0-9]{2,2}\[S]*			
1..1	CtrlData Document +FIToFIPmtCxlReq ++CtrlData	Name Typ Control Data ControlData1			
1..1	NbOfTxs Document +FIToFIPmtCxlReq ++CtrlData +++NbOfTxs	Name Typ Pattern NumberOfTransactions Max15NumericText [0-9]{1,15}		Anzahl der Einzeltransaktionen in dem Bulk. Darf nicht größer sein als 100.000 (maximaler Parameter der Datensätze im Bulk). Fehlercode: B02 Anzahl der Datensätze muss der tatsächlichen Anzahl der Einzeldatensätze im Bulk entsprechen. Fehlercode: B03.	Total number of single transactions in the bulk. Must not exceed 100,000 (maximum parameter of data records in the file). Error code: B02 Total number of transactions must be equal to the actual number of individual data records in the file. Error code: B03
1..1	Undrlyg Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg	Name Typ Underlying SCLSCTUnderlyingTransaction2		Daten der dem Rückruf zu Grunde liegenden Originaltransaktion(en)	Data of the underlying original transaction(s) being cancelled.
1..n	TxInf Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf	Name Typ TransactionInformation SCLSCTPaymentTransactionInformation31	DS-05, DS-07 Mandatory		

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Cxld Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++Cxld	Name Typ Pattern CancellationIdentification SCLSCTld7 ([A-Za-z0-9][+ ~ / \- : \(\) \.\ , '])(1,35)	DS-05 Mandatory AT-R7 Specific reference of the bank initiating the Recall DS-07 Mandatory AT-51 The specific reference of the Originator Bank for the Request for Recall by the Originator DS-05, DS-07 Usage Rule: This element must be transported up to the Creditor Agent.	Referenznummer der Transaktion, die von dem initiierenden Zahlungsdienstleister des Recalls vergeben wird. Cancellation ID ist Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode: AM05	Reference of the payment service provider requesting the cancellation. Cancellation ID is part of the duplication check at single record level. Error code: AM05
1..1	OrgnlGrplnf Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++OrgnlGrplnf	Name Typ OriginalGroupInformation SCLSCTOriginalGroupInformation3	DS-05, DS-07 Mandatory		
1..1	OrgnlMsgld Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++OrgnlGrplnf +++++OrgnlMsgld	Name Typ Pattern Original Message Identification SCLSCTld7 ([A-Za-z0-9][+ ~ / \- : \(\) \.\ , '])(1,35)		Die Referenz-Nr. (<Msgld>) des ursprünglichen Bulks.	Message Id (<Msgld>) of original bulk.
1..1	OrgnlMsgNmld Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++OrgnlGrplnf +++++OrgnlMsgNmld	Name Typ Pattern Original Message Name Identification SCLSCTOrgnlMsgNmld pacs\008[A-Za-z0-9\,]{0,27} PACS\008[A-Za-z0-9\,]{0,27}	DS-05, DS-07 Usage Rule: Only 'pacs.008.001.02' is allowed.	Nachrichtentyp des ursprünglichen Bulk. Belegung mit "pacs.008" oder "PACS.008", ggf. zzgl. weiterer Zeichen gem. Schema-Validierung zulässig.	Message type of original bulk. To be completed with "pacs.008" or "PACS.008", where necessary further characters in accordance with schema validation permitted.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	OrgnlInstrId Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++OrgnlInstrId	Name Original Instruction Identification Typ SCLSCTId7 Pattern ([A-Za-z0-9][+ ? / - : \(\) \., '])(1,35)		Die "Original Instruction ID" des ursprünglichen Bulk. Wird hier nur angegeben, wenn bereits in der ursprünglichen Überweisung belegt war.	Instruction ID of original bulk. Only given if already specified in the original credit transfer.
1..1	OrgnlEndToEndId Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++OrgnlEndToEndId	Name Original End To End Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	DS-05, DS-07 Mandatory AT-41 Originator's reference of the credit transfer transaction	End-to-End-ID der ursprünglichen Überweisung.	End to End Id of the original Credit transfer.
1..1	OrgnlTxId Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++OrgnlTxId	Name Original Transaction Identification Typ SCLSCTId7 Pattern ([A-Za-z0-9][+ ? / - : \(\) \., '])(1,35)	DS-05, DS-07 Mandatory AT-43 Originator Bank's reference of the credit transfer transaction	Die Referenz des überweisenden Zahlungsdienstleisters. Transaction ID (<TxId>) der ursprünglichen Überweisung.	Originator Bank's reference. Transaction ID (<TxId>) of the original credit transfer.
1..1	OrgnlIntrBkSttlmAmt Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++OrgnlIntrBkSttlmAmt	Name Original Interbank Settlement Amount Typ SCLSCTCurrencyAndAmount FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\.)([0-9]{0,2}}{0,1}	DS-05, DS-07 Mandatory AT-04 Amount of the Credit Transfer in Euro Usage Rule: Only 'EUR' is allowed. Usage Rule: Amount must be 0.01 or more and 999999999.99 or less. Format Rule: The fractional part has a maximum of two digits.	Originalbetrag der ursprünglichen Überweisung. Das Währungskennzeichen muss "EUR" lauten. (Schema-Validierung) Maximal bis zwei Nachkommastellen sind erlaubt (Schema-Validierung) Betragsangabe muss mindestens den Wert 0.01 oder mehr enthalten und darf den Wert 999999999.99 nicht übersteigen.	Original payment amount. Only 'EUR' is permitted as the currency designation. (Schema validation) A maximum of two decimal places is permitted. (Schema validation). Amount must be at least 0.01 but no more than 999999999.99 (Schema validation).
required	Attribute: Ccy	Name Currency Typ SCLSCTCurrencyCode Use required			
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
EUR					

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	OrgnlIntrBkSttlmDt Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++OrgnlIntrBkSttlmDt	Name Typ Pattern Original Interbank Settlement Date ISODate [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}	DS-05, DS-07 Mandatory AT-42 Settlement Date of the Credit Transfer	Interbank Settlement Date der Originalzahlung. Muss mit dem Datum der Original-Transaktion übereinstimmen. Ggf. Rückweisung bei Weiterleitung an andere CSM mit Fehlercode: XT74 Ein Recall ist gleichtägig und nach Settlement zulässig. Das ISD muss auf den aktuellen Geschäftstag lauten oder in der Vergangenheit liegen. Fehlercode: DT01 Bei der Doppeleinreichungskontrolle wird das aktuelle <IntrBkSttlmDt> des SCL unterstellt. Die Einhaltung der zulässigen Rückrufrfrist von zehn Geschäftstagen nach Settlement der Originalzahlung wird im SCL weder ein- noch auslieferungssseitig geprüft. Aufgrund von Fristenprüfungen anderer CSM kann es zu Rückweisungen kommen: XT86	Interbank settlement date of original payment. Must match the date of the original transaction. If not, a transaction forwarded via other CSMs might be rejected using error code: XT74 A recall is permitted on the same day and after settlement. The ISD must indicate the current business day or a past date. Error code: DT01 The current SCL <IntrBkSttlmDt> is assumed for the duplication check. Compliance with the permitted cancellation deadline of 10 business days following settlement of the original payment is not checked on either the ubmission or delivery sides in the SCL. Due to deadline checks of other CSM, rejections may occur: Error code: XT86
0..1	Assgnr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++Assgnr	Name Typ Assigner SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4		ICF: Darf in der Einlieferung nicht belegt werden. SCF: Wird in der Auslieferung vom SCL belegt.	IICF: May not be used in submissions. SCF: Used by the SCL in the delivery.
1..1	FinInstnld Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++Assgnr +++++FinInstnld	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	BIC Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++Assgnr +++++FinInstnld ++++++BIC	Name BIC Typ BICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		Ursprünglicher Einreicher (Auftraggeber) des Bulks, in dem der Recall bei Einreichung in den SEPA-Clearer enthalten war. ICF: Darf in der Einlieferung nicht belegt werden. Fehlercode: XT13 SCF: Bei Auslieferung aus dem SCL belegt.	Original submitter of the bulk in which the recall was contained upon its submission to the SEPA-Clearer. ICF: cannot be completed for submission. Error code: XT13 SCF: is completed upon delivery from the SCL.
1..1	CxIRsnInf Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++CxIRsnInf	Name Cancellation Reason Information Typ SCLSCTCancellationReasonInformation3	DS-05, DS-07 Mandatory Usage Rule: Only one occurrence is allowed.	Informationen zum Grund des Rückrufs	Information regarding the reason for cancellation.
1..1	Orgtr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++CxIRsnInf +++++Orgtr	Name Originator Typ SCLSCTId5	Mandatory DS-05 AT-R2 Identification of the type of party initiating the R-message Usage Rule: Limited to BIC for an Agent or 'Name' for a non-financial institution. DS-07 AT-02 The name of the Originator. DS-05, DS-07 Usage Rule: 'Name' is limited to 70 characters in length.	Angabe der Partei, die den Recall initiiert hat. Es darf entweder nur der BIC oder der Name (nur für Nicht-Finanzinstitute) angegeben werden (Schema-Validierung).	Institution requesting the recall. Either BIC or name (only for non financial institutions) (Schema validation)
1..1	Nm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++CxIRsnInf +++++Orgtr ++++++Nm	Name Name Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Name der den Recall veranlassenden Institution. Feld muss belegt sein, wenn Reason/Code mit „CUST“ belegt ist. Fehlercode: XT13 Feld muss belegt sein, wenn Reason/Proprietary mit „AM09“ oder „AC03“ belegt ist. Fehlercode: XT13	Name of the institution requesting the recall. Field must be completed if Reason/Code is occupied by "CUST". Error code: XT13 Field must be completed if Reason/proprietary is occupied by "AM09" or "AC03". Error code: XT13

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++CxlRsnInf +++++Orgtr ++++++Id	Name Typ Identification SCLSCTParty6Choice2			
1..1	OrgId Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++CxlRsnInf +++++Orgtr ++++++Id +++++++OrgId	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification4		BIC der den Recall veranlassenden Institution	BIC of the institution requesting the recall.
1..1	BICOrBEI Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++CxlRsnInf +++++Orgtr ++++++Id +++++++OrgId +++++++BICOrBEI	Name Typ Pattern BIC Or BEI AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
1..1	Rsn Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++CxlRsnInf +++++Rsn	Name Typ Reason CancellationReason2Choice	Mandatory DS-05 AT-48 Recall reason code DS-07 AT-50 Reason code for the Request for Recall by the Originator	Angabe des Grundes des Recall	Reason for the recall.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Cd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++CxlRsnInf +++++Rsn ++++++Cd	Name Code Typ CancellationReason4Code	DS-05 See Message Element Specifications below DS-07 Only 'CUST' (Requested By Customer) is allowed.	ISO-Code für den Grund des Recall (Schema-Validierung).	ISO reason code for the recall (schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
		CUST DUPL			
1..1	Prtry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++CxlRsnInf +++++Rsn ++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 ..35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	DS-05 See Message Element Specifications below DS-07 Only codes 'AM09' (Wrong Amount) and 'AC03' (Wrong IBAN) are allowed	Hier können die Rückrufgründe "TECH", "FRAD", „AC03“ und „AM09“ eingestellt werden (keine ISO-Codes). Keine fachliche oder Schema-Validierung.	Reasons "TECH", "FRAD", "AC03" and "AM09" can be entered here (no ISO codes). No technical or schema validation.
0..1	AddtlInf Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++CxlRsnInf +++++AddtlInf	Name Additional Information Typ Max105Text Length 1 .. 105	DS-05 AT-49 Additional Information to AT-48 The Recall reason code Usage Rule: Only allowed when 'FRAD' is used as a Recall reason code. DS-07 AT-52 Additional information to AT-50 Reason code for the Request for Reall by the Originator. DS-05, DS-07 Usage Rule: Only one occurrence is allowed	Zusätzliche Information zum Grund des Recalls Feld darf nur belegt sein, wenn: <CxlRsnInf><Rsn><Prtry> mit "FRAD", „AC03“ oder „AM09“ belegt ist oder wenn <CxlRsnInf><Rsn><Cd> mit „CUST“ belegt ist; Fehlercode: XT13	Additional information on the reason for the recall. Only allowed, if: <CxlRsnInf><Rsn><Prtry> is "FRAD", "AC03" or "AM09" or if: <CxlRsnInf><Rsn><Cd> is "CUST" Error code XT13

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	OrgnITxRef Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef	Name Typ Original Transaction Reference extension (SCLSCTOriginalTransactionReference13)	DS-05, DS-07 Mandatory an exact copy of all attributes of the initially sent DS-02 which is to be cancelled Usage Rule: The message elements under 'Original Transaction Reference' must be populated with the same value as the message elements of the original instruction		
1..1	SttlmInf Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++SttlmInf	Name Typ Settlement Information SCLSCTSettlementInformation13			
1..1	SttlmMtd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++SttlmInf +++++SttlmMtd	Name Typ Settlement Method SCLSCTSettlementMethod1Code		Nur "CLRG" ist zulässig (Schema-Validierung).	Only "CLRG" is allowed (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
CLRG					
1..1	ClrSys Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++SttlmInf +++++ClrSys	Name Typ Clearing System SCLSCTClearingSystemIdentification2Choice			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Prtry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++StlmInf +++++ClrSys +++++Prtry	Name Proprietary Typ SCLSCTMax35Text_SCL Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Kennzeichen für das Clearing System. Für den SEPA-Clearer ist nur der Wert "SCL" zulässig (Schema-Validierung).	Identification of the clearing system. Only "SCL" is allowed for the SEPA-Clearer (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SCL					
1..1	PmtTpInf Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++PmtTpInf	Name Payment Type Information Typ SCLSCTPaymentTypeInformation22	DS-05, DS-07 AT-40 Identification code of the Scheme AT-45 Category Purpose of the Credit Transfer	Zahlungsartinformationen	Payment type information
1..1	SvcLvl Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++PmtTpInf +++++SvcLvl	Name Service Level Typ SCLSCTServiceLevel8Choice			
1..1	Cd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++PmtTpInf +++++SvcLvl +++++Cd	Name Code Typ SCLSCTExternalServiceLevel1Code		Nur "SEPA" ist zulässig (Schema-Validierung).	Only "SEPA" is allowed (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SEPA					

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	LclInstrm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++PmtTplnf ++++++LclInstrm	Name Local Instrument Typ SCLSCTLocalInstrument2Choice			
1..1	Cd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++PmtTplnf ++++++LclInstrm +++++++Cd	Name Code Typ ExternalLocalInstrument1Code Length 1 .. 35 WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	Prtry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++PmtTplnf ++++++LclInstrm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ SCLSCTId8 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \\? \\ \\- \\(\\) \\. ' \\s]){1,35}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	CtgyPurp Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++PmtTplnf ++++++CtgyPurp	Name Category Purpose Typ CategoryPurpose1Choice		Verschlüsselter Verwendungszweck	Encrypted remittance information.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Cd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++PmtTpInf ++++++CtgyPurp +++++++Cd	Name Code Typ ExternalCategoryPurpose1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	Prtry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++PmtTpInf ++++++CtgyPurp +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	RmtInf Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++RmtInf	Name Remittance Information Typ SCLSCTRemittanceInformation5	DS-05, DS-07 AT-05 Remittance Information	Strukturierter oder unstrukturierter Verwendungszweck.	Unstructured or structured remittance information.
1..1	Ustrd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++RmtInf ++++++Ustrd	Name Unstructured Typ Max140Text Length 1 .. 140 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Unstrukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Unstructured remittance information. Entry according to original payment.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Strd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf ++++++Strd	Name Typ Structured SCLSCTStructuredRemittanceInformation7		Strukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Structured remittance information. Entry according to original payment.
0..1	CdtrRefInf Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf ++++++Strd +++++++CdtrRefInf	Name Typ Creditor Reference Information CreditorReferenceInformation2		Gläubiger-Referenz Information	Creditor reference information
1..1	Tp Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf ++++++Strd +++++++CdtrRefInf +++++++Tp	Name Typ Type CreditorReferenceType2			
1..1	CdOrPrtry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf ++++++Strd +++++++CdtrRefInf +++++++Tp +++++++CdOrPrtry	Name Typ Code Or Proprietary CreditorReferenceType1Choice			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Cd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++RmtInf ++++++Strd +++++++CdtrRefInf +++++++Tp +++++++CdOrPrtry +++++++Cd	Name Code Typ SCLSCTDocumentType3Code		Code für die Gläubiger-Referenz. Nur "SCOR" ist zulässig (Schema-Validierung).	Code for the creditor reference. Only "SCOR" is allowed (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SCOR					
0..1	Issr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++RmtInf ++++++Strd +++++++CdtrRefInf +++++++Tp +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	Ref Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++RmtInf ++++++Strd +++++++CdtrRefInf +++++++Ref	Name Reference Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	UltmtDbtr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr	Name Ultimate Debtor Typ SCLSCTPartyIdentification33	DS-05, DS-07 AT-08 Name of the Originator Reference Party AT-09 Identification Code of the Originator Reference Party	Abweichender Überweisender. Alle Sub-Elemente aus der Originalzahlung werden unterstützt.	Ultimate debtor. All sub-elements from the original payment are supported.
0..1	Nm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Nm	Name Name Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Name des abweichenden Zahlers.	Name of the ultimate debtor.
0..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id	Name Identification Typ SCLSCTParty6Choice		Identifikation des abweichenden Zahlers.	Identification of the ultimate debtor.
1..1	OrgId Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++OrgId	Name Organisation Identification Typ SCLSCTOrganisationIdentification41			
0..1	BICorBEI Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef	Name BIC Or BEI Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++UltmtDbtr +++++Id +++++Orgld +++++BICOrBEI				
0..1	Othr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++Orgld +++++Othr	Name Typ	Other GenericOrganisationIdentification1		
1..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Id	Name Typ Length Pattern WhiteSpace	Identification Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse		
0..1	SchmeNm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ	Scheme Name OrganisationIdentificationSchemeName1Choice		
1..1	Cd Document +FIToFIPmtCxlReq	Name Typ Length	Code ExternalOrganisationIdentification1Code 1 .. 4		

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++ld ++++++Orgld ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Cd	Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++ld ++++++Orgld ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++ld ++++++Orgld ++++++Othr ++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prvtld Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++ld ++++++Prvtld	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification5			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++Prvtld +++++++DtAndPlcOfBirth	Name Typ Date And Place Of Birth DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++Prvtld +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++BirthDt	Name Typ Pattern Birth Date ISODate [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			
0..1	PrvcOfBirth Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++Prvtld +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Province Of Birth Max35Text 1 .. 35 \S+.* collapse			
1..1	CityOfBirth Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef	Name Typ Length Pattern WhiteSpace City Of Birth Max35Text 1 .. 35 \S+.* collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++UltmtDbtr +++++Id +++++Prvtld +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth				
1..1	CtryOfBirth Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++Prvtld +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth	Name Country Of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
0..1	Othr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++Prvtld +++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++Prvtld +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm Document	Name Scheme Name Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm				
1..1	Cd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Code ExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4 \\S+.* collapse			
1..1	Prtry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Proprietary Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse			
0..1	Issr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Issuer Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Issr				
1..1	Dbtr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef ++++Dbtr	Name Typ Debtor SCLSCTPartyIdentification32	DS-05, DS-07 AT-02 Name of the Originator - Mandatory AT-03 Address of the Originator AT-10 Originator's Identification Code	Zahler. Alle Sub-Elemente aus der Originalzahlung werden unterstützt.	Debtor. All sub-elements from the original payment are supported.
1..1	Nm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Nm	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Name Max70Text 1 .. 70 \\S+.* collapse		Name des Zahlers.	Name of payer.
0..1	PstlAdr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++PstlAdr	Name Typ Postal Address SCLSCTPostalAddress6		Adresse des Zahlers.	Postal address of payer.
0..1	Ctry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++PstlAdr +++++Ctry	Name Typ Pattern Country CountryCode [A-Z]{2,2}		Adresse des Zahlers. Land des Zahlers gemäß Adressangabe. Muss ein zulässiger Country Code gemäß ISO 3166 sein. Fehlercode: XT73	Postal address of payer. Country of the payer as specified in the address. Must be an ISO 3166 approved country code. Error code: XT73
0..2	AdrLine Document	Name Typ Length Address Line Max70Text 1 .. 70			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++PstlAdr +++++++AdrLine	Pattern WhiteSpace	\S+.* collapse		
0..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Id	Name Typ	Identification SCLSCTParty6Choice		
1..1	OrgId Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Id +++++OrgId	Name Typ	Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification41		
0..1	BICOrBEI Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Id +++++OrgId +++++BICOrBEI	Name Typ Pattern	BIC Or BEI AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		
0..1	Othr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf	Name Typ	Other GenericOrganisationIdentification1		

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Id +++++OrgId +++++Othr				
1..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Prtry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prvtld Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Id +++++Prvtld	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification5			
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Dbtr	Name Date And Place Of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	<p>+++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth</p> <p>BirthDt</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt</p>	<p>Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}</p>			
0..1	<p>PrcvOfBirth</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrcvOfBirth</p>	<p>Name Province Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse</p>			
1..1	<p>CityOfBirth</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth</p>	<p>Name City Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse</p>			
1..1	<p>CtryOfBirth</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq</p>	<p>Name Country Of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}</p>			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef ++++Dbtr ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++CtryOfBirth				
0..1	Othr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef ++++Dbtr ++++++Id ++++++PrvtId ++++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef ++++Dbtr ++++++Id ++++++PrvtId ++++++Othr ++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef ++++Dbtr ++++++Id ++++++PrvtId ++++++Othr ++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Cd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++ld +++++++Prvtld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++ld +++++++Prvtld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++ld +++++++Prvtld +++++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	DbtrAcct Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg	Name Debtor Account Typ SCLSCTCashAccount16	DS-05, DS-07 AT-01 Account number of the Originator	Konto des Zahlers	Account of payer

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++TxInf ++++OrgnITxRef +++++DbtrAcct Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++DbtrAcct +++++Id	Name Typ Identification SCLSCTAccountIdentification4Choice			
1..1	IBAN Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++DbtrAcct +++++Id +++++IBAN	Name Typ Pattern IBAN IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		IBAN des Zahlers.	IBAN of payer
1..1	DbtrAgt Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++DbtrAgt	Name Typ Debtor Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	DS-05, DS-07 AT-06 BIC of the Originator Bank	Zahlungsdienstleister des Zahlers.	Payment service provider of the payer.
1..1	FinInstnld Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++DbtrAgt +++++FinInstnld	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC Document +FIToFIPmtCxlReq	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		BIC des überweisenden Zahlungsdienstleisters gemäß der Originalnachricht. Gültigkeit des BIC anhand des	BIC of the Originator Bank according to original payment. Validity check of BIC against SCL-Directory.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++DbtrAgt ++++++FinInstnld ++++++BIC			SCL-Directory. Fehlercode: XT27 Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an die EBA CLEARING: BIC muss ein registrierter direkter oder indirekter Teilnehmer am STEP2 SCT Service der EBA CLEARING sein. Fehlercode: PY01 Der Debtor Agent BIC ist Bestandteil der Doppelseinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode AM05	Error code: XT27. Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to EBA CLEARING: BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the EBA CLEARING's STEP2 SCT Service. Error code: PY01 The debtor agent BIC is part of the duplication check at the single record level. Error code: AM05
1..1	CdtrAgt Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++CdtrAgt	Name Typ Creditor Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	DS-05, DS-07 AT-23 BIC of the Beneficiary Bank	Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers	Payment service provider of the creditor
1..1	FinInstnld Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++CdtrAgt ++++++FinInstnld	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++CdtrAgt ++++++FinInstnld ++++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers gemäß der Originalnachricht. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directory. Fehlercode: XT27 Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an die EBA CLEARING:	BIC of the Beneficiary Bank according to original payment. Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27 Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to EBA CLEARING:

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
				BIC muss ein registrierter direkter oder indirekter Teilnehmer am STEP2 SCT Service der EBA CLEARING sein. Fehlercode: PY01	BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the EBA CLEARING's STEP2 SCT Service. Error code: PY01
1..1	Cdtr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Cdtr	Name Creditor Typ SCLSCTPartyIdentification32	DS-05, DS-07 AT-21 Name of the Beneficiary – Mandatory AT-22 Address of the Beneficiary AT-24 Beneficiary Identification Code	Zahlungsempfänger. Alle Sub-Elemente aus der Originalzahlung werden unterstützt.	Creditor. All sub-elements from the original payment are supported.
1..1	Nm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Nm	Name Name Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Name des Zahlungsempfängers	Name of creditor
0..1	PstlAdr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++PstlAdr	Name Postal Address Typ SCLSCTPostalAddress6		Anschrift des Zahlungsempfängers	Address of creditor
0..1	Ctry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++PstlAdr +++++++Ctry	Name Country Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..2	AdrLine Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++PstlAdr +++++++AdrLine	Name Address Line Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++Id	Name Identification Typ SCLSCTParty6Choice			
1..1	OrgId Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++Id +++++OrgId	Name OrganisationIdentification Typ SCLSCTOrganisationIdentification41			
0..1	BICOrBEI Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++Id +++++OrgId +++++BICOrBEI	Name BICOrBEI Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}			
0..1	Othr Document	Name Other Typ GenericOrganisationIdentification1			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++Id ++++++Orgld ++++++Othr				
1..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++SchmeNm	Name SchemeName Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++Id ++++++Orgld ++++++Othr	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	<p>+++++++SchmeNm +++++++Cd</p> <p>Prtry</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++ld +++++Orgld +++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry</p>	<p>Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse</p>			
0..1	<p>Issr</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++ld +++++Orgld +++++Othr +++++++Issr</p>	<p>Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse</p>			
1..1	<p>Prvtld</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++ld +++++Prvtld</p>	<p>Name Privateldentification Typ SCLSCTPersonldentification5</p>			
0..1	<p>DtAndPlcOfBirth</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf</p>	<p>Name DateAndPlaceOfBirth Typ DateAndPlaceOfBirth</p>			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++ld +++++Prvtld +++++DtAndPlcOfBirth				
1..1	BirthDt Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++ld +++++Prvtld +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt	Name BirthDate Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			
0..1	PrvcOfBirth Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++ld +++++Prvtld +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth	Name ProvinceOfBirth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CityOfBirth Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++ld +++++Prvtld +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth	Name CityOfBirth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CtryOfBirth	Name CountryOfBirth Typ CountryCode			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth	Pattern [A-Z]{2,2}			
0..1	Othr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++Othr	Name Typ Other GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Typ Identification Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ SchemeName PersonIdentificationSchemeName1Choice			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Cd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CdtrAcct Document	Name Creditor Account Typ SCLSCTCashAccount16	DS-05, DS-07 AT-20 Account of the Beneficiary	Konto des Zahlungsempfängers	Account of the creditor

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++CdtrAcct				
1..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++CdtrAcct +++++Id	Name Typ Identification SCLSCTAccountIdentification4Choice			
1..1	IBAN Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++CdtrAcct +++++Id +++++IBAN	Name Typ Pattern IBAN IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		IBAN des Zahlungsempfängers	IBAN of the creditor
0..1	UltmtCdtr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr	Name Typ Ultimate Creditor SCLSCTPartyIdentification33	DS-05, DS-07 AT-28 Name of the Beneficiary Reference Party AT-29 Identification Code of the Beneficiary Reference Party	Abweichender Zahlungsempfänger. Alle Sub-Elemente aus der Originalzahlung werden unterstützt.	Ultimate creditor. All sub-elements from the original payment are supported.
0..1	Nm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Nm	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Name Max70Text 1 .. 70 \\S+.* collapse		Name des abweichenden Zahlungsempfängers	Name of the ultimate creditor.
0..1	Id	Name Typ Identification SCLSCTParty6Choice			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++ld				
1..1	Orgld Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++ld +++++++Orgld	Name Typ	Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification41		
0..1	BICOrBEI Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++ld +++++++Orgld +++++++BICOrBEI	Name Typ Pattern	BIC Or BEI AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		
0..1	Othr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++ld +++++++Orgld +++++++Othr	Name Typ	Other GenericOrganisationIdentification1		
1..1	ld Document +FIToFIPmtCxlReq	Name Typ Length	Identification Max35Text 1 .. 35		

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UtlmtCdtr ++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++Id	Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UtlmtCdtr ++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UtlmtCdtr ++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Cd	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UtlmtCdtr ++++++Id ++++++Orgld	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	<p>+++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry</p> <p>Issr</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Issr</p>	<p>Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse</p>			
1..1	<p>PrvtId</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr +++++Id +++++PrvtId</p>	<p>Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification5</p>			
0..1	<p>DtAndPlcOfBirth</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth</p>	<p>Name Date And Place Of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth</p>			
1..1	<p>BirthDt</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef</p>	<p>Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}</p>			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++UltmtCdtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt				
0..1	PrvcOfBirth Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth	Name Province Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CityOfBirth Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth	Name City Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CtryOfBirth Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth	Name Country Of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
0..1	Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++ld +++++++Prvtld ++++++++Othr				
1..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++ld +++++++Prvtld ++++++++Othr ++++++++ld	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++ld +++++++Prvtld ++++++++Othr ++++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++ld +++++++Prvtld	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd				
1..1	Prtry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Nachricht / Message

SEPA Credit Transfer – Interbank Negative Answer to a Recall of Credit Transfer Dataset (DS-06)

SEPA Credit Transfer – Interbank Negative Response to the Request for Recall by the Originator Dataset (DS-08)

Verwendung der Resolution of Investigation (camt.029.001.03)

Diese Nachricht wird im SCT-Dienst des SEPA-Clearers verwendet, um auf einen Recall / Request for Recall by the Originator (camt.056.001.01) – nach Settlement – oder einen Request for Status Update on a Recall / Request for Recall by the Originator (pacs.028.001.01) aktiv zu reagieren.

Gemäß Rulebook hat der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers innerhalb von 15 Geschäftstagen auf einen eingegangenen Recall / Request for Recall by the Originator bzw. eine entsprechende Statusnachfrage zu reagieren. Dies kann in Form einer ablehnenden, d. h. „negativen“ Antwort erfolgen. Die Einhaltung der genannten Frist wird vom SEPA-Clearer – in Analogie zu den Verarbeitungspraktiken einiger anderer CSM – nicht validiert.

Sofern der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers den Überweisungsbetrag nicht mittels Return (pacs.004.001.02) zurückgeben will, hat er die Möglichkeit, dem Initiator des Recalls den Grund hierfür in der Nachricht camt.029.001.03 unter Verwendung eines <Reason Code> mitzuteilen (ISO-Code bzw. proprietärer Code).

Die Nachricht camt.029.001.03 ist nicht buchungsrelevant, sondern stellt lediglich eine „negative Information“ an den Initiator des Recalls dar.

Der SEPA-Clearer nimmt eine Doppeleinreichungskontrolle, aber keinerlei Cross-Referenzierung vor. So wird z. B. nicht geprüft, ob die Originalzahlung über den SEPA-Clearer abgewickelt wurde oder ob überhaupt ein Recall vorgelegen hat. Ferner wird nicht geprüft, ob ein Recall bereits beantwortet wurde.

Die Nachricht ist einlieferungsseitig Bestandteil des Input Credit Files (ICF), im Ausgang Bestandteil des Settled Credit Files (SCF).

ISO Nachrichtenstruktur

Ein Interbank Negative Answer to a Recall of a Credit Transfer Dataset bzw. Interbank Negative Response to the Request for Recall by the Originator Dataset beinhaltet:

- ein einzelnes „Assignment“ (äquivalent dem Group Header in pacs-Nachrichtentypen)
- einen „Status“, in dem der Codes RJCR (Rejected Cancellation Request) den Anwendungsfall der Nachricht kennzeichnet
- „Cancellation Details“, die eine oder mehrere „Transaction Information and Status“-Sequenzen enthalten, die jeweils die Transaktionsdaten einer einzelnen zugrundeliegenden Überweisung (pacs.008.001.02) sowie u. a. einen Reason Code für die negative Beantwortung des Recalls beinhalten.

Assignment

Das Assignment enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.

Use of Resolution of Investigation (camt.029.001.03)

This message is used in the SCT service of the SEPA-Clearer in order for the creditor to actively respond to a Recall / Request for Recall by the Originator (camt.056.001.01) – after the funds have been credited – or a Request for Status Update on a Recall / Request for Recall by the Originator (pacs.028.001.01).

Pursuant to the rulebook, the payment service provider of the creditor must respond to an incoming Recall / Request for Recall of the Originator or corresponding status request within 15 business days. This can take the form of a declining, ie "negative" response. Compliance with this deadline is not validated in the SEPA-Clearer, by analogy with the processing practices of other CSMs.

If the payment service provider of the creditor does not wish to return the recalled payment using a Return (pacs.004.001.02), it has the option of communicating the reason for this to the party initiating the recall using message camt.029.001.03, stating a <Reason Code> (ISO code or proprietary code).

The message camt.029.001.03 is not relevant for settlement and merely represents a “negative information” to the party initiating the recall.

The SEPA-Clearer carries out a duplication check but does not carry out a cross reference checking. This means, for example, that no check is made as to whether the original payment was processed in the SEPA-Clearer or whether a recall has been made at all. Furthermore, it is not checked whether the recall has already been answered.

The message is a component of the Input Credit File (ICF) on the submitter side and a component of the Settled Credit File (SCF) on the delivery side.

ISO message structure

A Interbank Negative Answer to a Recall of Credit Transfer Dataset or Interbank Negative Response to the Request for Recall by the Originator Dataset contains:

- a single “Assignment” (equivalent to the group header in pacs messages)
- a “Status” in which the code RJCR (Rejected Cancellation Request) implies the use case of the message
- “Cancellation Details” containing one or more “transaction information and status” sequences, each of which contains the transaction details of the individual underlying credit transfer (pacs.008.001.02) as well as a <Reason Code> for the non-acceptance of the recall.

Assignment

The “assignment” contains information required to process the entire message.

Nachrichtenstruktur / Message structure

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document Document	Typ Document			
1..1	RsltnOfInvstgtn Document +RsltnOfInvstgtn	Name Typ Resolution Of Investigation SCLSCTResolutionOfInvestigationV03			
1..1	Assgnmt Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt	Name Typ Assignment CaseAssignment2		Das Assignment enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.	The assignment contains information which is relevant for the entire message.
1..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Id	Name Typ Pattern Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / - \(\) \. , ']){1,35}		Identifikation des Bulks Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle (geschäftstäglich eindeutige Referenz). Fehlercode: B14 Die ersten 8 bzw. 11 Stellen der Id müssen im ICF mit dem BIC des Assigner übereinstimmen. Der Rest des Feldes ist frei verfügbar. Fehlercode: B98	Reference Number of the bulk. Part of duplication check (unique daily reference). Error code: B14 The first 8 or 11 characters of Id must match the BIC of the Assigner in ICF. The rest of the field can be freely defined. Error code: B98
1..1	Assgnr Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgnr	Name Typ Assigner SCLSCTParty7Choice	DS-06, DS-08 Instructing Party Usage Rule: Limited to BIC to identify a bank or CSM or 'Name' to indicate the CSM when it has no BIC. Usage Rule: 'Name' is limited to 70 characters in length.		
1..1	Agt Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgnr	Name Typ Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	<p>++++Agt</p> <p>FinInstnId</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt +++++FinInstnId</p>	<p>Name</p> <p>Typ</p> <p>FinancialInstitutionIdentification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7</p>			
1..1	<p>BIC</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt +++++FinInstnId ++++++BIC</p>	<p>Name</p> <p>Typ</p> <p>Pattern</p> <p>BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}</p>		<p>ICF: Bei Einlieferung in den SCL mit dem BIC des Einreichers (Auftraggeber) zu belegen.</p> <p>BIC muss einreichungsberechtigt sein (Prüfung auf Basis des SCL-Directorys). Fehlercode: B12</p> <p>Prüfung gegen den BIC im File Header (Sending Institution) auf Einreichungsberechtigung des Kommunikationspartners. Fehlercode: B12</p> <p>SCF: Bei Auslieferung aus dem SCL mit "MARKDEFF" belegt.</p>	<p>ICF: On submission to the SCL, to be completed with the BIC of the submitter (originator).</p> <p>BIC must be eligible for submission (Check against the SCL-Directory). Error code: B12</p> <p>Communication partner's authorisation to submit verified against the BIC in the file header (Sending Institution). Error code: B12</p> <p>SCF: "MARKDEFF" is assigned for deliveries from SCL.</p>
1..1	<p>Assgne</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgne</p>	<p>Name</p> <p>Typ</p> <p>Assignee SCLSCTParty7Choice</p>	<p>DS-06, DS-08 Instructed Party Usage Rule: Limited to BIC to identify a bank or CSM or 'Name' to indicate the CSM when it has no BIC. Usage Rule: 'Name' is limited to 70 characters in length.</p>		
1..1	<p>Agt</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt</p>	<p>Name</p> <p>Typ</p> <p>Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4</p>			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	FinInstnId Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt +++++FinInstnId	Name Typ FinancialInstitutionIdentification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt +++++FinInstnId ++++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		ICF: Bei Einlieferung in den SCL mit "MARKDEFF" zu belegen. Feld muss korrekt belegt sein. Fehlercode: B12 SCF: Bei Auslieferung aus dem SCL mit dem BIC des Empfängers des Bulks belegt	ICF: To be completed with "MARKDEFF" for submissions to the SCL. Error code: B12 SCF: Completed with the BIC of the creditor agent for delivery from the SCL.
1..1	CreDtTm Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++CreDtTm	Name Typ Pattern Creation Date Time ISODateTime [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}[T][0-9]{2,2}: [0-9]{2,2};[0-9]{2,2}\[S]*			
1..1	Sts Document +RsltnOfInvstgtn ++Sts	Name Typ Status SCLSCTInvestigationStatus2Choice	DS-06, DS-08 Usage Rule: Only 'Confirmation' is allowed	Status der negativen Antwort (= Rückweisung des Rückruf-Auftrags)	Status of the negative response (= rejection of cancellation request)
1..1	Conf Document +RsltnOfInvstgtn ++Sts +++Conf	Name Typ Confirmation SCLSCTInvestigationExecutionConfirmation3 Code	DS-06, DS-08 Usage Rule: Only RJCR is allowed.	Nur "RJCR" ist zulässig (Schema-Validierung), da negative Antwort auf einen Recall.	Only "RJCR" is allowed (Schema validation), as it is a negative response to a recall.
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
RJCR					
1..1	CxlDtls Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls	Name Typ Cancellation Details SCLSCTUnderlyingTransaction3	DS-06, DS-08 Mandatory	Detail-Informationen zur negativen Antwort auf den Recall.	Detailed information regarding the negative response to the recall.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..n	TxInfAndSts Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts	Name Typ TransactionInformationAndStatus SCLSCTPaymentTransactionInformation33	DS-06, DS-08 Mandatory	Anzahl der Einzeltransaktionen in dem Bulk darf nicht größer sein als 100.000 (maximaler Parameter der Datensätze in der Datei). Fehlercode: B02	Total number of single transactions in the bulk must not exceed 100,000 (maximum parameter of data records in the file). Error code: B02
1..1	CxlStsId Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++CxlStsId	Name Typ Pattern Cancellation Status Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ ? / - : (\\) \. , '])(1,35}	DS-06, DS-08 Mandatory	Referenznummer der Transaktion, die von dem initiiierenden Zahlungsdienstleister der negativen Antwort vergeben wird. Cancellation Status ID ist Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode: AM05	Reference of the credit institution refusing the cancellation. Cancellation Status Id is part of the duplication check at single record level. Error code: AM05
1..1	OrgnlGrpInf Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlGrpInf	Name Typ OriginalGroupInformation OriginalGroupInformation3	DS-06, DS-08 Mandatory	Die Daten dieses Elements sowie seiner Sub-Elemente beziehen sich auf die Angaben des zu beantwortenden Recalls (camt.056), der sich wiederum auf die Originalzahlung (pacs.008) bezieht.	The data of this element as well as its sub-elements refer to the information in the recall (camt.056) to be responded to, which in turn refers to the original payment (pacs.008).
1..1	OrgnlMsgId Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlGrpInf +++++OrgnlMsgId	Name Typ Pattern Original Message Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ ? / - : (\\) \. , '])(1,35}		Die Referenz-Nr. (<MsgId>) des ursprünglichen Bulks, in dem die Originalzahlung enthalten war.	Message Id (<MsgId>) of the original bulk containing the original payment.
1..1	OrgnlMsgNmId Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlGrpInf +++++OrgnlMsgNmId	Name Typ Pattern Original Message Name Identification SCLSCTOrgnlMsgNmId pacs\008[A-Za-z0-9\.](0,27} PACS\008[A-Za-z0-9\.](0,27}	DS-06, DS-08 Usage Rule: Only 'pacs.008.001.02' is allowed.	Usage Rule: Belegung mit "pacs.008" oder "PACS.008", ggf. zzgl. weiterer Zeichen gem. Schema-Validierung zulässig.	Usage Rule: May be completed with "pacs.008" or "PACS.008", where necessary with additional further characters in accordance with schema validation.
0..1	OrgnlInstrId Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlInstrId	Name Typ Pattern OriginalInstructionIdentification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ ? / - : (\\) \. , '])(1,35}		Die "Original Instruction ID" des ursprünglichen Bulk. Wird hier nur angegeben, wenn bereits in der ursprünglichen Überweisung belegt.	The "Original Instruction Id" of the original bulk. Only given if it already existed in the original transfer.

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	OrgnlEndToEndId Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlEndToEndId	Name Original End To End Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+* WhiteSpace collapse	DS-06, DS-08 Mandatory AT-41 Originator's reference of the SEPA credit transfer transaction	Die Referenz des Zahlers (End-to-End-ID) der ursprünglichen Überweisung.	The reference of originator (End To End Id) of the original credit transfer.
1..1	OrgnlTxId Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxId	Name Original Transaction Identification Typ SCLSCTId7 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \? / - : (\\) \.\ , '])(1,35}	DS-06, DS-08 Mandatory AT-43 Originator Bank's reference of the SEPA credit transfer transaction	Die Referenz des überweisenden Zahlungsdienstleisters. Transaction ID (<TxId>) der ursprünglichen Überweisung.	Reference of the Debtor Bank. Transaction Id of the original Credit transfer.
1..1	TxCxlSts Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++TxCxlSts	Name Transaction Cancellation Status Typ SCLSCTCancellationIndividualStatus1Code	DS-06, DS-08 Mandatory Usage Rule: Only 'RJCR' is allowed	Nur "RJCR" ist zulässig (Schema-Validierung).	Only "RJCR" is allowed (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
RJCR					
1..1	CxlStsRsnInf Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++CxlStsRsnInf	Name Cancellation Status Reason Information Typ SCLSCTCancellationStatusReasonInformation1	DS-06, DS-08 Mandatory	Informationen zur Begründung der negativen Antwort	Rreason for negative response
1..1	Orgtr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++CxlStsRsnInf +++++Orgtr	Name Originator Typ SCLSCTPartyIdentification321	DS-06, DS-08 Mandatory AT-21 The Name of the Beneficiary or AT-23 The BIC code of the Beneficiary Bank Usage Rule: Limited to BIC for an Agent or „Name“ for a non-financial institution. „Name“ is limited to 70 characters in length.	Angabe der Partei, die die negative Antwort initiiert hat.	Institution issuing the negative response.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Nm Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++CxlStsRsnInf +++++Orgtr ++++++Nm	Name Name Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Name der Institution, die die negative Antwort erteilt	Name of the institution issuing the negative response
1..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++CxlStsRsnInf +++++Orgtr ++++++Id	Name Identification Typ SCL SCTParty6Choice		ID der Institution, die die negative Antwort erteilt	ID of the institution issuing the negative response
1..1	OrgId Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++CxlStsRsnInf +++++Orgtr ++++++Id +++++++OrgId	Name OrganisationIdentification Typ SCL SCTOrganisationIdentification4			
1..1	BICOrBEI Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++CxlStsRsnInf +++++Orgtr ++++++Id +++++++OrgId +++++++BICOrBEI	Name BICOrBEI Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Rsn Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++CxlStsRsnInf +++++Rsn	Name Reason Typ CancellationStatusReason1Choice	DS-06 Mandatory AT-R6 Reason Code for non-acceptance of the Recall DS-08 AT-55 –Reason Code for non-acceptance of the Request for Recall by the Originator.	Grund für die negative Antwort	Reason for negative response
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++CxlStsRsnInf +++++Rsn ++++++Cd	Name Code Typ PaymentCancellationRejection1Code	DS-06, DS-08 See Message Element Specifications.	ISO-Codes für den Grund der negativen Antwort (Schema-Validierung).	ISO codes for the rejection reason (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
CUST					
LEGL					
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++CxlStsRsnInf +++++Rsn ++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	DS-06, DS-08 See Message Element Specifications below	Zulässige Codes: AC04, AM04, ARDT, NOAS, NOOR. Keine fachliche oder Schema- Validierung.	Permitted codes: AC04, AM04, ARDT, NOAS, NOOR. No technical or schema validation.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..11	AddtlInf Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++CxlStsRsnInf +++++AddtlInf	Name Additional Information Typ Max105Text Length 1 .. 105 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	DS-06 Usage Rule: To be used only when code is 'LEGL' in order to precise the reason. Usage Rule: Only two occurrences are allowed DS-08 Mandatory AT-51 The specific reference of the Originator Bank for the Request for Recall by the Originator. AT-57 Provision of all information available to file a legal claim to recover the funds in case of reason code 'wrong unique identifier of the Beneficiary account'. Usage Rule: First occurrence must start with 'AT51' followed by the information as per attribute description. When reason code was 'AC03' (Wrong IBAN) in the camt.056, then up to ten further occurrences are allowed, all starting with 'AT57' followed by the information as per attribute description.	Darf bis zu elfmal verwendet werden. Schemavalidierung.	Eleven occurrences are allowed. Schema validation.
0..1	Assgnr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++Assgnr	Name Assigner Typ SCLSCTParty7Choice			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Agt Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++Assgnr +++++Agt	Name Typ Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4			
1..1	FinInstnld Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++Assgnr +++++Agt ++++++FinInstnld	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++Assgnr +++++Agt ++++++FinInstnld +++++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		ICF: Darf in der Einlieferung nicht belegt werden. Fehlercode: XT13 SCF: Bei Auslieferung aus dem SCL belegt. Ursprünglicher Einreicher (Auftraggeber) des Bulks, in dem die negative Antwort bei Einreichung in den SEPAClearer enthalten war.	ICF: must not be completed for submission. Error code: XT13 SCF: Completed for delivery from SCL. Original submitter (originator) of the bulk in which the negative answer was contained upon its submission to the SEPA-Clearer.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	OrgnITxRef Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef	Name Original Transaction Reference Typ SCLSCTOriginalTransactionReference13	Mandatory DS-06 An exact copy of all attributes of the initially sent DS-02 which is to be Cancelled. DS-08 An exact copy of the original Interbank Payment Dataset (DS-02) to which the Request for Recall by the Originator relates to. DS-06, DS-08 The yellow shaded message elements under 'Original Transaction Reference' must be populated with the same value as the message elements of the original instruction.		
1..1	IntrBkSttlmAmt Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++IntrBkSttlmAmt	Name Interbank Settlement Amount Typ SCLSCTCurrencyAndAmount_3 FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\. [0-9]{0,2}){0,1}	DS-06, DS-08 AT-04 Amount of the Credit Transfer in Euro	Originalbetrag der ursprünglichen Überweisung. Das Währungskennzeichen muss "EUR" lauten. (Schema-Validierung). Maximal bis zwei Nachkommastellen sind erlaubt (Schema-Validierung). Betragsangabe muss mindestens den Wert 0.01 oder mehr enthalten und darf den Wert 999999999.99 nicht übersteigen.	Original amount of the original credit transfer. Only 'EUR' is permitted as the currency designation. (Schema validation) A maximum of two decimal places is permitted. (Schema validation) Amount must be at least 0.01 but no more than 999999999.99 (Schema validation)
required	Attribute: Ccy	Name Currency Typ SCLSCTCurrencyCode Use required Anwendbare Codes / Acceptable Codes EUR			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	IntrBkSttlmDt Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++IntrBkSttlmDt	Name InterbankSettlementDate Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}	DS-06, DS-08 AT-42 Settlement Date of the Credit Transfer	Belegung gemäß Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	SttlmInf Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++SttlmInf	Name SettlementInformation Typ SCLSCTSettlementInformation13		Settlement Information	Settlement Information
1..1	SttlmMtd Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++SttlmInf ++++++SttlmMtd	Name SettlementMethod Typ SCLSCTSettlementMethod1Code		Nur "CLRG" ist zulässig (Schema-Validierung).	Only "CLRG" is allowed (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
CLRG					
1..1	ClrSys Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++SttlmInf ++++++ClrSys	Name Clearing System Typ SCLSCTClearingSystemIdentification1Choice			
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++SttlmInf ++++++ClrSys +++++++Prtry	Name Proprietary Typ SCLSCTMax35Text_SCL Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Kennzeichen für das Clearing System. Für den SEPA-Clearer ist nur der Wert "SCL" zulässig (Schema-Validierung).	Code for the clearing system. For the SEPA-Clearer, only the value 'SCL' is admissible (Schema validation).

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SCL					
1..1	PmtTpInf Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++PmtTpInf	Name Payment Type Information Typ SCLSCTPaymentTypeInformation22	DS-06, DS-08 AT-40 Identification code of the Scheme AT-45 Category Purpose of the Credit Transfer	Zahlungsartinformationen	Payment type information
1..1	SvcLvl Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++PmtTpInf ++++++SvcLvl	Name ServiceLevel Typ SCLSCTServiceLevel8Choice			
1..1	Cd Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++PmtTpInf ++++++SvcLvl +++++++Cd	Name Code Typ SCLSCTExternalServiceLevel1Code		Nur "SEPA" ist zulässig (Schema-Validierung).	Only "SEPA" is allowed (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SEPA					
0..1	LclInstrm Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++PmtTpInf ++++++LclInstrm	Name LocalInstrument Typ SCLSCTLocalInstrument2Choice			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++PmtTpInf ++++++LclInstrm +++++++Cd	Name Code Typ ExternalLocalInstrument1Code Length 1 .. 35 WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++PmtTpInf ++++++LclInstrm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ SCL SCTId8 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \? / - :\(\) \. ' \\s]){1,35}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	CtgyPurp Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++PmtTpInf ++++++CtgyPurp	Name Category Purpose Typ CategoryPurpose1Choice		Verschlüsselter Verwendungszweck	Encrypted remittance information
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++PmtTpInf ++++++CtgyPurp +++++++Cd	Name Code Typ ExternalCategoryPurpose1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++PmtTpInf ++++++CtgyPurp +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	Rmtlnf Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Rmtlnf	Name Remittance Information Typ SCLSCTRemittanceInformation5	DS-06, DS-08 AT-05 Remittance Information	Strukturierter oder unstrukturierter Verwendungszweck	Unstructured or structured remittance information
1..1	Ustrd Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Rmtlnf ++++++Ustrd	Name Unstructured Typ Max140Text Length 1 .. 140 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Unstrukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Unstructured remittance information Entry according to original payment.
1..1	Strd Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Rmtlnf ++++++Strd	Name Structured Typ SCLSCTStructuredRemittanceInformation7		Strukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Structured remittance information Entry according to original payment.
0..1	CdtrRefInf Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Rmtlnf ++++++Strd +++++++CdtrRefInf	Name Creditor Reference Information Typ CreditorReferenceInformation2		Gläubiger-Referenz Information	Creditor reference information.

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Tp Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++RmtInf ++++++Strd +++++++CdtrRefInf +++++++Tp	Name Typ CreditorReferenceType2			
1..1	CdOrPrtry Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++RmtInf ++++++Strd +++++++CdtrRefInf +++++++Tp +++++++CdOrPrtry	Name Typ CodeOrProprietary CreditorReferenceType1Choice			
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++RmtInf ++++++Strd +++++++CdtrRefInf +++++++Tp +++++++CdOrPrtry +++++++Cd	Name Typ Code SCLSCTDocumentType3Code		Code für die Gläubiger-Referenz. Nur "SCOR" ist zulässig (Schema-Validierung).	Code for the creditor reference. Only "SCOR" is allowed (Schema validation)
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes SCOR			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Issr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++RmtInf ++++++Strd +++++++CdtrRefInf +++++++Tp +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	Ref Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++RmtInf ++++++Strd +++++++CdtrRefInf +++++++Ref	Name Reference Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	UltmtDbtr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr	Name UltimateDebtor Typ SCL SCTPartyIdentification322	DS-06, DS-08 AT-08 Name of the Originator Reference Party AT-09 Identification Code of the Originator Reference Party		
0..1	Nm Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Nm	Name Name Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Name des abweichenden Zahlers.	Name of the ultimate payer

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id	Name Typ Identification SCLSCTParty6Choice2		Identifikation des abweichenden Zahlers	Identification of the ultimate payer
1..1	OrgId Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++OrgId	Name Typ OrganisationIdentification SCLSCTOrganisationIdentification41			
0..1	BICOrBEI Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++OrgId +++++++BICOrBEI	Name Typ Pattern BICOrBEI AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	Othr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++OrgId +++++++Othr	Name Typ Other GenericOrganisationIdentification1			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	SchmeNm Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm	Name SchemeName Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++OrgId ++++++++Othr +++++++++SchmeNm ++++++++++Prtry	Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++OrgId ++++++++Othr +++++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	PrvtId Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++PrvtId	Name PrivatIdentification Typ SCLSCTPersonIdentification5			
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++++DtAndPlcOfBirth	Name DateAndPlaceOfBirth Typ DateAndPlaceOfBirth			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	BirthDt Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt	Name BirthDate Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	PrvcOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth	Name ProvinceOfBirth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	CityOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth	Name CityOfBirth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	CtryOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef	Name CountryOfBirth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++UltmtDbtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth				
0..1	Othr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxIDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++CxIDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	SchmeNm Document +RsltnOfInvstgtn ++CxIDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name SchemeName Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+RsltnOfInvstgtn ++CxIDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++CxIDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	Issr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxIDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	Dbtr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxIDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Dbtr	Name Debtor Typ SCL SCTPartyIdentification32	DS-06, DS-08 AT-02 Name of the Originator - Mandatory AT-03 Address of the Originator AT-10 Originator's Identification Code		

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Nm Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++Nm	Name Name Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Name des Zahlers.	Name of payer
0..1	PstlAdr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++PstlAdr	Name PostalAddress Typ SCL SCTPostalAddress6		Adresse des Zahlers.	Postal address of payer
0..1	Ctry Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++PstlAdr ++++++Ctry	Name Country Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..2	AdrLine Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++PstlAdr ++++++AdrLine	Name Address Line Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls	Name Identification Typ SCL SCTParty6Choice2			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	<p>+++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++Id</p> <p>Orgld</p> <p>Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++Id +++++++Orgld</p>	<p>Name OrganisationIdentification Typ SCLSCTOrganisationIdentification41</p>			
0..1	<p>BICOrBEI</p> <p>Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++Id +++++++Orgld +++++++BICOrBEI</p>	<p>Name BICOrBEI Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}</p>		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	<p>Othr</p> <p>Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr</p>	<p>Name Other Typ GenericOrganisationIdentification1</p>			
1..1	<p>Id</p> <p>Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef</p>	<p>Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse</p>		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Dbtr +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Id				
0..1	SchmeNm Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm	Name SchemeName Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Issr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++ld +++++++Orgld +++++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	Prvtld Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++ld +++++++Prvtld	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification5			
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++ld +++++++Prvtld +++++++DtAndPlcOfBirth	Name Date And Place Of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++ld +++++++Prvtld +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++BirthDt	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	PrvcOfBirth Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth	Name Province Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CityOfBirth Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth	Name City Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CtryOfBirth Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth	Name Country Of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
0..1	Othr Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr				
1..1	Id Document +RslnOfInvstgtn ++CxIDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm Document +RslnOfInvstgtn ++CxIDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +RslnOfInvstgtn ++CxIDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	DbtrAcct Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++DbtrAcct	Name DebtorAccount Typ SCLSCTCashAccount16	DS-06, DS-08 AT-01 Account number of the Originator	Konto des Zahlers	Payer's account
1..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++DbtrAcct ++++++Id	Name Identification Typ SCLSCTAccountIdentification4Choice			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	IBAN Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++DbtrAcct ++++++Id +++++++IBAN	Name Typ Pattern IBAN IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		IBAN des Zahlers.	IBAN of the debtor
1..1	DbtrAgt Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++DbtrAgt	Name Typ DebtorAgent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	DS-06, DS-08 AT-06 BIC of the Originator Bank		
1..1	FinInstnld Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++DbtrAgt ++++++FinInstnld	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++DbtrAgt ++++++FinInstnld +++++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Belegung gem. Originalzahlung. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directory. Fehlercode: XT27 Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an STEP2: BIC muss ein registrierter direkter Teilnehmer oder Reachable BIC am STEP2 SCT Service sein. Fehlercode: PY01	Entry according to original payment Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27 Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to STEP2. BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01
1..1	CdtrAgt Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls	Name Typ CreditorAgent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	DS-06, DS-08 AT-23 BIC of the Beneficiary Bank	Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers	Payment service provider of the creditor

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++CdtrAgt FinInstnId Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++CdtrAgt +++++FinInstnId	Name Typ FinancialInstitutionIdentification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++CdtrAgt +++++FinInstnId +++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Belegung gem. Originalzahlung. Der Original Creditor Agent BIC ist Bestandteil der Doppelseinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode: AM05	Entry according to original payment. The original creditor agent BIC is part of the duplication check at single record level. Error code: AM05
1..1	Cdtr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Cdtr	Name Typ Creditor SCLSCTPartyIdentification32	DS-06, DS-08 AT-21 Name of the Beneficiary – Mandatory AT-22 Address of the Beneficiary AT-24 Beneficiary Identification Code	Zahlungsempfänger. Alle Sub-Elemente aus der Originalzahlung werden unterstützt.	Creditor. All sub-elements from the original payment are supported.
1..1	Nm Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++Nm	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Name Max70Text 1 .. 70 \\S+.* collapse		Name des Zahlungsempfängers.	Name of creditor.
0..1	PstlAdr Document +RsltnOfInvstgtn	Name Typ PostalAddress SCLSCTPostalAddress6		Anschrift des Zahlungsempfängers	Address of creditor

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++PstlAdr				
0..1	Ctry Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++PstlAdr ++++++Ctry	Name Country Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..2	AdrLine Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++PstlAdr ++++++AdrLine	Name AddressLine Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Id	Name Identification Typ SCLSCTParty6Choice2			
1..1	OrgId Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Id ++++++OrgId	Name OrganisationIdentification Typ SCLSCTOrganisationIdentification41			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	BICOrBEI Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++ld +++++++Orgld +++++++BICOrBEI	Name BICOrBEI Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	Othr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++ld +++++++Orgld +++++++Othr	Name Other Typ GenericOrganisationIdentification1			
1..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++ld +++++++Orgld +++++++Othr +++++++ld	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	SchmeNm Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Cdtr	Name SchemeName Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++ld +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm				
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++ld +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++ld +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	Issr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++ld +++++Orgld +++++Othr +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	PrvtId Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++ld +++++++PrvtId	Name Typ Private Identification SCL SCTPersonIdentification5			
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++ld +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth	Name Typ DateAndPlaceOfBirth DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++ld +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++BirthDt	Name Typ Pattern Birth Date ISODate [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	PrvcOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++ld +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Province Of Birth Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	CityOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth	Name City Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	CtryOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth	Name Country Of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	Othr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Id				
0..1	SchmeNm Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Code ExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4 \\S+.* collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Proprietary Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Issr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	CdtrAcct Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++CdtrAcct	Name Creditor Account Typ SCLSCTCashAccount16	DS-06, DS-08 AT-20 Account of the Beneficiary	Konto des Zahlungsempfängers	Account of the creditor
1..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++CdtrAcct ++++++Id	Name Identification Typ SCLSCTAccountIdentification4Choice			
1..1	IBAN Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++CdtrAcct ++++++Id +++++++IBAN	Name IBAN Typ IBAN2007Identifier Pattern [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		IBAN des Zahlungsempfängers	IBAN of the creditor
0..1	UltmtCdtr Document	Name UltimateCreditor Typ SCLSCTPartyIdentification322	DS-06, DS-08 AT-28 Name of the Beneficiary Reference Party	Abweichender Zahlungsempfängers. Alle Sub-Elemente aus der Originalzahlung werden unterstützt.	Ultimate creditor. All sub-elements from the original payment are supported.

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr		AT-29 Identification Code of the Beneficiary Reference Party		
0..1	Nm Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Nm	Name Name Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Name des abweichenden Zahlungsempfängers	Name of the ultimate creditor.
0..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id	Name Identification Typ SCLSCTParty6Choice2			
1..1	OrgId Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id +++++++OrgId	Name OrganisationIdentification Typ SCLSCTOrganisationIdentification41			
0..1	BICOrBEI Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id +++++++OrgId ++++++++BICOrBEI	Name BICOrBEI Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Othr Document +RslnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr	Name Typ Other GenericOrganisationIdentification1			
1..1	Id Document +RslnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++Id	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Identification Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	SchmeNm Document +RslnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Typ SchemeName OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +RslnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Code ExternalOrganisationIdentification1Code 1 .. 4 \\S+.* collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++UltmtCctr +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd				
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtCctr +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	Issr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtCctr +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	PrvtId Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtCctr +++++Id +++++PrvtId	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification5			
0..1	DtAndPlcOfBirth	Name Date And Place Of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++ld +++++++Prvtld +++++++DtAndPlcOfBirth				
1..1	BirthDt Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++ld +++++++Prvtld +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++BirthDt	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	PrvcOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++ld +++++++Prvtld +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth	Name Province Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	CityOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++ld +++++++Prvtld +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth	Name City Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	CtryOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth	Name Country Of B irth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	Othr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	SchmeNm Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts	Name SchemeName Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++OrgnITxRef +++++UltmtCctr +++++ld +++++Prvtld +++++Othr +++++SchmeNm				
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++CxIDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtCctr +++++ld +++++Prvtld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++CxIDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtCctr +++++ld +++++Prvtld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	Issr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxIDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtCctr +++++ld +++++Prvtld +++++Othr +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Nachricht / Message

SEPA Credit Transfer – Interbank SCT Inquiry Dataset (DS-09) for Claim Non-Receipt

Verwendung des Claim Non Receipt (camt.027.001.06SCT)

Diese Nachricht wird verwendet, um eine Nachfrage zum Verbleib einer SEPA-Überweisung von der Bank des Zahlers an die Bank des Zahlungsempfängers zu transportieren.

Die Nachricht dient zur Übermittlung einer einzelnen Nachfrage.

Gemäß Rulebook kann eine Nachfrage zum Verbleib einer SEPA-Überweisung bis zu 13 Monate nach der Belastung einer SEPA-Überweisung ausgelöst werden. Diese Frist wird vom SEPA-Clearer nicht geprüft.

Die Nachfrage selbst ist nicht buchungsrelevant sondern dient lediglich als Information an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers, der dann seinerseits verpflichtet ist, innerhalb von 10 Geschäftstagen mit einer positiven oder negativen Antwort (camt.029.001.08) zu reagieren

Der SEPA-Clearer nimmt eine Doppeleinreichungskontrolle, aber keinerlei Cross-Referenzierung vor. So wird z. B. nicht geprüft, ob die Originalzahlung über den SEPA-Clearer abgewickelt wurde oder bereits eine Nachfrage zum Verbleib dieser Originalzahlung eingereicht wurde.

Die Nachricht ist einlieferungsseitig Bestandteil des Input Inquiry Files (IQF), auslieferungsseitig ist sie Bestandteil des Output Inquiry Files (OQF).

ISO Nachrichtenstruktur

Ein Interbank SCT Inquiry Dataset for Claim Non-Receipt beinhaltet:

- ein einzelnes „Assignment“ (äquivalent dem Group Header in pacs-Nachrichtentypen)
- einen „Case“, der die SCT Inquiry identifiziert
- ein „Underlying“, das die Transaktionsdaten einer einzelnen zugrundeliegenden Überweisung beinhaltet.

Assignment

Das Assignment enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.

Use of Claim Non-Receipt (camt.027.001.06)

This message is used to transport the Claim Non-Receipt from the Originator Bank to the Beneficiary Bank.

The message caters for a single claim only.

Pursuant to the rulebook, the Claim Non-Receipt can be initiated within 13 months after the debit date of the concerned SEPA credit transfer. This deadline is not checked in the SEPA-Clearer.

The Inquiry is not relevant for settlement and serves solely to inform the Beneficiary Bank, who then is obliged to actively respond within 10 business days with a positive or negative response (camt.029.001.08).

The SEPA-Clearer carries out a duplication check but does not carry out cross-reference checking. For example, no check is made as to whether the original payment was processed in the SEPA-Clearer or whether a Claim Non-Receipt has already been submitted with respect to this original payment.

The message is a component of the Input Inquiry File (IQF) on the submitter side and a component of the Output Inquiry File (OQF) on the delivery side.

ISO message structure

An Interbank SCT Inquiry Dataset for Claim Non-Receipt contains:

- a single “assignment” (equivalent to the group header in pacs messages)
- a “Case” providing the specific SCT inquiry reference
- an “Underlying” containing the transaction data of one individual underlying transfer.

Assignment

The “Assignment” contains information required to process the entire message.

Nachrichtenstruktur / Message structure

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document Document	Typ Document			
1..1	CImNonRct Document +CImNonRct	Name Typ Claim Non Receipt SCLSCTClaimNonReceiptV06			
1..1	Assgnmt Document +CImNonRct ++Assgnmt	Name Typ Assignment CaseAssignment4		Das Assignment enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.	The assignment contains information which is relevant for the entire message.
1..1	Id Document +CImNonRct ++Assgnmt +++Id	Name Typ Pattern Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \., '])(1,35}		Identifikation des Bulks Bestandteil der Doppelseinreichungskontrolle (geschäftstäglich eindeutige Referenz). Fehlercode: B14 Die ersten 8 bzw. 11 Stellen der Id müssen im IQF mit dem BIC des Assigner übereinstimmen. Der Rest des Feldes ist frei verfügbar. Fehlercode: B98	Reference Number of the bulk. Part of duplication check (unique daily reference). Error code: B14 The first 8 or 11 characters of Id must match the BIC of the Assigner in IQF. The rest of the field can be freely defined. Error code: B98
1..1	Assgnr Document +CImNonRct ++Assgnmt +++Assgnr	Name Typ Assigner SCLSCTParty35ChoiceV4	Instructing Party Limited to BICFI to identify a bank, AnyBIC to identify a CSM or 'Name' to indicate the CSM when it has no BIC. 'Name' is limited to 70 characters in length.		
1..1	Agt Document +CImNonRct ++Assgnmt +++Assgnr	Name Typ Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	++++Agt FinInstnld Document +CImNonRct ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt +++++FinInstnld	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +CImNonRct ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt +++++FinInstnld ++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		IQF: Bei Einlieferung in den SCL mit dem BIC des Einreichers (Auftraggeber) zu belegen. BIC muss einreichungsberechtigt sein (Prüfung auf Basis des SCL-Directorys). Fehlercode: B12 Prüfung gegen den BIC im File Header (Sending Institution) auf Einreichungsberechtigung des Kommunikationspartners. Fehlercode: B12 OQF: Bei Auslieferung aus dem SCL mit "MARKDEFF" belegt.	IQF: On submission to the SCL, to be completed with the BIC of the submitter (originator). BIC must be eligible for submission (Check against the SCL-Directory). Error code: B12 Communication partner's authorisation to submit verified against the BIC in the file header (Sending Institution). Error code: B12 OQF: "MARKDEFF" is assigned for deliveries from SCL.
1..1	Assgne Document +CImNonRct ++Assgnmt +++Assgne	Name Typ Assignee SCLSCTParty35ChoiceV4	Instructed Party Limited to BICFI to identify a bank, AnyBIC to identify a CSM or 'Name' to indicate the CSM when it has no BIC. 'Name' is limited to 70 characters in length		
1..1	Agt Document +CImNonRct ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt	Name Typ Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	FinInstnId Document +CImNonRct ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +CImNonRct ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt +++++FinInstnId ++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		IQF: Bei Einlieferung in den SCL mit "MARKDEFF" zu belegen. Feld muss korrekt belegt sein. Fehlercode: B12 OQF: Bei Auslieferung aus dem SCL mit dem BIC des Empfängers des Bulks belegt	IQF: To be completed with "MARKDEFF" for submissions to the SCL. Error code: B12 OQF: Completed with the BIC of the creditor agent for delivery from the SCL.
1..1	CreDtTm Document +CImNonRct ++Assgnmt +++CreDtTm	Name Typ Pattern Creation Date Time ISODatetime [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}[T][0-9]{2,2}: [0-9]{2,2}:[0-9]{2,2}\S*		Erstellungsdatum und -zeit des Assignments	Date and time at which the assignment was created
1..1	Case Document +CImNonRct ++Case	Name Typ Case Case4	Mandatory		
1..1	Id Document +CImNonRct ++Case +++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35	AT-81 The specific SCT inquiry reference of the Participant initiating the SCT inquiry.	Referenznummer der Transaktion, die von dem initiierten Zahlungsdienstleister der SCT Inquiry vergeben wird. Id ist Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode: AM05	Transaction reference of the credit institution initiating the SCT Inquiry. Id is part of the duplication check at single record level. Error code: AM05
1..1	Cretr Document +CImNonRct ++Case	Name Typ Creator SCLSCTParty35ChoiceV4	Limited to BICFI to identify the Originator Bank of the original credit transfer.		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++Cretr Agt Document +CImNonRct ++Case +++Cretr ++++Agt	Name Typ Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5			
1..1	FinInstnId Document +CImNonRct ++Case +++Cretr ++++Agt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +CImNonRct ++Case +++Cretr ++++Agt +++++FinInstnId ++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		BIC des originären überweisenden Zahlungsdienstleisters. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directorys. Fehlercode: XT27 Generelle Prüfung auf Erreichbarkeit: BIC muss innerhalb des SEPA-Clearers erreichbar sein. Fehlercode: PY01 Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an die EBA CLEARING: BIC muss ein registrierter direkter oder indirekter Teilnehmer am STEP2 SCT Service der EBA CLEARING sein. Fehlercode: PY01	BIC of the Originator Bank Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27 General addressability check: BIC must be addressable within the SEPA-Clearer. Error code: PY01 Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to EBA CLEARING: BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01
1..1	Undrlyg Document +CImNonRct	Name Typ Underlying UnderlyingTransaction4Choice		Daten der zu Grunde liegenden Originaltransaktion.	Data of the underlying original transaction.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	IntrBk ++Undrlyg Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk	Name Typ Interbank SCLSCTUnderlyingPaymentTransaction3	Interbank	Angaben aus der Originalnachricht.	Copy of the original message.
1..1	OrgnlGrplnf Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlGrplnf	Name Typ Original Group Information SCLSCTUnderlyingGroupInformation1	Mandatory	Angaben, die sich auf das ursprüngliche Bulk beziehen.	Data which refer to the original bulk in which the transaction was contained.
1..1	OrgnlMsgld Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlGrplnf +++++OrgnlMsgld	Name Typ Pattern Original Message Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / - : (\\) \., '])(1,35)		Die Referenz-Nr. (<Msgld>) des ursprünglichen Bulk.	The 'Original Message Id' (<Msgld>) of the underlying bulk.
1..1	OrgnlMsgNmld Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlGrplnf +++++OrgnlMsgNmld	Name Typ Pattern Original Message Name Identification SCLSCTOrgnlMsgNmld pacs\..008[A-Za-z0-9\.](0,27) PACS\..008[A-Za-z0-9\.](0,27)	Only 'pacs.008.001.02' is allowed.	Nachrichtentyp des ursprünglichen Bulk. Usage Rule: Belegung mit "pacs.008" oder "PACS.008", jeweils ggf. zzgl. weiterer Zeichen gem. Schema-Validierung zulässig.	Message type of the original bulk. Usage rule: "pacs.008" or "PACS.008" to be entered, in each case with additional characters where applicable. Schema validation.
0..1	OrgnlInstrld Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlInstrld	Name Typ Pattern Original Instruction Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / - : (\\) \., '])(1,35)		Die "Original Instruction Id" des ursprünglichen Bulk. Wird hier nur angegeben, wenn bereits in der ursprünglichen Überweisung belegt.	The 'Original Instruction Id' of the underlying bulk. Only given here if already specified in the original credit transfer.
1..1	OrgnlEndToEndld Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk	Name Typ Length WhiteSpace Original End To End Identification Max35TextCW 1 .. 35 collapse	Mandatory AT-41 The Originator's reference of the SEPA Credit Transfer Transaction.	Die Referenz des Zahlers (End-to-End-ID) der ursprünglichen Überweisung.	The reference of the payer (end-to-end Id) of the original credit transfer.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	++++OrgnlEndToEndId OrgnlTxId Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxId	Name Original Transaction Identification Typ SCLSCTId7 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \/? \/\:- (\(\) \. , ']){1,35}	Mandatory AT-43 The Originator Bank's reference of the SEPA Credit Transfer Transaction.	Die Referenz des Zahlungsdienstleisters. Transaction ID (<TxId>) der ursprünglichen Überweisung.	Reference of the originating payment service provider. Transaction Id (<TxId>) of the original credit transfer.
1..1	OrgnlIntrBkSttlmAmt Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlIntrBkSttlmAmt	Name Original Interbank Settlement Amount restriction (SCLSCTCurrencyAndAmount) Typ FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\. [0-9]{0,2}){0,1}	AT-04 Amount of the Credit Transfer in Euro Only 'EUR' is allowed. Amount must be 0.01 or more and 999999999.99 or less. The fractional part has a maximum of two digits.	Originalbetrag der ursprünglichen Überweisung. Das Währungskennzeichen muss "EUR" lauten. (Schema-Validierung). Maximal bis zwei Nachkommastellen sind erlaubt (Schema-Validierung). Betragsangabe muss mindestens den Wert 0.01 oder mehr enthalten und darf den Wert 999999999.99 nicht übersteigen (Schema-Validierung).	Original amount of the original credit transfer. Only 'EUR' is permitted as the currency designation. (Schema validation) A maximum of two decimal places is permitted. (Schema validation) Amount must be at least 0.01 but no more than 999999999.99 (Schema validation).
1..1	OrgnlIntrBkSttlmDt Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlIntrBkSttlmDt	Name Original Interbank Settlement Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}	AT-42 Settlement Date of the Credit Transfer.		
1..1	OrgnlTxRef Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef	Name Original Transaction Reference Typ SCLSCTOriginalTransactionReference27	Mandatory An exact copy of all attributes of DS-02 of the initially sent pacs.008 to which the claim relates. The message elements under 'Original Transaction Reference' must be populated with the same value as the	Angaben aus der Originalnachricht.	Copy of the original message.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	SttlmInf Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++SttlmInf	Name Typ Settlement Information SettlementInstruction4	message elements of the original instruction.		
1..1	SttlmMtd Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++SttlmInf +++++SttlmMtd	Name Typ Settlement Method SCLSCTSettlementMethod1Code		Information über den Settlement Mechanismus. Nur der Code "CLRG" ist zulässig (Schema-Validierung).	Information about the settlement mechanism. Only the code "CLRG" is allowed (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
CLRG					
1..1	ClrSys Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++SttlmInf +++++ClrSys	Name Typ Clearing System ClearingSystemIdentification3Choice			
1..1	Prtry Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++SttlmInf +++++ClrSys +++++Prtry	Name Typ Length Proprietary SCLSCTMax35TextSCL 1 .. 35		Kennzeichen für das Clearing System. Für den SEPA-Clearer ist nur der Wert "SCL" zulässig. (Schema-Validierung).	Code for the clearing system. For the SEPA-Clearer, only the value 'SCL' is admissible (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SCL					

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	PmtTplnf Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++PmtTplnf	Name Typ Payment Type Information PaymentTypeInformation25	AT-40 Identification code of the Scheme. AT-45 Category Purpose of the Credit Transfer.		
1..1	SvcLvl Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++PmtTplnf ++++++SvcLvl	Name Typ Service Level SCLSCTServiceLevel8Choice			
1..1	Cd Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++PmtTplnf ++++++SvcLvl +++++++Cd	Name Typ Code SCLSCTExternalServiceLevel1Code		Konstante "SEPA" (Schema-Validierung)	"SEPA" constant (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SEPA					
0..1	LclInstrm Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++PmtTplnf ++++++LclInstrm	Name Typ Local Instrument LocalInstrument2Choice			
1..1	Cd Document +CImNonRct ++Undrlyg	Name Typ Length WhiteSpace Code Max35TextCW 1 .. 35 collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Allocation according to the original message.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++PmtTplnf +++++LclInstrm +++++Cd				
1..1	Prtry Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++PmtTplnf +++++LclInstrm +++++Prtry	Name Typ Length WhiteSpace	Proprietary Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung. Allocation according to the original message.
0..1	CtgyPurp Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++PmtTplnf +++++CtgyPurp	Name Typ	Category Purpose CategoryPurpose1Choice		Verschlüsselter Verwendungszweck Encrypted remittance information.
1..1	Cd Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++PmtTplnf +++++CtgyPurp +++++Cd	Name Typ Length WhiteSpace	Code ExternalCategoryPurpose1Code 1 .. 4 collapse		Belegung gem. Originalzahlung. Allocation according to the original message.
1..1	Prtry Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++PmtTplnf +++++CtgyPurp	Name Typ Length WhiteSpace	Proprietary Max35TextCW 1 .. 35 collapse		Belegung gem. Originalzahlung. Allocation according to the original message.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	+++++Prtry RmtInf Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++RmtInf	Name Typ Remittance Information SCLSCTRemittanceInformation15	AT-05 Remittance information or AT-61 The unstructured Remittance Information sent by the Originator to the Beneficiary in the Credit Transfer Instruction	Strukturierter oder unstrukturierter Verwendungszweck. (Schema-Validierung)	Structured or unstructured remittance information. (Schema validation)
1..1	Ustrd Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++RmtInf +++++Ustrd	Name Typ Length WhiteSpace Unstructured Max140TextCW 1 .. 140 collapse		Unstrukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Unstructured remittance information. Allocation according to the original message.
1..1	Strd Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++RmtInf +++++Strd	Name Typ Structured SCLSCTStructuredRemittanceInformation15		Strukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Structured remittance information. Allocation according to the original message
0..1	CdtrRefInf Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf	Name Typ Creditor Reference Information SCLSCTCreditorReferenceInformation2			
1..1	Tp Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk	Name Typ Type SCLSCTCreditorReferenceType2			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++OrgnITxRef ++++RmtInf ++++Strd ++++CdtrRefInf ++++Tp				
1..1	CdOrPrtry Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++RmtInf ++++Strd ++++CdtrRefInf ++++Tp ++++CdOrPrtry	Name Typ Code or Proprietary SCLSCTCreditorReferenceType1Choice			
1..1	Cd Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++RmtInf ++++Strd ++++CdtrRefInf ++++Tp ++++CdOrPrtry ++++Cd	Name Typ Code SCLSCTDocumentType3Code		Nur „SCOR“ ist als Belegung zulässig (Schema Validierung).	Only code „SCOR“ may be entered (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SCOR					
0..1	Issr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++RmtInf ++++Strd ++++CdtrRefInf ++++Tp	Name Typ Length WhiteSpace Issuer Max35TextCW 1 .. 35 collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++++++Issr Ref Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++RmtInf +++++Strd +++++++CdtrRefInf +++++++Ref	Name Reference Typ Max35TextCW Length 1 .. 35 WhiteSpace collapse			
0..1	UltmtDbtr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr	Name Ultimate Debtor Typ SCLSCTParty35Choice	AT-08 Name of the Originator Reference Party. AT-09 Identification Code of the Originator Reference Party. Only 'Party' is allowed.		
1..1	Pty Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty	Name Party Typ SCLSCTPartyIdentification126			
0..1	Nm Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Nm	Name Name Typ Max70TextCW Length 1 .. 70 WhiteSpace collapse			
0..1	Id Document +CImNonRct	Name Identification Typ SCLSCTParty34Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id				
1..1	OrgId Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++OrgId	Name Typ	Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification8		
0..1	AnyBIC Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++OrgId +++++++AnyBIC	Name Typ Pattern	Any BIC AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		
0..1	Othr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++OrgId +++++++Othr	Name Typ	Other GenericOrganisationIdentification1		
1..1	Id	Name Typ	Identification Max35Text		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id ++++++++Orgld +++++++++Othr +++++++++Id	Length 1 .. 35			
0..1	SchmeNm Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id ++++++++Orgld +++++++++Othr +++++++++SchmeNm	Name Typ	Scheme Name OrganisationIdentificationSchemeName1Choice		
1..1	Cd Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id ++++++++Orgld +++++++++Othr +++++++++SchmeNm +++++++++Cd	Name Typ Length	Code ExternalOrganisationIdentification1Code 1 .. 4		
1..1	Prtry Document +CImNonRct ++Undrlyg	Name Typ Length	Proprietary Max35Text 1 .. 35		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++++UltmtDbtr ++++++Pty ++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Prtry				
0..1	Issr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++++UltmtDbtr ++++++Pty ++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35			
1..1	PrvtId Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++++UltmtDbtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification13			
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++++UltmtDbtr ++++++Pty ++++++Id	Name Daten and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	<p>+++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth</p> <p>BirthDt</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt</p>	<p>Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}</p>			
0..1	<p>PrvcOfBirth</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth</p>	<p>Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35</p>			
1..1	<p>CityOfBirth</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth</p>	<p>Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35</p>			
1..1	<p>CtryOfBirth</p>	<p>Name Country of Birth Typ CountryCode</p>			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth	Pattern [A-Z]{2,2}			
0..1	Othr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr	Name Typ Other GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35			
0..1	SchmeNm Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef	Name Typ Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm				
1..1	Cd Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Typ Length Code ExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4			
1..1	Prtry Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35			
0..1	Issr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Issr				
0..1	Dbtr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Dbtr	Name Typ Debtor SCLSCTParty35ChoiceV2	AT-02 Name of the Originator. AT-03 Address of the Originator. AT-10 Originator's Identification Code. Only 'Party' is allowed.		
1..1	Pty Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Pty	Name Typ Party SCLSCTPartyIdentification125			
0..1	Nm Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Pty +++++Nm	Name Typ Length WhiteSpace Name Max70TextCW 1 .. 70 collapse		Name des Zahlers.	Name of the payer.
0..1	PstlAdr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Pty +++++PstlAdr	Name Typ Postal Address SCLSCTPostalAddress6		Adresse des Zahlers.	Postal address of the payer.
0..1	Ctry	Name Typ Country CountryCode		Land des Zahlers gemäß Adressangabe.	Country of the payer as specified in

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++Ctry	Pattern [A-Z]{2,2}		Muss ein zulässiger Country Code gemäß ISO 3166 sein. Fehlercode: XT73	the address. Must be an ISO 3166 approved country code. Error code: XT73
0..2	AdrLine Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++AdrLine	Name Address Line Typ Max70TextCW Length 1 .. 70 WhiteSpace collapse			
0..1	Id Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id	Name Identification Typ SCLSCTParty34Choice			
1..1	OrgId Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId	Name Organisation Identification Typ SCLSCTOrganisationIdentification8			
0..1	AnyBIC	Name Any BIC Typ AnyBICIdentifier			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id ++++++Orgld ++++++AnyBIC	Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
0..1	Othr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr	Name Typ Other GenericOrganisationIdentification1			
1..1	Id Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35			
0..1	SchmeNm Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr	Name Typ Scheme Name OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm				
1..1	Cd Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Typ Length Code ExternalOrganisationIdentification1 Code 1 .. 4			
1..1	Prtry Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35			
0..1	Issr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++++Orgld +++++++Othr +++++++Issr				
1..1	PrvtId Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId	Name Typ Private Identification SCLSCTPersonIdentification13			
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth	Name Typ Daten and Place of Birth DateAndPlaceOfBirth1			
1..1	BirthDt Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt	Name Typ Pattern Birth Date ISODate [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			
0..1	PrvcOfBirth Document +CImNonRct	Name Typ Length Province of Birth Max35Text 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++PrvcOfBirth				
1..1	CityOfBirth Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35			
1..1	CtryOfBirth Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
0..1	Othr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr				
1..1	Id Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35			
0..1	SchmeNm Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ Length Code ExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	<p>+++++++Cd</p> <p>Prtry</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry</p>	<p>Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35</p>			
0..1	<p>Issr</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Issr</p>	<p>Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35</p>			
0..1	<p>DbtrAcct</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++DbtrAcct</p>	<p>Name Debtor Account Typ SCLSCTCashAccount24</p>	AT-01 Account number of the Originator.		
1..1	<p>Id</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef</p>	<p>Name Identification Typ SCLSCTAccountIdentification4Choice</p>			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++++DbtrAcct +++++Id IBAN Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++DbtrAcct +++++Id +++++++IBAN	Name Typ Pattern IBAN IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}			
1..1	DbtrAgt Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++DbtrAgt	Name Typ Debtor Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5	AT-06 BIC of the Originator Bank.		
1..1	FinInstnld Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++DbtrAgt +++++++FinInstnld	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++DbtrAgt +++++++FinInstnld +++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		BIC des überweisenden Zahlungsdienstleisters gemäß der Originalnachricht. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directory. Fehlercode: XT27 Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an die EBA CLEARING: BIC muss ein registrierter direkter oder indirekter Teilnehmer am STEP2 SCT Service der EBA CLEARING sein. Fehlercode: PY01	BIC of the Originator Bank according to original payment. Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27. Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to EBA CLEARING: BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the EBA CLEARING's STEP2 SCT Service. Error code: PY01

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
				<p>Generelle Prüfung auf Erreichbarkeit: BIC muss innerhalb des SEPA-Clearers erreichbar sein. Fehlercode: PY01</p> <p>Der Debtor Agent BIC ist Bestandteil der Doppelseinreichungskontrolle auf Einzelsebene. Fehlercode AM05</p>	<p>General addressability check: BIC must be addressable within the SEPA-Clearer. Error code: PY01</p> <p>The debtor agent BIC is part of the duplication check at the single record level. Error code: AM05</p>
1..1	CdtrAgt Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++CdtrAgt	Name Typ Creditor Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5	AT-23 The BIC of the Beneficiary Bank.		
1..1	FinInstnld Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++CdtrAgt ++++++FinInstnld	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++CdtrAgt ++++++FinInstnld +++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		<p>BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers gemäß der Originalnachricht. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directory. Fehlercode: XT27</p> <p>Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an die EBA CLEARING: BIC muss ein registrierter direkter oder indirekter Teilnehmer am</p>	<p>BIC of the Beneficiary Bank according to original payment. Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27</p> <p>Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to EBA CLEARING: BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of</p>

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Cdtr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr	Name Typ Creditor SCLSCTParty35ChoiceV2	AT-21 Name of the Beneficiary. AT-22 Address of the Beneficiary. AT-24 Beneficiary Identification Code. Only 'Party' is allowed.	STEP2 SCT Service der EBA CLEARING sein. Fehlercode: PY01	the EBA CLEARING's STEP2 SCT Service. Error code: PY01
1..1	Pty Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++Pty	Name Typ Party SCLSCTPartyIdentification125			
0..1	Nm Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++Pty +++++Nm	Name Typ Length WhiteSpace Name Max70TextCW 1 .. 70 collapse			
0..1	PstlAdr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++Pty +++++PstlAdr	Name Typ Postal Address SCLSCTPostalAddress6			
0..1	Ctry Document	Name Typ Pattern Country CountryCode [A-Z]{2,2}		Land des Zahlungsempfängers gemäß Adressangabe. Muss ein zulässiger Ländercode gemäß	Country of creditor according to the address given. Must be a valid country code according to

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++Ctry			ISO 3166 sein. Fehlercode: XT73	ISO3166. Error code: XT73.
0..2	AdrLine Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++AdrLine	Name Address Line Typ Max70TextCW Length 1 .. 70 WhiteSpace collapse			
0..1	Id Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id	Name Identification Typ SCLSCTParty34Choice			
1..1	OrgId Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++OrgId	Name Organisation Identification Typ SCLSCTOrganisationIdentification8			
0..1	AnyBIC Document	Name Any BIC Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3})			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++AnyBIC	{0,1}			
0..1	Othr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr	Name Typ	Other GenericOrganisationIdentification1		
1..1	Id Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++Id	Name Typ Length	Identification Max35Text 1 .. 35		
0..1	SchmeNm Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty	Name Typ	Scheme Name OrganisationIdentificationSchemeName1Choice		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm				
1..1	Cd Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Typ Length Code ExternalOrganisationIdentification1 Code 1 .. 4			
1..1	Prtry Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35			
0..1	Issr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++++++Othr +++++++Issr PrvtId Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId	Name Typ Private Identification SCLSCTPersonIdentification13			
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth	Name Typ Daten and Place of Birth DateAndPlaceOfBirth1			
1..1	BirthDt Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt	Name Typ Pattern Birth Date ISODate [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			
0..1	PrvcOfBirth Document +CImNonRct ++Undrlyg	Name Typ Length Province of Birth Max35Text 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++PrvcOfBirth				
1..1	CityOfBirth Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35			
1..1	CtryOfBirth Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
0..1	Othr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++++Id +++++PrvtId +++++Othr Id Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35			
0..1	SchmeNm Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Typ Length Code ExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Prtry Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35			
0..1	Issr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Issr	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35			
0..1	CdtrAcct Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++CdtrAcct	Name Typ Creditor Account SCLSCTCashAccount24	AT-20 Account of the Beneficiary.		
1..1	Id Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++CdtrAcct	Name Typ Identification SCLSCTAccountIdentification4Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++++Id IBAN Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++CdtrAcct +++++Id +++++IBAN	Name IBAN Typ IBAN2007Identifier Pattern [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}			
0..1	UltmtCdtr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr	Name Ultimate Creditor Typ SCL SCTParty35Choice	AT-28 Name of the Beneficiary Reference Party. AT-29 Identification Code of the Beneficiary Reference Party. Only 'Party' is allowed.		
1..1	Pty Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr +++++Pty	Name Party Typ SCL SCTPartyIdentification126			
0..1	Nm Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Nm	Name Name Typ Max70TextCW Length 1 .. 70 WhiteSpace collapse			
0..1	Id Document +CImNonRct ++Undrlyg	Name Identification Typ SCL SCTParty34Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++ld				
1..1	Orgld Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++ld +++++++Orgld	Name Typ	Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification8		
0..1	AnyBIC Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++ld +++++++Orgld +++++++AnyBIC	Name Typ Pattern	Any BIC AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		
0..1	Othr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++ld +++++++Orgld +++++++Othr	Name Typ	Other GenericOrganisationIdentification1		
1..1	ld Document	Name Typ Length	Identification Max35Text 1 .. 35		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++Id				
0..1	SchmeNm Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Typ	Scheme Name OrganisationIdentificationSchemeName1Choice		
1..1	Cd Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Typ Length	Code ExternalOrganisationIdentification1Code 1 .. 4		
1..1	Prtry Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk	Name Typ Length	Proprietary Max35Text 1 .. 35		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id ++++++++Orgld +++++++++Othr ++++++++++SchmeNm +++++++++++Prtry				
0..1	Issr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id ++++++++Orgld +++++++++Othr ++++++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35			
1..1	Prvtld Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id ++++++++Prvtld	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification13			
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id ++++++++Prvtld	Name Date and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	<p>+++++++DtAndPlcOfBirth</p> <p>BirthDt</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCctr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++BirthDt</p>	<p>Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}</p>			
0..1	<p>PrvcOfBirth</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCctr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth</p>	<p>Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35</p>			
1..1	<p>CityOfBirth</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCctr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth</p>	<p>Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35</p>			
1..1	<p>CtryOfBirth</p> <p>Document</p>	<p>Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}</p>			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth				
0..1	Othr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr	Name Typ Other GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35			
0..1	SchmeNm Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr	Name Typ Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm				
1..1	Cd Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Typ Length Code ExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4			
1..1	Prtry Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35			
0..1	Issr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++PrvtId +++++Othr +++++Issr				
0..1	Purp Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Purp	Name Purpose Typ SCLSCTPurpose2Choice	AT-44 The purpose of the SEPA Credit Transfer		
1..1	Cd Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Purp +++++Cd	Name Code Typ ExternalPurpose1CodeCW Length 1 .. 4 WhiteSpace collapse			
0..1	InstrForAssgne Document +CImNonRct ++InstrForAssgne	Name Instruction For Assignee Typ InstructionForAssignee1	AT-82 Additional Information to AT-80 SCT inquiry reason code		
1..1	Cd Document +CImNonRct ++InstrForAssgne +++Cd	Name Code Typ SCLSCTExternalAgentInstruction1Code	Mandatory Only INQR (Inquiry) is allowed.	Konstante "INQR" (Schema-Validierung)	"INQR" constant (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
INQR					
1..1	InstrInf Document +CImNonRct ++InstrForAssgne +++InstrInf	Name Instruction Information Typ Max140Text Length 1 .. 140	Mandatory The text shall be in a comprehensible language to the Scheme Participant receiving the SCT inquiry who is obliged to act upon this information received.		

Nachricht / Message

SEPA Credit Transfer – Interbank SCT Inquiry Dataset for Claim for Value Date Correction (DS-09)

Verwendung des Request to Modify Payment (camt.087.001.05)

Diese Nachricht wird verwendet, um eine Anfrage zur Wertstellungsberichtigung bei verspäteter Ausführung einer SEPA-Überweisung von der Bank des Zahlers an die Bank des Zahlungsempfängers zu transportieren.

Die Nachricht dient zur Übermittlung einer einzelnen Anfrage.

Gemäß Rulebook kann eine Anfrage zur Wertstellungsberichtigung bis zu 13 Monate nach der Belastung einer SEPA-Überweisung ausgelöst werden. Diese Frist wird vom SEPA-Clearer nicht geprüft.

Die Anfrage selbst ist nicht buchungsrelevant sondern dient lediglich als Information an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers, der dann seinerseits verpflichtet ist, innerhalb von 10 Geschäftstagen mit einer positiven oder negativen Antwort (camt.029.001.08) zu reagieren.

Der SEPA-Clearer nimmt eine Doppeleinreichungskontrolle, aber keinerlei Cross-Referenzierung vor. So wird z. B. nicht geprüft, ob die Originalzahlung über den SEPA-Clearer abgewickelt wurde oder bereits eine Anfrage zur Wertstellungsberichtigung für diese Originalzahlung eingereicht wurde.

Die Nachricht ist einlieferungsseitig Bestandteil des Input Inquiry Files (IQF), auslieferungsseitig ist sie Bestandteil des Output Inquiry Files (OQF).

ISO Nachrichtenstruktur

Ein Interbank SCT Inquiry Dataset for Claim for Value Date Correction beinhaltet:

- ein einzelnes „Assignment“ (äquivalent dem Group Header in pacs-Nachrichtentypen)
- einen „Case“, der die SCT Inquiry identifiziert
- ein „Underlying“, das die Transaktionsdaten einer einzelnen zugrundeliegenden Überweisung beinhaltet.
- die Angabe des erwarteten Interbank Settlement Date unter „Modification“

Assignment

Das Assignment enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.

Use of Request to Modify Payment (camt.087.001.05)

This message is used to transport the Claim for Value Date Correction from the Originator Bank to the Beneficiary Bank.

The message caters for a single claim only.

Pursuant to the rulebook, the Claim for Value Date Correction can be initiated within 13 months after the debit date of the concerned SEPA credit transfer. This deadline is not checked in the SEPA-Clearer.

The Inquiry is not relevant for settlement and serves solely to inform the Beneficiary Bank, who then is obliged to actively respond within 10 business days with a positive or negative response (camt.029.001.08).

The SEPA-Clearer carries out a duplication check but does not carry out cross-reference checking. For example, no check is made as to whether the original payment was processed in the SEPA-Clearer or whether a Claim for Value Date Correction has already been submitted with respect to this original payment.

The message is a component of the Input Inquiry File (IQF) on the submitter side and a component of the Output Inquiry File (OQF) on the delivery side.

ISO message structure

An Interbank SCT Inquiry Dataset for Claim for Value Date Correction contains:

- a single “assignment” (equivalent to the group header in pacs messages)
- a “Case” providing the specific SCT inquiry reference
- an “Underlying” containing the transaction data of one individual underlying transfer
- the expected Interbank Settlement Date under “Modification”

Assignment

The “Assignment” contains information required to process the entire message.

Nachrichtenstruktur / Message structure

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document Document	Typ Document			
1..1	ReqToModfyPmt Document +ReqToModfyPmt	Name Typ Request To Modify Payment SCLSCTRequestToModifyPaymentV05			
1..1	Assgnmt Document +ReqToModfyPmt ++Assgnmt	Name Typ Assignment CaseAssignment4		Das Assignment enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.	The assignment contains information which is relevant for the entire message.
1..1	Id Document +ReqToModfyPmt ++Assgnmt +++Id	Name Typ Pattern Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / - :\(\)\-.,!'])(1,35}		Identifikation des Bulks Bestandteil der Doppelseinreichungskontrolle (geschäftstäglich eindeutige Referenz). Fehlercode: B14 Die ersten 8 bzw. 11 Stellen der Id müssen im IQF mit dem BIC des Assigner übereinstimmen. Der Rest des Feldes ist frei verfügbar. Fehlercode: B98	Reference Number of the bulk. Part of duplication check (unique daily reference). Error code: B14 The first 8 or 11 characters of Id must match the BIC of the Assigner in IQF. The rest of the field can be freely defined. Error code: B98
1..1	Assgnr Document +ReqToModfyPmt ++Assgnmt +++Assgnr	Name Typ Assigner SCLSCTParty35ChoiceV2	Instructing Party. Limited to BICFI to identify a bank, AnyBIC to identify a CSM or 'Name' to indicate the CSM when it has no BIC. 'Name' is limited to 70 characters in length.		
1..1	Agt Document +ReqToModfyPmt ++Assgnmt +++Assgnr	Name Typ Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	++++Agt FinInstnld Document +ReqToModfyPmt ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt +++++FinInstnld	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +ReqToModfyPmt ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt +++++FinInstnld ++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		IQF: Bei Einlieferung in den SCL mit dem BIC des Einreichers (Auftraggeber) zu belegen. BIC muss einreichungsberechtigt sein (Prüfung auf Basis des SCL-Directorys). Fehlercode: B12 Prüfung gegen den BIC im File Header (Sending Institution) auf Einreichungsberechtigung des Kommunikationspartners. Fehlercode: B12 OQF: Bei Auslieferung aus dem SCL mit "MARKDEFF" belegt.	IQF: On submission to the SCL, to be completed with the BIC of the submitter (originator). BIC must be eligible for submission (Check against the SCL-Directory). Error code: B12 Communication partner's authorisation to submit verified against the BIC in the file header (Sending Institution). Error code: B12 OQF: "MARKDEFF" is assigned for deliveries from SCL.
1..1	Assgne Document +ReqToModfyPmt ++Assgnmt +++Assgne	Name Typ Assignee SCLSCTParty35ChoiceV2	Instructed Party. Limited to BICFI to identify a bank, AnyBIC to identify a CSM or 'Name' to indicate the CSM when it has no BIC. 'Name' is limited to 70 characters in length.		
1..1	Agt Document +ReqToModfyPmt ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt	Name Typ Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	FinInstnId Document +ReqToModfyPmt ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +ReqToModfyPmt ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt +++++FinInstnId ++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		IQF: Bei Einlieferung in den SCL mit "MARKDEFF" zu belegen. Feld muss korrekt belegt sein. Fehlercode: B12 OQF: Bei Auslieferung aus dem SCL mit dem BIC des Empfängers des Bulks belegt	IQF: To be completed with "MARKDEFF" for submissions to the SCL. Error code: B12 OQF: Completed with the BIC of the creditor agent for delivery from the SCL.
1..1	CreDtTm Document +ReqToModfyPmt ++Assgnmt +++CreDtTm	Name Typ Pattern Creation Date Time ISODatetime [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}[T][0-9]{2,2}: [0-9]{2,2}:[0-9]{2,2}\[S]*		Erstellungsdatum und -zeit des Assignments	Erstellungsdatum und -zeit des Assignments
1..1	Case Document +ReqToModfyPmt ++Case	Name Typ Case Case4	Mandatory		
1..1	Id Document +ReqToModfyPmt ++Case +++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35	AT-81 The specific SCT inquiry reference of the Participant initiating the SCT inquiry.	Referenznummer der Transaktion, die von dem initiierten Zahlungsdienstleister der SCT Inquiry vergeben wird. Id ist Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode: AM05	Transaction reference of the credit institution initiating the SCT Inquiry. Id is part of the duplication check at single record level. Error code: AM05
1..1	Cretr Document +ReqToModfyPmt ++Case	Name Typ Creator SCLSCTParty35ChoiceV2	Limited to BICFI to identify the Originator Bank of the original credit transfer.		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++Cretr Agt Document +ReqToModifyPmt ++Case +++Cretr ++++Agt	Name Typ Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5			
1..1	FinInstnId Document +ReqToModifyPmt ++Case +++Cretr ++++Agt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +ReqToModifyPmt ++Case +++Cretr ++++Agt +++++FinInstnId ++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		BIC des originären überweisenden Zahlungsdienstleisters. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directorys. Fehlercode: XT27 Generelle Prüfung auf Erreichbarkeit: BIC muss innerhalb des SEPA-Clearers erreichbar sein. Fehlercode: PY01 Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an die EBA CLEARING: BIC muss ein registrierter direkter oder indirekter Teilnehmer am STEP2 SCT Service der EBA CLEARING sein. Fehlercode: PY01	BIC of the Originator Bank Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27 General addressability check: BIC must be addressable within the SEPA-Clearer. Error code: PY01 Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to EBA CLEARING: BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01
1..1	Undrlyg Document +ReqToModifyPmt	Name Typ Underlying SCLSCTUnderlyingTransaction4Choice		Daten der zu Grunde liegenden Originaltransaktion.	Data of the underlying original transaction.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	IntrBk ++Undrlyg Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk	Name Typ Interbank SCLSCTUnderlyingPaymentTransaction3		Angaben aus der Originalnachricht.	Copy of the original message.
1..1	OrgnlGrpInf Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlGrpInf	Name Typ Original Group Information SCLSCTUnderlyingGroupInformation1	Mandatory	Angaben, die sich auf das ursprüngliche Bulk beziehen.	Data which refer to the original bulk in which the transaction was contained.
1..1	OrgnlMsgId Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlGrpInf +++++OrgnlMsgId	Name Typ Pattern Original Message Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / \- :\(\) \., '])(1,35)		Die Referenz-Nr. (<MsgId>) des ursprünglichen Bulk.	The 'Original Message Id' (<MsgId>) of the underlying bulk.
1..1	OrgnlMsgNmId Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlGrpInf +++++OrgnlMsgNmId	Name Typ Pattern Original Message Name Identification SCLSCTOrgnlMsgNmId pacs\..008[A-Za-z0-9\..]{0,27} PACS\..008[A-Za-z0-9\..]{0,27}	Only 'pacs.008.001.02' is allowed.	Nachrichtentyp des ursprünglichen Bulk. Usage Rule: Belegung mit "pacs.008" oder "PACS.008", jeweils ggf. zzgl. weiterer Zeichen gem. Schema-Validierung zulässig.	Message type of the original bulk. Usage rule: "pacs.008" or "PACS.008" to be entered, in each case with additional characters where applicable. Schema validation.
0..1	OrgnlInstrId Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlInstrId	Name Typ Pattern Original Instruction Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / \- :\(\) \., '])(1,35)		Die "Original Instruction Id" des ursprünglichen Bulk. Wird hier nur angegeben, wenn bereits in der ursprünglichen Überweisung belegt.	The 'Original Instruction Id' of the underlying bulk. Only given here if already specified in the original credit transfer.
1..1	OrgnlEndToEndId Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk	Name Typ Length WhiteSpace Original End To End Identification Max35TextCW 1 .. 35 collapse	AT-41 The Originator's reference of the SEPA Credit Transfer Transaction Mandatory	Die Referenz des Zahlers (End-to-End-ID) der ursprünglichen Überweisung.	The reference of the payer (end-to-end Id) of the original credit transfer.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	++++OrgnlEndToEndId OrgnlTxId Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxId	Name Original Transaction Identification Typ SCLSCTId7 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \/? \/\ - :\(\) \.\ , ']){1,35}	AT-43 The Originator Bank's reference of the SEPA Credit Transfer Transaction. Mandatory	Die Referenz des Zahlungsdienstleisters. Transaction ID (<TxId>) der ursprünglichen Überweisung.	Reference of the originating payment service provider. Transaction Id (<TxId>) of the original credit transfer.
1..1	OrgnlIntrBkSttlmAmt Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlIntrBkSttlmAmt	Name Original Interbank Settlement Amount restriction (SCLSCTCurrencyAndAmount) Typ FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\. [0-9]{0,2}){0,1}	AT-04 Amount of the Credit Transfer in Euro. Only 'EUR' is allowed. Amount must be 0.01 or more and 999999999.99 or less. The fractional part has a maximum of two digits	Originalbetrag der ursprünglichen Überweisung. Das Währungskennzeichen muss "EUR" lauten. (Schema-Validierung). Maximal bis zwei Nachkommastellen sind erlaubt (Schema-Validierung). Betragsangabe muss mindestens den Wert 0.01 oder mehr enthalten und darf den Wert 999999999.99 nicht übersteigen (Schema-Validierung).	Original amount of the original credit transfer. Only 'EUR' is permitted as the currency designation. (Schema validation) A maximum of two decimal places is permitted. (Schema validation) Amount must be at least 0.01 but no more than 999999999.99 (Schema validation).
1..1	OrgnlIntrBkSttlmDt Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlIntrBkSttlmDt	Name Original Interbank Settlement Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}	AT-42 Settlement Date of the Credit Transfer.		
1..1	OrgnlTxRef Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef	Name Original Transaction Reference Typ SCLSCTOriginalTransactionReference27	Mandatory An exact copy of all attributes of DS-02 of the initially sent pacs.008 to which the claim refers. The message elements under 'Original Transaction Reference' must be populated with the same value as the	Angaben aus der Originalnachricht.	Copy of the original message.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	SttlmInf Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++SttlmInf	Name Typ Settlement Information SCLSCTSettlementInstruction4	message elements of the original instruction.		
1..1	SttlmMtd Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++SttlmInf +++++SttlmMtd	Name Typ Settlement Method SCLSCTSettlementMethod1Code		Information über den Settlement Mechanismus. Nur der Code "CLRG" ist zulässig (Schema-Validierung).	Information about the settlement mechanism. Only the code "CLRG" is allowed (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
CLRG					
1..1	ClrSys Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++SttlmInf +++++ClrSys	Name Typ Clearing System SCLSCTClearingSystemIdentification3Choice			
1..1	Prtry Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++SttlmInf +++++ClrSys +++++Prtry	Name Typ Length Proprietary SCLSCTMax35TextSCL 1 .. 35		Kennzeichen für das Clearing System. Für den SEPA-Clearer ist nur der Wert "SCL" zulässig. (Schema-Validierung).	Code for the clearing system. For the SEPA-Clearer, only the value 'SCL' is admissible (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SCL					

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	PmtTplnf Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++PmtTplnf	Name Typ Payment Type Information SCLSCTPaymentTypeInformation25	AT-40 Identification code of the Scheme. AT-45 Category Purpose of the Credit Transfer.		
1..1	SvcLvl Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++PmtTplnf ++++++SvcLvl	Name Typ Service Level SCLSCTServiceLevel8Choice			
1..1	Cd Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++PmtTplnf ++++++SvcLvl +++++++Cd	Name Typ Code SCLSCTExternalServiceLevel1Code		Konstante "SEPA" (Schema-Validierung)	"SEPA" constant (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SEPA					
0..1	LclInstrm Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++PmtTplnf ++++++LclInstrm	Name Typ Local Instrument SCLSCTLocalInstrument2Choice			
1..1	Cd Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg	Name Typ Length WhiteSpace Code Max35TextCW 1 .. 35 collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Allocation according to the original message.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++PmtTplnf +++++LclInstrm +++++Cd				
1..1	Prtry Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++PmtTplnf +++++LclInstrm +++++Prtry	Name Typ Length WhiteSpace	Proprietary Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung. Allocation according to the original message.
0..1	CtgyPurp Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++PmtTplnf +++++CtgyPurp	Name Typ	Category Purpose CategoryPurpose1Choice		Verschlüsselter Verwendungszweck Encrypted remittance information.
1..1	Cd Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++PmtTplnf +++++CtgyPurp +++++Cd	Name Typ Length WhiteSpace	Code ExternalCategoryPurpose1CodeCW 1 .. 4 collapse		Belegung gem. Originalzahlung. Allocation according to the original message.
1..1	Prtry Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++PmtTplnf +++++CtgyPurp	Name Typ Length WhiteSpace	Proprietary Max35TextCW 1 .. 35 collapse		Belegung gem. Originalzahlung. Allocation according to the original message.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	+++++Prtry Rmtlnf Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Rmtlnf	Name Typ Remittance Information SCLSCTRemittanceInformation15	AT-05 Remittance information or AT-61 The unstructured Remittance Information sent by the Originator to the Beneficiary in the Credit Transfer Instruction	Strukturierter oder unstrukturierter Verwendungszweck. (Schema-Validierung)	Structured or unstructured remittance information. (Schema validation)
1..1	Ustrd Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Rmtlnf +++++Ustrd	Name Typ Length WhiteSpace Unstructured Max140TextCW 1 .. 140 collapse		Unstrukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Unstructured remittance information. Allocation according to the original message.
1..1	Strd Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Rmtlnf +++++Strd	Name Typ Structured SCLSCTStructuredRemittanceInformation15		Strukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Structured remittance information. Allocation according to the Original message
0..1	CdtrRefInf Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Rmtlnf +++++Strd +++++CdtrRefInf	Name Typ Creditor Reference Information SCLSCTCreditorReferenceInformation2			
1..1	Tp Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk	Name Typ Type CreditorReferenceType2			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++OrgnITxRef +++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp				
1..1	CdOrPrtry Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp +++++CdOrPrtry	Name Typ Code or Proprietary CreditorReferenceType1Choice			
1..1	Cd Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp +++++CdOrPrtry +++++Cd	Name Typ Code SCLSCTDocumentType3Code		Nur „SCOR“ ist als Belegung zulässig (Schema Validierung).	Only code „SCOR“ may be entered (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SCOR					
0..1	Issr Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp	Name Typ Length WhiteSpace Issuer Max35TextCW 1 .. 35 collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++++++Issr Ref Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++RmtInf +++++Strd +++++++CdtrRefInf +++++++Ref	Name Reference Typ Max35TextCW Length 1 .. 35 WhiteSpace collapse			
0..1	UltmtDbtr Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr	Name Ultimate Debtor Typ SCLSCTParty35ChoiceV5	AT-08 Name of the Originator Reference Party. AT-09 Identification Code of the Originator Reference Party. Only 'Party' is allowed.		
1..1	Pty Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty	Name Party Typ SCLSCTPartyIdentification126			
0..1	Nm Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Nm	Name Name Typ Max70TextCW Length 1 .. 70 WhiteSpace collapse			
0..1	Id Document +ReqToModifyPmt	Name Identification Typ SCLSCTParty34Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty ++++++Id				
1..1	Orgld Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty ++++++Id ++++++Orgld	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification8			
0..1	AnyBIC Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty ++++++Id ++++++Orgld ++++++AnyBIC	Name Typ Pattern Any BIC AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
0..1	Othr Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty ++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr	Name Typ Other GenericOrganisationIdentification1			
1..1	Id	Name Typ Identification Max35Text			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Id	Length 1 .. 35			
0..1	SchmeNm Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ	Scheme Name OrganisationIdentificationSchemeName1Choice		
1..1	Cd Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Typ Length	Code ExternalOrganisationIdentification1Code 1 .. 4		
1..1	Prtry Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg	Name Typ Length	Proprietary Max35Text 1 .. 35		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++++UltmtDbtr ++++++Pty ++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Prtry				
0..1	Issr Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++++UltmtDbtr ++++++Pty ++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35			
1..1	PrvtId Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++++UltmtDbtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId	Name Private Identification Typ SCL SCT Person Identification 13			
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++++UltmtDbtr ++++++Pty ++++++Id	Name Daten and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	<p>+++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth</p> <p>BirthDt</p> <p>Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt</p>	<p>Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}</p>			
0..1	<p>PrvcOfBirth</p> <p>Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth</p>	<p>Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35</p>			
1..1	<p>CityOfBirth</p> <p>Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth</p>	<p>Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35</p>			
1..1	<p>CtryOfBirth</p>	<p>Name Country of Birth Typ CountryCode</p>			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth	Pattern [A-Z]{2,2}			
0..1	Othr Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr	Name Typ Other GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35			
0..1	SchmeNm Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef	Name Typ Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm				
1..1	Cd Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Typ Length Code ExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4			
1..1	Prtry Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35			
0..1	Issr Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Issr				
0..1	Dbtr Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Dbtr	Name Typ Debtor SCLSCTParty35ChoiceV4	AT-02 Name of the Originator. AT-03 Address of the Originator. AT-10 Originator's Identification Code. Only 'Party' is allowed.		
1..1	Pty Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Pty	Name Typ Party SCLSCTPartyIdentification125			
0..1	Nm Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Pty +++++Nm	Name Typ Length WhiteSpace Name Max70TextCW 1 .. 70 collapse		Name des Zahlers.	Name of the payer.
0..1	PstlAdr Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Pty +++++PstlAdr	Name Typ Postal Address SCLSCTPostalAddress6		Adresse des Zahlers.	Name of the payer.
0..1	Ctry	Name Typ Country CountryCode		Land des Zahlers gemäß Adressangabe.	Country of payer according to address given. Must be an

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++Ctry	Pattern [A-Z]{2,2}		Muss ein zulässiger Country Code gemäß ISO 3166 sein. Fehlercode: XT73	acceptable country code in accordance with ISO 3166 Error code: XT73
0..2	AdrLine Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++AdrLine	Name Address Line Typ Max70TextCW Length 1 .. 70 WhiteSpace collapse			
0..1	Id Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id	Name Identification Typ SCLSCTParty34Choice			
1..1	OrgId Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId	Name Organisation Identification Typ SCLSCTOrganisationIdentification8			
0..1	AnyBIC	Name Any BIC Typ AnyBICIdentifier			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id +++++Orgld +++++AnyBIC	Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
0..1	Othr Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id +++++Orgld +++++Othr	Name Typ Other GenericOrganisationIdentification1			
1..1	Id Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35			
0..1	SchmeNm Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr	Name Typ Scheme Name OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm				
1..1	Cd Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Typ Length Code ExternalOrganisationIdentification1 Code 1 .. 4			
1..1	Prtry Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35			
0..1	Issr Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++++Orgld +++++++Othr +++++++Issr				
1..1	PrvtId Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId	Name Typ Private Identification SCLSCTPersonIdentification13			
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth	Name Typ Daten and Place of Birth DateAndPlaceOfBirth1			
1..1	BirthDt Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt	Name Typ Pattern Birth Date ISODate [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			
0..1	PrvcOfBirth Document +ReqToModfyPmt	Name Typ Length Province of Birth Max35Text 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++PrvcOfBirth				
1..1	CityOfBirth Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35			
1..1	CtryOfBirth Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
0..1	Othr Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr				
1..1	Id Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35			
0..1	SchmeNm Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++++++Cd Prtry Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35			
0..1	Issr Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Issr	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35			
0..1	DbtrAcct Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++DbtrAcct	Name Typ Debtor Account SCLSCTCashAccount24	AT-01 Account number of the Originator.		
1..1	Id Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef	Name Typ Identification SCLSCTAccountIdentification4Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++++DbtrAcct +++++Id IBAN Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++DbtrAcct +++++Id +++++++IBAN	Name Typ Pattern IBAN IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}			
1..1	DbtrAgt Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++DbtrAgt	Name Typ Debtor Agent Account SCL SCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5	AT-06 BIC of the Originator Bank.		
1..1	FinInstnId Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++DbtrAgt +++++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCL SCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++DbtrAgt +++++++FinInstnId +++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		BIC des überweisenden Zahlungsdienstleisters gemäß der Originalnachricht. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directorys. Fehlercode: XT27 Generelle Prüfung auf Erreichbarkeit: BIC muss innerhalb des SEPA-Clearers erreichbar sein. Fehlercode: PY01	BIC of the Originator Bank according to original payment Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27 General addressability check: BIC must be addressable within the SEPA-Clearer. Error code: PY01

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
				<p>Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an die EBA CLEARING: BIC muss ein registrierter direkter oder indirekter Teilnehmer am STEP2 SCT Service der EBA CLEARING sein. Fehlercode: PY01</p> <p>Der Debtor Agent BIC ist Bestandteil der Doppelseinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode: AM05</p>	<p>Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to EBA CLEARING: BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01</p> <p>The debtor agent BIC is part of The duplication check at single record level Error code: AM05</p>
1..1	<p>CdtrAgt</p> <p>Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++CdtrAgt</p>	<p>Name Typ</p> <p>Creditor Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5</p>	AT-23 The BIC of the Beneficiary Bank.		
1..1	<p>FinInstnld</p> <p>Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++CdtrAgt ++++++FinInstnld</p>	<p>Name Typ</p> <p>Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8</p>			
1..1	<p>BICFI</p> <p>Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++CdtrAgt ++++++FinInstnld +++++++BICFI</p>	<p>Name Typ Pattern</p> <p>BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}</p>		<p>BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directories. Fehlercode: XT27</p> <p>Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an die EBA CLEARING: BIC muss ein registrierter direkter</p>	<p>BIC of the Beneficiary Bank Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27</p> <p>Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to EBA CLEARING: BIC must be a registered direct</p>

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
				oder indirekter Teilnehmer am STEP2 SCT Service der EBA CLEARING sein. Fehlercode: PY01	participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01
0..1	Cdtr Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr	Name Creditor Typ SCLSCTParty35ChoiceV4	AT-21 Name of the Beneficiary. AT-22 Address of the Beneficiary. AT-24 Beneficiary Identification Code.		
1..1	Pty Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty	Name Party Typ SCLSCTPartyIdentification125			
0..1	Nm Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Nm	Name Name Typ Max70TextCW Length 1 .. 70 WhiteSpace collapse			
0..1	PstlAdr Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++PstlAdr	Name Postal Address Typ SCLSCTPostalAddress6			
0..1	Ctry	Name Country Typ CountryCode		Land des Zahlungsempfängers gemäß Adressangabe. Muss ein	Country of creditor according to the address given. Must be a

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++Ctry	Pattern [A-Z]{2,2}		zulässiger Ländercode gemäß ISO 3166 sein. Fehlercode: XT73	valid country code according to ISO3166. Error code: XT73.
0..2	AdrLine Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++AdrLine	Name Address Line Typ Max70TextCW Length 1 .. 70 WhiteSpace collapse			
0..1	Id Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id	Name Identification Typ SCLSCTParty34Choice			
1..1	OrgId Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++OrgId	Name Organisation Identification Typ SCLSCTOrganisationIdentification8			
0..1	AnyBIC	Name Any BIC Typ AnyBICIdentifier			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id ++++++Orgld ++++++AnyBIC	Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
0..1	Othr Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr	Name Typ Other GenericOrganisationIdentification1			
1..1	Id Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35			
0..1	SchmeNm Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr	Name Typ Scheme Name OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm				
1..1	Cd Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Typ Length Code ExternalOrganisationIdentification1 Code 1 .. 4			
1..1	Prtry Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35			
0..1	Issr Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++++Orgld +++++++Othr +++++++Issr				
1..1	PrvtId Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId	Name Typ Private Identification SCLSCTPersonIdentification13			
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth	Name Typ Daten and Place of Birth DateAndPlaceOfBirth1			
1..1	BirthDt Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt	Name Typ Pattern Birth Date ISODate [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			
0..1	PrvcOfBirth Document +ReqToModfyPmt	Name Typ Length Province of Birth Max35Text 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++PrvcOfBirth				
1..1	CityOfBirth Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35			
1..1	CtryOfBirth Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
0..1	Othr Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr				
1..1	Id Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35			
0..1	SchmeNm Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ Length Code ExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++++++Cd Prtry Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35			
0..1	Issr Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Issr	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35			
0..1	CdtrAcct Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++CdtrAcct	Name Typ Creditor Account SCLSCTCashAccount24	AT-20 Account of the Beneficiary.		
1..1	Id Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef	Name Typ Identification SCLSCTAccountIdentification4Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++++CdtrAcct +++++Id IBAN Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++CdtrAcct +++++Id +++++IBAN	Name IBAN Typ IBAN2007Identifier Pattern [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}			
0..1	UltmtCdtr Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr	Name Ultimate Creditor Typ SCLSCTParty35ChoiceV5	AT-28 Name of the Beneficiary Reference Party. AT-29 Identification Code of the Beneficiary Reference Party. Only 'Party' is allowed.		
1..1	Pty Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr +++++Pty	Name Party Typ SCLSCTPartyIdentification126			
0..1	Nm Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Nm	Name Name Typ Max70TextCW Length 1 .. 70 WhiteSpace collapse			
0..1	Id Document +ReqToModifyPmt	Name Identification Typ SCLSCTParty34Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id				
1..1	OrgId Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++OrgId	Name Typ SCLSCTOrganisationIdentification8			
0..1	AnyBIC Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++OrgId +++++++AnyBIC	Name Typ Pattern Any BIC AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
0..1	Othr Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++OrgId +++++++Othr	Name Typ Other GenericOrganisationIdentification1			
1..1	Id	Name Typ Identification Max35Text			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCctr ++++++Pty +++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr +++++++Id	Length 1 .. 35			
0..1	SchmeNm Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCctr ++++++Pty +++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Typ	Scheme Name OrganisationIdentificationSchemeName1Choice		
1..1	Cd Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCctr ++++++Pty +++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Typ Length	Code ExternalOrganisationIdentification1Code 1 .. 4		
1..1	Prtry Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg	Name Typ Length	Proprietary Max35Text 1 .. 35		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry				
0..1	Issr Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35			
1..1	PrvtId Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification13			
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id	Name Date and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	<p>+++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth</p> <p>BirthDt</p> <p>Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef ++++UltmtCctr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt</p>	<p>Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}</p>			
0..1	<p>PrvcOfBirth</p> <p>Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCctr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth</p>	<p>Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35</p>			
1..1	<p>CityOfBirth</p> <p>Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCctr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth</p>	<p>Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35</p>			
1..1	<p>CtryOfBirth</p>	<p>Name Country of Birth Typ CountryCode</p>			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth	Pattern [A-Z]{2,2}			
0..1	Othr Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr	Name Typ Other GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35			
0..1	SchmeNm Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef	Name Typ Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm				
1..1	Cd Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Typ Length Code ExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4			
1..1	Prtry Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35			
0..1	Issr Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++UltmtCdtr +++++Pty	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Issr				
0..1	Purp Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef ++++Purp	Name Purpose Typ SCLSCTPurpose2Choice	AT-44 The purpose of the SEPA Credit Transfer.		
1..1	Cd Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef ++++Purp ++++Cd	Name Code Typ ExternalPurpose1CodeCW Length 1 .. 4 WhiteSpace collapse			
1..1	Mod Document +ReqToModfyPmt ++Mod	Name Modification Typ SCLSCTRequestedModification7	Only 'Interbank Settlement Date' is allowed.		
1..1	IntrBkStlmDt Document +ReqToModfyPmt ++Mod +++IntrBkStlmDt	Name Interbank Settlement Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}	Mandatory Contains the interbank settlement date to be applied by the Beneficiary Bank, as a consequence: - If the Interbank Settlement Date of the initial pacs.008 was correct: AT-42 'Settlement Date of the Credit Transfer in Euro' must be provided (as part of AT-82 'Additional Information to AT-80 SCT Inquiry reason code'		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
			i.e. the initially expected settlement date). - If the Interbank Settlement Date of the initial pacs.008 was incorrect: the new requested Interbank Settlement Date must be provided.		
0..1	InstrForAssgne Document +ReqToModifyPmt ++InstrForAssgne	Name Typ Instruction For Assignee InstructionForAssignee1	AT-82 Additional Information to AT-80 SCT inquiry reason code If used to accommodate AT-82, the first 20 characters must refer to the date and time at which the Originator Bank received the credit transfer instruction from the Originator. Such date and time must be expressed in the ISO format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ.		
1..1	Cd Document +ReqToModifyPmt ++InstrForAssgne +++Cd	Name Typ Code SCLSCTExternalAgentInstruction1Code	Mandatory Only INQR (Inquiry) is allowed.	Konstante "INQR" (Schema-Validierung)	"INQR" constant (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
1..1	InstrInf Document +ReqToModifyPmt ++InstrForAssgne +++InstrInf	Name Typ Length Instruction Information Max140Text 1 .. 140	Mandatory The text shall be in a comprehensible language to the Scheme Participant receiving the SCT inquiry who is obliged to act upon this.		

SCT Interbank Negative Response to Claim Non-Receipt (DS-10) – camt.029.001.08
SCT Interbank Positive Response to Claim Non-Receipt (DS-10) – camt.029.001.08
SCT Interbank Negative Response to Claim for Value Date Correction (DS-10) – camt.029.001.08
SCT Interbank Positive Response to Claim for Value Date Correction with Request for Interest Compensation (DS-10) – camt.029.001.08
SCT Interbank Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction (DS-10) – camt.029.001.08

Nachricht / Message

SEPA Credit Transfer – Interbank Negative Response to Claim Non-Receipt (DS-10)
SEPA Credit Transfer – Interbank Positive Response to Claim Non-Receipt (DS-10)
SEPA Credit Transfer – Interbank Negative Response to Claim for Value Date Correction (DS-10)
SEPA Credit Transfer – Interbank Positive Response to Claim for Value Date Correction with Request for Interest Compensation (DS-10)
SEPA Credit Transfer – Interbank Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction (DS-10)

SCT Interbank Negative Response to Claim Non-Receipt (DS-10) – camt.029.001.08
SCT Interbank Positive Response to Claim Non-Receipt (DS-10) – camt.029.001.08
SCT Interbank Negative Response to Claim for Value Date Correction (DS-10) – camt.029.001.08
SCT Interbank Positive Response to Claim for Value Date Correction with Request for Interest Compensation (DS-10) – camt.029.001.08
SCT Interbank Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction (DS-10) – camt.029.001.08

Verwendung der Resolution of Investigation (camt.029.001.08)

Diese Nachricht wird verwendet, um auf eine SCT Inquiry-Nachricht (Claim Non-Receipt, camt.027.001.06, oder Claim for Value Date Correction, camt.087.001.05) aktiv zu reagieren.

Gemäß Rulebook hat der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers innerhalb von 10 Geschäftstagen auf eine eingegangene SCT Inquiry bzw. eine entsprechende Statusnachfrage zu reagieren (positiv oder negativ). Die Einhaltung dieser Frist wird vom SEPA-Clearer nicht geprüft.

Die Nachricht camt.029.001.08 ist nicht buchungsrelevant, sondern stellt lediglich eine Information an den Initiator der Inquiry-Nachricht dar.

Der SEPA-Clearer nimmt eine Doppeleinreichungskontrolle, aber keinerlei Cross-Referenzierung vor. So wird z. B. nicht geprüft, ob die Originalzahlung über den SEPA-Clearer abgewickelt wurde oder ob überhaupt eine Inquiry-Nachricht vorgelegen hat. Ferner wird nicht geprüft, ob eine Inquiry bereits beantwortet wurde.

Die Nachricht ist einlieferungsseitig Bestandteil des Input Inquiry Files (IQF), im Ausgang Bestandteil des Output Inquiry Files (OQF).

SCT Interbank Negative Response to Claim Non-Receipt (DS-10) – camt.029.001.08
SCT Interbank Positive Response to Claim Non-Receipt (DS-10) – camt.029.001.08
SCT Interbank Negative Response to Claim for Value Date Correction (DS-10) – camt.029.001.08
SCT Interbank Positive Response to Claim for Value Date Correction with Request for Interest Compensation (DS-10) – camt.029.001.08
SCT Interbank Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction (DS-10) – camt.029.001.08

ISO Nachrichtenstruktur

Eine Resolution of Investigation beinhaltet:

- ein einzelnes „Assignment“ (äquivalent dem Group Header in pacs-Nachrichtentypen)
- ein „Resolved Case“
- einen „Status“, in dem ein Code den jeweiligen Anwendungsfall kennzeichnet:
 - Interbank Negative Response to Claim Non-Receipt: RJNR*
 - Interbank Positive Response to Claim Non-Receipt: ACNR*
 - Interbank Negative Response to Claim for Value Date Correction: RJVA oder CVAA*
 - Interbank Positive Response to Claim for Value Date Correction: ACVA*
 - Interbank Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction: MODI*
- „Modification Details“, die jeweils die Transaktionsdaten einer einzelnen zugrundeliegenden Überweisung beinhalten.

Assignment

Das Assignment enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.

SCT Interbank Negative Response to Claim Non-Receipt (DS-10) – camt.029.001.08
SCT Interbank Positive Response to Claim Non-Receipt (DS-10) – camt.029.001.08
SCT Interbank Negative Response to Claim for Value Date Correction (DS-10) – camt.029.001.08
SCT Interbank Positive Response to Claim for Value Date Correction with Request for Interest Compensation (DS-10) – camt.029.001.08
SCT Interbank Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction (DS-10) – camt.029.001.08

Use of Resolution of Investigation (camt.029.001.08)

This message is used in order for the creditor to actively respond to a SCT Inquiry (Claim Non-Receipt, camt.027.001.06, oder Claim for Value Date Correction, camt.087.001.05).

Pursuant to the rulebook, the payment service provider of the payee must respond to an incoming SCT Inquiry or corresponding status request within 10 business days (positive or negative response). Compliance with this deadline is not checked in the SEPA-Clearer.

The message camt.029.001.08 is not relevant for settlement and merely represents an information to the party initiating the Inquiry.

The SEPA-Clearer carries out a duplication check but does not carry out a cross reference checking. This means, for example, that no check is made as to whether the original payment has been processed in the SEPA-Clearer or whether an Inquiry has been made at all. Furthermore, it is not checked whether the Inquiry has already been answered.

The message is a component of the Input Inquiry File (IQF) on the submitter side and a component of the Output Inquiry File (OQF) on the delivery side.

SCT Interbank Negative Response to Claim Non-Receipt (DS-10) – camt.029.001.08
SCT Interbank Positive Response to Claim Non-Receipt (DS-10) – camt.029.001.08
SCT Interbank Negative Response to Claim for Value Date Correction (DS-10) – camt.029.001.08
SCT Interbank Positive Response to Claim for Value Date Correction with Request for Interest Compensation (DS-10) – camt.029.001.08
SCT Interbank Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction (DS-10) – camt.029.001.08

ISO message structure

A Resolution of Investigation contains:

- a single “Assignment” (equivalent to the group header in pacs messages)
- a “Resolved Case”
- a “Status” in which a code implies the use case of the message.

Interbank Negative Response to Claim Non-Receipt: RJNR

Interbank Positive Response to Claim Non-Receipt: ACNR

Interbank Negative Response to Claim for Value Date Correction: RJVA oder CVAA

Interbank Positive Response to Claim for Value Date Correction: ACVA

Interbank Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction: MODI

- “Modification Details” containing the transaction data of one individual underlying credit transfer

Assignment

The “assignment” contains information required to process the entire message.

Nachrichtenstruktur / Message structure

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document Document	Typ Document			
1..1	RsltnOfInvstgtn Document +RsltnOfInvstgtn	Name Typ Resolution Of Investigation V08 SCLSCTResolutionOfInvestigationV08			
1..1	Assgnmt Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt	Name Typ Assignment SCLSCTCaseAssignment4		Das Assignment enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.	The assignment contains information which is relevant for the entire message.
1..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Id	Name Typ Pattern Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \., '])(1,35)		Identifikation des Bulks Bestandteil der Doppelinreichungskontrolle (geschäftstäglich eindeutige Referenz). Fehlercode: B14 Die ersten 8 bzw. 11 Stellen der Id müssen im IQF mit dem BIC des Assigner übereinstimmen. Der Rest des Feldes ist frei verfügbar. Fehlercode: B98	Reference Number of the bulk. Part of duplication check (unique daily reference). Error code: B14 The first 8 or 11 characters of Id must match the BIC of the Assigner in IQF. The rest of the field can be freely defined. Error code: B98
1..1	Assgnr Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgnr	Name Typ Assigner SCLSCTParty35ChoiceV2	Instructing Party. Limited to BICFI to identify a bank, AnyBIC to identify a CSM or 'Name' to indicate the CSM when it has no BIC. 'Name' is limited to 70 characters in length.		
1..1	Agt Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt	Name Typ Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	FinInstnId Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt +++++FinInstnId ++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		<p>IQF: Bei Einlieferung in den SCL mit dem BIC des Einreichers (Auftraggeber) zu belegen.</p> <p>BIC muss einreichungsberechtigt sein (Prüfung auf Basis des SCL-Directorys). Fehlercode: B12</p> <p>Prüfung gegen den BIC im File Header (Sending Institution) auf Einreichungsberechtigung des Kommunikationspartners. Fehlercode: B12</p> <p>OQF: Bei Auslieferung aus dem SCL mit "MARKDEFF" belegt.</p>	<p>IQF: On submission to the SCL, to be completed with the BIC of the submitter (originator).</p> <p>BIC must be eligible for submission (Check against the SCL-Directory). Error code: B12</p> <p>Communication partner's authorisation to submit verified against the BIC in the file header (Sending Institution). Error code: B12</p> <p>OQF: "MARKDEFF" is assigned for deliveries from SCL.</p>
1..1	Assgne Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgne	Name Typ Assignee SCLSCTParty35ChoiceV2	Instructed Party. Limited to BICFI to identify a bank, AnyBIC to identify a CSM or 'Name' to indicate the CSM when it has no BIC. 'Name' is limited to 70 characters in length.		
1..1	Agt Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt	Name Typ Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	FinInstnId Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt +++++FinInstnId ++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		IQF: Bei Einlieferung in den SCL mit "MARKDEFF" zu belegen. Feld muss korrekt belegt sein. Fehlercode: B12 OQF: Bei Auslieferung aus dem SCL mit dem BIC des Empfängers des Bulks belegt	IQF: To be completed with "MARKDEFF" for submissions to the SCL. Error code: B12 OQF: Completed with the BIC of the creditor agent for delivery from the SCL.
1..1	CreDtTm Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++CreDtTm	Name Typ Pattern Creation Date Time ISODatetime [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}[T][0-9]{2,2}: [0-9]{2,2}:[0-9]{2,2}\S*			
1..1	RslvdCase Document +RsltnOfInvstgtn ++RslvdCase	Name Typ Resolved Case SCLSCTCase4	Mandatory		
1..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++RslvdCase +++Id	Name Typ Pattern Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / \- : \(\) \.,!'])(1,35)	AT-81 The specific SCT inquiry reference of the Participant initiating the SCT inquiry.		
1..1	Cretr Document +RsltnOfInvstgtn ++RslvdCase +++Cretr	Name Typ Creator SCLSCTParty35ChoiceV2	Limited to BICFI to identify the Originator Bank of the original credit transfer.		
1..1	Agt Document +RsltnOfInvstgtn	Name Typ Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	++RslvdCase +++Cretr ++++Agt FinInstnld Document +RsltnOfInvstgtn ++RslvdCase +++Cretr ++++Agt +++++FinInstnld	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +RsltnOfInvstgtn ++RslvdCase +++Cretr ++++Agt +++++FinInstnld ++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		BIC des originären überweisenden Zahlungsdienstleisters. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directorys. Fehlercode: XT27 Generelle Prüfung auf Erreichbarkeit: BIC muss innerhalb des SEPA-Clearers erreichbar sein. Fehlercode: PY01 Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an die EBA CLEARING: BIC muss ein registrierter direkter oder indirekter Teilnehmer am STEP2 SCT Service der EBA CLEARING sein. Fehlercode: PY01	BIC of the Originator Bank Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27 General addressability check: BIC must be addressable within the SEPA-Clearer. Error code: PY01 Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to EBA CLEARING: BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01
1..1	Sts Document +RsltnOfInvstgtn ++Sts	Name Typ Status SCLSCTInvestigationStatus4Choice	Only 'Confirmation' is allowed.	Status der negativen Antwort (= Rückweisung des Rückruf-Auftrags)	Status of the negative response (= rejection of cancellation request)
1..1	Conf Document +RsltnOfInvstgtn ++Sts +++Conf	Name Typ Confirmation ExternalInvestigationExecutionConfirmation1 Code	Positive response to Claim for Value Date Correction: Only "ACVA" is allowed.	Zulässige Codes: ACNR, ACVA, CVAA, MODI, RJNR und RJVA. Schema-Validierung.	Permitted codes: ACNR, ACVA, CVAA, MODI, RJNR und RJVA. Schema validation.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
			<p>Negative response to Claim for Value Date Correction: Only "RJVA" or "CVAA" is allowed.</p> <p>Confirmed positive response to Claim for Value Date Correction: Only "MODI" is allowed.</p> <p>Positive response to Claim Non-Receipt: Only "ACNR" is allowed.</p> <p>Negative response to Claim Non-Receipt: Only "RJNR" is allowed.</p>		
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
			<p>ACNR</p> <p>ACVA</p> <p>CVAA</p> <p>MODI</p> <p>RJNR</p> <p>RJVA</p>		
1..1	<p>ModDtIs</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs</p>	<p>Name Modification Details Typ SCLSCTPaymentTransaction90</p>	Mandatory		
1..1	<p>ModStsId</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++ModStsId</p>	<p>Name Modification Status Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35</p>	Mandatory	Referenznummer der Transaktion, die von dem initiiierenden Zahlungsdienstleister der SCT Inquiry vergeben wird. Id ist Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode: AM05	Reference of the credit institution initiating the SCT Inquiry. Id is part of the duplication check at single record level. Error code: AM05

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	OrgnlGrplnf Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlGrplnf	Name Typ Original Group Information SCLSCTOriginalGroupInformation29			
1..1	OrgnlMsgld Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlGrplnf ++++OrgnlMsgld	Name Typ Length Original Message Identification Max35Text 1 .. 35		Die Referenz-Nr. (<Msgld>) des ursprünglichen Bulks, in dem die Originalzahlung enthalten war.	Message Id (<Msgld>) of the original bulk containing the original payment.
1..1	OrgnlMsgNmld Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlGrplnf ++++OrgnlMsgNmld	Name Typ Pattern Original Message Name Identification SCLSCTOrgnlMsgNmld pacs\..008[A-Za-z0-9\.\]{0,27} PACS\..008[A-Za-z0-9\.\]{0,27}	Only pacs.008.001.02 is allowed.	Usage Rule: Belegung mit "pacs.008" oder "PACS.008", ggf. zzgl. weiterer Zeichen gem. Schema-Validierung zulässig.	Usage Rule: May be completed with "pacs.008" or "PACS.008", where necessary with additional further characters in accordance with schema validation.
0..1	OrgnlInstrld Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlInstrld	Name Typ Length Original Instruction Identification Max35Text 1 .. 35	Status 'RJNR': Not to be used	Die "Original Instruction ID" des ursprünglichen Bulk. Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	The "Original Instruction Id" of the original bulk. Only given if it already existed in the original transfer. Cannot be used if <Status>/<Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13
0..1	OrgnlEndToEndld Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlEndToEndld	Name Typ Length WhiteSpace Original End To End Identification Max35TextCW 1 .. 35 collapse	Status 'RJNR': Not to be used Status 'ACNR', 'RJVA', 'CVA', 'ACVA' or 'MODI': Mandatory AT-41 The Originator's reference of the SEPA Credit Transfer Transaction	Die Referenz des Zahlers (End-to-End-Id) der ursprünglichen Überweisung. Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	The reference of originator (End To End Id) of the original credit transfer. Cannot be used if <Status>/<Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13
1..1	OrgnlTxld Document +RsltnOfInvstgtn	Name Typ Length Original Transaction Identification Max35Text 1 .. 35	Mandatory AT-43 The Originator Bank's reference of the SEPA Credit Transfer	Die Referenz des überweisenden Zahlungsdienstleisters. Transaction ID (<Txld>) der ursprünglichen Überweisung.	Reference of the Debtor Bank. Transaction Id of the original Credit transfer.

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++ModDtIs +++OrgnITxId		Transaction. This information must be taken from the camt.027 and is used for allowing the Originator Bank to recognise the transaction.		
1..1	OrgnITxRef Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef	Name Original Transaction Reference Typ SCLSCTOriginalTransactionReference271	Status 'RJNR': Mandatory Only Debtor Agent and Creditor Agent must be used. Status 'ACNR', 'RJVA', 'CVAA', 'ACVA' or 'MODI': Mandatory An exact copy of all attributes of DS-02 of the initially sent pacs.008 to which the claim refers. The yellow shaded message elements under 'Original Transaction Reference' must be populated with the same value as the message elements of the original instruction.		
0..1	IntrBkSttlmAmt Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++IntrBkSttlmAmt	Name Interbank Settlement Amount Typ restriction (SCLSCTCurrencyAndAmount) FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\.[0-9]{0,2}){0,1}	Status 'RJNR': Not to be used Status 'ACNR', 'RJVA', 'CVAA', 'ACVA' or 'MODI': AT-04 Amount of the Credit Transfer in Euro	Originalbetrag der ursprünglichen Überweisung. Das Währungskennzeichen muss "EUR" lauten. (Schema-Validierung). Maximal bis zwei Nachkommastellen sind erlaubt. Betragsangabe muss mindestens den Wert 0.01 oder mehr enthalten und darf den Wert 999999999.99 nicht übersteigen. (Schema-Validierung).	Original amount of the original Credit transfer. Only 'EUR' is permitted as the currency designation. (Schema validation) A maximum of two decimal places is permitted. Amount must be at least 0.01 but no more than 999999999.99 (Schema validation)

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	IntrBkSttlmDt Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++IntrBkSttlmDt	Name Interbank Settlement Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}	Status 'RJNR': Not to be used Status 'ACNR', 'RJVA', 'CVAA', 'ACVA' or 'MODI': AT-42 Settlement Date of the Credit Transfer in Euro.	Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13 Belegung gemäß Originalzahlung. Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Cannot be used if <Status>/ <Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13 Entry according to original payment. Cannot be used if <Status>/ <Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13
0..1	SttlmInf Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++SttlmInf	Name Settlement Information Typ SCLSCTSettlementInstruction4	Status 'RJNR': Not to be used	Settlement Information Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Settlement Information Cannot be used if <Status>/ <Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13
1..1	SttlmMtd Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++SttlmInf +++++SttlmMtd	Name Settlement Method Typ SCLSCTSettlementMethod1Code		Nur "CLRG" ist zulässig (Schema-Validierung).	Only "CLRG" is allowed (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
CLRG					
1..1	ClrSys Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++SttlmInf +++++ClrSys	Name Clearing System Typ SCLSCTClearingSystemIdentification3Choice			
1..1	Prtry Document	Name Proprietary Typ SCLSCTMax35TextSCL Length 1 .. 35		Kennzeichen für das Clearing System. Für den SEPA-Clearer ist nur der Wert "SCL" zulässig	Code for the clearing system. For the SEPA-Clearer, only the value 'SCL' is admissible

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++SttlmInf +++++ClrSys ++++++Prtry			(Schema-Validierung).	(Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SCL					
0..1	PmtTpInf Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++PmtTpInf	Name Payment Type Information Typ SCLSCTPaymentTypeInformation25	Status 'RJNR': Not to be used Status 'ACNR', 'RJVA', 'CVAA', 'ACVA' or 'MODI': AT-40 Identification code of the Scheme. AT-45 Category Purpose of the Credit Transfer.	Zahlungsartinformationen Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Payment Type Information Cannot be used if <Status>/ <Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13
1..1	SvcLvl Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++PmtTpInf +++++SvcLvl	Name Service Level Typ SCLSCTServiceLevel8Choice			
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++PmtTpInf +++++SvcLvl ++++++Cd	Name Code Typ SCLSCTExternalServiceLevel1Code		Nur "SEPA" ist zulässig (Schema-Validierung).	Only "SEPA" is allowed (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SEPA					
0..1	LclInstrm	Name Local Instrument Typ SCLSCTLocalInstrument2Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++PmtTpInf +++++LclInstrm				
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++PmtTpInf +++++LclInstrm ++++++Cd	Name Code Typ SCLSCTExternalLocalInstrument1Code Length 1 .. 35 WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++PmtTpInf +++++LclInstrm ++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	CtgyPurp Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++PmtTpInf +++++CtgyPurp	Name Category Purpose Typ CategoryPurpose1Choice		Verschlüsselter Verwendungszweck	Encrypted remittance information
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++PmtTpInf +++++CtgyPurp ++++++Cd	Name Code Typ ExternalCategoryPurpose1Code Length 1 .. 4		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++PmtTPlnf +++++CtgyPurp ++++++Prtry	Length 1 .. 35			
0..1	Rmtlnf Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Rmtlnf	Name Remittance Information Typ SCLSCTRemittanceInformation15	Status 'RJNR': Not to be used Status 'ACNR', 'RJVA', 'CVAA', 'ACVA' or 'MODI': AT-05 Remittance information or AT-61 The unstructured Remittance Information sent by the Originator to the Beneficiary in the Credit Transfer Instruction	Strukturierter oder unstrukturierter Verwendungszweck Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Unstructured or structured remittance information Cannot be used if <Status>/ <Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13
1..1	Ustrd Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Rmtlnf +++++Ustrd	Name Unstructured Typ Max140TextCW Length 1 .. 140 WhiteSpace collapse		Unstrukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Unstructured remittance information Entry according to original payment.
1..1	Strd Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Rmtlnf +++++Strd	Name Structured Typ SCLSCTStructuredRemittanceInformation15		Strukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Structured remittance information Entry according to original payment.
0..1	CdtrRefInf Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Rmtlnf	Name Creditor reference information Typ SCLSCTCreditorReferenceInformation2		Gläubiger-Referenz Information	Creditor reference information

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++++Strd +++++CdtrRefInf Tp Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp	Name Typ Type SCLSTCCreditorReferenceType2			
1..1	CdOrPrtry Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp +++++CdOrPrtry	Name Typ Code Or Proprietary SCLSTCCreditorReferenceType1Choice			
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp +++++CdOrPrtry +++++Cd	Name Typ Code SCLSTCDocumentType3Code			
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SCOR					
0..1	Issr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef	Name Typ Length WhiteSpace Issuer Max35TextCW 1 .. 35 collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++RmtInf +++++Strd ++++++CdtrRefInf ++++++Tp +++++++Issr				
1..1	Ref Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++RmtInf +++++Strd ++++++CdtrRefInf +++++++Ref	Name Reference Typ Max35TextCW Length 1 .. 35 WhiteSpace collapse			
0..1	UltmtDbtr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr	Name Ultimate Debtor Typ SCL SCTParty35ChoiceV5	Status 'RJNR': Not to be used Status 'ACNR', 'RJVA', 'CVAA', 'ACVA' or 'MODI': AT-08 Name of the Originator Reference Party. AT-09 Identification Code of the Originator Reference Party. Only 'Party' is allowed.	Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Cannot be used if <Status>/ <Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13
1..1	Pty Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty	Name Party Typ SCL SCTPartyIdentification126			
0..1	Nm Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr	Name Name Typ Max70TextCW Length 1 .. 70 WhiteSpace collapse		Name des abweichenden Zahlers	Name of the ultimate payer

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	+++++Pty +++++Nm Id Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id	Name Typ Identification SCLSCTParty34ChoiceV2		Identifikation des abweichenden Zahlers	Identification of the ultimate payer
1..1	Orgld Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification8			
0..1	AnyBIC Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++AnyBIC	Name Typ Pattern Any BIC AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	Othr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr	Name Typ Other GenericOrganisationIdentification1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	SchmeNm Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Typ Length Code ExternalOrganisationIdentification1Code 1 .. 4		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry				
0..1	Issr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtls +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++Issr	Name Typ Length	Issuer Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung. Entry according to original payment.
1..1	PrvtId Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtls +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId	Name Typ	Private Identification SCL SCT Person Identification 13		
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtls +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth	Name Typ	Date and Place of Birth DateAndPlaceOfBirth1		
1..1	BirthDt Document	Name Typ Pattern	Birth Date ISODate [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung. Entry according to original payment.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt				
0..1	PrvcOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth	Name Province Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	CityOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth	Name City Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	CtryOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId	Name Country O fBirth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	<p>+++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth</p> <p>Othr</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr</p>	<p>Name Typ</p> <p>Other GenericPersonIdentification1</p>			
1..1	<p>Id</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id</p>	<p>Name Typ Length</p> <p>Identification Max35Text 1 .. 35</p>		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	<p>SchmeNm</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm</p>	<p>Name Typ</p> <p>Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice</p>			
1..1	<p>Cd</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef</p>	<p>Name Typ Length</p> <p>Code ExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4</p>		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++UltmtDbtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Cd				
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	Issr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++Othr ++++++Issr	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	Dbtr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr	Name Typ Debtor SCLSCTParty35ChoiceV3	Status 'RJNR': Not to be used Status 'ACNR', 'RJVA', 'CVAA', 'ACVA' or 'MODI': AT-02 Name of the Originator. AT-03 Address of the Originator.	Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Cannot be used if <Status>/ <Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Pty Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty	Name Party Typ SCL SCTPartyIdentification125	AT-10 Originator's Identification Code. Only 'Party' is allowed		
0..1	Nm Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Nm	Name Name Typ Max70TextCW Length 1 .. 70 WhiteSpace collapse		Name des Zahlers	Name of payer
0..1	PstlAdr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++PstlAdr	Name PostalA ddress Typ SCL SCTPostalAddress6		Adresse des Zahlers	Postal address of payer
0..1	Ctry Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++Ctry	Name Country Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung Muss ein zulässiger Country Code gemäß ISO 3166 sein. Fehlercode: XT73	Entry according to original payment Must be an ISO 3166 approved country code. Error code: XT73
0..2	AdrLine Document +RsltnOfInvstgtn	Name Address Line Typ Max70TextCW Length 1 .. 70 WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung	Entry according to original payment

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++ModDtls +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++AdrLine				
0..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtls +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id	Name Typ Identification SCLSCTParty34ChoiceV2			
1..1	Orgld Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtls +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification8			
0..1	AnyBIC Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtls +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++AnyBIC	Name Typ Pattern Any BIC AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	Othr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtls +++OrgnlTxRef ++++Dbtr	Name Typ Other GenericOrganisationIdentification1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr				
1..1	Id Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	SchmeNm Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Typ Length Code ExternalOrganisationIdentification1Code 1 .. 4		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	Prtry	Name Typ Proprietary Max35Text		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty ++++++Id +++++++Orgld ++++++++Othr +++++++++SchmeNm ++++++++++Prtry	Length 1 .. 35			
0..1	Issr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty ++++++Id +++++++Orgld ++++++++Othr +++++++++Issr	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	PrvtId Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty ++++++Id +++++++PrvtId	Name Typ Private Identification SCL SCT Person Identification 13			
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty ++++++Id +++++++PrvtId	Name Typ Date and Place of Birth DateAndPlaceOfBirth1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++++++DtAndPlcOfBirth BirthDt Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			
0..1	PrvcOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth	Name Province Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35			
1..1	CityOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth	Name City Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35			
1..1	CtryOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef	Name Country O fBirth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth				
0..1	Othr Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr	Name Typ GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35			
0..1	SchmeNm Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd	Name Typ Code ExternalPersonIdentification1Code			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty ++++++Id +++++++PrvtId ++++++++Othr +++++++++SchmeNm ++++++++++Cd	Length 1 .. 4			
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty ++++++Id +++++++PrvtId ++++++++Othr +++++++++SchmeNm ++++++++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35			
0..1	Issr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty ++++++Id +++++++PrvtId ++++++++Othr +++++++++Issr	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35			
0..1	DbtrAcct Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++DbtrAcct	Name Typ Debtor Account SCLSCTCashAccount24	Status 'RJNR': Not to be used Status 'ACNR', 'RJVA', 'CVAA', 'ACVA' or 'MODI':	Konto des Zahlers Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Payer's account Cannot be used if <Status>/ <Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	id Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++DbtrAcct +++++Id	Name Typ Identification SCL SCTAccountIdentification4Choice	AT-01 Account number of the Originator.		
1..1	IBAN Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++DbtrAcct +++++Id ++++++IBAN	Name Typ Pattern IBAN IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		IBAN des Zahlers.	IBAN of the debtor
1..1	DbtrAgt Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++DbtrAgt	Name Typ Debtor Agent SCL SCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Mandatory AT-06 The BIC code of the Originator Bank.		
1..1	FinInstnId Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++DbtrAgt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCL SCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +RsltnOfInvstgtn	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Belegung gem. Originalzahlung. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directory. Fehlercode: XT27	Entry according to original payment Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++ModDtls +++OrgnTxRef ++++DbtrAgt +++++FinInstnld ++++++BICFI			Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an STEP2: BIC muss ein registrierter direkter Teilnehmer oder Reachable BIC am STEP2 SCT Service sein. Fehlercode: PY01	Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to STEP2. BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01
1..1	CdtrAgt Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtls +++OrgnTxRef ++++CdtrAgt	Name Typ CreditorAgent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Status 'RJNR': Mandatory AT-23 BIC of the Beneficiary Bank	Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers	Payment service provider of the creditor
1..1	FinInstnld Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtls +++OrgnTxRef ++++CdtrAgt +++++FinInstnld	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtls +++OrgnTxRef ++++CdtrAgt +++++FinInstnld ++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Belegung gem. Originalzahlung. Der Original Creditor Agent BIC ist Bestandteil der Doppelseinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode: AM05	Entry according to original payment. The original creditor agent BIC is part of the duplication check at single record level. Error code: AM05
0..1	Cdtr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtls +++OrgnTxRef ++++Cdtr	Name Typ Creditor SCLSCTParty35ChoiceV3	Status 'RJNR': Not to be used Status 'ACNR', 'RJVA', 'CVAA', 'ACVA' or 'MODI': AT-21 Name of the Beneficiary. AT-22 Address of the Beneficiary. AT-24 Beneficiary	Zahlungsempfänger Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Creditor Cannot be used if <Status>/<Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Pty Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty	Name Typ Party SCLSCTPartyIdentification125	Identification Code. Only 'Party' is allowed		
0..1	Nm Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty ++++++Nm	Name Typ Length WhiteSpace Name Max70TextCW 1 .. 70 collapse		Name des Zahlungsempfängers.	Name of creditor.
0..1	PstlAdr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty ++++++PstlAdr	Name Typ Postal Address SCLSCTPostalAddress6		Anschrift des Zahlungsempfängers	Address of creditor
0..1	Ctry Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty ++++++PstlAdr +++++++Ctry	Name Typ Pattern Country CountryCode [A-Z]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung Muss ein zulässiger Country Code gemäß ISO 3166 sein. Fehlercode: XT73	Entry according to original payment Must be an ISO 3166 approved country code. Error code: XT73
0..2	AdrLine Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs	Name Typ Length WhiteSpace Address Line Max70TextCW 1 .. 70 collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++AdrLine				
0..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id	Name Typ Identification SCLSCTParty34ChoiceV2			
1..1	OrgId Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification8			
0..1	AnyBIC Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++AnyBIC	Name Typ Pattern Any BIC AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	Othr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty	Name Typ Other GenericOrganisationIdentification1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++++Id +++++OrgId +++++Othr Id Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	SchmeNm Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Typ Length Code ExternalOrganisationIdentification1Code 1 .. 4		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	Prtry Document	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry				
0..1	Issr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Issr	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	PrvtId Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId	Name Typ Private Identification SCL SCT Person Identification 13			
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth	Name Typ Date and Place of Birth DateAndPlaceOfBirth1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	BirthDt Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	PrvcOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth	Name Province Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	CityOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth	Name City Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	CtryOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr	Name Country Of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth				
0..1	Othr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr	Name Typ Other GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	SchmeNm Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document	Name Typ Length Code ExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd				
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	Issr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Issr	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	CdtrAcct Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++CdtrAcct	Name Typ Creditor Account SCLSCTCashAccount24	Status 'RJNR': Not to be used Status 'ACNR', 'RJVA', 'CVAA', 'ACVA' or 'MODI': AT-20 Account of the	Konto des Zahlungsempfängers Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Account of the creditor Cannot be used if <Status>/ <Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Id Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++CdtrAcct +++++Id	Name Typ Identification SCLSCTAccountIdentification4Choice	Beneficiary.		
1..1	IBAN Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++CdtrAcct +++++Id ++++++IBAN	Name Typ Pattern IBAN IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		IBAN des Zahlungsempfängers	IBAN of the creditor
0..1	UltmtCdtr Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr	Name Typ UltimateCreditor SCLSCTParty35ChoiceV5	Status 'RJNR': Not to be used Status 'ACNR', 'RJVA', 'CVAA', 'ACVA' or 'MODI': AT-28 Name of the Beneficiary Reference Party. AT-29 Identification Code of the Beneficiary Reference Party. Only 'Party' is allowed	AbweichenderZahlungsempfänger. Alle Sub-Elemente aus der Originalzahlung werden unterstützt. Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Ultimate creditor. All sub- elements from the original payment are supported. Cannot be used if <Status>/ <Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13
1..1	Pty Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty	Name Typ Party SCLSCTPartyIdentification126			
0..1	Nm Document +RsltOfInvstgtn	Name Typ Length Name Max70TextCW 1 .. 70		Name des abweichenden Zahlungsempfängers	Name of the ultimate creditor.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty ++++++Nm	WhiteSpace collapse			
0..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty ++++++Id	Name Typ Identification SCL SCTParty34ChoiceV2			
1..1	OrgId Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty ++++++Id +++++++OrgId	Name Typ Organisation Identification SCL SCTOrganisationIdentification8			
0..1	AnyBIC Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty ++++++Id +++++++OrgId +++++++AnyBIC	Name Typ Pattern Any BIC AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	Othr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty	Name Typ Other GenericOrganisationIdentification1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++++Id +++++OrgId +++++Othr Id Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	SchmeNm Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Typ Length Code ExternalOrganisationIdentification1Code 1 .. 4		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	Prtry Document	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry				
0..1	Issr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Issr	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	PrvtId Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId	Name Typ Private Identification SCL SCT Person Identification 13			
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth	Name Typ Date and Place of Birth DateAndPlaceOfBirth1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	BirthDt Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt	Name Typ Pattern Birth Date ISODate [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	PrvcOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth	Name Typ Length Province Of Birth Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	CityOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth	Name Typ Length City Of Birth Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	CtryOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr	Name Typ Pattern Country Of Birth CountryCode [A-Z]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth				
0..1	Othr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr	Name Typ Other GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	SchmeNm Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document	Name Typ Length Code ExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd				
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	Issr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Issr	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	Purp Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Purp	Name Typ Purpose SCLSCTPurpose2Choice	Status 'RJNR': Not to be used Status 'ACNR', 'RJVA', 'CVAA', 'ACVA' or 'MODI': AT-44 The purpose of	Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Cannot be used if <Status>/ <Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtls +++OrgnlTxRef ++++Purp +++++Cd	Name Code Typ ExternalPurpose1CodeCW Length 1 .. 4 WhiteSpace collapse	the SEPA Credit Transfer		
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtls +++OrgnlTxRef ++++Purp +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35TextCW Length 1 .. 35 WhiteSpace collapse			
0..1	ClnNonRctDtls Document +RsltnOfInvstgtn ++ClnNonRctDtls	Name Claim Non Receipt Details Typ SCLSCTClaimNonReceipt1Choice	Status 'RJNR': AT-83 Non-receipt of the SEPA Credit Transfer/ non-execution due to regulatory reason. Mandatory Status 'ACNR': Mandatory Status 'RJVA', 'CVAA', 'ACVA' or 'MODI': Not to be used	Darf nur verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" oder "ACNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	May only be used, if <Status>/ <Confirmation> is set to "RJNR" or "ACNR". Error code: XT13
1..1	Accptd Document +RsltnOfInvstgtn ++ClnNonRctDtls +++Accptd	Name Accepted Typ SCLSCTClaimNonReceipt1	Status 'RJNR': Not to be used	Muss verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "ACNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Must be present, if <Status>/ <Confirmation> is set to "ACNR". Error code: XT13
1..1	DtPrcd Document +RsltnOfInvstgtn ++ClnNonRctDtls +++Accptd	Name Date Processed Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	++++DtPrcd OrgnlNxtAgt Document +RsltOfInvstgtn ++ClnNonRctDtls +++Accptd ++++OrgnlNxtAgt	Name Typ Original Next Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Status 'ACNR': Only BICFI is allowed. When 'Assigner' of the camt.029 is the Beneficiary Bank it means that the original pacs.008 reached the Beneficiary Bank (the End of the interbank chain), in which case there was no next agent for the pacs.008. Then this (mandatory) element is populated with the BICFI of the Beneficiary Bank.		
1..1	FinInstnId Document +RsltOfInvstgtn ++ClnNonRctDtls +++Accptd ++++OrgnlNxtAgt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +RsltOfInvstgtn ++ClnNonRctDtls +++Accptd ++++OrgnlNxtAgt +++++FinInstnId ++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9]{[A-NP-Z0-9]{[A-Z0-9]{3,3}} {0,1}		Belegung gem. Originalzahlung. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directory. Fehlercode: XT27 Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an STEP2: BIC muss ein registrierter direkter Teilnehmer oder Reachable BIC am STEP2 SCT Service sein. Fehlercode: PY01	Entry according to original payment Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27 Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to STEP2. BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01
1..1	Rjctd Document +RsltOfInvstgtn ++ClnNonRctDtls	Name Typ Rejected SCLSCTClaimNonReceiptRejectReason1Choice	Status 'RJNR': Only Code is allowed. Only NOOR (No Original Transaction Received), RNPR (Original	Muss verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Must be used, if <Status>/<Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++Rjctd		Transaction Received but Not Processable), ARJT (Already Rejected Transaction), ARDT (Already Returned Transaction) or RR04 (Regulatory Reason) are allowed. Status 'ACNR': Nou to be used.		
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++ClmNonRctDtls +++Rjctd ++++Cd	Name Typ Code ExternalClaimNonReceiptRejection1Code			
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
			ARDT ARJT NOOR RNPR RR04		
0..1	RsltnRltdInf Document +RsltnOfInvstgtn ++RsltnRltdInf	Name Typ Resolution Related Information SCLSCTResolutionInformation2	Status 'RJNR','RJVA', 'CVAA': Not to be used Status 'ACNR': AT-86 Fee for handling the SCT inquiry. Only 'Charges' is allowed. Status: 'ACVA' or 'MODI': Mandatory	Muss verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "ACVA" oder "MODI" belegt ist. Fehlercode: XT13 Darf nicht verwendet werden, wenn<Status>/<Confirmation> mit "RJNR", "RJVA" oder "CVAA" belegt ist. Fehlercode: XT13	Must be present, if <Status>/ <Confirmation> is set to "ACVA" or "MODI". Error code: XT13 Cannot be used, if <Status>/ <Confirmation> is set to "RJNR", "RJVA" or "CVAA". Error code: XT13
0..1	IntrBkSttlmDt Document +RsltnOfInvstgtn ++RsltnRltdInf +++IntrBkSttlmDt	Name Typ Pattern Interbank Settlement Date ISODate [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}	AT-84 New value date of the credit transfer based on the new settlement date.	Muss verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "ACVA" oder "MODI" belegt ist. Fehlercode: XT13	Must be present, if <Status>/ <Confirmation> is set to "ACVA" or "MODI". Error code: XT13

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
				Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "ACNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Cannot be used, if <Status>/<Confirmation> is set to "ACNR". Error code: XT13
0..1	Compstn Document +RsltnOfInvstgtn ++RsltnRltdInf +++Compstn	Name Typ Compensation Compensation1	Status: 'ACVA' or 'MODI' AT-85 The interest compensation recovered by the Beneficiary Bank from the Originator Bank. Status 'RJNR', 'ACNR', 'RJVA', 'CVAA': Not to be used	Muss verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "ACVA" belegt ist. Fehlercode: XT13 Kann verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "MODI" belegt ist. Fehlercode: XT13	Must be present, if <Status>/<Confirmation> is set to "ACVA". Error code: XT13 Can be present, if <Status>/<Confirmation> is set to "MODI". Error code: XT13
1..1	Amt Document +RsltnOfInvstgtn ++RsltnRltdInf +++Compstn ++++Amt	Name Typ Amount restriction (SCLSCTCurrencyAndAmount) FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\. [0-9]{0,2}){0,1}	Only 'EUR' is allowed. Amount must be 0.01 or more and 999999999.99 or less. The fractional part has a maximum of two digits.		
1..1	DbtrAgt Document +RsltnOfInvstgtn ++RsltnRltdInf +++Compstn ++++DbtrAgt	Name Typ Debtor Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5	AT-06 BIC of the Originator Bank. Only BICFI is allowed.		
1..1	FinInstnId Document +RsltnOfInvstgtn ++RsltnRltdInf +++Compstn ++++DbtrAgt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +RsltnOfInvstgtn ++RsltnRltdInf +++Compstn ++++DbtrAgt	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directory. Fehlercode: XT27 Prüfung nur bei Weiterleitung der Nachricht vom SEPA-Clearer an STEP2: BIC muss ein	Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27 Check only if message is forwarded from the SEPA-Clearer to STEP2. BIC must be a

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++FinInstnld +++++BICFI			registrierter direkter Teilnehmer oder Reachable BIC am STEP2 SCT Service sein. Fehlercode: PY01	registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01
1..1	CdtrAgt Document +RsltnOfInvstgtn ++RsltnRltdInf +++Compstn ++++CdtrAgt	Name Typ Creditor Agent SCLSCtBranchAndFinancialInstitutionIdentification51			
1..1	FinInstnld Document +RsltnOfInvstgtn ++RsltnRltdInf +++Compstn ++++CdtrAgt +++++FinInstnld	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCtFinancialInstitutionIdentification81			
1..1	BICFI Document +RsltnOfInvstgtn ++RsltnRltdInf +++Compstn ++++CdtrAgt +++++FinInstnld +++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Mandatory AT-23 BIC of the Beneficiary Bank. Only BICFI is allowed	Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directory. Fehlercode: XT27 Prüfung nur bei Weiterleitung der Nachricht vom SEPA-Clearer an STEP2: BIC muss ein registrierter direkter Teilnehmer oder Reachable BIC am STEP2 SCT Service sein. Fehlercode: PY01	Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27 Check only if message is forwarded from the SEPA-Clearer to STEP2. BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01
0..1	Othr Document +RsltnOfInvstgtn ++RsltnRltdInf +++Compstn ++++CdtrAgt +++++FinInstnld +++++Othr	Name Typ Other SCLSCtGenericFinancialIdentification1			
1..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35	Only IBAN is allowed.	Belegung nur mit IBAN zulässig.	The unique and unambiguous identification of a person.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++RsltnRltdInf +++Compstn ++++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++Othr +++++Id				
1..1	Rsn Document +RsltnOfInvstgtn ++RsltnRltdInf +++Compstn ++++Rsn	Name Typ Reason SCLSCTCompensationReason1Choice	Only 'Code' can be used. Only 'VADA' (Compensation requested for value date correction) is allowed.		
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++RsltnRltdInf +++Compstn ++++Rsn ++++Cd	Name Typ Code SCLSCTExternalPaymentCompensationReason1Code			
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
VADA					
0..1	Chrgs Document +RsltnOfInvstgtn ++RsltnRltdInf +++Chrgs	Name Typ Charges SCLSCTCharges2	Status 'ACNR': Mandatory if 'Resolution Related Information' is used. Only one occurrence is allowed It is the decision of the Beneficiary Bank if it wants to charge a fee to the Originator Bank for handling the SCT inquiry. Status 'ACVA', 'MODI': AT-86 Fee for handling the SCT inquiry. It is the decision of the Beneficiary Bank if it wants to charge a fee to the Originator Bank for	Kann verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit „ACNR“, "ACVA" oder "MODI" belegt ist. Fehlercode: XT13	Can be present, if <Status>/ <Confirmation> is set to „ACNR“, "ACVA" or "MODI". Error code: XT13

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
				handling the SCT inquiry. Only one occurrence is allowed.	
1..1	Amt Document +RsltOfInvstgtn ++RsltRltdInf +++Chrgs ++++Amt	Name Amount Typ restriction (SCLSTCCurrencyAndAmount) FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\. [0-9]{0,2}){0,1}		Only 'EUR' is allowed. Amount must be 0.01 or more and 999999999.99 or less The fractional part has a maximum of two digits	
1..1	Agt Document +RsltOfInvstgtn ++RsltRltdInf +++Chrgs ++++Agt	Name Agent Typ SCLSTCBranchAndFinancialInstitutionIdentification51			
1..1	FinInstnId Document +RsltOfInvstgtn ++RsltRltdInf +++Chrgs ++++Agt +++++FinInstnId	Name Financial Institution Identification Typ SCLSTCFinancialInstitutionIdentification81			
1..1	BICFI Document +RsltOfInvstgtn ++RsltRltdInf +++Chrgs ++++Agt +++++FinInstnId ++++++BICFI	Name BICFI Typ BICFIIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Mandatory AT-23 The BIC of the Beneficiary Bank.	Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directory. Fehlercode: XT27 Prüfung nur bei Weiterleitung der Nachricht vom SEPA-Clearer an STEP2: BIC muss ein registrierter direkter Teilnehmer oder Reachable BIC am STEP2 SCT Service sein. Fehlercode: PY01	Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27 Check only if message is forwarded from the SEPA-Clearer to STEP2. BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01
0..1	Othr Document +RsltOfInvstgtn ++RsltRltdInf +++Chrgs	Name Other Typ SCLSTCGenericFinancialIdentification1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	<p>++++Agt +++++FinInstnId +++++Othr</p> <p>Id</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++RsltnRltdInf +++Chrgs ++++Agt +++++FinInstnId +++++Othr +++++Id</p>	<p>Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35</p>	Only IBAN is allowed.	Belegung nur mit IBAN zulässig.	The unique and unambiguous identification of a person.

Nachricht / Message

SEPA Credit Transfer – Request for Status Update on a Recall of SEPA Credit Transfer

SEPA Credit Transfer – Request for Status Update on a Request for Recall by the Originator

SEPA Credit Transfer – Request for Status Update on a SCT Inquiry

Verwendung des Interbank Payment Status Request (pacs.028.001.01)

Gemäß Rulebook hat der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers innerhalb von 15 Geschäftstagen auf einen eingegangenen Recall oder Request for Recall by the Originator zu reagieren. Dies kann in Form einer ablehnenden Antwort (camt.029.001.03) oder in Form einer Rückgabe des Überweisungsbetrages (pacs.004.001.02) erfolgen. Eine SCT Inquiry muss innerhalb von 10 Geschäftstagen beantwortet werden (camt.029.001.08).

Die Einhaltung der genannten Fristen wird vom SEPA-Clearer – in Analogie zu den Verarbeitungspraktiken einiger anderer CSM – nicht validiert.

Sofern der Zahlungsdienstleister des Zahlers innerhalb dieser Frist keine Antwort erhält, hat er die Möglichkeit, dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers einen Request for Status Update (pacs.028.001.01) zu senden, um sich nach dem Stand der Angelegenheit zu erkundigen.

Die Nachricht pacs.028.001.01 ist nicht buchungsrelevant, sondern stellt lediglich eine Information an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers dar.

Der SEPA-Clearer nimmt eine Doppeleinreichungskontrolle, aber keinerlei Cross-Referenzierung vor. So wird z. B. nicht geprüft, ob die Originalzahlung über den SEPA-Clearer abgewickelt wurde oder ob überhaupt ein Recall / ein Request for Recall by the Originator / eine SCT-Inquiry vorgelegen hat. Ferner wird nicht geprüft, ob die Bezugsnachricht bereits beantwortet wurde.

Die Nachricht kann einlieferungsseitig Bestandteil des Input Credit Files (ICF) oder des Input Inquiry Files (IQF) sein, im Ausgang ist sie stets Bestandteil des Output Inquiry Files (OQF).

ISO Nachrichtenstruktur

Ein Interbank Payment Status Request beinhaltet:

- einen einzelnen „Group Header“
- eine „Original Group Information“
- eine oder mehrere „Transaction Information“-Sequenzen, von denen jede Transaktionsdaten eines einzelnen zugrundeliegenden Recall / Request for Recall by the Originator (camt.056.001.01) oder einer SCT Inquiry (camt.027.001.06 oder camt.087.001.05) enthält.

Use of the Interbank Payment Status Request (pacs.028.001.01)

Pursuant to the rulebook, the payment service provider of the payee must respond to an incoming Recall or Request for Recall by the Originator within 15 business days. This can take the form of a negative reply (camt.029.001.03) or the form of a return of the transfer amount (pacs.004.001.02). SCT Inquires must be answered within 10 business days (camt.029.001.08)

Compliance with the mentioned deadlines is not validated in the SEPA-Clearer, by analogy with the processing practices of other CSMs.

If the payer's payment service provider does not receive a reply within this deadline, it has the option of sending a Request for Status Update (pacs.028.001.01) to the payee's payment service provider to inquire about the status of the matter.

The message pacs.028.001.01 is not relevant for settlement and merely represents an information to the payee's payment service provider.

The SEPA-Clearer carries out a duplication check but does not carry out a cross reference checking. This means, for example, that no check is made as to whether the original payment was processed in the SEPA-Clearer or a Recall / a Request for Recall by the Originator / an SCT Inquiry has been made at all. Furthermore, it is not checked whether the referred message has already been answered.

The message is a component of the Input Credit File (ICF) or the Input Inquiry File (IQF) on the submitter side and a component of the Output Inquiry File (OQF) on the delivery side.

ISO message structure

A Interbank Payment Status Request contains:

- a single „Group Header“
- a „Original Group Information“
- one or more „Transaction Information“ sequences, each of which contains the transaction data of an individual underlying SCT Recall / Request for Recall by the Originator (camt.056.001.01) or an SCT Inquiry (camt.027.001.06 or camt.087.001.05).

Nachrichtenstruktur / Message structure

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document Document	Typ Document			
1..1	FIToFIPmtStsReq FIToFIPmtStsReq	Typ FIToFIPaymentInstantStatusInquiryForInvestigationV01			
1..1	GrpHdr FIToFIPmtStsReq +GrpHdr	Name Typ Group Header SCLSCTGroupHeader5		Der Group Header enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.	The group header contains general processing information which applies to the entire message.
1..1	MsgId FIToFIPmtStsReq +GrpHdr ++MsgId	Name Typ Pattern Message Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ ? / - : \(\) \., '])(1,35)		Referenz-Nr. des Bulks. Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle (geschäftstäglich eindeutige Referenz). Fehlercode: B14 Die ersten 8 bzw. 11 Stellen der MsgId müssen im ICF/IQF mit dem BIC des <InstgAgt> übereinstimmen. Der Rest des Feldes ist frei verfügbar. Fehlercode: B98	Bulk reference number. Part of the duplication check (unique daily reference). Error code: B14 The first 8 or 11 characters of MsgId must match the BIC of InstgAgt in the ICF/IQF. The rest of the field can be freely defined. Error code: B98
1..1	CreDtTm FIToFIPmtStsReq +GrpHdr ++CreDtTm	Name Typ Pattern Creation Date Time ISODateTime [0-9]{4,4}-[0-9]{2,2}-[0-9]{2,2}[T][0-9]{2,2}: [0-9]{2,2}:[0-9]{2,2}[S]*		Erstellungsdatum und -zeit des Bulks.	Bulk creation date and time.
0..1	InstgAgt FIToFIPmtStsReq +GrpHdr ++InstgAgt	Name Typ Instructing Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification3	Usage Rule: Only BICFI is allowed.		
1..1	FinInstnId FIToFIPmtStsReq +GrpHdr ++InstgAgt +++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification5Choice			
1..1	BICFI	Name BICFI		Nur bei Einlieferungen in den	Only to be used for submissions

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	FIToFIPmtStsReq +GrpHdr ++InstgAgt +++FinInstnld ++++BICFI	Typ Pattern BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		SEPA-Clearer zu belegen. Hier ist der BIC des Einreichers (Auftraggebers) anzugeben. Der angegebene BIC ist Bestandteil der Doppelseinreichungskontrolle. Er muss im Input Credit File (ICF) oder Input Inquiry File (IQF) belegt und für die Zahlungsart einreichungsberechtigt sein (Prüfung auf Basis des SCLDirectorys). Fehlercode: B10 Prüfung gegen den BIC im File Header (Sending Institution) auf Einreichungsberechtigung des Kommunikationspartners. Fehlercode: B10	to the SEPA-Clearer. The BIC of the originator must be specified here. The BIC is part of the duplication check. It must be contained in the Input Credit File (ICF) or Input Inquiry File (IQF) and be eligible for submission (check based on the SCL-Directory). Error code: B10 Communication partner's authorisation to submit verified against the BIC in the file header (Sending Institution). Error code: B10
0..1	InstdAgt FIToFIPmtStsReq +GrpHdr ++InstdAgt	Name Typ Instructed Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification3	Usage Rule: Only BICFI is allowed.		
1..1	FinInstnld FIToFIPmtStsReq +GrpHdr ++InstdAgt +++FinInstnld	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification5Choice			
1..1	BICFI FIToFIPmtStsReq +GrpHdr ++InstdAgt +++FinInstnld ++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Nur bei Auslieferungen aus dem SEPA-Clearer belegt (OQF). Hier ist der BIC des Verrechnungsinstitutes angegeben. Darf bei Einlieferungen in den SCL nicht belegt sein. Fehlercode: B11	Only used for deliveries from the SEPA-Clearer (OQF). The BIC of the settlement institution is specified here. Must not be specified when submitting into the SEPA-Clearer. Error code: B11
1..1	OrgnlGrpInf FIToFIPmtStsReq +OrgnlGrpInf	Name Typ OriginalGroupInformation SCLSCTOriginalGroupInformation1	Mandatory. Only one occurrence is allowed.		
1..1	OrgnlMsgId FIToFIPmtStsReq +OrgnlGrpInf ++OrgnlMsgId	Name Typ Pattern Original Message Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ ? / - : () \.\, '])(1,35)		Die Referenz-Nr. (<MsgId>) des ursprünglichen Bulks.	The 'Original Instruction Id' (<MsgId>) of the underlying bulk.

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	OrgnlMsgNmId FIToFIPmtStsReq +OrgnlGrplnf ++OrgnlMsgNmId	Name Typ Pattern Original Message Name Identification SCLSCTOrgnlMsgNmId camt\056[A-Za-z0-9\.\.]{0,27} CAMT\056[A-Za-z0-9\.\.]{0,27} camt\027[A-Za-z0-9\.\.]{0,27} CAMT\027[A-Za-z0-9\.\.]{0,27} camt\087[A-Za-z0-9\.\.]{0,27} CAMT\087[A-Za-z0-9\.\.]{0,27}	Status Request on a SCT Recall and Status Request on a SCT Recall by the Originator: Only 'camt.056.001.01' is allowed. Status Request on a SCT Inquiry: Only 'camt.027.001.06' or 'camt.087.001.05' are allowed.	Nachrichtentyp des ursprünglichen Bulk. Belegung mit "camt.056", "camt.027", "camt.087" oder "CAMT.056", "CAMT.027" oder "CAMT.087", ggf. zzgl. weiterer Zeichen gem. Schema-Validierung zulässig.	Message type of the original bulk. Assignment with "camt.056", "camt.027", "camt.087" or "CAMT.056", "CAMT.027" or "CAMT.087" in each case with additional characters where applicable. Schema validation.
1..n	TxInf FIToFIPmtStsReq +TxInf	Name Typ Transaction Information SCLSCTPaymentTransactionInformation1	Mandatory Request for Status Update on a SCT Recall by the Originator and Request for Status Update on a SCT Inquiry: Only one occurrence is allowed.	Maximal 100.000 Datensätze im Bulk.	
1..1	StsReqId FIToFIPmtStsReq +TxInf ++StsReqId	Name Typ Pattern Status Request Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ - ? / - : \(\) \., '])(1,35}	Mandatory This ID must be forwarded to the Beneficiary Bank (and therefore it is not a point-to-point reference).	Referenznummer der Transaktion, die von dem initiiierenden Zahlungsdienstleister des Request for Status Update vergeben wird. Status Request ID ist Bestandteil Der Doppeleinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode: AM05	Reference of the credit institution initiating the request for status update. Status Request Id is part of the duplication check at single record level. Error code: AM05

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	OrgnlInstrId FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlInstrId	Name Original Instruction Identification Typ SCLSCTId7 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \., '])(1,35)	Mandatory Request for Status Update on a SCT Recall: Must be populated with the cancellation ID (AT-R7) of the related camt.056 Transaction Information. Request for Status Update on a SCT Recall by the Originator: Must be populated with the cancellation ID (AT-51) of the related camt.056 Transaction Information. Request for Status Update on a SCT Inquiry: Must be populated with the case ID (AT-81) of the related camt.027/camt.087 Case.	Die Cancellation ID des Request for Cancellation by the Originator. Referenznummer der Transaktion, die von dem initiiierenden Zahlungsdienstleister des Recalls vergeben wird.	The Cancellation ID of the request for cancellation by the originator. Transaction reference of the credit institution initiating the recall.
1..1	OrgnlEndToEndId FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlEndToEndId	Name Original End To End Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	Mandatory AT-41 Originator's reference of the Credit Transfer Transaction.	Die Referenz des Zahlers (End-to-End-ID) der ursprünglichen Überweisung.	The reference of originator (End to End Id) of the original credit transfer
1..1	OrgnlTxId FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxId	Name Original Transaction Identification Typ SCLSCTId7 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \., '])(1,35)	Mandatory AT-43 The Originator Bank's reference Number of the Credit Transfer message.	Die Referenz des überweisenden Zahlungsdienstleisters. Transaction ID (<TxId>) der ursprünglichen Überweisung.	Reference of the Debtor Bank. Transaction Id (<TxId>) of the original credit transfer.
1..1	OrgnlTxRef FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef	Name Original Transaction Reference Typ SCLSCTOrgnlTxRef	Mandatory The message elements under 'Original Transaction Reference'		

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	IntrBkSttlmAmt FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++IntrBkSttlmAmt	Name Interbank Settlement Amount Typ SCLSCTCurrencyAndAmount_3 FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\. [0-9]{0,2}){0,1}	must be populated with the same value as the message elements of the original instruction, as defined within the following elements. AT-04 Amount of the Credit Transfer in Euro.	Originalbetrag der ursprünglichen Überweisung. Das Währungskennzeichen muss "EUR" lauten. (Schema-Validierung) Maximal bis zwei Nachkommastellen sind erlaubt (Schema-Validierung) Betragsangabe muss mindestens den Wert 0.01 oder mehr enthalten und darf den Wert 999999999.99 nicht übersteigen.	Original amount of the original credit transfer. Only 'EUR' is permitted as the currency designation. (Schema validation) A maximum of two decimal places is permitted. (Schema validation) Amount must be at least 0.01 but no more than 999999999.99.
required	<i>Attribute:</i> Ccy	Name Currency Typ SCLSCTCurrencyCode Use required			
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
EUR					
1..1	IntrBkSttlmDt FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++IntrBkSttlmDt	Name Interbank Settlement Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}	AT-42 The Settlement Date of the credit transfer.		
1..1	SttlmInf FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++SttlmInf	Name Settlement Information Typ SCLSCTSettlementInformation3			
1..1	SttlmMtd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++SttlmInf ++++SttlmMtd	Name Settlement Method Typ SCLSCTSettlementMethod1Code		Nur "CLRG" ist zulässig (Schema-Validierung).	Only "CLRG" is allowed (Schema validation).

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
CLRG					
1..1	ClrSys FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++StlmlInf ++++ClrSys	Name Clearing System Typ SCLSCTClearingSystemIdentification1Choice			
1..1	Prtry FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++StlmlInf ++++ClrSys +++++Prtry	Name Proprietary Typ SCLSCTMax35Text_SCL Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Kennzeichen für das Clearing System. Für den SEPA-Clearer ist nur der Wert "SCL" zulässig (Schema-Validierung).	Code for the clearing system. For the SEPA-Clearer, only the value 'SCL' is admissible. (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SCL					
1..1	PmtTplnf FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++PmtTplnf	Name Payment Type Information Typ SCLSCTPaymentTypeInfo6	AT-45 The category purpose of the credit transfer. AT-40 The identification code of the Scheme.		
1..1	SvcLvl FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++PmtTplnf ++++SvcLvl	Name Service Level Typ SCLSCTServiceLevel2Choice			
1..1	Cd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++PmtTplnf ++++SvcLvl +++++Cd	Name Code Typ SCLSCTServiceLevel1Code		Nur "SEPA" ist zulässig (Schema-Validierung).	Only "SEPA" is allowed (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SEPA					

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	LclInstrm FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++PmtTplnf ++++LclInstrm	Name Local Instrument Typ SCLSCTLocalInstrument1Choice			
1..1	Cd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++PmtTplnf ++++LclInstrm +++++Cd	Name Code Typ ExternalLocalInstrument1Code Length 1 .. 35 WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	Prtry FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++PmtTplnf ++++LclInstrm +++++Prtry	Name Proprietary Typ SCLSCTId8 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \? / \- :\ ()\ \. ' \\s]){1,35}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	CtgyPurp FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++PmtTplnf ++++CtgyPurp	Name Category Purpose Typ CategoryPurpose1Choice			
1..1	Cd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++PmtTplnf ++++CtgyPurp +++++Cd	Name Code Typ ExternalCategoryPurpose1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	Prtry FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++PmtTplnf ++++CtgyPurp +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	RmtInf FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++RmtInf	Name Typ Remittance Information SCLSCTRemittanceInformation1	AT-05 The Remittance Information sent by the Originator to the Beneficiary in the Credit Transfer Instruction or AT-61 The unstructured Remittance Information sent by the Originator to the Beneficiary in the Credit Transfer Instruction	Strukturierter <u>oder</u> unstrukturierter Verwendungszweck.	Unstructured <u>or</u> structured remittance information.
1..1	Ustrd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++RmtInf ++++Ustrd	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Unstructured Max140Text 1 .. 140 \\S+.* collapse		Unstrukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Unstructured remittance information Entry according to original payment.
1..1	Strd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++RmtInf ++++Strd	Name Typ Structured SCLSCTStructuredRemittanceInformation6		Strukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Structured remittance information. Entry according to original payment.
0..1	CdtrRefInf FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++RmtInf ++++Strd +++++CdtrRefInf	Name Typ Creditor Reference Information SCLSCTCreditorReferenceInformation2			
1..1	Tp FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++RmtInf ++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp	Name Typ Type SCLSCTCreditorReferenceType2			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	CdOrPrtry FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++RmtInf ++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp +++++CdOrPrtry	Name Code or Proprietary Typ SCLSCTCreditorReferenceType1Choice			
1..1	Cd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++RmtInf ++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp +++++CdOrPrtry +++++Cd	Name Code Typ SCLSCTDocumentType3Code		Code für die Gläubiger-Referenz. Nur "SCOR" ist zulässig (Schema-Validierung).	Code for the creditor reference. Only "SCOR" is allowed (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SCOR					
0..1	Issr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++RmtInf ++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	Ref FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++RmtInf ++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Ref	Name Reference Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	UltmtDbtr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr	Name Typ Ultimate Debtor SCLSCTPartyIdentification10	AT-08 The name of the Originator Reference Party. AT-09 The identification code of the Originator Reference Party.	Abweichender Überweisender. Alle Sub-Elemente aus der Originalzahlung werden unterstützt.	Ultimate debtor. All sub-elements from the original payment are supported.
0..1	Nm FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Nm	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Name Max70Text 1 .. 70 \\S+.* collapse			
0..1	Id FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id	Name Typ Identification SCLSCTParty4Choice			
1..1	Orgld FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++Orgld	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification4			
0..1	AnyBIC FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++Orgld ++++++AnyBIC	Name Typ Pattern BIC or BEI SCLSCTAnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
0..1	Othr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++Orgld ++++++Othr	Name Typ Other SCLSCTGenericOrganisationIdentification1			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Id FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++ld +++++Orgld ++++++Othr +++++++ld	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++ld +++++Orgld ++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ SCLSCTOrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++ld +++++Orgld ++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Code Typ SCLSCTExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++ld +++++Orgld ++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Issr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++ld +++++Orgld ++++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	PrvtId FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++ld +++++PrvtId	Name Private Identification Typ SCL SCT Person Identification 5			
0..1	DtAndPlcOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++ld +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth	Name Date and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++ld +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			
0..1	PrvcOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++UltmtDbtr ++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth				
1..1	CityOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CtryOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
0..1	Othr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr	Name Other Typ SCLSCTGenericPersonIdentification1			
1..1	Id FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	SchmeNm FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++ld +++++Prvtld +++++Othr ++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ SCLSCTPersonIdentificationSchemeName1 Choice			
1..1	Cd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++ld +++++Prvtld +++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Cd	Name Code Typ SCLSCTExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++ld +++++Prvtld +++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++ld +++++Prvtld +++++Othr ++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Dbtr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr	Name Typ Debtor SCL SCTPartyIdentification9	AT-02 The name of the Originator. AT-03 The address of the Originator. AT-10 The Originator identification code.	Zahler. Alle Sub-Elemente aus der Originalzahlung werden unterstützt.	Debtor. All sub-elements from the original payment are supported.
1..1	Nm FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Nm	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Name Max70Text 1 .. 70 \\S+.* collapse		Name des Zahlers.	Name of payer.
0..1	PstlAdr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++PstlAdr	Name Typ Postal Address SCL SCTPostalAddress1			
0..1	Ctry FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++PstlAdr +++++Ctry	Name Typ Pattern Country CountryCode [A-Z]{2,2}		Adresse des Zahlers. Land des Zahlers gemäß Adressangabe. Muss ein zulässiger Country Code gemäß ISO 3166 sein. Fehlercode: XT73	Postal address of payer. Country of the payer as specified in the address. Must be an ISO 3166 approved country code. Error code: XT73
0..2	AdrLine FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++PstlAdr +++++AdrLine	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Address Line Max70Text 1 .. 70 \\S+.* collapse			
0..1	Id FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id	Name Typ Identification SCL SCTParty4Choice			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Orgld FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++ld +++++Orgld	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification4			
0..1	AnyBIC FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++ld +++++Orgld ++++++AnyBIC	Name Typ Pattern BICOrBEI SCLSCTAnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
0..1	Othr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++ld +++++Orgld ++++++Othr	Name Typ Other SCLSCTGenericOrganisationIdentification1			
1..1	ld FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++ld +++++Orgld ++++++Othr +++++++ld	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Identification Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse			
0..1	SchmeNm FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++ld +++++Orgld ++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name SCLSCTOrganisationIdentificationSchemeName1Choice			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Cd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++ld +++++Orgld +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Code Typ SCLSCTExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++ld +++++Orgld +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++ld +++++Orgld +++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prvtld FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++ld +++++Prvtld	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification5			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	DtAndPlcOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth	Name Date and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth +++++++BirthDt	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			
0..1	PrvcOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CityOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CtryOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth				
0..1	Othr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr	Name Other Typ SCLSCTGenericPersonIdentification1			
1..1	Id FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ SCLSCTPersonIdentificationSchemeName1 Choice			
1..1	Cd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Code Typ SCLSCTExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Prtry FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++ld +++++Prvtld +++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++ld +++++Prvtld +++++Othr +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	DbtrAcct FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++DbtrAcct	Name Debtor Account Typ SCLSCTCashAccount7	AT-01 The IBAN of the account of the Originator.	IBAN des Zahlers	IBAN of payer.
1..1	Id FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++DbtrAcct ++++ld	Name Identification Typ SCLSCTAccountIdentification3Choice			
1..1	IBAN FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++DbtrAcct ++++ld +++++IBAN	Name IBAN Typ IBANIdentifier Pattern [a-zA-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		IBAN des Zahlers.	IBAN of payer.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	DbtrAgt FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++DbtrAgt	Name Typ Debtor Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification3	AT-06 The BIC code of the Originator Bank.	Zahlungsdienstleister des Zahlers	Payment service provider of the payer.
1..1	FinInstnld FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++DbtrAgt ++++FinInstnld	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification5Choice			
1..1	BICFI FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++DbtrAgt ++++FinInstnld +++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		BIC des überweisenden Zahlungsdienstleisters gemäß der Originalnachricht. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directory. Fehlercode: XT27 Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an STEP2: BIC muss ein registrierter direkter oder indirekter Teilnehmer am STEP2 SCT Service sein. Fehlercode: PY01 Der Debtor Agent BIC ist Bestandteil der Doppelseinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode AM05	BIC of the Originator Bank According to original payment. Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27. Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to STEP2: BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01 The debtor agent BIC is part of the duplication check at the single record level. Error code: AM05
1..1	CdtrAgt FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++CdtrAgt	Name Typ Creditor Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification3	AT-23 The BIC code of the Beneficiary Bank	Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers	Payment service provider of the creditor
1..1	FinInstnld	Name Financial Institution Identification			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++CdtrAgt ++++FinInstnId	Typ SCLSCTFinancialInstitutionIdentification5Ch oice			
1..1	BICFI FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers gemäß der Originalnachricht. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directories. Fehlercode: XT27 Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an STEP2: BIC muss ein registrierter direkter oder indirekter Teilnehmer am STEP2 SCT Service sein. Fehlercode: PY01	BIC of the Beneficiary Bank according to original payment. Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27 Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA- Clearer to STEP2: BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT service. Error code: PY01
1..1	Cdtr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr	Name Typ Creditor SCLSCTPartyIdentification9	AT-21 The name of the Beneficiary. AT-22 The address of the Beneficiary. AT-24 The Beneficiary identification code.	Zahlungsempfänger. Alle Sub-Elemente aus der Originalzahlung werden unterstützt.	Creditor. All sub-elements from the original payment are supported.
1..1	Nm FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Nm	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Name Max70Text 1 .. 70 \\S+.* collapse			
0..1	PstlAdr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++PstlAdr	Name Typ Postal Address SCLSCTPostalAddress1			
0..1	Ctry	Name Country		Land des Zahlungsempfängers	Country of the creditor as

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++PstlAdr +++++Ctry	Typ Pattern CountryCode [A-Z]{2,2}		gemäß Adressangabe. Muss ein zulässiger Ländercode gemäß ISO 3166 sein. Fehlercode: XT73	specified in the address. Must be an ISO 3166 approved country code. Error code: XT73
0..2	AdrLine FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++PstlAdr +++++AdrLine	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Adress Line Max70Text 1 .. 70 \\S+.* collapse			
0..1	Id FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id	Name Typ Identification SCLSCTParty4Choice			
1..1	Orgld FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id +++++Orgld	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification4			
0..1	AnyBIC FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id +++++Orgld ++++++AnyBIC	Name Typ Pattern BICorBEI SCLSCTAnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
0..1	Othr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id	Name Typ Other SCLSCTGenericOrganisationIdentification1			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++++Orgld +++++Othr Id FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++ld +++++Orgld +++++Othr +++++ld	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++ld +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ SCL SCT Organisation Identification Scheme Name 1Choice			
1..1	Cd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++ld +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Code Typ SCL SCT External Organisation Identification 1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++ld +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Issr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++ld +++++Orgld ++++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	PrvtId FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++ld +++++PrvtId	Name Private Identification Typ SCL SCT Person Identification 5			
0..1	DtAndPlcOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++ld +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth	Name Date and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++ld +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			
0..1	PrvcOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth				
1..1	CityOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+* WhiteSpace collapse			
1..1	CtryOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
0..1	Othr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr	Name Other Typ SCLSCTGenericPersonIdentification1			
1..1	Id FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	SchmeNm FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++ld +++++Prvtld +++++Othr +++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ SCLSCTPersonIdentificationSchemeName1 Choice			
1..1	Cd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++ld +++++Prvtld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Code Typ SCLSCTExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++ld +++++Prvtld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++ld +++++Prvtld +++++Othr +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	CdtrAcct FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++CdtrAcct	Name Typ Creditor Account SCLSCTCashAccount7	AT-20 The IBAN of the account of the Beneficiary.	IBAN des Zahlungsempfängers	IBAN of the creditor
1..1	Id FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++CdtrAcct ++++Id	Name Typ Identification SCLSCTAccountIdentification3Choice			
1..1	IBAN FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++CdtrAcct ++++Id ++++IBAN	Name Typ Pattern IBAN IBANIdentifier [a-zA-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		IBAN des Zahlungsempfängers	IBAN of the creditor
0..1	UltmtCdtr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr	Name Typ Ultimate Creditor SCLSCTPartyIdentification10	AT-28 The name of the Beneficiary Reference Party. AT-29 The identification code of the Beneficiary Reference Party.	Abweichender Zahlungsempfänger. Alle Sub-Elemente aus der Originalzahlung werden unterstützt.	Ultimate creditor. All sub-elements from the original payment are supported.
0..1	Nm FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Nm	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Name Max70Text 1 .. 70 \\S+.* collapse			
0..1	Id FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id	Name Typ Identification SCLSCTParty4Choice			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Orgld FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++ld +++++Orgld	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification4			
0..1	AnyBIC FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++ld +++++Orgld ++++++AnyBIC	Name Typ Pattern BICorBEI SCLSCTAnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
0..1	Othr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++ld +++++Orgld ++++++Othr	Name Typ Other SCLSCTGenericOrganisationIdentification1			
1..1	ld FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++ld +++++Orgld ++++++Othr +++++++ld	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Identification Max35Text 1 .. 35 \S+.* collapse			
0..1	SchmeNm FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++ld	Name Typ Scheme Name SCLSCTOrganisationIdentificationSchemeName1Choice			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm Cd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++ld +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Typ Length Pattern WhiteSpace	Code SCLSCTEExternalOrganisationIdentification1Code 1 .. 4 \\S+.* collapse		
1..1	Prtry FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++ld +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Typ Length Pattern WhiteSpace	Proprietary Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse		
0..1	Issr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++ld +++++Orgld +++++Othr +++++Issr	Name Typ Length Pattern WhiteSpace	Issuer Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse		
1..1	Prvtld FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++ld +++++Prvtld	Name Typ	Private Identification SCLSCTPersonIdentification5		

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	DtAndPlcOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth	Name Date and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth +++++++BirthDt	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			
0..1	PrvcOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CityOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CtryOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++ld +++++Prvtld +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth				
0..1	Othr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++ld +++++Prvtld +++++Othr	Name Typ	Other SCLSCTGenericPersonIdentification1		
1..1	Id FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++ld +++++Prvtld +++++Othr +++++ld	Name Typ Length Pattern WhiteSpace	Identification Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse		
0..1	SchmeNm FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++ld +++++Prvtld +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ	Scheme Name SCLSCTPersonIdentificationSchemeName1 Choice		
1..1	Cd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++ld +++++Prvtld	Name Typ Length Pattern WhiteSpace	Code SCLSCTExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4 \\S+.* collapse		

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Cd Prtry FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id ++++++PrvtId ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Prtry	Name Typ Length Pattern WhiteSpace	Proprietary Max35Text 1 .. 35 \S+.* collapse		
0..1	Issr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id ++++++PrvtId ++++++Othr ++++++Issr	Name Typ Length Pattern WhiteSpace	Issuer Max35Text 1 .. 35 \S+.* collapse		